

PROFESSIONAL TOOLS FOR ELECTRICIANS



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ «КВТ»

для электромонтажных работ

2018

Документ № РУ061



Первые электромонтажные инструменты «КВТ» появились на российском рынке в начале 2000-х годов. Удобный и практичный инструмент быстро завоевал признание профессионалов и широкого круга рядовых потребителей. За прошедшие годы два десятка наименований выросли в несколько сотен, а небольшой сборочный участок превратился в современные цеха с новейшим оборудованием и квалифицированными специалистами.

Помимо модернизации уже известных моделей, инженерно-конструкторский отдел «КВТ» нацелен на поиск и разработку новых инструментов, соответствующих современным технологиям монтажа и потребностям развивающегося рынка. Новые модели проходят полный цикл производства: от идеи и чертежей до опытных образцов и промышленных партий.

Будучи самым известным в России производителем электрической контактной арматуры: кабельных наконечников, клемм и соединителей, завод «КВТ» использует накопленный опыт и экспертное знание при разработке инструментов для опрессовки и комплексных системных решений:

- «наконечники – матрицы – инструмент»
- «кабельные вводы – перфоформы – инструмент»
- «кабельные муфты – наконечники – инструмент»

В основе репутации «КВТ» лежит неизменное высокое качество. На сегодняшний день профессиональный инструмент «КВТ» является самым популярным и покупаемым среди существующих отечественных брендов в области электромонтажных работ. Постоянно расширяющийся ассортимент превышает 700 наименований и не уступает ассортименту ведущих мировых производителей.

Весь инструмент прошел добровольную сертификацию по системе ГОСТ Р и комплексные испытания в сертифицированных лабораториях.

На инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия. По окончании гарантийного срока действует постгарантийное обслуживание и сервисная поддержка.

Менеджмент качества ISO 9001

Содержание

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ НАКОНЕЧНИКОВ 5



- пресс-клемы ручные, пневматические, электрические
- прессы механические
- прессы гидравлические
- прессы аккумуляторные

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 53



- ножницы ручные
- ножницы секторные с храповым механизмом
- ножницы гидравлические
- ножницы аккумуляторные

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И ОПРЕССОВКИ ТРОСОВ 69



- тросорезы ручные
- тросорезы гидравлические
- тросорезы аккумуляторные
- прессы гидравлические для опрессовки тросов

БОЛТОРЕЗЫ, АРМАТУРОРЕЗЫ И ГАЙКОЛОМЫ 77



- болторезы ручные
- болторезы гидравлические
- гайколомы гидравлические
- инструмент для резки DIN-рек

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 81



- стрипперы для снятия изоляции и оболочки кабелей и проводов
- инструмент для разделки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
- ножи монтерские
- стрипперы для зачистки оптоволоконных и коаксиальных кабелей

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ 107



- прессы гидравлические для пробивки отверстий в стальных листах
- прессы аккумуляторные для пробивки отверстий в стальных листах
- наборы перфоформ для пробивки отверстий в стальных листах
- перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШИНООБРАБОТКИ 113



- прессы гидравлические для резки и гибки электротехнических шин
- прессы гидравлические для перфорации электротехнических шин
- перфоформы для пробивки отверстий в электротехнических шинах
- универсальный стол с комплектом шинообрабатывающего оборудования

Содержание

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 119



- домкраты гидравлические грузовые односторонние
- домкраты гидравлические грузовые с фиксирующей гайкой
- домкраты гидравлические низкие
- домкраты гидравлические с полым штоком

НАСОСЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 123



- насосы гидравлические ручные
- насосы гидравлические ножные
- насосы электрогидравлические
- насосы бензогидравлические

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 133



- диэлектрический шарниро-губцевый инструмент и наборы
- диэлектрические ключи, шестигранные головки и трещотки
- диэлектрические ножи
- диэлектрические отвертки

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 159



- слесарный шарниро-губцевый инструмент
- ключи переставные с кнопочной самофиксацией
- молотки
- отвертки слесарные

МОНТАЖНЫЕ СУМКИ, ПОЯСА И НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА 173



- монтажные сумки и рюкзаки
- монтажные пояса и жилеты
- монтажные перчатки
- наборы инструмента в сумках

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА СИП И ВЛ 191



- инструмент для натяжения и резки бандажной ленты
- лебедки, кабельные чулки, вертлюги, ролики и монтажные зажимы
- инструмент для опрессовки натяжной и соединительной арматуры СИП и ВЛ
- приспособления и средства страховки для работы на высоте

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 205



- цифровые мультиметры
- цифровые токовые клещи
- бесконтактные тестеры напряжения
- лазерные пиromетры

Содержание

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКЛАДКИ И ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЕЙ 215



- нейлоновые протяжки
- стальные протяжки
- протяжки из полиэстра
- протяжки из стеклопрутка

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ И ТРУБОК 223



- высокотемпературный фен и пропановая горелка
- наборы инструмента для монтажа кабельных муфт и болтовых соединителей
- портативные бутановые горелки
- портативные бутановые паяльники

ФОНАРИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 229



- фонари светодиодные ручные
- фонари светодиодные налобные
- фонари светодиодные переносные

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК 233



- автоматический инструмент для монтажа нейлоновых стяжек
- ручной инструмент для монтажа нейлоновых стяжек
- автоматический инструмент для монтажа стяжек из нержавеющей стали
- ручной инструмент для монтажа стяжек из нержавеющей стали

Профиля обжима



Овальный
двухконтурный



Овальный



Квадратный



Трапециевидный



Лепестковый
двухконтурный



Гексагональный



Клиновидный



Пресс-клещи





Пресс-клещи для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Пресс-клещи СТВ «КВТ» представлены модельным рядом:

СТВ-01, СТВ-02, СТВ-03, СТВ-04, СТВ-05, СТВ-06, СТВ-07, СТВ-09, СТВ-10, СТВ-11, СТВ-12, СТВ-14, СТВ-15

“10 дюймов закаленной вороненой стали. Мощный и безотказный, как «Магнум» 45-го калибра.”

“Номерные матрицы «КВТ». Высокоточная технология литья по выплавляемым моделям.”

СТВ (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- Усиленный трехшарнирный рычажный механизм
- Материал корпуса: качественная 3-х миллиметровая сталь
- Удлиненные рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент
- Рельефные двухкомпонентные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Совершенные эргономичные пропорции
- Обработка поверхности: воронение
- Вес: 620 г
- Длина: 260 мм



Пресс-клещи для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

СТА (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- В два раза легче, чем аналогичный инструмент стальной конструкции
- Материал корпуса: легкий, высокопрочный алюминиевый сплав, применяемый в авиационной и космической промышленности
- Немагнитный, искробезопасный корпус
- Усиленная трехшарнирная конструкция
- Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Обработка поверхности: электролитическое анодирование
- Вес: 290 г
- Длина: 225 мм



СТК (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с номерными матрицами «КВТ»

- Усиленная стальная конструкция, надежная механика
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удобные эргономичные рукоятки
- Добротная экономичная модель с оптимальным соотношением «цена–качество»
- Обработка поверхности: воронение
- Вес: 540 г
- Длина: 220 мм

“Компактная и элегантная 9-дюймовая модель. Идеальная посадка в ладони.”

Пресс-клещи СТК «КВТ» представлены модельным рядом:

СТК-01, СТК-02, СТК-03, СТК-04, СТК-05, СТК-06, СТК-09, СТК-10, СТК-11, СТК-12, СТК-14, СТК-15





Номерные матрицы «КВТ» для обжима изолированных и неизолированных наконечников

Матрица «КВТ» МПК-01	Поставляется с моделями: СТВ-01 СТК-01 СТА-01 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной, синей и желтой манжетами Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-М, ВРПИ-П, ВРШИ-М(н), ВРШИ-П(н), РПИ-М(н), РПИ-П(н) Сечения проводов: 0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-02	Поставляется с моделями: СТВ-02 СТК-02 СТА-02 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-03	Поставляется с моделями: СТВ-03 СТК-03 набор СТВ	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 10/16/25 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-04	Поставляется с моделями: СТВ-04 СТК-04 СТА-04 набор СТВ	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы разъемов и наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-05	Поставляется с моделями: СТВ-05 СТК-05 набор СТВ набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка неизолированных медных наконечников и гильз Типы наконечников и гильз: ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(o), ГМЛ(DIN), наборы СОТК Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	
Матрица «КВТ» МПК-06	Поставляется с моделями: СТВ-06 СТК-06	Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников Тип наконечников: НШВИ (2) Сечения проводов: 2x0.5/2x0.75/2x1.0/2x1.5/2x2.5/2x4/2x6 мм ² Семипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Матрица «КВТ» МПК-07	Поставляется с моделями: СТВ-07	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами Типы наконечников: НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ Сечения проводов: 10/16 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, одноконтурный	

Номерные матрицы «КВТ» для обжима изолированных и неизолированных наконечников

Матрица «КВТ» МПК-08	Используется с моделями: СТВ СТК	Опрессовка coaxимальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 Размеры обжимных профилей: 8.1 мм / 6.5 мм / 5.4 мм / 2.6 мм / 1.72 мм Пятипозиционная матрица Профиль обжима: тексагональный	
Матрица «КВТ» МПК-09	Поставляется с моделями: СТВ-09 СТК-09	Опрессовка флаговых разъемов в нейлоновом корпусе Тип разъемов: РФИ-М(н) Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-10	Поставляется с моделями: СТВ-10 СТК-10 СТА-10	Опрессовка наконечников, разъемов и гильз с термоусаживаемой изоляцией и концевых изолирующих заглушек КИЗ Типы наконечников, разъемов и гильз: НКИ-Т, НВИ-Т, ГСИ-Т, РПИ-П-Т, РППИ-М-Т, РПИ-М-НТ, РПИ-П-НТ, КИЗ Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, одноконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-11	Поставляется с моделями: СТВ-11 СТК-11 СТА-11 набор СТВ+4 набор СТК+4	Опрессовка изолированных разъемов с красной, синей и желтой манжетами Типы разъемов: РППИ-М, РПИ-П, РПИ-М, РШИ-П, РШИ-М, РПИ-О Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-12	Поставляется с моделями: СТВ-12 СТК-12 СТА-12	Опрессовка изолированных наконечников и гильз Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Комбинированная пятипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный и овальный, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-14	Поставляется с моделями: СТВ-14 СТК-14 СТА-14	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный	
Матрица «КВТ» МПК-15	Поставляется с моделями: СТВ-15 СТК-15	Опрессовка неизолированных наконечников, выполненных из листовой меди и медных гильз Типы наконечников и гильз: ГМ, НШП, ГМЛ(o), наборы СОТК Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	





Пресс-клещи с комплектом матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора СTF	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	

Набор СTF (КВТ) пресс-клещи для опрессовки наконечников с комплектом матриц

- Состав набора:
 - пресс-клещи СTF
 - комплект из 5 сменных матриц
 - шестигранный ключ
 - запасные винты для крепления матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Блокиратор рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.10/0.50 кг
- Длина: 215 мм
- Габариты кейса: 285x155x50 мм

“Параллельное схождение матриц,
Усовершенствованный
рычажный механизм.
На 30% меньше усилий.”



Пресс-клещи с комплектом матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора СТВ	
Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ²	
Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 10–25 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный	
Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.25–2.5 мм ²	
Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный	
Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ²	
Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	

Набор СТВ (КВТ) пресс-клещи для опрессовки наконечников с комплектом номерных матриц «КВТ»

- Состав набора:
 - пресс-клещи СТВ с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
- Материал корпуса: качественная 3-х миллиметровая сталь
- Удлиненные нескользящие рукоятки, позволяющие производить опрессовку двумя руками
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- При работе требуют на 30% меньше усилий, чем аналогичный инструмент
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Вес набора/инструмента: 1.38/0.60 кг
- Длина: 260 мм
- Габариты кейса: 295x250x60 мм

“Замена матриц за 7 секунд
без отвертки и винтов.
Запатентованный механизм.”





Пресс-клещи с комплектом быстросъемных матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора CTD	
	Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШВИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ² Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный
	Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный

Набор CTD (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с комплектом быстросъемных матриц в прочном пластиковом кейсе

- Состав набора:
 - пресс-клещи с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
- Универсальный и сверхкомпактный набор
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с мягкими нескользящими вставками из TPR-резины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Механизм разблокировки рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.00/0.45 кг
- Длина: 215 мм
- Габариты кейса: 244x152x55 мм

“Набор для опрессовки десятков видов наконечников, разъемов и гильз в прочном и компактном кейсе.”



Пресс-клещи с комплектом быстросъемных матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора CTE	
	Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШВИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0.25–6.0 мм ² Восьмипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 6–16 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный
	Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0.5–6.0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный
	Неизолированные медные наконечники Сечения: 0.5–10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный

Набор CTE (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки наконечников с комплектом быстросъемных матриц и ножницами-стриппером

- Состав набора:
 - пресс-клещи с механизмом быстрой смены матриц
 - комплект из 5 сменных матриц
 - кабельные ножницы-стриппер MC-05
 - прочный пластиковый кейс
- Фиксация и высвобождение матриц нажатием на рычаги
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с мягкими нескользящими вставками из TPR-резины
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Механизм разблокировки рукояток
- Вес набора/инструмента: 1.25/0.45 кг
- Длина: 215 мм
- Габариты кейса: 244x223x55 мм

“Резка, зачистка проводов и опрессовка наконечников – в одном наборе.”





Наборы пресс-клещей с матрицами для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников в сумке



МПК-01 МПК-11 МПК-02 МПК-05

Набор СТК+ (KBT) пресс-клещи в прочной тканевой сумке

- Сумка имеет 4 кармана с возможностью размещения 8 матриц плюс одна матрица в инструменте
- В зависимости от типа набора, матрицы входят в комплект либо приобретаются отдельно
- В наборе СТК+ предусмотрена комплектация четырьмя матрицами: МПК-01/02/05/11
- Совместимость: все матрицы серии МПК (KBT)
- Усиленная конструкция 9-дюймовых пресс-клещей
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удобные эргономичные рукоятки
- Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс
- Материал сумки: полиэстер 1680D Оксфорд



МПК-01 МПК-11 МПК-02 МПК-05

Набор СТВ+ (KBT) пресс-клещи в прочной тканевой сумке

- Сумка имеет 4 кармана с возможностью размещения 8 матриц плюс одна матрица в инструменте
- В зависимости от типа набора, матрицы входят в комплект либо приобретаются отдельно
- В наборе СТВ+ предусмотрена комплектация четырьмя матрицами: МПК-01/02/05/11
- Совместимость: все матрицы серии МПК (KBT)
- Усиленная конструкция 10-дюймовых пресс-клещей с надежной механикой
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Удлиненные эргономичные рукоятки с возможностью работы двумя руками
- Прочная сумка с двумя карманами на лицевой стороне, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс
- Материал сумки: полиэстер 1680D Оксфорд

№	Состав набора	Набор СТК+0	Набор СТК+4	Набор СТВ+0	Набор СТВ+4
1	Пресс-клещи СТК	•	•	—	—
2	Пресс-клещи СТВ	—	—	•	•
3	Матрица МПК-01	—	•	—	•
4	Матрица МПК-11	—	•	—	•
5	Матрица МПК-02	—	•	—	•
6	Матрица МПК-05	—	•	—	•
7	Сумка	•	•	•	•
	Вес (кг)	0.76	0.98	0.84	1.05
	Габариты сумки (мм)	280x125x50	280x125x50	280x125x50	280x125x50

Наборы изолированных наконечников в металлических кейсах

Наборы серии М-950

наборы изолированных наконечников
в металлических кейсах

- Серия представлена тремя наборами М-950-0/1/2
- Наборы содержат наиболее популярные размеры изолированных наконечников НКИ, НШКИ и гильз ГСИ с возможностью комплектации инструментом для опрессовки наконечников и стриппером для снятия изоляции
- Материал изоляции наконечников: самозатухающий ПВХ
- Класс V-O по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °C
- Материал наконечников: медь марки М1
- Покрытие наконечников: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Набор упакован в прочный и долговечный металлический кейс с 12 отделениями для наконечников и большим отделением для хранения инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски



M-950-2



№	Состав набора	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Набор М-950-0	Набор М-950-1	Набор М-950-2
1	НКИ 1.5-4 (KBT)	красный	1.5	100	100	100
2	НКИ 1.5-6 (KBT)	красный	1.5	100	100	100
3	НКИ 2.5-4 (KBT)	синий	2.5	100	100	100
4	НКИ 2.5-6 (KBT)	синий	2.5	100	100	100
5	НКИ 6.0-6 (KBT)	желтый	6.0	50	50	50
6	НКИ 6.0-8 (KBT)	желтый	6.0	50	50	50
7	НШКИ 1.5-12 (KBT)	красный	1.5	100	100	100
8	НШКИ 2.5-12 (KBT)	синий	2.5	100	100	100
9	НШКИ 6.0-13 (KBT)	желтый	6.0	50	50	50
10	ГСИ 1.5 (KBT)	красный	1.5	100	100	100
11	ГСИ 2.5 (KBT)	синий	2.5	50	50	50
12	ГСИ 6.0 (KBT)	желтый	6.0	50	50	50
13	Пресс-клещи СТК-01 (KBT)	—	—	—	1	1
14	Стриппер WS-07 (KBT)	—	—	—	—	1
15	Металлический кейс	—	—	•	•	•
	Всего в наборе:	—	—	950 шт.	951 шт.	952 шт.
	Вес (кг):	—	—	2.80	3.34	3.68
	Габариты кейса (мм):	—	—	328x220x42	328x220x42	328x220x42





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВш-6 (КВТ)

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников



“Шестигранный профиль отпрессовки, максимально приближенный к круглому сечению провода с диапазонами до 6 и 10 мм².“



ПКВш-10 (КВТ)

мультидиапазонная модель
для опрессовки втулочных наконечников



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-10 (КВТ)

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников



*“Новые модели,
покрывающие 17 типоразмеров
втулочных наконечников.
Европейские границы диапазона.”*



ПКВк-10у (КВТ)

мультидиапазонная модель для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0,25–10 мм²
 - НШВИ(2): 2x0,5–2x6,0 мм²
 - Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
 - Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
 - Ширина обжимной матрицы: 12 мм
 - Инструмент перекрывает диапазон из 17 разм втулочных наконечников
 - Квадратный профиль обжима с рифлением
 - Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
 - Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
 - Вес: 360 г
 - Длина: 170 мм





Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16у (КВТ)

мультидиапазонная усовершенствованная модель для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 13 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- 6 положений регулятора прижимного усилия матрицы:
 - поворот по часовой стрелке – для опрессовки наконечников больших сечений на провод 10 и 16 мм²
 - поворот против часовой стрелки – для опрессовки наконечников малых сечений на провода 0.25–6 мм²
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
- Вес: 406 г
- Длина: 175 мм

16
мм²



“Премьера 2017!
Обжим втулочных
наконечников от 0.25 до 16 мм².
Один инструмент на 18 типоразмеров.”



ПКВк-16 (КВТ)

мультидиапазонная модель
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 4.0–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x4.0–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 17 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 6 размеров втулочных наконечников
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Модернизированная модель с расширенным диапазоном опрессовки наконечников НШВИ
- Вес: 534 г
- Длина: 210 мм

16
мм²



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16т (КВТ)

мультидиапазонная модель торцевого типа
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x10 мм²
- Уникальная модель с торцевой матрицией обжима
- Инструмент рекомендован для монтажа коротких выходов проводов из распределительных коробок или электрических щитков, там, где использование аналогичных инструментов с боковой матрицией затруднено или невозможно
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна торцевая саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 16 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 19 размеров втулочных наконечников
- Переключатель прижимного усилия матрицы
- Два положения переключателя диапазона сечений:
 - левое положение: опрессовка наконечников сечений 0.25–6.0 мм²
 - правое положение: опрессовка наконечников сечений 10–16 мм²
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Рычаг разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластичной резины
- Вес: 506 г
- Длина: 200 мм

16
мм²



“Торцевая саморегулирующаяся
матрица с ультразвуковым диапазоном
0.25–16 мм² для работы
в труднодоступных местах.”

“19 размеров из 20 возможных!”



Инструмент, настроенный на стандартный диапазон
втулочных наконечников 0.25–6 мм²



Инструмент, настроенный на диапазон крупных сечений
втулочных наконечников 10–16 мм²



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников

ПКВ-16 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.5–16 мм²
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 8 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 9 размеров втулочных наконечников
- Для каждого типоразмера наконечников – своя промаркированная матрица
- Надежная, простая и долговечная модель
- Единая литая конструкция
- Обработка поверхности: антикоррозионное покрытие
- Материал рукояток: пластизол
- Вес: 320 г
- Длина: 185 мм



ПКВ-50 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников

- Опрессовка одинарных и двойных втулочных наконечников больших сечений:
 - НШВИ, НШВ: 10–50 мм²
 - НШВИ(2): 2x6–2x16 мм²
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 12 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 8 размеров втулочных наконечников
- Усиленная конструкция рабочей головы
- Храповой механизм с функцией разблокировки гарантирует полный цикл опрессовки
- Вес: 315 г
- Длина: 730 мм



ПКВ-95 (КВТ)

пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников

- Опрессовка одинарных и двойных втулочных наконечников больших сечений:
 - НШВИ, НШВ: 50–95 мм²
- Трапециевидный профиль обжима с вдавливанием
- Ширина опрессовочного профиля: 12 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 3 размеров втулочных наконечников
- Усиленная конструкция рабочей головы
- Храповой механизм с функцией разблокировки гарантирует полный цикл опрессовки
- Вес: 320 г
- Длина: 760 мм

Наборы втулочных наконечников в металлических кейсах

Наборы НШВИ серии М-2850 в металлическом кейсе

- Наборы содержат наиболее популярные размеры одинарных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Набор поставляется в металлическом кейсе с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 360x160x42 мм



№	Состав набора	Набор М-2850-0	Набор М-2850-1
1	НШВИ 0.5–8 (КВТ)	500	500
2	НШВИ 0.75–8 (КВТ)	500	500
3	НШВИ 1.0–8 (КВТ)	500	500
4	НШВИ 1.5–8 (КВТ)	500	500
5	НШВИ 2.5–8 (КВТ)	500	500
6	НШВИ 4.0–9 (КВТ)	250	250
7	НШВИ 6.0–12 (КВТ)	100	100
8	Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ)	–	1
Всего в наборе:		2850 шт.	2851 шт.
Вес (кг):		1.70	2.10

Наборы НШВИ серии М-3450 в металлическом кейсе

- Наборы содержат наиболее популярные размеры одинарных и двойных втулочных наконечников с возможностью комплектации инструментом для опрессовки и стриппером для снятия изоляции
- Цвет изолирующих манжет наконечников по DIN 46228
- Набор поставляется в металлическом кейсе с отделениями для наконечников и большим отделением для инструмента
- Кейс оборудован замком и рукояткой для переноски
- Габариты кейса: 328x220x42 мм



№	Состав набора	Набор М-3450-0	Набор М-3450-1	Набор М-3450-2
1	НШВИ 0.5–8 (КВТ)	500	500	500
2	НШВИ 0.75–8 (КВТ)	500	500	500
3	НШВИ 1.0–8 (КВТ)	500	500	500
4	НШВИ 1.5–8 (КВТ)	350	350	350
5	НШВИ 2.5–8 (КВТ)	250	250	250
6	НШВИ 4.0–9 (КВТ)	200	200	200
7	НШВИ 6.0–12 (КВТ)	100	100	100
8	НШВИ(2) 0.5–8 (КВТ)	250	250	250
9	НШВИ(2) 0.75–8 (КВТ)	250	250	250
10	НШВИ(2) 1.0–8 (КВТ)	250	250	250
11	НШВИ(2) 1.5–8 (КВТ)	200	200	200
12	НШВИ(2) 2.5–10 (КВТ)	100	100	100
13	Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ)	–	1	1
14	Стриппер WS-07 (КВТ)	–	–	1
Всего в наборе:		3450 шт.	3451 шт.	3452 шт.
Вес (кг):		2.20	2.60	2.94



Пневматические кримперы для опрессовки втулочных наконечников



AC-25 (GLW)

ручной пневматический кримпер
для опрессовки втулочных наконечников

- В комплекте:
 - кримпер AC-25
 - воздушный шланг для подключения к компрессору
- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–2.5 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x1.5 мм²
- Мощность компрессора: 4–6 бар
- Время опрессовки: 1 сек.
- Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников
- Два мультидиапазонных гнезда для опрессовки:
 - фронтальное (глубина опрес. профиля – 8 мм)
 - боковое (глубина опрес. профиля – 12 мм)
- Опрессовка производится нажатием на рычаг
- Компактный и легкий инструмент
- Трапециевидный профиль обжима
- Вес: 450 г
- Длина: 190 мм



“Опрессовка втулочных наконечников никогда не была такой легкой, как с пневматическими кримперами «AC».”



AC-100 (GLW)

ручной пневматический кримпер
для опрессовки втулочных наконечников

- В комплекте:
 - кримпер AC-100
 - воздушный шланг для подключения к компрессору
- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 4.0–10 мм²
 - НШВИ(2): 2x2.5–2x6.0 мм²
- Мощность компрессора: 4–6 бар
- Время опрессовки: 1 сек.
- Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников
- Три боковых гнезда для опрессовки
- Глубина опрессовочного профиля – 8 мм
- Опрессовка производится нажатием на рычаг
- Компактный и легкий инструмент
- Трапециевидный профиль обжима
- Вес: 450 г
- Длина: 190 мм



“Достаточно легкого нажатия на рычаг одним пальцем для мгновенного завершения цикла опрессовки.”



AC-25T (GLW)

настольный пневматический кримпер
для опрессовки втулочных наконечников

- В комплекте:
 - кримпер AC-25T
 - педальный блок с воздушным шлангом
 - струбцина для крепления к столу
- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 0.25–2.5 мм²
 - НШВИ(2): 2x0.5–2x1.5 мм²
- Мощность компрессора: 4–6 бар
- Время опрессовки: 1 сек.
- Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников
- Два мультидиапазонных гнезда для опрессовки:
 - фронтальное (глубина опрес. профиля – 8 мм)
 - боковое (глубина опрес. профиля – 12 мм)
- Опрессовка производится нажатием на педаль
- Специальные отделения для наконечников в корпусе инструмента
- Вес: 1.00 кг
- Габариты: 200x135x75 мм



“11 типоразмеров втулочных наконечников. 2 опрессовочных гнезда:
фронтальное и боковое для удобства работы.”



AC-100T (GLW)

настольный пневматический кримпер
для опрессовки втулочных наконечников

- В комплекте:
 - кримпер AC-100T
 - педальный блок с воздушным шлангом
 - струбцина для крепления к столу
- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 4.0–10 мм²
 - НШВИ(2): 2x2.5–2x6.0 мм²
- Мощность компрессора: 4–6 бар
- Время опрессовки: 1 сек.
- Универсальный инструмент для опрессовки одинарных и двойных втулочных наконечников
- Три боковых гнезда для опрессовки
- Глубина опрессовочного профиля – 8 мм
- Опрессовка производится нажатием на педаль
- Специальные отделения для наконечников в корпусе инструмента
- Вес: 1.00 кг
- Габариты: 200x135x75 мм



“Одновременные движения рук и ног эффективны не только в боях без правил. Кримперы AC версии «T» — для выполнения большого объема работ.”





Электрическая машина для опрессовки штыревых втулочных наконечников



MC-25 (GLW)

автомат для одновременной зачистки проводов и опрессовки рулонных изолированных втулочных наконечников

"Подача в ствольную коробку пулевометных лент емкостью 500/1000 наконечников."

"Модульная конструкция и применение компонентов, не требующих обслуживания, обеспечивают высокую степень надежности агрегата."

Рекомендуемые опции:

Запасные лезвия для сечения 0.5 мм²

Запасные лезвия для сечения 0.75 мм²

Запасные лезвия для сечения 1.0 мм²

Запасные лезвия для сечения 1.5 мм²

Запасные лезвия для сечения 2.5 мм²

Комплект для опрессовки втулочных наконечников сечением 0.25/0.34 мм²



Электропневматические машины для опрессовки штыревых втулочных наконечников



MC-40-1 / MC-40L (GLW)

автоматы для одновременной зачистки проводов и опрессовки изолированных втулочных наконечников

В комплекте:

- электрическая машина MC-40-1/MC-40L
- кейс со сменными модулями для каждого типоразмера наконечников
- шнур электропитания

■ Диапазон сечений втулочных наконечников:

– НШВИ: 0.5–2.5 мм²

■ 2 в 1: снятие изоляции с проводов и опрессовка втулочных наконечников за одну технологическую операцию

■ Машина опрессовывает ленточные втулочные наконечники GLW, поставляемые в рулонах. Длина контактной части наконечников – 8 мм

■ Время цикла зачистка/опрессовка: 1.5 сек.

■ Электронный счетчик количества операций

■ Настройка машины на обработку провода другого сечения занимает меньше минуты

■ Сменные модули имеют цветовую маркировку, совпадающую с цветом манжет втулочных наконечников по DIN 46228-4

■ Встроенный лоток для сбора обрезков изоляции

■ Трапециевидный профиль обжима

■ Рукоятка для переноски


■ Легкая переносная автоматическая станция

■ Напряжение: 230 В/50 Гц

■ Потребляемая мощность: 80 Вт

■ Вес: 12.00 кг

■ Габариты: 165x270x320 мм



Модуль	В комплекте	Дополнительно
для MC-40-1	НШВИ 0.5–1.5/8	НШВИ 0.25–0.34/6/8 НШВИ 2.5–8/10/12 НШВИ 4.0–10
для MC-40L	–	НШВИ 4.0–10/12 НШВИ 6.0–12 НШВИ 10–12





Электрическая машина для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Рекомендованные матрицы*	
	Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НЦКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0,5–6,0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный Задний кожух: EC PC06
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0,14–6,0 мм ² Семипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный Задний кожух: EC PC05
	Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0,5–6,0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный Задний кожух: EC PC02
	Неизолированные медные наконечники Сечения: 0,5–10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный Задний кожух: EC PC03



EC-65 (GLW) электрическая машина для серийной опрессовки

- В комплекте:
 - электрические пресс-клещи
 - ножная педаль
 - шнур электропитания
- Максимальное давление: 1 т
- Счетчик количества опрессовок
- Время опрессовки: ~1 сек.
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность: 160 Вт
- Простая настройка и управление
- 5-ступенчатый регулятор усилия опрессовки
- Регулировка ширины раскрытия губок
- Возможность фиксации наконечника в губках с последующей установкой в него провода
- Ножной педальный привод
- Защитный прозрачный кожух на губках инструмента
- Удобная рукоятка для транспортировки
- Портативный инструмент с гарантированным качеством опрессовки
- Вес: 9,95 кг
- Габариты: 140x220x320 мм

* Полный перечень матриц GLW запрашивайте в офисах продаж.



“Станция для опрессовки
от европейского лидера на рынке
компактных автоматических
устройств для обработки проводов.
GLW, Германия.”



Пресс-клещи для опрессовки неизолированных наконечников



PK-16 / PK-35 (KVT)

пресс-клещи для опрессовки неизолированных наконечников

- 5-ти позиционные опрессующие губки
- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил
- Храповой механизм обеспечивает высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Винт для экстренной разблокировки матриц
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки

Модель	Сечения наконечников (мм ²)		Вес (г)	Длина (мм)
	медные	алюминиевые		
ПК-16	1.5–16	–	470	280
ПК-35	2.5–35	10–25	770	360

ПК-16у / ПК-35у (KVT)

пресс-клещи усиленные для опрессовки неизолированных наконечников

- Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта
- Клиновидный обжим
- Инструмент предназначен для опрессовки однопроволочных и многопроволочных жил
- Усилие на рукоятках при опрессовке с помощью ПК-35у на 20% меньше в сравнении с классическим прототипом ПК-35
- Скрытый храповый механизм обеспечивает более высокое передаточное усилие и гарантирует полный цикл опрессовки
- Рычаг для экстренной разблокировки матриц
- Обработка поверхности: воронение
- Мощная, усиленная конструкция
- Эргономичные рукоятки

Модель	Сечения наконечников (мм ²)		Вес (г)	Длина (мм)
	медные	алюминиевые		
ПК-16у	1.5–16	–	390	245
ПК-35у	6.0–35	10–25	690	335

“Легче, компактнее, мощнее
и эргономичнее в сравнении
с классическими аналогами.”





Пресс-клещи для обжима разъемов, тип RJ



JT-01 (KBT)

многофункциональные пресс-клещи
со сменными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов с фиксированной глубиной разделки
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Металлическая рамка для сменного модуля
- Эргономичные рукоятки из нескользящей термопластрезины
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и переноски
- Возвратная пружина улучшает эргономику и позволяет работать одной рукой
- Набор компактных сменных модулей обеспечивает уверенность в выполнении любых монтажных работ
- Металлическая защитная панель, предохраняющая от порезов
- Обработка поверхности: воронение/хромирование
- Вес: 320 г
- Длина: 200 мм

Модель	Число сменных модулей	Тип модулей	Тип разъемов
JT-01 (KBT)	1	8Р	RJ-45
JT-01A (KBT)	2	8Р, 6Р	RJ-45/12/11
JT-01B (KBT)	3	8Р, 6Р, 4Р	RJ-45/12/11/22

“Самый изящный и стильный
кримпер для телефонии.
Осторожно! Вызывает привыкание.”

“Комплектация
одним, двумя и тремя
сменными модулями.”



Обжим разъема



Обрезка провода

Зачистка
плоского проводаЗачистка
круглого провода

Пресс-клещи для обжима разъемов, тип RJ

JT-02 (KBT)

многофункциональные пресс-клещи
с двумя встроенными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов с фиксированной глубиной разделки
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Встроенные матрицы: 8Р, 6Р
- Обжим разъемов:
8Р8С (RJ-45),
6Р6С (RJ-12), 6Р4С (RJ-11), 6Р2С
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Металлическая защитная панель, предохраняющая от порезов
- Обработка поверхности: воронение/хромирование
- Двухкомпонентные рукоятки
- Вес: 320 г Длина: 210 мм



JT-04 (KBT)

многофункциональный инструмент
с двумя встроенными модулями
для обжима RJ-разъемов

- 4 в 1:
 - обжим разъемов RJ
 - снятие изоляции с плоских телефонных проводов с фиксированной глубиной разделки
 - снятие оболочки с круглых проводов типа UTP, STP
 - резка проводов
- Встроенные матрицы: 8Р, 6Р
- Параллельный ход пuhanсонов гарантирует профессио-
нальное качество работ
- Обжим разъемов:
8Р8С (RJ-45),
6Р6С (RJ-12), 6Р4С (RJ-11), 6Р2С
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Защитная панель, предохраняющая от порезов
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки из термопластрезины
- Инновационный дизайн
- Вес: 310 г Длина: 140 мм



“Новая конструкция привычного
инструмента для обжима RJ-разъемов
с параллельным ходом пuhanсонов.”



Обжим разъема



Обрезка провода

Зачистка
плоского проводаЗачистка
круглого провода

Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз

*“Брутальная механика
для российского «бездорожья».
Опресовка наконечников
любых стандартов на любых жилах.”*

“2003 год. Первые «внедорожники»,
собранные на заводе «КВТ».
Телескопические рукоятки
для увеличения рычага.”

Модель	Диапазон сечений [мм ²]	Вес (кг)	Длина [мм]
ПМУ-120	10-120	3.50	615
ПМУ-240	10-240	4.70	690/980



ПМо-240 (КВТ)
пресс механический
с набором шестигранных матриц

- В комплекте:
 - механический пресс ПМо-240
 - набор из 10 сменных матриц
 - прочный пластиковый кейс
 - Диапазон сечений:
 - медные наконечники 16–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
 - Гексагональный обжим
 - Телескопические рукоятки
 - Мощный и надежный механизм
 - Вес комплекта/инструмента: 6.90/4.00
 - Длина: 580/850 мм
 - Габариты кейса: 610x220x80 мм

“Кованая голова. Матрицы с опорной полусферой и безлюфтовой посадкой. Мощный и практичный инструмент.”



Прессы механические для опрессовки силовых наконечников и гильз

“Шестигранные револьверные матрицы интегрированы в корпус инструмента.”

ПКГ-50 (КВТ)

пресс-клещи со встроенными
гексагональными матрицами



ПКГ-120 (КВТ)
пресс-клещи со встроенным
гексагональными матрицами

*“Оригинальное конструкторское
решение обеспечило популярность
инструмента во всем мире.”*





Испытания опрессованных соединений на механическую прочность



Механическая прочность опрессованных соединений

Сечение провода/ наконечника	Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты						
	Изолированные наконечники и разъемы				Втулочные наконечники		
	ЕС	США	США	США	Россия	ЕС	Россия
0.5 мм ²	60	58	84	93	104	20	28
0.75 мм ²	85	89	169	142	122	30	36
1.0 мм ²	108	—	—	—	191	35	39
1.5 мм ²	150	133	222	182	279	40	47
2.5 мм ²	230	222	311	289	516	50	78
4.0 мм ²	310	311	489	458	752	60	102
6.0 мм ²	360	355	666	706	1 200	80	147
10 мм ²	380	400	999	1279	—	90	198
16 мм ²	960	444	1333	—	—	100	280
25 мм ²	1500	622	1777	—	—	135	296
35 мм ²	2100	800	2443	—	—	190	349

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КБТ» с использованием инструмента с установленными матрицами «КБТ», полученные на кольцевых и втулочных наконечниках

Все изолированные наконечники и разъемы производства «КБТ» проходят обязательные испытания на соответствие международным стандартам в лаборатории завода

Прессы гидравлические и аккумуляторные

Профили обжима



Гексагональный



Клиновидный



WM-образный



Трапециевидный



Круглый





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «МАСТЕР»

“Легкий и компактный пресс
с С-образной кованой головой
и набором из 8 сменных матриц.”

**PGR-70 (КВТ)**

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-70
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 4–70 мм²
- С-образная кованая рабочая голова
- Безлюфтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 2.70/1.70 кг
- Легкий и компактный инструмент
- Длина: 295 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



“Даже эконом-модель
с винтом ручного сброса давления
оснащена продвинутым механизмом
двухскоростной помпы.
Гран-при за эргономику!”

**PGR-120 (КВТ)**

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-120
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.30/2.70 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



“ПГР-120 и ПГР-300 «КВТ» —
самые быстрые среди гидравлических
прессов на рынке РФ!”

Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «МАСТЕР»

“Лидер продаж. Скоростной болид
с усиленной головой и 8 опциями наборов
прецзионных матриц.”

PGR-300 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГР-300
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–300 мм²
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.20/3.60 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм

**Дополнительные аксессуары**

наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 ТМЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



Характерной особенностью моделей ПГР-120 и ПГР-300 производства «КВТ» является наличие опции

«двухскоростная помпа» с механизмом быстрого хода поршня.

Двухступенчатое нагнетание давления обеспечивает ускоренное выдвижение штока при подаче матриц в рабочую зону и стандартный замедленный ход в процессе самой опрессовки. Переключение между двумя скоростями происходит автоматически. Благодаря двухступенчатому механизму сокращается общее время монтажа, экономятся усилия и увеличивается производительность труда.

Устали от пустых разговоров об эргономике?

Переходим к практическим занятиям.

Чтобы проверить, оборудован ли ваш пресс механизмом двухскоростной помпы, посчитайте количество качков, необходимых для полного смыкания матриц в режиме холостого хода (без наконечника).

Для большинства присутствующих на российском рынке гидравлических прессов этот показатель лежит в диапазоне от 10 до 15.

Для прессов «КВТ» необходимо всего лишь 3 движения для смыкания матриц!



“Всего 3 движения рукояткой —
и вы у цели!”





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Имеет ли смысл доплачивать за АСД? Ответ на этот вопрос зависит от того, используете ли вы автоматические выключатели при монтаже электропроводки.”

**ПГРс-70 (КВТ)**

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-70
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 4–70 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- С-образная кованая рабочая голова
- Безлофтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 2.80/1.80 кг
- Длина: 315 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



“Тот же добротный и эргономичный 120-й ПГР с дополнительной «защитой от дурака».”

**ПГРс-120 (КВТ)**

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная рабочая голова
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 4.50/2.90 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Профессиональный инструмент с двухскоростной помпой, механизмом АСД и 8 опциями наборов прецизионных матриц.”

ПГРс-300 (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–300 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Усиленная рабочая голова
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 20 мм
- Вес комплекта/инструмента: 6.50/4.00 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм

**Дополнительные аксессуары**

наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TM1c, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 PM, HM-300 НШВI,
HM-300 C, HM-300 СИР



Наличие клапана автоматического сброса давления (АСД) является отличительной чертой качественного и профессионального инструмента. Срабатывание клапана происходит при достижении критического давления в гидросистеме, что предохраняет инструмент от перегрузок и увеличивает срок его службы.

Принцип действия АСД прост и надежен: когда сила давления рабочей жидкости, действующая на запорную иглу, превышает противодействующее усилие пружины, клапан открывается и перепускает через себя часть потока гидравлической жидкости, не позволяя давлению достигнуть разрушающего уровня.

Пресс, оснащенный АСД, проходит полный рабочий цикл, и срабатывание клапана является индикатором завершения цикла опрессовки.

Модели прессов «КВТ» со встроенным механизмом АСД предназначены для выполнения большого объема работ и требуют минимального сервисного обслуживания.





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Огонь, металл и кузнечный пресс с усилием 1600 т — факторы, придающие голове особую прочность.”



ПГРс-120у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120у
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 10–120 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.70/3.00 кг
- Длина: 420 мм
- Габариты кейса: 450x200x90 мм



“Открытая конструкция головы не требует разборки перед каждой опрессовкой наконечника или гильзы.”



ПГРс-300у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300у
 - набор из 11 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 16–300 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 7.95/4.80 кг
- Длина: 490 мм
- Габариты кейса: 545x220x115 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Что делает гидравлику долговечной?
Взгляд изнутри...”

“Обработка ответственных деталей с 8 квалитетом, допуском 39 микрон и с 10 классом шероховатости поверхности. Стандарты КВТ.”



ПГРс-400у (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-400у
 - набор из 9 сменных шестигранных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - кабельные наконечники 35–400 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- С-образная кованая голова придает инструменту особую прочность
- Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой
- Рукоятки из легкого и прочного стекловолокна
- Размер створа между матрицами: 38 мм
- Максимальное усилие: 13 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 9.80/5.90 кг
- Длина: 630 мм
- Габариты кейса: 735x215x105 мм



“Самый мощный инструмент среди ручной гидравлики.
Опрессовка наконечников 400 квадрат на раз-два.”





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРс-120А (КВТ)

пресс гидравлический ручной с головой из высокопрочного алюминиевого сплава, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-120А
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–120 мм²
- Рабочая голова из алюминиевого сплава
- Идеальная эргономика благодаря смешенному центру тяжести
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 4.20/2.60 кг
- Длина: 410 мм
- Габариты кейса: 420x180x85 мм



“Легкий и прочный как сталь.
Сплав В-95 востребован не только
в самолетостроении
и космической отрасли.”



ПГРс-300А (КВТ)

пресс гидравлический ручной с головой из высокопрочного алюминиевого сплава, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300А
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–300 мм²
- Рабочая голова из алюминиевого сплава
- Идеальная эргономика благодаря смешенному центру тяжести
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.10/3.60 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



“Легкая голова и смешенный
центр тяжести обеспечивают
великолепную эргономику
и комфорт при работе.”





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРс-70АМ (КВТ)

пресс гидравлический ручной из высокопрочного алюминиевого сплава с автоматическим возвратом штока, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-70АМ
 - набор из 8 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 4–70 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Гидроцилиндр, неподвижная рукоятка и рабочая голова выполнены из прочного алюминиевого сплава В95
- Легкая и компактная модель
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 3.00/1.35 кг
- Длина: 270 мм
- Габариты кейса: 410x270x80 мм




“Гидравлический цилиндр, голова и корпус
инструментов ПГРс-70 АМ и 300АМ
выполнены из высокопрочных
алюминиевых сплавов.”

ПГРс-300АМ (КВТ)

пресс гидравлический ручной из высокопрочного алюминиевого сплава, с автоматическим возвратом штока, серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-300АМ
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений наконечников: 10–300 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Гидроцилиндр, рукоятки и рабочая голова выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Максимальное усилие: 12 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 6.30/3.55 кг
- Длина: 510 мм
- Габариты кейса: 545x215x115 мм



Дополнительные аксессуары:
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛС, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП





Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

“Встроенная револьверная матрица
и комплект сменных пuhanсонов
для клиновидной опрессовки.
Реинкарнация знаменитого пресса IZUMI.”



ПГРс-240 (КВТ)

пресс гидравлический ручной
с клиновидной опрессовкой и механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240
 - набор из 4 сменных пuhanсонов
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Клиновидный профиль обжима
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Встроенная вращающаяся револьверная матрица
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Клиновидный обжим гарантирует надежность и прочность контактных соединений «наконечник – жила»
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес комплекта/инструмента: 6.30 / 4.50 кг
- Длина: 500 мм
- Габариты кейса: 550x210x110 мм



“Компактный, легкий и по-европейски стильный инструмент с полным комплектом прецизионных шестигранных матриц.”



ПГРс-240у (КВТ)

пресс гидравлический ручной компактный
с механизмом АСД,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240у
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Откидная П-образная вращающаяся голова
- Эргономичный рычаг ручного сброса давления
- Подпружиненная рукоятка с фиксатором
- Максимальное усилие: 6 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.40 / 2.90 кг
- Длина: 380 мм
- Габариты кейса: 445x300x100 мм



Прессы гидравлические ручные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»


ПГРс-240А (КВТ)

пресс гидравлический ручной
с корпусом из алюминиевого сплава
и автоматическим возвратом штока,
серия «ПРОФИ»

- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-240А
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Откидная П-образная вращающаяся голова
- Эргономичный рычаг ручного сброса давления
- Гидроцилиндр, рукоятки и основание рабочей головы выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Максимальное усилие: 7 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.40 / 2.70 кг
- Длина: 475 мм
- Габариты кейса: 610x225x85 мм



“Усилие в 7 тонн,
матрицы узкого профиля и увеличенный
рычаг рукояток обеспечивают
незабываемые ощущения в работе.”



“Автоматический возврат штока
в исходное положение после выполнения
операции – новая ступень на пути
к совершенствованному инструменту.”

“Легкий алюминиевый корпус
и великолепная эргономика
для настоящих профессионалов.”





**Прессы гидравлические помповые
для опрессовки силовых наконечников и гильз**



ПГ-240 БМ (КВТ)

безматричный гидравлический пресс

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-240 БМ
 - металлический кейс
- Диапазон сечений: 16–240 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки кабельных наконечников и гильз любого стандарта
- Максимальный диаметр трубной части наконечников и гильз: 32 мм
- Клиновидный профиль обжима
- Откидная голова
- Максимальное усилие: 7 т
- Вес комплекта/инструмента: 5.10/3.70 кг
- Габариты кейса: 285x130x65 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.25 л



“Всего один инструмент для опрессовки
любых наконечников.”



ПГП-300 / ПГП-300А (КВТ)

гидравлические системы с выносным прессом

- В комплекте:
 - стальная гидравлическая голова (для модели ПГП-300)
 - алюминиевая гидравлическая голова (для модели ПГП-300А)
 - гидравлическая помпа ПМР-700З
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 10–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–300 мм²
- Ширина матриц: 10 мм
- Максимальное усилие: 12 т
- Вес комплекта/инструмента:
 - ПГП-300 – 10.00/6.10 кг
 - ПГП-300А – 9.60/5.70 кг
- Габариты кейса: 480x350x150 мм



Дополнительные аксессуары
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 PM, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИЛ

**Прессы гидравлические помповые
для опрессовки силовых наконечников и гильз**

ПГ-630 (КВТ)

гидравлический пресс для опрессовки
силовых наконечников и аппаратных
зажимов сечением до 630 мм²

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-630
 - набор из 7 сменных шестигранных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 150–630 мм²
 - алюминиевые наконечники 150–630 мм²
- Ширина матриц: 15 мм
- Максимальное усилие: 25 т
- Надежная фиксация матриц
- Кожаный ремень для переноски
- Вес комплекта/инструмента: 14.40/5.30 кг
- Габариты кейса: 445x295x100 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.25 л



“Сверхлегкие и компактные
инструменты в своем классе.”

ПГ-1000 (КВТ)

гидравлический пресс для опрессовки
силовых наконечников и аппаратных
зажимов сечением до 1000 мм²

- Компактный и мощный гидравлический пресс для опрессовки силовых наконечников и аппаратных зажимов сечением до 1000 мм²
- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГ-1000
 - 5 штатных матриц на 400, 500, 630, 800 и 1000 мм²
 - металлический кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 400–1000 мм²
 - алюминиевые наконечники 400–1000 мм²
- Ширина матриц: 17 мм
- Максимальное усилие: 45 т
- Кожаный ремень для переноски
- Вес комплекта/инструмента: 15.70/12.40 кг
- Габариты кейса: 370 x210x140 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



“Опрессовка медных
и алюминиевых наконечников
на кабеле до 1000 мм².”



Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-240 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Компактный 5-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-240
 - набор из 12 сменных шестигранных матриц, перекрывающих диапазон из 13 размеров кабеля
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 4–185 мм²
 - алюминиевые наконечники 10–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Вращающаяся П-образная голова
- Гексагональная опрессовка
- Компактная, легкая и высокопроизводительная модель
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Возможность работы одной рукой
- Максимальное усилие: 5 т
- Время опрессовки: 3–6 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 7.20 / 2.60 кг
- Длина: 375 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм



“Новая линейка аккумуляторных инструментов «КВТ» с автоматическим возвратом штока.”

“Размер имеет значение.
Новая модель ПГРА-240 «КВТ» на 11 см короче предыдущей версии!”

Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-300 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Мощный пресс с усилием обжима 12 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников
- П-образная вращающаяся рабочая голова позволяет установить пресс в любом месте кабеля
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц



- В комплекте:
 - аккумуляторный пресс ПГРА-300
 - набор из 11 сменных шестигранных матриц
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон сечений:
 - медные наконечники 16–300 мм²
 - алюминиевые наконечники 25–240 мм²
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Ход поршня: 20 мм
- Вращающаяся П-образная голова
- Гексагональная опрессовка
- Рабочая голова выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава B95
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Максимальное усилие: 12 т
- Время опрессовки: 7–10 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.60 кг
- Вес комплекта/инструмента: 11.40 / 5.50 кг
- Длина: 360 мм
- Габариты кейса: 600x400x130 мм

Дополнительные аксессуары
наборы матриц:
HM-300 TM, HM-300 TMЛс, HM-300 TA,
HM-300 DIN, HM-300 ПМ, HM-300 НШВИ,
HM-300 С, HM-300 СИП



“Идеальная эргономика
благодаря легкой голове
из алюминиевого сплава.”





Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-400 (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- 13-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками в основании
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц

«Устойчивое основание инструмента с прорезиненными вставками обеспечивает удобство монтажных работ.»



■ В комплекте:

- аккумуляторный пресс ПГРА-400
- набор из 9 сменных шестигранных матриц
- 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/БАч
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон сечений:

- медные наконечники 50–400 мм²
- алюминиевые наконечники 35–300 мм²

■ Автоматический возврат штока после завершения операции

■ Механизм автоматического сброса давления (АСД)

■ Кнопка ручного сброса давления

■ Ход поршня: 40 мм

■ Вращающаяся С-образная кованая голова

■ Фиксированные матрицы с опорной полусферой

■ Гексагональная опрессовка

■ Функция экономии энергии

■ Светодиод для подсветки рабочей зоны опрессовки

■ Корпус инструмента выполнен из прочного пластика, армированного стекловолокном

■ Широкое основание корпуса 105x295 мм и прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение инструмента во время работы

■ На задней части корпуса расположен разъем для подключения ручного пульта дистанционного управления ПУР-2 (КВТ)

■ Сетодиод-индикатор заряда батареи

■ Обновленное универсальное зарядное устройство на 14.4–18 вольт со звуковой индикацией при подключении и зарядке батареи. 9 мелодий на выбор

■ Максимальное усилие: 13 т

■ Время опрессовки: 8–12 сек

■ Время зарядки аккумулятора: 90 мин

■ Вес аккумуляторов: 0.58 кг

■ Вес комплекта/инструмента: 14.90/8.80 кг

■ Длина: 520 мм

■ Габариты кейса: 600x400x130 мм

«Едва слышное урчание мотора – единственное напоминание о том, что выполняется тяжелая работа.»

Прессы аккумуляторные для опрессовки силовых наконечников и гильз, серия «ПРОФИ»

ПГРА-630А (КВТ)

аккумуляторный гидравлический пресс с набором матриц, серия «ПРОФИ»

- Мощный пресс с усилием обжима 25 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и прорезиненными вставками в основании
- Облегченная П-образная рабочая голова из прочного алюминиевого сплава
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
- По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства и комплекта сменных матриц

■ В комплекте:

- аккумуляторный пресс ПГРА-630А
- набор из 7 сменных шестигранных матриц
- 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/БАч
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон сечений:

- медные наконечники 150–630 мм²
- алюминиевые наконечники 150–630 мм²

■ Автоматический возврат штока после завершения операции

■ Механизм автоматического сброса давления (АСД)

■ Кнопка ручного сброса давления

■ Ход поршня: 32 мм

■ П-образная рабочая голова выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава B95

■ Гексагональная опрессовка

■ Функция экономии энергии

■ Светодиод для подсветки рабочей зоны опрессовки

■ Корпус инструмента выполнен из прочного пластика, армированного стекловолокном

■ Широкое основание корпуса 105x295 мм и прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение инструмента во время работы

■ На задней части корпуса расположен разъем для подключения ручного пульта дистанционного управления ПУР-2 (КВТ)

■ Сетодиод-индикатор заряда батареи

■ Обновленное универсальное зарядное устройство на 14.4–18 вольт со звуковой индикацией при подключении и зарядке батареи. 9 мелодий на выбор

■ Максимальное усилие: 25 т

■ Время опрессовки: 8–12 сек

■ Время зарядки аккумулятора: 90 мин

■ Вес аккумуляторов: 0.58 кг


■ Вес комплекта/инструмента: 17.60/9.50 кг

■ Длина: 540 мм

■ Габариты кейса: 600x400x130 мм

“Сверхлегкая и прочная алюминиевая голова с рабочим усилием в 25 тонн.”

“Новые высокопроизводительные моторы Johnson во всем аккумуляторном инструменте «КВТ».»





Наборы специализированных высокоточных матриц для опрессовки силовых наконечников и гильз



HM-300 ТМ (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных наконечников по ГОСТ

- Состав набора:
 - 10 матриц WM-образной формы
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТМ, ТМЛ, ГМЛ
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



HM-300 ТМЛс (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных наконечников по стандарту «КВТ»

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: ТМЛс
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



HM-300 DIN (КВТ)

набор матриц для опрессовки наконечников по DIN 46235

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТМЛ (DIN), ГМЛ (DIN)
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



HM-300 ПМ (КВТ)

набор матриц для опрессовки медных листовых наконечников ПМ


- Состав набора:
 - 9 точечных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: ПМ, НШП
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



Наборы специализированных высокоточных матриц для опрессовки силовых наконечников и гильз

«Высокоточные матрицы — это как костюм, пошитый по индивидуальным меркам.»

«Идеальное соответствие геометрии наконечника!»



HM-300 ТА (КВТ)

набор матриц для опрессовки алюминиевых и алюмомедных наконечников по ГОСТ

- Состав набора:
 - 10 гексагональных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников и гильз: ТА, ТАМ, ГА
- Размеры матриц: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



HM-300 НШВИ (КВТ)

набор матриц для опрессовки втулочных наконечников

- Состав набора:
 - 6 трапециевидных матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Для наконечников: НШВИ, НШВ
- Размеры матриц: 35, 50, 70, 95, 120, 150 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300



HM-300 С (КВТ)

набор матриц для скругления секторных жил с адаптером

- Состав набора:
 - 8 матриц для скругления
 - адаптер для установки матриц
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры матриц: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150–185, 240 мм²
- Совместимость с гидравлическими прессами: ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А, ПГРА-300





Прессы гидравлические
для опрессовки силовых наконечников и гильз



Механическая прочность опрессованных силовых наконечников

Сечение проводника	Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты					
	Алюминиевые наконечники		Медные наконечники			
	Europe	Россия	Europe	USA	USA	Россия
EN 61238	KBT*	EN 61238	UL 486	MIL-T 7928	KBT*	
2.5 mm ²	—	—	230	222	311	511
4 mm ²	—	—	310	311	489	789
6 mm ²	—	—	360	355	666	1 343
10 mm ²	—	—	600	400	999	1 613
16 mm ²	640	1 945	960	444	1 333	3 714
25 mm ²	1 000	2 750	1 500	622	1 777	4 695
35 mm ²	1 400	3 885	2 100	800	2 443	4 882
50 mm ²	2 000	4 330	3 000	1 111	3 109	3 786
70 mm ²	2 800	5 320	4 200	1 333	3 332	6 082
95 mm ²	3 800	6 553	5 700	1 555	3 665	10 143
120 mm ²	4 800	7 305	7 200	—	—	19 671
150 mm ²	6 000	8 473	9 000	—	—	27 449
185 mm ²	7 400	14 060	11 100	—	—	33 678
240 mm ²	9 600	17 095	14 400	—	—	36 478
300 mm ²	12 000	22 800	18 000	—	—	42 900

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КБТ» с использованием инструментов ПГРс-70 и ПГРс-300 «КБТ»

Инструмент для резки кабелей и проводов





Ножницы секторные для резки проводов АС и стальных тросов



“Сменные накладные лезвия из специальной закаленной стали с креплением на винтах.”



HCT-55 (KBT)

секторные ножницы со сменными лезвиями для резки стальных тросов, проводов АС

- Диапазон резки:
 - провода АС, ACK, СИП-3 Ø до 52 мм
 - стальные тросы : 1x7 - Ø до 12 мм
1x19, 1x37 - Ø до 16 мм
 - кабели с проволочной броней Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
 - Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
 - Сменные лезвия повышенной твердости HRC 58..
 - Съемные ножки, обеспечивающие три точки опоры
Возможность работы одной рукой
 - Мощный храповой механизм
 - Функция разблокировки лезвий
 - Телескопические рукоятки
 - Упаковка: тканевая водозащитная сумка
 - Вес: 6.60 кг Длина: 525/720 мм



НЛ (КВТ)

наборы сменных лезвий повышенной твердости

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
 - Твердость лезвий HRC 58...62
 - Совместимость:
 - НЛ-40 (КВТ): для ножниц секторных НСТ-40
 - НП-55 (КВТ): для ножниц секторных НСТ-55



Ножницы гидравлические ручные для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей



“Новая серия гидравлических ножниц «КВТ» – лучшее средство от постальгии по кувалде и тросорубу ударного действия.”



НГР-53 (КВТ)

ножницы гидравлические ручные
для резки кабелей и твердых материалов



*“Любые кабели и троны.
НГР-40 и НГР-53 «КВТ»
меняют традиционные представления
о возможностях ножниц.”*





Ножницы гидравлические для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей



НГ-65 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

- Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 65 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 65 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 65 мм

- Гильотинный тип ножниц

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

- Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

- Резка кабеля в труднодоступных местах

- Удобная рукоятка для переноски

- Режущее усилие: 4 т

- Вес: 5.90 кг Длина: 400 мм

- Упаковка: стальной кейс

- Габариты кейса: 420x150x80 мм

- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л

65
ММ



4
ТОНН



“Гильотина. Один из самых древних и эффективных режущих инструментов.”



НГ-85 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

- Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 85 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 85 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 85 мм

- Гильотинный тип ножниц

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

- Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

- Резка кабеля в труднодоступных местах

- Удобная рукоятка для переноски

- Режущее усилие: 7 т

- Вес: 6.00 кг Длина: 460 мм

- Упаковка: стальной кейс

- Габариты кейса: 480x150x80 мм

- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л

85
ММ



7
ТОНН



“За счет откидной головы ножницы легко устанавливаются в любом месте кабеля.”

Ножницы гидравлические ручные для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей



НГР-65 (КВТ)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

- Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 65 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 65 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 65 мм

- Гильотинный тип ножниц

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

- Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

- Двухскоростная помпа

- Вращающаяся голова гильотинного типа

- Ручной сброс давления поворотом рукоятки

- Рукоятки из стекловолокна

- Режущее усилие: 4 т

- Вес: 8.45 кг

- Длина: 755 мм

- Упаковка: пластиковый кейс

- Габариты кейса: 835x220x95 мм

65
ММ



4
ТОНН

2xSPEED



“Универсальные ножницы для резки любых кабелей, тросов и канатов. Лезвия повышенной твердости.”



НГР-85 (КВТ)

ножницы гидравлические ручные для резки кабелей и твердых материалов

- Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 85 мм
- стальные тросы: 1x7 – Ø до 15 мм
1x19 – Ø до 18 мм
6x7 – Ø до 20 мм
6x12, 6x19 – Ø до 20 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 85 мм
- кабели с ленточной броней Ø до 85 мм

- Гильотинный тип ножниц

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь

- Лезвия повышенной твердости HRC 58..62

- Двухскоростная помпа

- Вращающаяся голова гильотинного типа

- Ручной сброс давления поворотом рукоятки

- Рукоятки из стекловолокна

- Режущее усилие: 7 т

- Вес: 9.25 кг

- Длина: 820 мм

- Упаковка: пластиковый кейс

- Габариты кейса: 835x220x95 мм

85
ММ



7
ТОНН

2xSPEED



“Автономный инструмент с интегрированной помпой. Сброс давления – поворотом рукоятки.”



Ножницы гидравлические для резки силовых бронированных кабелей

“Новое конструкторское решение от российского производителя. «КВТ» — всегда в ногу со временем.”

“Благодаря открытому типу ножниц, чтобы произвести рез, достаточно подвести лезвия к кабелю.”

Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней.

НГО (КВТ) гидравлические головы для резки бронированных кабелей

- Диапазон резки кабелей с ленточной броней и телефонных кабелей:
НГО-85 Ø до 85 мм
НГО-105 Ø до 105 мм
НГО-120 Ø до 120 мм
- Открытый тип ножниц
- Идеальны для резки магистральных высоковольтных кабелей из свиного полистиэлена
- Твердость лезвий HRC 48..52
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Специальные направляющие на нижнем лезвии для обеспечения постоянного зазора между лезвиями при резке кабелей
- Улучшенная эргономика.
Корпус, на который крепится шарнир, выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава
- Рукоятка для переноски и установки ножниц
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейсов:
НГО-85 490x250x130 мм
НГО-105 600x300x130 мм
НГО-120 660x340x130 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.80 л

Модель	Ø резки (мм)	Усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
НГО-85 (КВТ)	85	6.5	5.4	460
НГО-105 (КВТ)	105	13.7	10.5	540
НГО-120 (КВТ)	120	13.7	12.9	620



“Ровный и чистый рез кабеля без замятия жил.”

Комплекты для резки силовых кабелей под напряжением

НГПИ (КВТ) комплекты гидравлических ножниц с ножной помпой для резки кабелей под напряжением

- Для работы под напряжением до 35 кВ
- В комплекте:
 - ножницы НГО-85/105
 - помпа гидравлическая ножная ПМН-7012 со встроенным манометром
 - изолированный рукав высокого давления, 10 м
 - комплект заземления для режущей головы: (провод заземления длиной 1 м со штырем)
 - комплект заземления для помпы: (провод заземления длиной 3 м со штырем)
 - прочный стальной кейс
- Увеличенная длина изолирующего шланга позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии от места резки
- Открытый тип ножниц с подставкой-рукояткой
- Ножной рычаг принудительного сброса давления и встроенный манометр обеспечивают полное управление помпой во время работы
- Максимальное давление: 700 бар
- Специальный состав масла с заданными изолированными свойствами
- Провод заземления, используемый в комплектах НГПИ, имеет толстую силиконовую прозрачную изоляцию
- Увеличенный объем маслобака помпы: 1.2 л
- Габариты кейса: 760x270x250 мм

Модель	Ø резки (мм)	Усилие (т)	Вес комплекта (кг)
НГПИ-85 (КВТ)	85	6.5	36.0
НГПИ-105 (КВТ)	105	13.7	41.0



“Набор запасных лезвий к ножницам НГО приобретается отдельно.”

*“Под напряжением или нет?..
Порой жизнь похожа на «русскую рулетку». Но только не в случае применения набора НГПИ от «КВТ»!”*

“Набор полностью укомплектован необходимыми аксессуарами для заземления рабочей головы и помпы.”

В помпу залито специальное диэлектрическое масло. При необходимости замены или долива масла необходимо обращаться в сервисный центр «КВТ».





Ножницы аккумуляторные гидравлические для резки силовых бронированных кабелей

НГРА-65 (КВТ)

гидравлические аккумуляторные ножницы для резки бронированных кабелей

- Аккумуляторные ножницы НГРА-65 предназначены для резки медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней. Резка кабелей больших диаметров за минимальное время
- Твердость лезвий HRC 48...52 позволяет с легкостью резать кабели с ленточной броней и телефонные кабели
- Открытая конструкция ножниц с поворотной рабочей головой
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- Встроенный механизм автоматического сброса давления предохраняет инструмент от поломок
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс с отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



■ В комплекте:

- аккумуляторные ножницы НГРА-65
- 2 аккумулятора: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон резки:

- кабели с ленточной броней Ø до 65 мм
- телефонные кабели Ø до 65 мм
- Идеальны для резки магистральных высоковольтных кабелей из сшитого полизтилена
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Открытый тип ножниц
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Максимальное усилие: 6.5 т
- Время резки: 6–8 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 11.60/6.60 кг
- Длина: 500 мм
- Габариты кейса: 600x400x130 мм



Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней.



Ножницы аккумуляторные гидравлические для резки кабелей, проводов АС и стальных тросов

НГРА-32 (КВТ)

гидравлические аккумуляторные ножницы для резки кабелей, проводов АС, стальных тросов

- Аккумуляторные ножницы НГРА-32 предназначены для резки стальноеалюминиевых проводов, стальных тросов, а также кабелей с проволочной и ленточной стальной броней
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62 и специальный угол заточки для резки твердых материалов
- Гильотинная конструкция ножниц. Откидная поворотная рабочая голова
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- Встроенный механизм автоматического сброса давления предохраняет инструмент от поломок
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Плечевой ремень, входящий в комплект, позволяет с легкостью транспортировать инструмент
- Прочный пластиковый кейс с отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



■ В комплекте:

- аккумуляторные ножницы НГРА-32
- 2 аккумулятора: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
- зарядное устройство от сети 230 В
- плечевой ремень
- прочный пластиковый кейс

■ Диапазон резки:

- провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 32 мм
- стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 28 мм
6x7, 6x19, 6x37 – Ø до 32 мм
- кабели с проволочной броней Ø до 32 мм
- прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 24 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Вращающаяся откидная голова гильотинного типа
- Функция экономии энергии
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Максимальное усилие: 11 т
- Время резки: 6–8 сек.
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 13.00/8.50 кг
- Длина: 405 мм
- Габариты кейса: 600x400x130 мм



“Ремонт «воздушки» в полевых условиях. Режут провода со стальным сердечником и тросы, как нож – масло.”





Сводная таблица применения кабелерезов и тросорезов «КВТ»

Модели кабельных ножниц и тросорезов «КВТ»	Диаметр резки (мм)									
	кабели без брони*	кабели с пленочной броней*	телефонные кабели	кабели со стальной проволочной броней	сталь/алюминиевые провода	стальные тросы 1x7	стальные тросы 1x19	стальные тросы 6x7 / 7x7	стальные тросы 6x19 / 7x19	пружины и арматура из никелево-пермалой стали
НКи-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
НКТ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32у	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
НС-70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
НСТ-40	-	-	-	14	40	10	14	-	-	14
НСТ-55	-	-	-	16	52	12	16	-	-	16
НГ-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	16
НГ-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	16
НГО-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-
НГО-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-
НГО-120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-
НГР-20	20	20	20	20	20	10	12	16	16	12
НГР-24А	24	24	24	24	24	20	20	24	24	16
НГР-40	40	40	40	20	40	15	18	20	20	16
НГР-53	53	53	53	20	53	15	18	20	20	16
НГР-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	16
НГР-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	16
НГРА-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	24
НГРА-65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-
ТРК-4	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-
ТР-6	-	-	-	-	-	4	5	6	6	2
ТР-10	-	-	-	-	-	6	8	10	10	6
ТР-14	-	-	-	-	-	8	10	14	14	8
ТР-8т	-	-	-	-	-	5	6	8	8	6
ТР-12т	-	-	-	-	-	8	10	12	12	8
ТРГ-24	24	24	24	24	24	20	20	24	24	16
ТРГ-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	24
ТРГА-20	20	20	20	20	20	10	12	16	16	12

* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей.

Максимальный диаметр резки для медных кабелей составляет не более 60% от указанного значения.

Инструмент для резки и опрессовки стальных тросов

трос
1x7трос
1x19трос
6x7трос
7x7трос
6x19трос
7x19трос
6x36



Тросорезы ручные



TPK-4 (KBT)

компактный тросорез

- Диапазон резки:
 - стальные тросы Ø до 4 мм
 - пружинная сталь Ø до 2 мм
- Лезвия повышенной твердости со специальным углом заточки
- Твердость лезвий HRC 62...64
- Форма лезвий: «королевский клюв»
- Фиксатор,держивающий лезвия в сомкнутом положении обеспечивает удобное хранение и переноску
- Разборный шарнирно-винтовой крепеж лезвий
- Возвратная пружина улучшает эргономику и позволяет работать одной рукой
- Легкий и компактный инструмент
- Материал изоляции рукояток: пластизоль
- Вес: 270 г
- Длина: 190 мм



TP (KBT)

ручные тросорезы

- Материал лезвий: высококачественная хром-молибденовая инструментальная сталь марки DC53 [аналог SKD11, Japan]
- Твердость лезвий HRC 58...62
- Специальная форма и заточка лезвий
- Легкие литые рукоятки из прочного алюм. сплава
- Стопорные упоры на рукоятках
- Надежные и долговечные модели

Модель	Диапазон резки до (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	стальные тросы	прутки из низкоугл. стали		
TP-6	6	2	0.70	310
TP-10	10	6	1.65	590
TP-14	14	8	2.58	780



TPt (KBT)

ручные тросорезы с телескопическими рукоятками

- Материал лезвий: высококачественная хром-молибденовая инструментальная сталь марки DC53 [аналог SKD11, Japan]
- Твердость лезвий HRC 58...62
- Специальная форма и заточка лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке и стопорными упорами
- Малогабаритные и мощные инструменты
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка

Модель	Диапазон резки до (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	стальные тросы	прутки из низкоугл. стали		
TP-8т	8	6	1.50	300/380
TP-12т	12	8	2.50	420/610

Рекомендации по выбору кабельных ножниц и тросорезов



Как правило, рабочий диапазон кабельных ножниц указывается исходя из максимального диаметра многопроволочного алюминиевого кабеля, который они способны разрезать. Для резки медных кабелей того же сечения и диаметра потребуются более мощные ножницы с увеличенным диапазоном резки. Максимальный диаметр резки медного кабеля для данных ножниц всегда меньше по сравнению с диаметром алюминиевого кабеля.



Резка моножильного кабеля требует больших усилий, чем резка кабеля того же сечения с многопроволочными жилами. Аналогично резка многожильного кабеля требует меньших усилий, чем резка кабеля, состоящего из одной жилы того же диаметра.



Для резки кабелей с ленточной броней и дополнительной алюминиевой или свинцовой оболочкой потребуется более мощный инструмент, чем тот, который на пределе возможностей разрезает кабель того же сечения без брони и металлической оболочки.



Ножницы, разрезающие определенный максимальный диаметр гибких стальных тросов со строенной структурой 6x19, 6x36, не смогут разрезать полугибкий трос того же диаметра со структурой 6x7 или жесткий трос со структурой 1x7, 1x19. Для этого понадобится тросорез с большим диапазоном резки.



При резке жестких стальных тросов со структурой навивки 1x7 следует применять более мощные тросорезы, чем те, которые на пределе возможностей разрезают многопроволочные стальные тросы 1x19, 1x36.



Для резки стальноеалюминиевых проводов типа АС следует применять ножницы с особой твердостью лезвий. Выбор ножниц зависит не только от диаметра самого провода, сколько от размера стального сердечника (количества и диаметра стальных проволок, формирующих сердечник).



Тросорезы гидравлические




НГР-20 (КВТ)

тросорез гидравлический ручной

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 20 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 10 мм
1x19, 1x37 – Ø до 12 мм
6x7 – Ø до 16 мм
6x19, 6x37 – Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 12 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа
- Вращающаяся голова гильотинного типа
- Эргономичный рычаг для сброса давления
- Режущее усилие: 6 т
- Вес: 3.20 кг Длина: 360 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 445x190x85 мм



*“Легкий, автономный и безотказный.
Эффективен даже для работы под водой.”*



НГР-24А (КВТ)

тросорез гидравлический ручной
с рукоятками из прочного алюминиевого сплава

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 24 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 20 мм
6x7 – Ø до 24 мм
6x19, 6x37 – Ø до 24 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
 - кабели с ленточной броней Ø до 24 мм
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа
- Голова гильотинного типа
- Гидроцилиндр и рукоятки выполнены из легкого и прочного алюминиевого сплава В95
- Эргономичный рычаг для сброса давления
- Режущее усилие: 7 т
- Вес: 4.60 кг Длина: 520 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 610x225x85 мм



Тросорезы гидравлические



ТРГ-24 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 24 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 20 мм
6x7 – Ø до 24 мм
6x19, 6x37 – Ø до 24 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 16 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 8 т
- Вес: 3.00 кг
- Длина: 250 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 290x140x66 мм
- Совместимость:
любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л



*“Компактный и мощный инструмент
для резки грозотросов.”*



ТРГ-32 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 Ø до 32 мм
 - стальные тросы: 1x7, 1x19, 1x37 – Ø до 28 мм
6x7, 6x19, 6x37 – Ø до 32 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 24 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 10 т
- Вес: 5.30 кг
- Длина: 290 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 325x150x87 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.40 л

*“Игры закончились. Усилие 100 кН и резка
любых канатов и тросов Ø до 32 мм.”*





Тросорезы аккумуляторные

ТРГА-20 (КВТ)

гидравлический аккумуляторный тросорез для резки проводов АС, стальных тросов и канатов

- Компактный аккумуляторный тросорез с гидравлическим приводом предназначен для резки стараплюминиевых проводов, стальных тросов, канатов и прутков из низкоуглеродистой стали. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями и нескользящими накладками.
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62 и специальный угол заточки для резки твердых материалов
- Гильотинная конструкция. Откидная поворотная рабочая голова
- Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает резку
- По завершении цикла резки срабатывает механизм АСД и шток с лезвием автоматически возвращается в исходное положение
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
- Две комплектные батареи гарантируют бесперебойную работу
- Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства



- В комплекте:
 - аккумуляторные ножницы ТРГА-20
 - 2 аккумуляторных батареи: Li-Ion, 18 В / 4 Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс
- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-З Ø до 20 мм
 - стальные тросы: 1x7 – Ø до 10 мм
1x19, 1x37 – Ø до 12 мм
6x7 – Ø до 16 мм
6x19, 6x37 – Ø до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали Ø до 12 мм

- Материал лезвий:
хром–молибденовая сталь марки Cr12MoV
- Твердость лезвий HRC 58...62
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Кнопка ручного сброса давления
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод–индикатор заряда батареи
- Время резки: 6–8 сек.
- Максимальное усилие: 5 т
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес комплекта/инструмента: 6.80/3.00 кг
- Длина: 370 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм



“При работе с аккумуляторным инструментом «КВТ» занятия бодибилдингом теряют актуальность.”

“Удвоенный ресурс новых Li-Ion АКБ «КВТ» 18 вольт и 4 А-ч.”

Гидравлический ручной инструмент для опрессовки тросов

ПГРс-4т (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД

- Применяется для опрессовки стальных тросов овальными алюминиевыми и медными втулками
- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-4т
 - набор из 5 сменных матриц с круглым профилем
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры опрессовываемых тросов: 1.5/2/2.5/3/3.5/4 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- С–образная рабочая голова
- Безлюфтовые матрицы с фиксирующими штифтами
- Клапан ручного сброса давления
- Максимальное усилие: 5 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Ход поршня: 12 мм
- Вес комплекта/инструмента: 1.90/2.60 кг
- Длина: 315 мм
- Габариты кейса: 345x160x80 мм



ПГРс-8т (КВТ)

пресс гидравлический ручной с механизмом АСД

- Применяется для опрессовки стальных тросов овальными алюминиевыми и медными втулками
- В комплекте:
 - ручной гидравлический пресс ПГРс-8т
 - набор из 6 сменных матриц с круглым профилем
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Размеры опрессовываемых тросов: 3.5/4/5/6/8 мм
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- С–образная рабочая голова
- Кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность
- Точно подогнанные безлюфтовые матрицы
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 8 т
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес комплекта/инструмента: 3.00/4.50 кг
- Длина: 420 мм
- Габариты кейса: 450x200x90 мм






Таблица применимости прессов «КВТ» для овальных тросовых втулок

Гидравлический пресс ПГРс-4т (КВТ) для опрессовки овальных тросовых втулок				
Тип троса	Плетение троса	Диаметр троса (мм)	Типоразмер втулки	Типоразмер матрицы
Стальной оцинкованный с полимерным сердечником	6x7 / 6x19	1.5	1.5	1.5/2.0
	6x7 / 6x19	2.0	2.0	1.5/2.0
	6x7 / 6x19	2.5	2.5	2.5
	6x7 / 6x19	3.0	2.5	2.5
	6x7 / 6x19	3.0	3.0	3.0
	6x7 / 6x19	3.5	3.5	3.5
	6x7 / 6x19	4.0	3.5	3.5
	6x7 / 6x19	4.0	4.0	4.0
Стальной нержавеющий с металлическим сердечником	7x7 / 7x19	1.5	1.5	1.5/2.0
	7x7 / 7x19	2.0	2.0	2.5
	7x7 / 7x19	2.5	2.5	3.0
	7x7 / 7x19	3.0	2.5	3.0
	7x7 / 7x19	3.0	3.0	3.5
	7x7 / 7x19	3.5	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	4.0	4.0

Гидравлический пресс ПГРс-8т (КВТ) для опрессовки овальных тросовых втулок				
Тип троса	Плетение троса	Диаметр троса (мм)	Типоразмер втулки	Типоразмер матрицы
Стальной оцинкованный с полимерным сердечником	6x7 / 6x19	4.0	4.0	4.0
	6x7 / 6x19	5.0	5.0	5.0
	6x7 / 6x19	6.0	6.0	6.0
	6x7 / 6x19	8.0	8.0	8.0
Стальной нержавеющий с металлическим сердечником	7x7 / 7x19	3.5	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	3.5	4.0
	7x7 / 7x19	4.0	4.0	4.5
	7x7 / 7x19	5.0	5.0	5.5
	7x7 / 7x19	6.0	6.0	6.0
	7x7 / 7x19	8.0	8.0	8.0



Размеры овальных тросовых втулок по DIN 3093				
Типоразмер втулки	Габаритные размеры втулки [мм]			
	L	A	B	S
1.5	6.2	1.8	3.8	0.8
2.0	7.0	2.2	4.4	0.85
2.5	9.0	2.7	5.4	1.05
3.0	11.0	3.3	6.6	1.25
3.5	13.0	3.8	7.6	1.5
4.0	14.0	4.4	8.8	1.7
5.0	18.0	5.5	11.0	2.1
6.0	21.0	6.6	13.2	2.5
8.0	28.0	8.8	17.6	3.3



**Болторезы, арматурорезы
и гайколомы**





Болторезы ручные



БРК-200

БРКу-210

БРК (КВТ)

компактные ручные болторезы

- Диапазон резки:
 - болты Ø до 6 мм
 - стальные тросы Ø до 4 мм
- Лезвия повышенной твердости. HRC 58...64
- Специальная форма рабочей головы и угол заточки лезвий для легкой работы
- Корпус из хром-молибденовой стали CrMo-65
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки с фиксатором
- Встроенная возвратная пружина
- Материал рукояток: пластизоль
- Надежный и долговечный инструмент

Модель	Ø болтов (мм)				Вес (кг)	Длина (мм)
	Ø 6	Ø 5	Ø 4	Ø 3.5		
БРК-200	6.0	5.0	4.0	3.5	0.34	205
БРКу-210	6.0	5.0	4.0	3.5	0.32	210



БР (КВТ)

болторезы ручные



- Кованые лезвия, прошедшие специальный процесс закалки
- Лезвия повышенной твердости. HRC 56...60
- Специальная форма и заточка лезвий под углом 30°
- Легкие стальные рукоятки
- Механизм регулировки зазора лезвий с помощью бокового винта

Модель	Ø болтов (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	HRC<20	HRC<40		
БР-450	8	6	1.50	450
БР-600	10	8	2.40	600
БР-750	13	10	3.90	750
БР-900	16	12	5.40	900
БР-1200	18	14	8.20	1200

Л-БР (КВТ)

наборы запасных лезвий для БР (КВТ)



- Каждый набор состоит из 2 лезвий



Модель	Совместимость
Л-БР-450	БР-450 (КВТ)
Л-БР-600	БР-600 (КВТ)
Л-БР-750	БР-750 (КВТ)
Л-БР-900	БР-900 (КВТ)
Л-БР-1200	БР-1200 (КВТ)

Болторезы гидравлические



БРГ-12 (КВТ)

гидравлический болторез

- В комплекте:
 - гидравлический болторез БРГ-12
 - набор режущих лезвий
 - прочный пластиковый кейс
- Резка болтов и арматуры: Ø 4–12 мм
- Твердость лезвий HRC 52...54
- Безлюфтовая посадка лезвий
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная С-образная рабочая голова
- Максимальное усилие: 5 т
- Легкая и быстрая замена лезвий-расходников при сохранении функциональности инструмента
- Вес комплекта/инструмента: 2.30/1.70 кг
- Длина: 295 мм
- Габариты кейса: 350x165x80 мм



“Легкая, мощная и эргономичная гидравлика от «КВТ»: любые цепи, болты и стальная арматура.”



БРГ-16 / БРГ-22 (КВТ)


гидравлические болторезы

- В комплекте:
 - гидравлический болторез БРГ
 - набор режущих лезвий
 - прочный пластиковый кейс
- Резка болтов и стальной арматуры
- Твердость лезвий HRC 52...54
- Безлюфтовая посадка лезвий с направляющей штоком
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Усиленная С-образная рабочая голова

Модель	Диапазон резки (мм)	Макс. усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
БРГ-16	4–16	8	3.20	415
БРГ-22	4–22	12	4.60	490



“Быстрая замена лезвий-расходников при сохранении функциональности инструмента.”



Л-БРГ (КВТ)

наборы запасных лезвий для БРГ (КВТ)



- Каждый набор состоит из 2 лезвий

Модель	Совместимость
Л-БРГ-12	БРГ-12 (КВТ)
Л-БРГ-16	БРГ-16 (КВТ)
Л-БРГ-22	БРГ-22 (КВТ)



Гайколомы гидравлические



КГЛ-22 (КВТ)

компактный гидравлический гайколом

- Диапазон резки:
 - размер гаек: 7-22 мм
 - резьба: M4-M14
- Гайколом приводится в действие гаечным ключом 12 мм
- Твердость лезвия HRC 58...60
- Максимальное усилие: 5 т
- Компактный и мощный инструмент
- Вес: 745 г
- Длина: 220 мм

*"Компактный гидравлический гайколом,
приводимый в действие
обычным гаечным ключом."*



ГЛГ (КВТ)

гидравлические гайколомы


- Предназначены для удаления поврежденных или заржавевших гаек
- Твердость ножа HRC 60...62
- Компактные и мощные инструменты
- Упаковка: стальной кейс
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.25 л

Модель	Диапазон резки	Макс. усилие [т]	Вес (кг)	Длина (мм)
	размер гайки (мм)			
ГЛГ-1924	19-24	10	1.65	200
ГЛГ-2432	24-32	15	2.85	240
ГЛГ-3241	32-41	20	4.20	260
ГЛГ-4150	41-50	35	8.40	305

ДР-01 (КВТ)

инструмент для резки DIN-реек

- Типоразмер рейки: TH 35 – 7.5 DIN 46277
- Материал рейки: низкоуглеродистая сталь
- Линейка с ограничительным упором для настройки длины реза
- Диапазон измерения: 100–500 мм
- Легкость и быстрота операции
- Надежная механика
- Вес: 4.40 кг
- Габариты: 520x150x120 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 560x235x170 мм



**Инструмент для снятия изоляции
и разделки кабеля**





Инструмент для снятия изоляции с проводов



- Снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 350 г
- Длина: 160 мм

“Чтобы понять, чем отличается WS-03 «KBT» от китайского ширпотреба, нужно взять инструмент в руки.”



- 2 в 1:
 - снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
 - резка проводов сечением до 6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При сжатии рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 400 г
- Длина: 170 мм

“Первый в мире инструмент среди аналогов со встроенной функцией резки.”

“Блестящее воплощение инженерного креатива.”

Инструмент для снятия изоляции с проводов



- Снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.25–2.5 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Семипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 350 г
- Длина: 160 мм

“7 калибров проводов: от микроскопического 0.15 до 2.5 мм². Для тех, кто дорожит точностью даже в мелочах.”



- 2 в 1:
 - снятие изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм²
 - резка проводов сечением до 6.0 мм²
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции — за одно движение. При сжатии рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил
- Вес: 400 г
- Длина: 170 мм

“Стрипперы «KBT» — это большие, чем просто инструменты для снятия изоляции.”

“Хирургическая точность и безотказность в работе.”





Инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-01A (KBT)

портативный ручной стриппер с функцией резки



WS-01C (KBT)

многофункциональный ручной стриппер



WS-01D (KBT)

многофункциональный ручной стриппер из нержавеющей стали

- 6 в 1:
 - снятие изоляции и резка проводов сечением 0,5–6,0 мм²
 - резка винтов M2,5, M3, M3,5, M4, M5
 - опрессовка наконечников сечением 0,5–6 мм² и коаксиальных разъемов
 - пассатижи
 - отверстия для формирования петель
 - Семипозиционные прецизионно заточенные лезвия для снятия изоляции
 - Материал корпуса: нержавеющая сталь
 - Эргономичные двухкомпонентные рукоятки
 - Вес: 160 г
 - Длина: 210 мм

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-05 (KBT)

ручной многофункциональный
стриппер-отвертка с индикатором напряжения

- 6 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0,5–6,0 мм²
 - снятие оболочки с круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT
 - резка проводов Ø до 9 мм
 - индикатор напряжения 110/230 В
 - 2 двухсторонние намагниченные отвертки из хром-молибденовой стали
 - Шкала для определения длины снятия изоляции
 - Ограничитель длины для разделки круглых кабелей
 - Разделка круглых кабелей:
 - NYM от 2x1,5 до 5x2,5 мм²
 - ПВС от 2x0,75 до 5x2,5 мм²
 - МКЭШ от 2x0,5 до 14x0,75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
 - Двухсторонние отвертки (позидрив/шлици):
 - ⊕ PZ-1 ⊖ 3,5x0,6
 - ⊕ PZ-2 ⊖ 4,0x0,8
 - Прецизионная заточка лезвий
 - Лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали. Твердость HRC 60...64
 - Эргономичная двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка со вставками из термопластрезины и замком-фиксатором
 - Вес: 145 г
 - Длина: 200 мм



WS-08 (KBT)

автоматический стриппер
с модулем «CutPro», облегченная модель

*“Функциональный минимализм.
Только снятие изоляции и резка
с модулем «CutPro».”*





Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-04A (КВТ)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом макронастройки
классическая модель

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт макронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции.
Надрез и смещение
- Комбинированные опрессовочные профили
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклеммы под двойной обжим
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Классический дизайн
- Вес: 320 г
- Длина: 205 мм

“35 лет безупречной репутации.

*Одни из лучших стрипперов,
когда-либо существовавших на рынке.”*



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка
изолированного
наконечника



Опрессовка
неизолированного
наконечника

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-04B (КВТ)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом макронастройки и матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка втулочных наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт макронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции.
Надрез и смещение
- Полноценные пятипозиционные опрессовочные профили для одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные втулочные наконечники НШВИ
 - неизолированные втулочные наконечники НШВ
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Вес: 350 г
- Длина: 205 мм



*“Теперь зачистить провод
и опрессовать втулочный наконечник
можно одним инструментом.”*



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка
наконечника
НШВИ




Опрессовка
наконечника
НШВ





Сравнение автоматических стрипперов серии WS-04/07/11/12



Отличия WS-04 от первой модели

- Появился винт микронастройки, регулирующий усилие захватных губок и позволяющий снимать изоляцию в микродиапазоне от 0,05 мм² и с проводом 10 мм². Винт также позволяет настраивать инструмент на конкретный тип изоляции провода
- Ширина рельефной зубчатой зоны на нижней захватной губке инструмента увеличена с 3 до 8 мм
- Существенно расширен диапазон сечений обрабатываемых проводов: с 0,2–6 мм² до 0,05–10 мм²
- Благодаря широким захватным губкам, появилась возможность снятия оболочки с плоских проводов и одновременной зачистки изоляции с нескольких проводов за одну операцию
- Появился съемный регулятор длины снятия изоляции
- Добавлены ограничители, фиксирующие губки в открытом положении
- На тыльной стороне головы инструмента размещена пластмассовая защитная крышка рабочего механизма
- Двухкомпонентные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками из нескользящего материала взамен обычных рукояток из пласти массы
- Модели WS-04B (KBT) оснащены полноценными матрицами для опрессовки втулочных наконечников

Отличия WS-07 от моделей WS-04

- Появилось окно для сброса обрезков изоляции
- Ширина захватной части губок дополнительно увеличена на 2 мм
- Оптимизирована форма и конструкция рабочей головы
- Регулятор длины снятия изоляции оснащен дополнительным винтом, фиксирующим его положение
- Изменена конструкция регулятора длины снятия изоляции
- Благодаря добавлению еще одного витка на возвратные пружины, увеличен рабочий ресурс инструмента
- Задняя крышка механизма на тыльной стороне инструмента утоплена в металлическую рамку рабочей головы, что сводит к «нет» риску ее поломки при падении инструмента
- Улучшена эргономика двухкомпонентных рукояток

Отличия WS-11 / WS-12 от модели WS-07

- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе рукоятки обеспечивают чистый и аккуратный рез
- Появление двух направляющих, предохраняющих инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Регулятор длины снятия изоляции на модели WS-12 (KBT) выполнен из цинкового сплава
- В модели WS-11 (KBT) увеличена площадь мягкой прорезиненной поверхности на рукоятках и добавлено кольцо для подвешивания инструмента на карабин

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов


WS-07 (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки
и окном для сброса изоляции

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0,5–6,0 мм²
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Снятие изоляции с середины провода
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклеммы под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Вес: 340 г
- Длина: 205 мм



“Продолжение эволюционной линейки
стрипперов WS-04
с увеличенной шириной губок
и окном для сброса изоляции.”



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка изолированного наконечника



Опрессовка неизолированного наконечника

“Лучшая в России коллекция
профессиональных стрипперов.
Территория «KBT».”

- Усиленные губки
- Окно для сброса снятой изоляции
- Винт микронастройки
- Регулятор длины снятия изоляции
- Винт, фиксирующий положение регулятора снятия изоляции
- Возвратные пружины
- Резка проводов
- Опрессовка изолированных наконечников
- Опрессовка неизолированных наконечников
- Двухкомпонентные рукоятки





Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-11 (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки,
новая усовершенствованная модель

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение. Снятие изоляции с середины провода
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим положение регулятора
- Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала
- Отверстие на рукоятке для крепежа инструмента на карабин
- Вес: 360 г Длина: 206 мм

**“Слишком тонкие провода?
Вращаем винт микронастройки
по часовой стрелке.
Снятие изоляции с провода 30 AWG.”**



Снятие изоляции



Резка провода

Опрессовка
неизолированного
наконечникаОпрессовка автоклеммы
под двойной обжим

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-12 (KBT) «Ягуар»

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки,
новая усовершенствованная модель

- 3 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение. Снятие изоляции с середины провода
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Ширина режущих лезвий модели «Ягуар» на 3 мм больше, чем в WS-11
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный цельнометаллический регулятор длины снятия изоляции из цинкового сплава
- Винт, фиксирующий положение регулятора
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала
- Вес: 350 г Длина: 205 мм

**“Модель «Ягуар»...
Тот случай, когда скромное «3 в 1»
только подчеркивает принадлежность
к профессиональной касте.”**

Снятие изоляции
многожильного проводаОдновременное
снятие изоляции
с трех проводовМодуль для резки
«CutPro»



Автоматический инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором



WS-14 «Вольтмастер»

автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастойки, новая модель с бесконтактным детектором напряжения

- 5 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0,5–6,0 мм²
 - бесконтактный детектор напряжения 12–230 В
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастойки
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 12 В – 230 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Типы опрессуемых наконечников: неизолированные наконечники и автоклеммы под двойной обжим
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Новые эргономичные рукоятки с увеличенной площадью из нескользящего прорезиненного материала
- Вес: 370 г
- Длина: 206 мм

*“Выход за границы Российской Империи!
Первые в мире стрипперы,
оснащенные детекторами бесконтактного
измерения напряжения.”*



Снятие изоляции с проводов



Резка провода модулем «Cut Pro»



Бесконтактный детектор напряжения



Питание:
2 батарейки LR44

Автоматический инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором



WS-15 «Вольтмастер»

автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастойки, новая модель с бесконтактным детектором напряжения

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - бесконтактный детектор напряжения 12–230 В
- В стандартном диапазоне 0,2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0,05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастойки
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 12 В – 230 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Снятие изоляции с монохильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застrevает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе правой рукоятки в моделях WS-04 и WS-07
- Ширина режущих лезвий модели WS-15 на 3 мм больше, чем в WS-14
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала
- Вес: 360 г
- Длина: 205 мм

*“Нажав красную кнопку
на корпусе задней крышки можно
проверить зарядку батарей
и в наличии напряжения в сети.”*



Снятие изоляции с проводов



Резка провода модулем «Cut Pro»



Бесконтактный детектор напряжения



Питание:
2 батарейки LR44





"6 острых лезвий, скрытых в компактном корпусе и модуль бесконтактного детектора напряжения – арсенал для настоящих PRO."



Снятие изоляции с проводов



Бесконтактный детектор



Батареочный отсек



Модуль продольной разделки оболочки кабеля



V-образное лезвие для снятия оболочки



Бесконтактный детектор



Выдвижное лезвие



Лезвие для продольного разреза оболочки

Инструмент для снятия изоляции с бесконтактным детектором

WS-20 «Вольтмастер» (КВТ) мультифункциональный стриппер с бесконтактным детектором напряжения

- 5 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,5–6,0 мм²
 - поперечная разделка круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - продольная разделка круглых кабелей Ø от 5 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59
 - бесконтактный детектор напряжения 12–230 В
- Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями:
 - NYM от 2x1,5 до 5x2,5 мм²
 - ПВС от 2x0,75 до 5x2,5 мм²
 - МКЭШ от 2x0,5 до 14x0,75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Встроенный бесконтактный детектор для определения наличия напряжения в сети 12 В – 230 В расположен под задней крышкой механизма и работает от двух батареек LR44
- Кнопка включения/выключения детектора напряжения
- Звуковая и световая индикация при работе детектора
- Светодиодные индикаторы под сдвижной панелью
- Встроенные торцевые лезвия:
 - V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов
 - для продольной разделки круглых кабелей и проводов
- Прецзионные боковые лезвия:
 - 6 профилей для снятия изоляции с проводов 0,5–6 мм²
 - 2 профиля для разделки кабелей RG-6/59
- Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ
- Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64
- Двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне или кармане куртки
- Вес: 70 г
- Длина: 125 мм

Инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-21 (КВТ) мультифункциональный карманный стриппер


- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0,5–6,0 мм²
 - поперечная разделка круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - продольная разделка круглых кабелей Ø от 5 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6/59
- Разделка круглых кабелей торцевыми лезвиями:
 - NYM от 2x1,5 до 5x2,5 мм²
 - ПВС от 2x0,75 до 5x2,5 мм²
 - МКЭШ от 2x0,5 до 14x0,75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Встроенные торцевые лезвия:
 - V-образные торцевые лезвия для снятия оболочки кабелей и проводов
 - для продольной разделки круглых кабелей и проводов
- Прецизионные боковые лезвия:
 - 6 профилей для снятия изоляции с проводов 0,5–6 мм²
 - 2 профиля для разделки кабелей RG-6/59
- Выдвижное лезвие для разделки кабелей и прочих работ
- Прецизионно заточенные лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали
- Твердость лезвий для снятия изоляции: HRC 60...64
- Двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне или кармане куртки
- Вес: 50 г
- Длина: 125 мм




"Облегченная версия в сравнении с WS-20, с тем же функционалом и без детектора напряжения."

"Le Rouge et le Noir.
Безупречный стиль и хирургическая точность стрипперов «КВТ»."


Типичные ошибки при снятии изоляции




Правильное снятие изоляции




Повреждение жил проводника




Порезы, повреждения изоляции




Неровный срез изоляции




Недостаточно снятая изоляция



Избыточно снятая изоляция



Жилы слишком закручены



Жилы слишком выпрямлены



Инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-06 (KBT)

профессиональный автоматический стриппер

- 2 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.2–6.0 мм²
 - резка моножильных проводов Ø до 2 мм
- V-образные режущие кромки
- Ограничитель длины снятия изоляции
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции провода
- Блокиратор рукояток в сложенном положении
- Легкий, эргономичный инструмент в прочном корпусе из стекловолокна
- Вес: 130 г
- Длина: 190 мм



WS-09 (KBT)

профессиональный карманный стриппер

- 3 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.5–6.0 мм²
 - снятие оболочки с круглых кабелей Ø 8–13 мм
 - зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT
- Разделка круглых кабелей:
 - NYM от 2x1.5 до 5x2.5 мм²
 - ПВС от 2x0.75 до 5x2.5 мм²
 - МКЭШ от 2x0.5 до 14x0.75 мм²
 - ПВ/АПВ от 10 до 70 мм²
- Лезвия изготовлены из качественной инструментальной стали. Твердость HRC 60...64
- Прецизионная заточка лезвий
- Двухкомпонентная раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне
- Вес: 50 г
- Длина: 120 мм



KCO (KBT)

инструмент для снятия оболочки кабеля

- Снятие виниловых оболочек с силовых кабелей Ø более 25 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 5 мм
- Двухсторонний нож с возможностью замены
- Продольные и поперечные разрезы изоляции
- Возможность выполнения разреза в любом месте кабеля
- Корпус из легкого и прочного полиамида, усиленного стекловолокном
- Вес: 160 г
- Длина: 155 мм

Инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей

KC-25 (KBT)

инструмент для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов Ø 4.5–25 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- Подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Поворотный нож
- Продольные, поперечные и спиральные разрезы изоляции
- Компактные размеры и минимальный вес
- Вес: 135 г
- Длина: 139 мм



KC-28 (KBT)

инструмент для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов Ø 8–28 мм
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм
- Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза
- Подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Автоматически поворачивающийся нож при изменении направления реза
- Продольные и поперечные разрезы изоляции
- Корпус ergonomicкой формы из качественного пластика
- Компактность и минимальный вес
- Вес: 56 г
- Длина: 139 мм



KC-28y / KC-35y (KBT)

инструменты для снятия изоляции

- Предназначен для снятия изоляции с круглых кабелей и проводов
- Регулируемая длина ножа: толщина снимаемой изоляции до 3.0 мм
- Встроенный в рукоятку регулятор глубины реза
- Металлическая подпружиненная скоба для фиксации инструмента на кабеле
- Автоматически поворачивающийся нож при изменении направления реза
- Запасной нож в рукоятке инструмента
- Продольные и поперечные разрезы изоляции
- Корпус ergonomicкой формы с выемками под пальцы



Модель	Ø кабелей (мм)	Вес (г)	Длина (мм)
KC-28y	6–28	77	132
KC-35y	28–35	105	160





Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

КСП-30 (КВТ)

инструмент для снятия жилевой изоляции на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- Снятие жилевой изоляции на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 15–30 мм
- Аккуратное снятие изоляции при помощи радиальных и продольных разрезов
- Регулировочный винт для настройки глубины реза
- 2 запасных лезвия в комплекте
- Регулируемый выход лезвия: толщина снимаемой изоляции до 6 мм
- Вес: 650 г
- Длина: 275 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 360x200x93 мм



КСП-40 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 20–40 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- 2 запасных ножа в комплекте
- Регулируемая глубина снятия изоляции до 6 мм
- Снятие изоляции под прямым углом и на конус
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Вес: 620 г Длина: 240 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 350x200x90 мм



КСП-65 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 40–65 мм
- 2 запасных ножа в комплекте
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Откидная рабочая голова
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Вес: 1.40 кг Длина: 295 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 355x200x90 мм

Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

КСП-50 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- Снятие полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 23–50 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- Постоянное усилие прижима за счет пружин
- Вес: 780 г
- Длина: 225 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275x220x65 мм



КСП-90 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 40–90 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 запасных ножа в комплекте
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Вес: 2.50 кг Длина: 500 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 535x255x90 мм



КСП-150 (КВТ)

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена Ø 90–150 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 запасных ножа в комплекте
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Вес: 3.40 кг Длина: 600 мм
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка





Монтерские ножи для зачистки кабеля



HM-01 (KBT)

нож монтерский большой складной
с прямым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 128 г Длина: 115/200 мм



HM-02 (KBT)

нож монтерский большой складной
с изогнутым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 22 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 128 г Длина: 115/185 мм



HM-06 (KBT)

нож монтерский большой складной
с изогнутым лезвием и фиксатором

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 22 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Фиксирующееся лезвие
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Кольцо для крепления карабина
- Вес: 124 г Длина: 107/185 мм

Монтерские ножи для зачистки кабеля



HM-10 (KBT)

нож монтерский большой складной
с прямым лезвием и дополнительной зоной
для зачистки кабеля

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 137 г Длина: 115/200 мм



HM-03 (KBT)

нож монтерский малый складной
с прямым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 79 г Длина: 98/170 мм



HM-05 (KBT)

нож монтерский малый складной
с изогнутым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 18 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 76 г Длина: 98/165 мм





Монтерские ножи для зачистки кабеля



HM-07 (KBT)

нож монтерский малый складной с двумя лезвиями

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия: прямое и изогнутое
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 116 г
- Длина: 94/165 мм

“Монтерские ножи с двумя лезвиями.
Увеличенный функционал.”



HM-08 (KBT)

нож монтерский малый складной с прямым лезвием и лезвием-отверткой

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия: прямое и фиксирующееся лезвие-отвертка
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 115 г
- Длина: 94/165 мм

HM-09 (KBT)

нож монтерский большой складной с прямым лезвием и лезвием для разделки оболочек кабеля

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия с независимыми фиксаторами: прямое и для разделки оболочек кабеля
- Ширина лезвия: 16 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Вскрытие оболочки кабеля без риска повреждения жилы
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 171 г
- Длина: 114/200 мм



Инструмент для зачистки оптоволоконного и коаксиального кабеля



FOS-01 (KBT)

профессиональный трехпозиционный оптоволоконный стриппер

- Зачистка слоев оптоволоконного кабеля до Ø 900/250/125 мкм без порезов и повреждения
- Последовательно зачищает оптический кабель:
 - внешнюю оболочку Ø 1.6–3 мм до буферного слоя Ø 900 мкм
 - буферный слой Ø 900 мкм до слоя Ø 250 мкм
 - слой Ø 250 мкм до оптоволокна Ø 125 мкм
- V-образные премиально заточенные режущие кромки с лазерной маркировкой
- Инструмент имеет заводскую калибровку и не требует дополнительной настройки
- Винт регулировки на случай сбоя заводской установки
- Инструмент предназначен только для работы с оптическим кабелем
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Вес: 100 г
- Длина: 150 мм

“Хирургическая точность
зачистки проводов
толщиной с человеческий волос.”



FOS-03 (KBT)

ножницы для резки кевларовых волокон оптических кабелей


- Резка кевларовых нитей, использующихся для защиты оптоволоконных кабелей
- Точно подогнанные лезвия из высококачественной инструментальной стали
- Лезвие со специальными насечками, препятствующими соскальзыванию материала при резке
- Две калиброванные кромки для зачистки проводов сечением 19 AWG и 23 AWG
- Вес: 90 г
- Длина: 130 мм



RS-2040 (KBT)

профессиональный коаксиальный трехпозиционный стриппер для разделки радиочастотных кабелей

- Разделка кабелей RG-6, 59, 58
- Трехпозиционный тумблер выбора кабеля
- Прочный пластмассовый корпус, армированный стекловолокном
- Три режущих лезвия в картридже для снятия оболочки, экрана и изоляции кабеля
- Винты для настройки лезвий
- Ключ для регулировки винтов
- Резка коаксиального кабеля
- Вес: 75 г
- Длина: 120 мм





Электрическая машина для снятия изоляции с проводов



*“Легкая переносная автоматическая станция для зачистки проводов.
Немецкое качество и точность.”*



CS-60 (GLW) профессиональная электрическая машина для серийной зачистки проводов

- В комплекте:
 - электрическая машина CS-60
 - защитный кожух
 - шнур электропитания
- Автоматическая зачистка моножильных и многопроволочных проводов сечением 0.08–6.0 мм²
- Максимальный диаметр провода: 6 мм
- Длина зачистки: 3.0–20 мм
- Длина сдвига надрезанной изоляции: 2.0–20 мм
- Глубина захода провода: 15 мм + длина зачистки
- V-образные лезвия для снятия изоляции
- Время зачистки: 0.2–0.3 сек.
- Легкая и быстрая настройка на нужный типоразмер
- Шкала соответствия проводов «AWG – мм² – диаметр жилы (мм)», расположенная под дисплеем, облегчает настройки
- Электронный счетчик количества операций
- Информационный ЖК-дисплей отображает цифровые настройки
- Защитный кожух также выполняет функцию лотка для сбора обрезков изоляции
- Все настройки производятся регулировкой всего трех поворотных ручек
- Удобная рукоятка для переноски
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность: 160 Вт
- Вес: 8.70 кг
- Габариты: 141x221x363 мм



Рекомендуемые опции:

Комплект запасных лезвий для снятия изоляции

Электрическая машина для резки проводов



LC-100 (GLW) автомат для серийной резки проводов, трубы ТУТ, шлангов и кембрика

- В комплекте:
 - электрическая машина LC-100
 - провод для подключения к компьютеру и CD с программным обеспечением
 - крючок для съема роликов
 - шестигранный ключ
 - шнур электропитания
- Автоматическая нарезка:
 - многопроволочных проводов сечением 0.08–10 мм²
 - моножильных проводов сечением 0.08–2.5 мм²
 - кембриков и шлангов диаметром до 8 мм
- Максимальный диаметр резки: 8 мм
- Длина нарезки: 2–99 999 мм
- Количество резов: 1–999 шт.
- Скорость подачи провода: max 0.5 м/сек.
- Электронный счетчик количества операций
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Потребляемая мощность: 80 Вт
- Вес: 11.00 кг
- Габариты: 194x295x227 мм



Рекомендуемые опции:

Комплект запасных ножей для резки
Размоточное приспособление DR-30





Таблица перевода стандартов AWG и MCM в систему СИ

В последнее время широкое распространение получили импортные провода и инструменты с маркировкой AWG (American Wire Gauge) – американский калибр проводников. Калибр провода по стандарту AWG отражает размер токонесущей жилы.

Характерной особенностью стандарта AWG является то, что чем толще провод, тем меньше его калибр. Значение AWG характеризует количество этапов обработ-

ки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего диаметра. Например, кабель 24 AWG меньше по диаметру и сечению, чем кабель 15 AWG.

Таблица отражает перевод стандартов AWG и MCM (измерение в дюймах) в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.

Американский стандарт		Фактическое сечение [мм ²]	Сечение по ГОСТ [мм ²]	Диаметр моножилы [мм]	Макс. диаметр многопроволочной жилы [мм]
AWG	MCM				
30	–	0.050	0.05	0.25	–
29	–	0.064	–	0.29	–
28	–	0.080	0.08	0.32	–
27	–	0.102	–	0.36	–
26	–	0.128	0.14	0.40	–
25	–	0.163	–	0.45	–
24	–	0.205	–	0.51	–
23	–	0.259	0.25	0.57	0.65
22	–	0.325	0.34	0.64	0.73
21	–	0.412	–	0.72	0.80
20	–	0.519	0.5	0.81	0.90
19	–	0.653	–	0.91	1.04
18	–	0.82	0.75	1.02	1.17
17	–	1.04	1.0	1.15	1.30
16	–	1.31	–	1.29	1.45
15	–	1.65	1.5	1.45	1.60
14	–	2.08	2.0	1.63	1.85
13	–	2.63	2.5	1.83	2.00
12	–	3.31	–	2.05	2.34
11	–	4.15	4	2.30	2.60
10	–	5.27	–	2.59	2.95
9	–	6.62	6	2.91	3.20
8	–	8.35	–	3.26	3.71
7	–	10.6	10	3.67	4.17
6	–	13.3	–	4.11	4.67
5	–	16.8	16	4.62	5.23
4	–	21.2	–	5.19	5.89
3	–	26.7	25	5.83	6.60
2	–	33.6	35	6.54	7.42
1	–	42.4	–	7.35	8.43
0	–	53.5	50	8.25	9.47
2/0	–	67.4	70	9.26	10.64
3/0	–	85.0	95	10.4	11.96
4/0	–	107.0	–	11.7	13.41
–	250	126.7	120	12.7	14.61
–	300	152.0	150	13.9	16.00
–	350	177.4	185	15.0	17.30
–	450	228.0	–	17.0	19.61
–	500	253.3	240	17.9	20.68
–	600	304.0	300	19.7	22.68
–	750	380.0	400	22.0	25.37
–	800	405.4	–	22.7	26.21
–	1000	506.7	500	25.4	29.29

Профили перфорации



Круглый



Квадратный



Прямоугольный



Инструмент для пробивки отверстий





Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах

"8 штатных матриц в комплекте вместо стандартных 6.
Фирменный стиль «KBT»."



ПГПО-60 (КВТ) гидравлическая система с выносным прессом для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический пресс ПГПО-60
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 10 т
- Вес комплекта/инструмента: 8.90/5.60 кг
- Габариты кейса: 480x350x150 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



"Модели серии «60A» отличаются минимальным весом и габаритами. Высокопрочный алюминиевый сплав."



ПГПО-60А (КВТ) гидравлическая система с выносным алюминиевым прессом для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлическая система ПГПО-60А
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.00/1.80 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116



Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах

"В 2 раза легче
классических инструментов
со стальным корпусом!"



ПГРО-60А (КВТ) пресс гидравлический ручной прямой алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический прямой пресс ПГРО-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.00/1.80 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116




"В 2 раза быстрее аналогов
от известных немецких производителей.
Считайте количество качков!"



ПГРОу-60А (КВТ) пресс гидравлический ручной угловой алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах

- В комплекте:
 - гидравлический угловой пресс ПГРОу-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте (мм): 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Поворот рабочей головы на 360°
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.40/2.10 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116





Инструмент для пробивки отверстий в стальных листах

ПГРОп-60А (КВТ)

пресс гидравлический ручной поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах



- В комплекте:
 - гидравлический поворотный пресс ПГРОп-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте [мм]: 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Максимальное усилие: 5 т
- Вес комплекта/инструмента: 4.40/2.10 кг
- Габариты кейса: 450x300x95 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116

ПГАПО-60А (КВТ)

пресс гидравлический аккумуляторный поворотный алюминиевый для пробивки отверстий в стальных листах



- В комплекте:
 - гидравлический поворотный пресс ПГАПО-60А
 - набор из 8 сменных перфоформ
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 мм
 - 1 резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
 - 2 аккумуляторные батареи: Li-Ion, 18 В/4Ач
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - прочный пластиковый кейс
- Диаметры перфоформ в комплекте [мм]: 16.2/18.6/20.5/22.5/25.4/28.3/37.0/47.0
- Каждая перфоформа представлена парой «матрица – пuhanсон»
- Толщина стального листа (St 37): до 2 мм
- Автоматический возврат штока после завершения операции
- Кнопка ручного сброса давления
- Светодиод для подсветки рабочей зоны
- Светодиод-индикатор заряда батареи
- Время пробивки: 6–8 сек.
- Максимальное усилие: 5 т
- Время зарядки аккумулятора: 120 мин.
- Вес аккумулятора: 0.58 кг
- Вес комплекта/инструмента: 8.55/2.45 кг
- Длина (со сложенной рабочей головкой): 310 мм
- Габариты кейса: 490x400x130 мм
- Совместимость с матрицами: МПО, НМПО-PG, НМПО-MG, НМПО-116

Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах

НМПО-PG (КВТ)

набор перфоформ для монтажа кабельных вводов серии PG

- Состав набора:
 - 8 круглых перфоформ для пробивки [мм]: 18.6/20.5/22.5/28.3/37.0/47.0/54.2/60.0
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 и Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Пробивка отверстий под кабельные вводы PG: 11/13.5/16/21/29/36/42/48
- Каждая перфоформа представлена парой: «матрица – пuhanсон»
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



НМПО-MG (КВТ)

набор перфоформ для монтажа кабельных вводов серии MG

- Состав набора:
 - 7 круглых перфоформ для пробивки [мм]: 16.2/20.5/25.4/32.5/40.5/50.5/64.0
 - 2 резьбовые шпильки Ø 11/20 и Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Пробивка отверстий под кабельные вводы MG: 16/20/25/32/40/50/63
- Каждая перфоформа представлена парой: «матрица – пuhanсон»
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А



НМПО-116 (КВТ)

набор из 4 перфоформ для пробивки отверстий больших диаметров

- Состав набора:
 - 4 круглые перфоформы
 - резьбовая шпилька Ø 20 мм
 - опорная втулка
- Диаметр пробиваемых отверстий [мм]: 76.1/88.9/102.8/115.5
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Каждая перфоформа представлена парой: «матрица – пuhanсон»
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А





Перфоформы для пробивки отверстий в стальных листах



“Изготовление круглых, квадратных и прямоугольных перфоформ по геометрии заказчика.”

МПО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки круглых отверстий

- Каждая перфоформа представлена парой: матрица – пuhanсон
- Толщина стального листа (St 37): до 3 мм
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А

Модель	Диаметр отверстия (мм)	Совместимость с кабельными вводами	
		MG	PG
МПО-16.2	16.2	M16	9
МПО-18.6	18.6	–	11
МПО-20.5	20.5	M20	13.5
МПО-22.5	22.5	–	16
МПО-25.4	25.4	M25	19
МПО-28.3	28.3	–	21
МПО-30.5	30.5	–	24
МПО-32.5	32.5	M32	–
МПО-37.0	37.0	–	29
МПО-40.5	40.5	M40	–
МПО-47.0	47.0	–	36
МПО-50.5	50.5	M50	–
МПО-54.2	54.2	–	42
МПО-60.0	60.0	–	48
МПО-64.0	64.0	M63	–

МПО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки квадратных и прямоугольных отверстий

- Каждая перфоформа представляет комплект: матрица – пuhanсон – резьбовая шпилька – прижимная втулка
- Совместимость с прессами: ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А

Модель	Размер отверстия (мм)	Форма отверстия	Макс. толщина листа (мм)
МПО-22x22	22.2x22.2	<input type="checkbox"/>	3
МПО-25x25	25.4x25.4	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x46	46x46	<input type="checkbox"/>	3
МПО-50x50	50.8x50.8	<input type="checkbox"/>	3
МПО-68x68	68x68	<input type="checkbox"/>	3
МПО-72x72	72x72	<input type="checkbox"/>	3
МПО-80x80	80x80	<input type="checkbox"/>	2
МПО-92x92	92x92	<input type="checkbox"/>	2
МПО-138x138	138x138	<input type="checkbox"/>	1.5
МПО-22x30	22x30	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x55	46x55	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x72	46x72	<input type="checkbox"/>	3
МПО-46x90	46x90	<input type="checkbox"/>	3



Инструмент для работ с электротехническими шинами





Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»

Профессиональный инструмент КВТ



ШР-150 NEO (КВТ)

пресс для резки электротехнических шин, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Тип лезвий: прямой, гильотинный
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Удобные рукоятки для переноски
- Рез шины без замятий и заусенцев
- Предназначен для поперечной резки шин
- Максимальное усилие: 20 т
- Вес инструмента: 27.00 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 445x215x385 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Новая аутентичная линейка гидравлических инструментов для шинообработки серии «NEO» (КВТ).”

“Шинорезы КВТ серии «NEO». Гильотинная резка шин шириной до 150 мм прямым и V-образным лезвиями.”

ШР-150V NEO (КВТ)

пресс для резки электротехнических шин с V-образным лезвием, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Тип лезвий: V-образный, гильотинный с высечкой
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Рез шины без замятий и заусенцев
- После резки шина образуется высечка шириной 9 мм
- Самоцентрирующаяся конструкция ножа
- Предназначен для поперечной резки шин
- После резки шина не требует дополнительной обработки
- Максимальное усилие: 20 т
- Легче аналогичных моделей
- Вес инструмента: 28.70 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 420x360x195 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л



Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»



Professional Tools KBT



ШГ-150 NEO (КВТ)

пресс для гибки электротехнических шин на плоскость, серия «NEO»

- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 10 мм
 - стальная: 6 мм
- Минимальный уголгибы: 90°
- Профильгибы: N-образный, L-образный
- Шкала индикацииугла гибки
- Три сменных пуансона с радиусом гиба 6/8/16 мм
- Возможность стационарного крепления пресса
- Максимальное усилие: 16 т
- Вес инструмента: 17.30 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 430x360x145 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

“Конструкция и дизайн Харчевникова Д.В. и Кузнецова А.В., Электротехнический завод КВТ.”

“Шиногибы КВТ серии «NEO». Гибка шин под заданным углом. Любые профили: стандартные и на ребро.”

ШГР-125 NEO (КВТ)

пресс для гибки электротехнических шин на ребро и на плоскость, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс для гибки ШГР-125
 - профили для гибки на ребро, 6 шт:
 - 4x40-80/5x40-80/6x40-80/8x80/10x100/12x125 мм
 - матрица для гибки на плоскость
 - 2 спилки Ø10 и 18 мм
- Максимальная ширина шины: 125 мм
- Максимальная толщина шины:
 - медная/алюминиевая: 12 мм
 - стальная: 8 мм
- Минимальный угол гибки на ребро: 60°
- Минимальный угол гибки на плоскость: 90°
- Шкала индикацииугла гибки
- Максимальное усилие: 25 т
- Колеса для перемещения инструмента
- Вес комплекта/инструмента: 90.00 / 75.00 кг
- Упаковка: деревянный ящик
- Габариты упаковки: 690x750(250)x240 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 2.00 л





Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»



“Легкий, прочный и удобный пластмассовый кейс для обновленной версии ШД-95.”

ШД-95 NEO (КВТ)

пресс для перфорации электротехнических шин с лазерным указателем, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-95 NEO
 - вороток, съемник и 2 имбусовых ключа
 - лазерный указатель и комплект батареек AG13
 - ремкомплект уплотнительных колец
- Совместим с перфоформами МПШО (КВТ)
- Перфоформы для пресса ШД-95 NEO приобретаются отдельно из размерного ряда МПШО
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 10 мм
 - стальной лист: до 6 мм
- Максимальное усилие: 31 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 70 мм
- Пресс оборудован лазерным указателем для легкой и точной центровки шины при пробивке
- Не требует предварительного высверливания центровочного отверстия
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Вес инструмента: 16.60 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты упаковки: 430x160x365 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л



“Первые отечественные шинодыры, оснащенные лазерной указкой!”

ШД-110 NEO (КВТ)

пресс для перфорации электротехнических шин, серия «NEO»

- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-110 NEO
 - набор из 4 сменных перфоформ
 - имбусовый ключ
 - лазерный указатель и комплект батареек AG13
 - ремкомплект уплотнительных колец
- Ø пробиваемых отверстий (мм): 10.5/13.8/17.0/20.5
- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 12 мм
 - стальной лист: до 8 мм
- Максимальное усилие: 35 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 95 мм
- Не требует предварительного высверливания центровочного отверстия
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Вес инструмента: 35.30 кг
- Габариты упаковки: 440x210x380 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л

Инструмент для работ с электротехническими шинами, серия «NEO»

МПШО (КВТ)

штучные перфоформы для пробивки круглых и овальных отверстий в электротехнических шинах

- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- На каждую матрицу и пуансон нанесена лазерная маркировка размера
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 10 мм
 - стальной лист: до 6 мм
- Упаковка: блистер
- Совместимость:
 - прессы гидравлические для перфорации электротехнических шин ШД-95 NEO, ШД-95А



Модель	Отверстие под винт	Размер отверстия (мм)	Тип отверстия
МПШО-6	M6	6.6	○
МПШО-8	M8	8.8	○
МПШО-10	M10	10.5	○
МПШО-12	M12	13.8	○
МПШО-16	M16	17.0	○
МПШО-20	M20	20.5	○
МПШО-6x10	M6	6.5x10	○○
МПШО-8x13	M8	8.5x13	○○
МПШО-10x17	M10	11x17	○○
МПШО-12x20	M12	13x20	○○

СШО NEO (КВТ)

универсальный стол с комплектом шинообрабатывающего оборудования, серия «NEO»

- Предназначен для комплексной обработки электротехнических шин
- 3 в 1: гибка, резка и перфорация шин
- В комплекте:
 - рабочий стол 850x700x1200 мм
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - пресс для гибки ШГ-150 NEO
 - пресс для резки ШР-150 NEO
 - пресс для перфорации ШД-95 NEO
 - набор из 6 сменных перфоформ Ø 6.6/8.8/10.5/13.8/17.0/20.5
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Производительность насоса:
 - 1 ступень – 2.2 л/мин
 - 2 ступень – 0.2 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Поочередное функционирование прессов
- Все операции – нажатием ножной педали
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Вес брутто/нетто: 200/160 кг
- Габариты упаковки: 1000x790x1350 мм





Инструмент для работ с электротехническими шинами



ШР-150VA (KBT)

автономный пресс для резки электротехнических шин

- Возможность работы в двух режимах:
 - от электрогидравлической помпы
 - автономно в ручном режиме
- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины: 10 мм
- Рез шины без замятий и заусенцев
- Самоцентрирующаяся конструкция ножа
- Максимальное усилие: 20 т
- Вес инструмента: 26.80 кг
- Габариты упаковки (дерев. ящик): 300x220x630 мм



ШГ-150А (KBT)

автономный пресс для гибки электротехнических шин

- Возможность работы в двух режимах:
 - от электрогидравлической помпы
 - автономно в ручном режиме
- Максимальная ширина шины: 150 мм
- Максимальная толщина шины: 10 мм
- Минимальный уголгибы: 90°
- Профиль гибки: N-образный, L-образный
- Шкала индикации угла гибки
- Максимальное усилие: 20 т
- Вес инструмента: 22.80 кг
- Габариты упаковки (дерев. ящик): 225x320x605 мм



ШД-95А (KBT)

автономный пресс для перфорации шин

- Возможность работы в двух режимах:
 - от электрогидравлической помпы
 - автономно в ручном режиме
- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-95А
 - набор из 4 сменных перфоформ
 - вороток, съемник и ключ для замены перфоформ
 - ручки для автономной работы
 - дополнительная опорная пластина
- Диаметр пробиваемых отверстий (мм): 10.5/13.8/17.0/20.5
- Толщина пробиваемого материала:
 - стальной лист: до 6 мм
 - медная шина: до 10 мм
- Максимальное усилие: 31 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 70 мм
- Не требует предварительного вы сверливания центровочных отверстий
- Вес инструмента: 18.90 кг
- Габариты упаковки (дерев. ящик): 275x155x530 мм

Домкраты гидравлические





Домкраты гидравлические



ДГП (КВТ)

домкраты гидравлические грузовые односторонние

- Предназначены для проведения ремонтных и монтажно-демонтажных работ во время выполнения операций подъема и перемещения грузов
- В комплекте:
 - домкрат грузовой ДГП
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50°C
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза
- Износостойкое покрытие корпуса наносимое методом порошковой окраски
- Совместимость: см. «Таблицу совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»

Модель	Грузоподъемность [тс]	Ход поршня [мм]	Объем масла [мл]	Высота [мм]	Вес [кг]
ДГ10П150	10	50	72	105	2.60
ДГ10П150	10	150	217	200	5.00
ДГ20П50	20	50	141	105	4.60
ДГ20П150	20	150	423	200	8.60
ДГ30П50	30	50	220	110	6.00
ДГ30П150	30	150	660	210	10.90
ДГ50П50	50	50	318	125	10.00
ДГ50П150	50	150	935	225	16.30



ДГПГ

домкраты гидравлические грузовые с фиксирующей гайкой

- Домкраты оснащены системой безопасного удержания груза на длительное время, благодаря предохранительной гайке, которая фиксирует положение штока
- В комплекте:
 - домкрат грузовой ДГПГ
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50°C
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Рифленая поверхность опоры
- Совместимость: см. «Таблицу совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»

Модель	Грузоподъемность [тс]	Ход поршня [мм]	Объем масла [мл]	Высота [мм]	Вес [кг]
ДГ50П50Г	50	50	406	165	15.40
ДГ50П150Г	50	150	1147	265	24.90

Домкраты гидравлические



ДНП (КВТ)

домкраты гидравлические низкие

- Предназначены для использования в ограниченном пространстве при монтаже и выверке тяжелого оборудования, для выравнивания пролетов мостов
- В комплекте:
 - домкрат грузовой ДНП
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50°C
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза
- Износостойкое покрытие корпуса наносимое методом порошковой окраски
- Совместимость: см. «Таблицу совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»

Модель	Грузоподъемность [тс]	Ход поршня [мм]	Объем масла [мл]	Высота [мм]	Вес [кг]
ДН10П11	10	11	16	43	1.40
ДН20П12	20	12	34	52	2.60
ДН30П14	30	14	58	58	4.00
ДН50П16	50	16	102	66	6.30

ДПП

домкраты гидравлические с полым штоком

- Предназначены для подъема и перемещения грузов, запрессовки и выпрессовки деталей, установленных на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.д.
- В комплекте:
 - домкрат грузовой ДПП
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50°C
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Износостойкое покрытие корпуса, наносимое методом порошковой окраски
- Совместимость: см. «Таблицу совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»



Модель	Грузоподъемность [тс]	Ход поршня [мм]	Диаметр полости штока [мм]	Объем масла [мл]	Высота [мм]	Вес [кг]
ДП20П50	20	50	26.9	135	165	7.50
ДП30П50	30	50	33.3	240	165	10.10



Домкраты гидравлические

Таблица совместимости домкратов с гидравлическими насосами «КВТ»

Модель домкрата	Модель помпы									
	ГМР-7003	ГМР-7004	ГМА-7005	ГМР-7009А	ГМР-7010	ГМР-7020	ГМН-7008	ГМН-7012	ГМН-7012А	ГМЭ-7050У
дГ10П50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ10П150	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ20П50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ20П150	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ30П50	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ30П150	—	—	—	•	—	•	—	•	•	•
дГ50П50	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ50П150	—	—	—	—	—	•	—	—	—	•
дГ50П50Г	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
дГ50П150Г	—	—	—	—	—	•	—	—	—	•
дН10П11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дЧ20П12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дН30П14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дН50П16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дП20П50	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
дП30П50	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•

Структура условного обозначения

дГ20П50

ход поршня: 50 мм
пружинный возврат поршня
грузоподъемность: 20 тонн
тип домкрата: грузовой
домкрат гидравлический

дП20П50

ход поршня: 50 мм
пружинный возврат поршня
грузоподъемность: 20 тонн
тип домкрата: полый шток
домкрат гидравлический

дГ20П50Г

фиксирующая гайка
ход поршня: 50 мм
пружинный возврат поршня
грузоподъемность: 20 тонн
тип домкрата: грузовой
домкрат гидравлический

дН50П16

ход поршня: 16 мм
пружинный возврат поршня
грузоподъемность: 50 тонн
тип домкрата: низкий
домкрат гидравлический

Приводы



Гидравлические насосы





Ручные гидравлические насосы



ПМР-7003 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7003
 - рукав высокого давления длиной 1.3 м
 - стальной кейс 570x380x230 мм
- Объем маслобака: 0.3 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Клапан ручного сброса давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 3.60 кг / Вес комплекта: 7.00 кг



ПМР-7004 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7004
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 630x180x170 мм
- Объем маслобака: 0.4 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 4.60 кг / Вес комплекта: 9.00 кг



ПМР-7010 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7010
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 640x190x190 мм
- Объем маслобака: 1.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента: 9.80 кг / Вес комплекта: 15.90 кг



Гидравлические насосы «КВТ»

Технические характеристики гидравлических насосов «КВТ»

Модель	Объем масла (л)	Привод	Принцип действия	АСД	Производительность (см ³ /мин)		Вес (кг)		Габариты упаковки (см)
					1-я ступень	2-я ступень	инструмента	комплекта	
ПМР-7003	0.3	ручной	односторонний	нет	–	1.2*	3.6	7.0	32x10x11
ПМР-7004	0.4	ручной	односторонний	есть	9.8*	1.9*	4.6	9.0	60x16x14
ПМА-7005	0.5	электрический	односторонний	есть	1210	140	4.7	10.6	60x40x13
ПМР-7009А	0.9	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	5.6	10.5	79x36x22
ПМР-7010	1.0	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	9.8	15.9	63x19x19
ПМР-7020	2.0	ручной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	12.3	18.8	71x19x18
ПМР-7020-К2	2.0	ручной	двухсторонний	есть	16.0*	2.5*	16.3	24.4	80x20x20
ПМН-7008	0.8	ножной	односторонний	есть	13.5*	2.5*	12.0	18.6	66x21x20
ПМН-7012	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	16.2	24.4	76x25x20
ПМН-7012А	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	8.0	12.3	79x36x22
ПМН-7012УА	1.2	ножной	односторонний	есть	30.0*	4.5*	8.0	12.5	79x36x22
ПМЭ-7050	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	27.9	32.9	45x27x52
ПМЭ-7050/380	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	27.8	32.8	45x27x52
ПМЭ-7050У	5.0	электрический	односторонний	есть	2800	500	30.1	36.1	45x27x52
ПМЭ-7050-К2	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	31.6	37.8	46x35x52
ПМЭ-7050-К2/380	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	31.5	37.7	46x35x52
ПМЭ-7050У-К2	5.0	электрический	двухсторонний	есть	2800	500	37.9	45.0	46x35x52
ПМБ-7190-К2	19	бензиновый	двухсторонний	есть	9000	2380	40.0	65.0	68x46x50

* Производительность насоса: см³ за двойной ход.

Таблица совместимости гидравлических насосов с оборудованием «КВТ»

Помпы \ Головы	ПГ-300 / 300A	ПГ-240 БМ	ПГ-630	ПГ-1000	ПГ-60 тонн	НГ-65 / 85	НГ-85 / 105 / 120	ТРГ-24/32	ГЛГ	ШР-150 / 150V	ШД-95 / 95A	ШД-110	ШГ-150 / 150A	ШГР-125
ПМР-7003	•	•	•	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–
ПМР-7004	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–
ПМА-7005	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–
ПМР-7009А	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМР-7010	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•
ПМР-7020	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПМР-7020-К2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПМН-7008	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМН-7012	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМН-7012А	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМН-7012УА	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050/380	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050У	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050-К2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050-К2/380	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМЭ-7050У-К2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
ПМБ-7190-К2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–

Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ».

При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.



Ручные гидравлические насосы



“Давление, производимое на жидкость, передается в любую ее точку одинаково по всем направлениям.” Б. Паскаль

ПМР-7020 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная одностороннего действия с увеличенным объемом маслобака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 670x220x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 12.30 кг
- Вес комплекта: 18.80 кг
- Упаковка: стальной кейс



ПМР-7020-K2 (КВТ)

помпа гидравлическая ручная двустороннего действия с увеличенным объемом маслобака

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7020-K2
 - два рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - стальной кейс 720x200x210 мм
- Помпа совместима с любыми гидравлическими дополнительными устройствами одностороннего и двустороннего действия
- Мобильная и экономичная альтернатива использованию бензиновой помпы для работы ПГ-100 тонн (КВТ)
- Увеличенный объем маслобака: 2.0 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 16.30 кг / Вес комплекта: 24.40 кг
- Упаковка: стальной кейс



“Гидравлические насосы с индексом «K2» оснащены гидрораспределителем, позволяющим работать с инструментом двухстороннего действия.”

Ручные гидравлические насосы



“Новая серия алюминиевых помп от «КВТ» почти в два раза легче стальных аналогов.”

ПМР-7009А (КВТ)

помпа гидравлическая ручная, с маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМР-7009А
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - прочный пластиковый кейс 760x340x200 мм
- Объем маслобака: 0.9 л
- Корпус маслобака изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- В 2 раза легче чем аналогичная модель со стальным корпусом
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Ручной сброс давления поворотом рукоятки
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 5.60 кг / Вес комплекта: 10.50 кг
- Упаковка: пластиковый кейс



ПМА-7005 (КВТ)

помпа аккумуляторная ручная

- В комплекте:
 - аккумуляторная помпа ПМА-7005
 - рукав высокого давления длиной 2.00 м
 - дистанционный пульт управления, с проводом 2.20 м
 - 2 аккумуляторные батареи Li-Ion, 18 В/5 А
 - зарядное устройство от сети 230 В
 - плечевой ремень
 - прочный пластиковый кейс 600x400x130 мм
- Объем маслобака: 0.5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Функция удержания давления дает возможность зафиксировать необходимое давление в гидравлической системе на продолжительное время
- Сетодиод-индикатор заряда батареи
- Дистанционный пульт управления позволяет контролировать рабочий процесс
- Время зарядки аккумулятора: 90 мин.
- Вес аккумуляторов: 0.58 кг
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Вес инструмента: 4.70 кг / Вес комплекта: 10.60 кг
- Упаковка: пластиковый кейс



“Плавные линии корпуса. Безупречный дизайн. Мобильность и независимость от источников электропитания.”




Ножные гидравлические насосы



ПМН-7008 (КВТ)

помпа гидравлическая ножная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7008
 - рукав высокого давления длиной 1.80 м
 - стальной кейс 655x210x200 мм
- Объем маслобака: 0.80 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 12.00 кг
- Вес комплекта: 18.60 кг
- Упаковка: стальной кейс



ПМН-7012 (КВТ)


помпа гидравлическая ножная
усовершенствованная

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - стальной кейс 760x250x200 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы. Нет необходимости нагибаться для переключения и руки монтажника остаются свободными
- Встроенный манометр обеспечивает контроль за давлением помпы во время работы
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Эргономичный уклон площадки ножной педали
- Всесезонное гидравлическое масло «КВТ» гарантирует работу инструмента при температуре не ниже -15 °C
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 16.20 кг / Вес комплекта: 24.40 кг
- Упаковка: стальной кейс



“Рукой или ногой... Так можно почувствовать эффективность работы основного закона гидростатики.”


Ножные гидравлические насосы



ПМН-7012А (КВТ)

помпа гидравлическая ножная
с маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012А
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - прочный пластиковый кейс 790x360x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Корпус маслобака изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы
- Встроенный манометр для контроля за давлением
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 8.00 кг / Вес комплекта: 12.30 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс





ПМН-7012УА (КВТ)

помпа гидравлическая ножная
с функцией удержания давления
и маслобаком из алюминиевого сплава

- В комплекте:
 - гидравлическая помпа ПМН-7012УА
 - встроенный виброустойчивый манометр
 - рукав высокого давления длиной 3.00 м
 - прочный пластиковый кейс 790x360x220 мм
- Увеличенный объем маслобака: 1.20 л
- Корпус маслобака из легкого алюминиевого сплава
- Функция удержания давления дает возможность зафиксировать максимальное давление в гидравлической системе на продолжительное время
- Ножной рычаг принудительного сброса давления обеспечивает полное управление помпой во время работы
- Встроенный манометр обеспечивает контроль за давлением помпы во время работы
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Двухступенчатое нагнетание давления
- Эргономичный уклон площадки ножной педали
- Каркасная рамка, обеспечивающая устойчивое положение помпы при работе
- Вес инструмента: 8.00 кг / Вес комплекта: 12.50 кг
- Упаковка: прочный пластиковый кейс




“Новинки сезона!
Фантастическая легкость и эргономика
помп с алюминиевым корпусом!”





Электрогидравлические насосы




Модель	Напряжение	Вес (кг)
ПМЭ-7050	230 В	27.90
ПМЭ-7050/380	380 В	27.80

ПМЭ-7050 (КВТ)

помпы электрогидравлические
одностороннего действия
на напряжение 230 и 380 В

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Одноклапанная конструкция
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Встроенный вибробутильчный манометр
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение:
– ПМЭ-7050: 230 В/50 Гц
– ПМЭ-7050/380: 380 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 450x270x520 мм



Модель	Напряжение	Вес (кг)
ПМЭ-7050-К2	230 В	31.60
ПМЭ-7050-К2/380	380 В	31.50


ПМЭ-7050-К2 (КВТ)

помпы электрогидравлические
двустороннего действия на напряжение 230 и 380 В

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050-К2
 - 2 рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Двухклапанная конструкция
- Краны внутри распределителя переключаются при помощи электромагнитных клапанов
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение:
– ПМЭ-7050-К2: 230 В/50 Гц
– ПМЭ-7050-К2/380: 380 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 465x350x520 мм



Электрогидравлические и бензогидравлические насосы




Модель	Принцип действия	Вес (кг)
ПМЭ-7050У	односторонний	30.10
ПМЭ-7050У-К2	двусторонний	37.90

ПМЭ-7050У (КВТ)

помпы электрогидравлические
одностороннего и двустороннего действия
с функцией удержания давления

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050У
 - рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный пульт управления
- Электромагнитный трехпозиционный гидрораспределитель работает в режиме «рабочий ход – удержание – возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, трубогибы и т.д.)
- Производительность насоса:
1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Мощность электродвигателя: 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 465x350x520 мм



ПМБ-7190-К2 (КВТ)

помпа бензогидравлическая
двустороннего действия

- В комплекте:
 - бензогидравлическая помпа ПМБ-7190-К2
 - 2 рукава высокого давления длиной 3.00 м
 - свечной ключ
- 4-тактный бензиновый двигатель «Honda» с воздушным охлаждением
- Мощность двигателя: 4 кВт (5.5 л.с.)
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Расход топлива: 1.4 л/час – 3600 об/мин
- Объем бензобака: 3.6 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Двухскоростная помпа с ускоренной подачей масла на холостом ходу
- Производительность насоса:
1 ступень – 9.0 л/мин; 2 ступень – 2.4 л/мин
- Контроль циркуляции масла осуществляется переключением ручного рычага
- Объем маслобака: 19 л
- Защитная опорная рама для переноски
- Вес инструмента: 40.00 кг
- Габариты упаковки: 680x460x500 мм





Аксессуары для гидравлических насосов

**КГР-3 (КВТ)**

кран гидравлический распределительный
3-х канальный

- Используется для сборки и подключения гидравлических систем, состоящих из нескольких гидравлических устройств с возможностью регулирования их работы
- Возможность подсоединения до трех гидравлических устройств к одной помпе с одновременной или попеременной подачей рабочей жидкости
- Конусные краны
- Простая и надежная конструкция
- Вес: 2.50 кг
- Габариты: 175x50x195 мм

**ПУР-2 (КВТ)**

пульт управления ручной, 2-х кнопочный

- Двухкнопочный ручной пульт предназначен для управления рабочим процессом электрогидравлического оборудования «КВТ»
- Пульт укомплектован 3-метровым проводом с разъемом для подключения к помпе
- Степень защиты: IP54
- Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
- Габариты корпуса: 123x68x50 мм
- Вес: 0.55 кг
- Совместимость: электрогидравлические помпы ПМЭ-7050, ПМЭ-7050У, ПМЭ-7050/380, ПМА-7005; прессы ПГРА-400, ПГРА-630А

**Масло гидравлическое (КВТ)**

- Рекомендовано для использования и профилактической замены во всех гидравлических инструментах и гидравлических системах «КВТ»
- Масло имеет низкозастывающую очищенную основу с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +80 °C
- Объем: 1 л

**РВД (КВТ)**

рукава высокого давления

- Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)
- Прочные шланги со стальным армированием
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Совместимость: гидравлическое оборудование «КВТ»

Модель	Длина рукава (м)
РВД-2 (КВТ)	1.80
РВД-3 (КВТ)	3.00
РВД-5 (КВТ)	5.00
РВД-10 (КВТ)	10.00



**Диэлектрический
инструмент для работы
под напряжением до 1000 В**





Пассатики диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатики диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	221
Пассатики диэлектр. «Стандарт» 180 мм	180	264
Пассатики диэлектрические «Стандарт» 200 мм	200	332



Круглогубцы диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Формирование петель для винтовых клеммных соединений
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Круглогубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	145



Клещи переставные диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- 7-позиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные диэлектрические «Стандарт» 250 мм	250	446



Длинногубцы диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	150
Длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм	200	207
Длинногубцы изогнутые диэлектр. «Стандарт» 200 мм	200	206



Бокорезы диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы диэлектр. «Стандарт» 160 мм	160	234



Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты: HRC 62
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки для работы в труднодоступных местах
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы усиленные диэлектрические «Стандарт» 180 мм	180	312





Диэлектрический ручной инструмент, серия «СТАНДАРТ»

**Стриппер диэлектрический (КВТ)
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Снятие изоляции с медных проводов Ø до 5 мм и сечением до 6 мм²
- Быстрая настройка на нужный типоразмер при помощи винта с накатной головкой и контргайкой
- Встроенная возвратная пружина
- Ромбовидный профиль захватывающих губок
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания
- Вес: 192 г
- Длина: 160 мм

**HKi-12y (КВТ)
ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: провода Ø до 12 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Вес: 220 г
- Длина: 170 мм

**HKi-16y (КВТ)
ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «СТАНДАРТ»**

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: провода Ø до 16 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими вставками из прорезиненного материала
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Вес: 470 г
- Длина: 240 мм



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИУ-01 (КВТ)**ножницы диэлектрические универсальные
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждые ножницы индивидуально тестируются напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал лезвий:
- Твердость лезвий:
- Рифленая режущая кромка предотвращает соскальзывание и облегчает резку проводов
- Выемка на лезвиях позволяет резать моножильные медные провода мелких сечений
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами от соскальзывания
- Вес: 100 г
- Длина: 155 мм

**НИУ-02 (КВТ)**ножницы диэлектрические универсальные
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждые ножницы индивидуально тестируются напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Рифленая режущая кромка предотвращает соскальзывание материала при резке
- Выемка на лезвиях позволяет с легкостью резать круглые провода типа ПВС Ø до 10 мм
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с упорами от соскальзывания
- Вес: 100 г
- Длина: 155 мм

**HKi-30 (КВТ)**ножницы диэлектрические для резки кабеля
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: кабели с ленточной броней Ø до 30 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Рукоятки инструмента изолированы специальными термоусаживаемыми трубками с высокой диэлектрической прочностью
- Вес: 1.63 кг
- Длина: 530 мм





Пассатики дизэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная дизэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром–ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатики дизэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	250
Пассатики дизэлектр. «Эксперт» 180 мм	180	296

Длинногубцы дизэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная дизэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: хром–ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы дизэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	180
Длинногубцы дизэлектр. «Эксперт» 200 мм	200	246

Длинногубцы изогнутые дизэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная дизэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: хром–ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы изогнутые дизэлектрические «Эксперт» 160 мм	160	193



Бокорезы дизэлектрические (КВТ) серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал рукояток: двухслойная дизэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Материал рабочей части: хром–ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы дизэлектр. «Эксперт» 160 мм	160	232



НКи-16 (КВТ)

ножницы дизэлектрические для резки кабеля
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диапазон резки: кабели Ø до 16 мм
- Материал рукояток: двухслойная дизэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Усиленная кованая конструкция
- Резка провода до 70 мм²

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Ножницы для резки кабеля дизэлектрические НКи-16 «Эксперт»	240	440





Наборы диэлектрического ручного инструмента

**НИИ-03 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
3 предмета, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Материал рукояток: диэлектрическая пластизоль
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 205x185x40 мм
- Вес набора: 830 г

**НИИ-12 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
3 предмета, серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 62
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 225x195x35 мм
- Вес набора: 770 г

**НИИ-09 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
7 предметов, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 3) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 4x100
 - 4) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 5.5x125
 - 5) диэлектрическая отвертка: \oplus PH1x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: \oplus PH2x100
 - 7) отвертка-индикатор
- Дополнительная индукционная закалка режущих кромок
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 255x245x37 мм
- Вес набора: 1.10 кг



Наборы диэлектрического ручного инструмента

**НИИ-19 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы усиленные 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 3x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 4x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: \oplus PH1x100
 - 8) диэлектрическая отвертка: \oplus PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.54 кг

**НИИ-01 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы усиленные 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 3x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 4x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: \oplus PH1x100
 - 8) диэлектрическая отвертка: \oplus PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.50 кг

**НИИ-18 (КВТ)**

набор диэлектрического инструмента электрика,
9 предметов, серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 2) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 160 мм
 - 4) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 3x75
 - 5) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 4x100
 - 6) диэлектрическая отвертка: \oplus шлиц 5.5x125
 - 7) диэлектрическая отвертка: \oplus PH1x100
 - 8) диэлектрическая отвертка: \oplus PH2x100
 - 9) отвертка-индикатор
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 340x260x40 мм
- Вес набора: 1.40 кг





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»




Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИИ-08 (КВТ)**

профессиональный набор диэлектрического инструмента электрика, 15 предметов, серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектрические бокорезы 160 мм
 - 2) диэлектрические пассатики 180 мм
 - 3) диэлектрические длинногубцы 200 мм
 - 4) сменная диэлектр. отвертка: \square шлиц 2.5 x100
 - 5) сменная диэлектр. отвертка: \square шлиц 4.0 x100
 - 6) сменная диэлектр. отвертка: \square шлиц 5.5x100
 - 7) сменная диэлектр. отвертка: \square PH1 x100
 - 8) сменная диэлектр. отвертка: \square PH2x100
 - 9) тестер напряжения 110–250 В
 - 10) диэлектр. ключ для электрошкафов: \square 6x47
 - 11) диэлектр. ключ для электрошкафов: \square 8x47
 - 12) диэлектр. ключ для электрошкафов: Δ 9x47
 - 13) диэлектр. ключ для электрошкафов: \square 5.3x47
 - 14) диэлектр. рукоятка для сменных отверток
 - 15) диэлектр. вращающаяся насадка на отвертки
- В наборе представлены профессиональные диэлектрические пассатики, бокорезы и длинногубцы в красно-черной цветовой гамме
- Материал изоляции:
 - сменные диэлектрические отвертки: полипропилен
 - ширяно-губцевый инструмент: термопластрезина
- Упаковка: прочный тканевый кофр на молнии
- Габариты упаковки: 325x190x60 мм
- Вес набора: 1.30 кг

Ключи диэлектрические Т-образные, серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Диэлектрические торцевые ключи с Т-образной рукояткой: 7, 8, 10, 13 мм
- Материал стержня: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Диэлектрические шестигранные ключи с Т-образной рукояткой: 4, 5, 6 мм
- Материал стержня: сталь S2
- Обработка поверхности: воронение
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе

Модель	L (мм)	L ₁ (мм)	Вес (г)
Ключ торцевой 7 мм	125	95	83
Ключ торцевой 8 мм	125	115	97
Ключ торцевой 10 мм	125	115	144
Ключ торцевой 13 мм	125	115	170
Ключ шестигранный 4 мм	125	100	79
Ключ шестигранный 5 мм	150	100	79
Ключ шестигранный 6 мм	175	120	165

**НИИ-11 (КВТ)**

профессиональный набор диэлектрического инструмента электрика, 23 предмета, серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - 1) диэлектр. трещоточный ключ 200 мм
 - 2) диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм
 - 3) диэлектр. удлинитель 150 мм
 - 4) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 8 мм
 - 5) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 10 мм
 - 6) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 12 мм
 - 7) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 13 мм
 - 8) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 17 мм
 - 9) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 19 мм
 - 10) диэлектр. однорожковый ключ 8 мм
 - 11) диэлектр. однорожковый ключ 10 мм
 - 12) диэлектр. однорожковый ключ 12 мм
 - 13) диэлектр. однорожковый ключ 13 мм
 - 14) диэлектр. однорожковый ключ 17 мм
 - 15) диэлектр. однорожковый ключ 19 мм
 - 16) диэлектр. нох монтерский НМИ-05
 - 17) диэлектр. пассатики 180 мм
 - 18) диэлектр. бокорезы 160 мм
 - 19) диэлектр. отвертка: \square шлиц 4x100
 - 20) диэлектр. отвертка: \square шлиц 5.5x125
 - 21) диэлектр. отвертка: \square PH1x80
 - 22) диэлектр. отвертка: \square PH2x100
 - 23) отвертка-индикатор
- Упаковка: пластиковый кейс 450x320x105 мм
- Вес набора: 3.90 кг

“Профессиональные наборы
диэлектрического инструмента.
Территория «КВТ».”

Диэлектрический разводной ключ (КВТ), серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Максимальный развод: 30 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: диэлектрическая пластиэоль VDE-стандарт
- Упор на рукоятке обеспечивает защиту от соскальзывания
- Вес: 560 г
- Длина: 260 мм



“Закручивание гаек под напряжением.”





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ЭКСПЕРТ»

**НИИ-06 (KBT)**набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 560 г

НИИ-10 (KBT)набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 970 г

НИИ-07 (KBT)набор накидных диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических накидных ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции: полипропилен
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластиковых мататах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 830 г

**НИИ-20 (KBT)**набор однорожковых диэлектрических ключей, 5 шт.,
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 10, 12, 13, 17, 19 мм
- Материал изоляции — диэлектрическая пластизоль нанесена методом окунания. Ключи выполнены в соответствии с VDE-стандартом
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 540 г

НИИ-21 (KBT)набор однорожковых диэлектрических ключей, 10 шт.,
серия «ЭКСПЕРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Набор диэлектрических однорожковых ключей: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 мм
- Материал изоляции — диэлектрическая пластизоль нанесена методом окунания. Ключи выполнены в соответствии с VDE-стандартом
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Маркировка типоразмера и VDE-сертификации по IEC 609000 — на каждом ключе
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 945 г

**НИИ-17 (KBT)**набор диэлектрических шестигранных ключей, 3 шт.,
серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня: сталь S2
- Обработка поверхности: воронение
- Двухкомпонентные рукоятки с прорезиненным нескользящим покрытием
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 327 г

Состав набора	Размер (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
Ключ 4 мм	4	28	160	58
Ключ 5 мм	5	28	160	58
Ключ 6 мм	6	35	200	159





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Трещотки диэлектрические (КВТ)
с присоединительным квадратом 3/8" и 1/2"

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал изоляции: полипропилен
- Полностью изолированная конструкция
- Замковый тип фиксации/разблокировки шестигранной насадки при помощи кнопки
- Переключатель реверса
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт-автоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента

Модель	Присоединит. квадрат (дюйм)	Длина (мм)	Вес (г)
Трещотка диэлектр. 3/8"	3/8	200	310
Трещотка диэлектр. 1/2"	1/2	250	560

НИИ-14 (КВТ)
набор диэлектрического инструмента 3/8",
7 предметов

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
1) диэлектр. Т-образная рукоятка 200 мм
2) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 8 мм
3) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 10 мм
4) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 13 мм
5) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 17 мм
6) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 19 мм
7) диэлектр. шестигранная головка 3/8" – 24 мм
- Набор включает в себя самые популярные размеры торцевых ключей для гаек и болтов с резьбой M5/M6/M8/M10/M12/M16
- Присоединительный квадрат 3/8 дюйма
- Тестираны и сертифицированы по международному стандарту VDE
- Успешно прошли тесты на ударно-механическую прочность при температуре -40 °C
- Полностью изолированная конструкция
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт-автоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Упаковка: тканевый водозащитный кофр
- Габариты упаковки: 260x185x40 мм
- Вес набора: 700 г

“Размер 24 мм для шестигранной
головки на 3/8 дюйма!
Расширение привычных горизонтов.”



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



НИИ-15 / НИИ-16 / НИИ-05 (КВТ)
наборы диэлектрического инструмента
с присоединительным квадратом 1/4", 3/8" и 1/2"

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждый из наборов включает в себя диэлектрические трещотки, Т-образные рукоятки, удлинители, шестигранные головки и шестигранные ключи
- Европейское качество компонентов
- Наборы сертифицированы по стандарту VDE
- Успешно прошли тесты на ударно-механическую прочность при температуре -40 °C
- Полностью изолированная конструкция
- Материал изоляции: полипропилен
- Изолирующее покрытие, нанесенное в термопласт-автоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
- Инstrumentальная хром-ванадиевая сталь
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейсов:
– НИИ-15 (КВТ): 287x265x58 мм
– НИИ-16 (КВТ): 287x265x58 мм
– НИИ-05 (КВТ): 375x320x65 мм

Модель	Набор НИИ-15	Набор НИИ-16	Набор НИИ-05
Присоединительный квадрат	1/4"	3/8"	1/2"
Трещотка (мм)	150	200	250
Т-образная рукоятка (мм)	125	200	200
Удлинитель малый (мм)	100	150	125
Удлинитель большой (мм)	150	200	250
Шестигранная головка 5 мм	•		
Шестигранная головка 6 мм	•		
Шестигранная головка 7 мм	•		
Шестигранная головка 8 мм	•	•	
Шестигранная головка 9 мм	•		
Шестигранная головка 10 мм	•	•	•
Шестигранная головка 11 мм	•		•
Шестигранная головка 12 мм	•	•	•
Шестигранная головка 13 мм	•	•	•
Шестигранная головка 14 мм	•	•	•
Шестигранная головка 17 мм		•	•
Шестигранная головка 19 мм		•	•
Шестигранная головка 22 мм			•
Шестигранная головка 24 мм		•	•
Шестигранная головка 27 мм			•
Шестигранная головка 30 мм			•
Шестигранный ключ 3 мм	•		
Шестигранный ключ 4 мм	•	•	•
Шестигранный ключ 5 мм	•	•	•
Шестигранный ключ 6 мм	•	•	•
Шестигранный ключ 8 мм		•	•
Шестигранный ключ 10 мм			•
Количество предметов	18 шт.	16 шт.	20 шт.
Вес набора	1.24 кг	2.05 кг	3.95 кг



НИИ-15 (1/4 дюйма)



НИИ-16 (3/8 дюйма)



НИИ-05 (1/2 дюйма)





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“55-я серия «КВТ». Новый уровень стандартов профессиональных отверток.”

**НИО-5507 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE с профилями «шлиц»/«крест»/«позидрив», 7 шт.

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают соскальзывание при работе и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Состав набора	Профиль	L [мм]	L ₁ [мм]
Диэлектр. отвертка 2.5x75	● шлиц	75	75
Диэлектр. отвертка 4x100	● шлиц	100	105
Диэлектр. отвертка 5.5x125	● шлиц	125	105
Диэлектр. отвертка PH1x80	⊕ крест	80	105
Диэлектр. отвертка PH2x100	⊕ крест	100	110
Диэлектр. отвертка PZ1x80	⊖ позидрив	80	105
Диэлектр. отвертка PZ2x100	⊖ позидрив	100	110

“Шлиц, крест и позидрив быстрый выбор благодаря маркировке на торце рукоятки.”




Литая маркировка профиля на торце рукоятки



Засечки от соскальзывания на профиле «Philips»



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИО-5505-Т (КВТ)**

набор торцевых диэлектрических отверток VDE с внутренним шестигранником, 5 шт.

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Самые популярные размеры торцевых ключей: 5.5/7/8/10/13 для гаек и болтов M3/M4/M5/M6/M8 соответственно
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Литая маркировка на торце рукояток

Состав набора	Профиль	L [мм]	L ₁ [мм]
Диэл. отвертка 5.5x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 7x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 8x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 10x125	● шестигранник	125	110
Диэл. отвертка 13x125	● шестигранник	125	120

“Подтянуть ослабленное крепление наконечника? Для этого есть они.”



“Гайки, головки болтов или что бы там ни было... Сервисное обслуживание без отключений.”



Литая маркировка «шестигранник» на торце рукоятки



Профиль с внутренним шестигранником





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“Каждая отвертка
индивидуально протестирована
напряжением 10 кВ
согласно DIN 60900.”

**НИО-1107 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE
со сменными стержнями, 7 шт.

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая отвертка: шлиц 3.0 x 100
 - 2) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая отвертка: PH 0 x 100
 - 6) диэлектрическая отвертка: PH 1 x 100
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH 2 x 100
 - 8) диэлектрическая рукоятка для сменных отверток
 - 9) вращающаяся насадка на стержни для работ с электроникой
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Надежный поворотный механизм фиксации стержня в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 300 г

**НИО-02Т (КВТ)**

набор индикаторных отверток-тестеров, 2 шт.

- Состав набора:
 - отвертка индикаторная шлиц 3x40, длина 122 мм
 - отвертка индикаторная шлиц 3x60, длина 144 мм
- Определение наличия переменного напряжения от 100В до 500В
- Соответствуют международному стандарту по безопасности IEC1010-1 Standart CAT II 600V
- Клипса на каждом тестере для крепления к карману
- Корпус из прочного прозрачного пластика
- Упаковка: блистер
- Вес набора: 60 г



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



“Полный профессиональный
набор отверток с профилями «шили»,
РН, РЗ и комплектом ключей
для электрошкафов.”

**НИО-1113 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE
со сменными стержнями, 13 шт.

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5 x 100
 - 2) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая отвертка: PH 1 x 100
 - 6) диэлектрическая отвертка: PH 2 x 100
 - 7) диэлектрическая отвертка: PZ 1 x 100
 - 8) диэлектрическая отвертка: PZ 2 x 100
 - 9) тестер напряжения 110–250 В
 - 10) диэлектр. ключ для электрошкафов: 6 x 47
 - 11) диэлектр. ключ для электрошкафов: 8 x 47
 - 12) диэлектр. ключ для электрошкафов: 9 x 47
 - 13) диэлектр. ключ для электрошкафов: 5.3 x 47
 - 14) диэлектрическая рукоятка для сменных отверток
 - 15) вращающаяся насадка на стержни для работ с электрошкафом
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагниченные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке — маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Надежный поворотный механизм фиксации стержня в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 500 г

Профили ключей для электрошкафов

**GP-195 (КВТ)**

пассатики диэлектрические
из полимерного материала

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал: пластик, усиленный стекловолокном
- Отсутствие наружных металлических деталей и компонентов
- Полностью изолированная пластмассовая конструкция, исключающая риск короткого замыкания
- Специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания
- Легкие и прочные
- Вес: 80 г
- Длина: 195 мм





Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»



Типоразмер отвертки	Макс. крутящий момент (Нм)
2.5 x 100	0.4
4.0 x 100	2.5
5.5 x 100	3.8
6.5 x 100	5.5
PH0 x 100	0.9
PH1 x 100	3.8
PH2 x 100	5.5
PZ1 x 100	3.8
PZ2 x 100	5.5

**НИО-2209 (КВТ)**

набор диэлектрических динамометрических отверток VDE со сменными стержнями, 9 шт.

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5 x 100
 - 2) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая отвертка: PH0 x 100
 - 6) диэлектрическая отвертка: PH1 x 100
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH2 x 100
 - 8) диэлектрическая отвертка: PZ1 x 100
 - 9) диэлектрическая отвертка: PZ2 x 100
- Диэлектрическая динамометрическая рукоятка для сменных отверток
- Ключ для настройки усилия
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Регулируемое усилие кручущего момента: 1–6 Нм
- Щелчок при достижении установленного значения крутящего момента
- Материал стержня: хром–молибденовая сталь
- Намагниченные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластичной резины
- Надежный поворотный механизм фиксации стержня в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой–липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 730 г

“Закручивание винтов с контролем момента затяжки исключает повреждение крепежа и обеспечивает надежность контактных соединений.”

НИО-07 мини (КВТ)

набор прецизионных диэлектрических отверток VDE, 7 шт.

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектрическая отвертка 1.5x65	шлиц	65	100
Диэлектрическая отвертка 2x65	шлиц	65	100
Диэлектрическая отвертка 2.5x65	шлиц	65	100
Диэлектрическая отвертка 3x65	шлиц	65	100
Диэлектрическая отвертка PH0x65	крест	65	100
Диэлектрическая отвертка PH0x65	крест	65	100
Диэлектрическая отвертка PH1x65	крест	65	100

Упаковка: пластиковый кейс



Диэлектрический ручной инструмент, серия «ПРОФИ»

**НИО-5502 (КВТ)**

набор диэлектрических отверток VDE с комбинированным профилем «плюс–минус», 2 шт.

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая отвертка: PZ/FL1 x 80
 - 2) диэлектрическая отвертка: PZ/FL2 x 100
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром–молибденовая сталь
- Покрытие наконечников: хромирование
- Намагниченные наконечники специального профиля «плюс–минус» для современных автоматических выключателей, реле и т.п.
- Дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают проскальзывание отвертки в руке и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Упаковка: блистер

**НИО-5510 (КВТ)**

диэлектрическая отвертка VDE со сменными битами, 10 шт.

- Состав набора:
 - 1) биты шлиц: SL4, SL5, SL6, SL7
 - 2) биты PH: PH1, PH2, PH3
 - 3) биты PZ: PZ1, PZ2, PZ3
 - 4) диэлектрическая отвертка с длиной стержня 125 мм
- Для работы под напряжением до 1000 В
- Материал бит: хром–молибденовая сталь
- Намагниченный держатель бит с дополнительной пружинной фиксацией
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукоятки обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают проскальзывание отвертки в руке и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес набора: 220 г





Диэлектрический ручной инструмент, серия «СТАНДАРТ»



- Для работ под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Диэлектрические отвертки VDE (КВТ), поштучно
серия «СТАНДАРТ»

Модель	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектр. отвертка 3x75	● шлиц	75	69
Диэлектр. отвертка 4x100	● шлиц	100	90
Диэлектр. отвертка 5.5x125	● шлиц	125	102
Диэлектр. отвертка PH1x100	◆ крест	100	90
Диэлектр. отвертка PH2x100	◆ крест	100	102
Диэлектр. отвертка PZ1x100	◎ позидрив	100	90
Диэлектр. отвертка PZ2x100	◎ позидрив	100	102

Упаковка: пластмассовый холдер

НИО-03 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE, 3 шт.
серия «СТАНДАРТ»

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектр. отвертка 4x100	● шлиц	100	90
Диэлектр. отвертка PH1x100	◆ крест	100	90
Отвертка-индикатор	● шлиц	64	77

Упаковка: блистер



НИО (КВТ)

наборы диэлектрических отверток VDE,
серия «СТАНДАРТ»

Состав наборов	Набор НИО			
	06	07	08	09
Диэл. отвертка 3x75	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 4x100	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 5.5x125	● шлиц	●	●	●
Диэл. отвертка 6.5x150	● шлиц		●	●
Диэл. отвертка PH0x75	◆ крест			●
Диэл. отвертка PH1x100	◆ крест	●		●
Диэл. отвертка PH2x100	◆ крест	●		●
Диэл. отвертка PZ1x100	◎ позидрив		●	●
Диэл. отвертка PZ2x100	◎ позидрив		●	●
Отвертка-индикатор	● шлиц	●	●	●
Всего количество предметов (шт.)	6	7	8	9

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

Слесарный инструмент





Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»



Пассатижи (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатижи «Мастер» 160 мм	160	200
Пассатижи «Мастер» 180 мм	180	260
Пассатижи «Мастер» 200 мм	200	320

Длинногубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы «Мастер» 160 мм	160	153
Длинногубцы «Мастер» 200 мм	200	193

Длинногубцы изогнутые (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы изог. «Мастер» 160 мм	160	156
Длинногубцы изог. «Мастер» 200 мм	200	195



Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»



Круглогубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Формирование петель для винтовых соединений
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Круглогубцы «Мастер» 160 мм	160	138

Бокорезы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм (бокорезы 160 мм) и до 2.5 мм (бокорезы усиленные 180 мм)
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы «Мастер» 160 мм	160	210
Бокорезы усиленные «Мастер» 180 мм	180	280



Торцевые кусачки (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для перекусывания проволоки, прутков, проводов и других материалов различной твердости
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка мягкой проволоки Ø до 3 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Торцевые кусачки «Мастер» 160 мм	160	266





Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

Мини-пассатики (КВТ)
серия «МАСТЕР»

- Предназначены для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в электронике и точной механике
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-пассатики «Мастер» 120 мм	120	76

Мини-длинногубцы (КВТ)
серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Удлиненные захватные губки с зубцами и режущими кромками
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-длинногубцы «Мастер» 125 мм	125	71

Мини-длинногубцы изогнутые (КВТ)
серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Изогнутые захватные губки с плоской поверхностью без насечек
- Губки загнуты под углом 37° к плоскости инструмента
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-длинногубцы изог. «Мастер» 125 мм	125	75

Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

Мини-плоскогубцы (КВТ)
серия «МАСТЕР»

- Предназначены для фиксации и неповреждающего захвата деталей
- Плоские губки без насечек
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-плоскогубцы «Мастер» 125 мм	125	77

Мини-тонкогубцы (КВТ)
серия «МАСТЕР»

- Предназначены для точных работ в труднодоступных местах. Не повреждают поверхность деталей
- Удлиненные губки без насечек обеспечивают легкость использования инструмента при работе с мелкими деталями
- Длина губок: 55 мм
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-тонкогубцы «Мастер» 150 мм	150	77

Мини-бокорезы (КВТ)
серия «МАСТЕР»


- Предназначены для работ по резанию в точной механике и электронике
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-бокорезы «Мастер» 115 мм	115	70






Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

Слесарные отвертки (КВТ), поштучно
серия «МАСТЕР»

- Для слесарно-монтажных работ
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы для удобства работы
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Отверстие в рукоятке для удобства хранения
- Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
- Вороненый наконечник



Модель	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Отвертка 3x75	● шлиц	75	90
Отвертка 4x100	● шлиц	100	90
Отвертка 5.5x125	● шлиц	125	90
Отвертка 6.5x150	● шлиц	150	102
Отвертка PH0x75	◆ крест	75	90
Отвертка PH1x100	◆ крест	100	90
Отвертка PH2x125	◆ крест	125	102
Отвертка PZ1x100	◆ позидрив	100	90
Отвертка PZ2x125	◆ позидрив	125	102


Упаковка: пластмассовый холдер

HO-05 TORX (КВТ)
набор отверток TORX, 5 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка TORX 10x60	○ TORX	60	69
2	Отвертка TORX 15x100	○ TORX	100	90
3	Отвертка TORX 20x100	○ TORX	100	90
4	Отвертка TORX 25x100	○ TORX	100	102
5	Отвертка TORX 30x100	○ TORX	100	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

HO-02 (КВТ)
набор слесарных отверток, 2 штуки
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка шлиц 5.5x125	● шлиц	125	90
2	Отвертка PH2x125	◆ крест	125	102

Упаковка: блистер

HO-08 (КВТ)
набор слесарных отверток, 8 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка 3x75	● шлиц	75	90
2	Отвертка 4x100	● шлиц	100	90
3	Отвертка 5.5x125	● шлиц	125	90
4	Отвертка 6.5x150	● шлиц	150	102
5	Отвертка PH1x100	◆ крест	100	90
6	Отвертка PH2x125	◆ крест	125	102
7	Отвертка PZ1x100	◆ позидрив	100	90
8	Отвертка PZ2x125	◆ позидрив	125	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

HO-05 (КВТ)
набор слесарных отверток, 5 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка 3x75	● шлиц	75	90
2	Отвертка 4x100	● шлиц	100	90
3	Отвертка 5.5x125	● шлиц	125	90
4	Отвертка PH1x100	◆ крест	100	90
5	Отвертка PH2x125	◆ крест	125	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой





Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

Кольцесъемники КВП (КВТ)
для внутренних колец, прямые
серия «МАСТЕР»

- Съемники стопорных колец прямые
- Тип стопорных колец: внутренние
- Возвратная пружина для удобства работы
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

Модель / Длина	Ø отверстий [мм]	Вес [г]
Кольцесъемник КВП «Мастер» 140 мм	1.3	90
Кольцесъемник КВП «Мастер» 160 мм	1.8	110
Кольцесъемник КВП «Мастер» 180 мм	2.1	151

Кольцесъемники КВИ (КВТ)
для внутренних колец, изогнутые
серия «МАСТЕР»

- Съемники стопорных колец изогнутые под 90°
- Тип стопорных колец: внутренние
- Изогнутые кончики позволяют работать в труднодоступных местах
- Возвратная пружина для удобства работы
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

Модель / Длина	Ø отверстий [мм]	Вес [г]
Кольцесъемник КВИ «Мастер» 140 мм	1.3	90
Кольцесъемник КВИ «Мастер» 160 мм	1.8	110
Кольцесъемник КВИ «Мастер» 180 мм	2.1	146

Набор кольцесъемников НКС-01 (КВТ)
160 мм, 4 шт.
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - КВП «МАСТЕР» 160 мм
 - КВИ «МАСТЕР» 160 мм
 - КНП «МАСТЕР» 160 мм
 - КНИ «МАСТЕР» 160 мм
- Типы стопорных колец: внутренней и наружной установки
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 530 г

Слесарный инструмент, серия «МАСТЕР»

Кольцесъемники КНП (КВТ)
для наружных колец, прямые
серия «МАСТЕР»

- Съемники стопорных колец прямые
- Тип стопорных колец: наружные
- Возвратная пружина для удобства работы
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

Модель / Длина	Ø отверстий [мм]	Вес [г]
Кольцесъемник КНП «Мастер» 140 мм	1.3	100
Кольцесъемник КНП «Мастер» 160 мм	1.8	130
Кольцесъемник КНП «Мастер» 180 мм	2.1	156

Кольцесъемники КНИ (КВТ)
для наружных колец, изогнутые
серия «МАСТЕР»

- Съемники стопорных колец изогнутые под 90°
- Тип стопорных колец: наружные
- Изогнутые кончики позволяют работать в труднодоступных местах
- Возвратная пружина для удобства работы
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки



Модель / Длина	Ø отверстий [мм]	Вес [г]
Кольцесъемник КНИ «Мастер» 140 мм	1.3	100
Кольцесъемник КНИ «Мастер» 160 мм	1.8	130
Кольцесъемник КНИ «Мастер» 180 мм	2.1	151

Набор кольцесъемников НКС-02 (КВТ)
180 мм, 4 шт.
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - КВП «МАСТЕР» 180 мм
 - КВИ «МАСТЕР» 180 мм
 - КНП «МАСТЕР» 180 мм
 - КНИ «МАСТЕР» 180 мм
- Типы стопорных колец: внутренней и наружной установки
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем-липучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 680 г





Слесарный инструмент, серия «ПРОФИ»



Пассатижи «ВАМПИР» (КВТ)

- Предназначены для извлечения прикипевших болтов и винтов со скругленными шляпками.
Идеальны для работы в труднодоступных местах
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Захватывающие губки имеют две зоны перпендикулярных засечек: боковые и торцевые
- Специальная форма губок для удерживания круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены HRC 62...64
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.0 мм
- Высококачественный лепестковый шарнир
- Зубцы на губках надежно держат тонкий металлический лист и прокладки
- Материал рукояток: пластизоль
- Вес: 310 г / Длина: 200 мм



Клещи переставные с кнопочной самофиксацией (КВТ)

- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубцы повышенной твердости: HRC 60...62
- Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксация на трубах и гайках
- Широкий диапазон раскрытия клещей
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Конструкция шарнира исключает случайную перестановку
- Минимальное усилие при работе благодаря специальной форме губок и рукояток
- Материал корпуса: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные 180 мм	0-36 мм	180	196
Клещи переставные 250 мм	0-50 мм	250	365
Клещи переставные 300 мм	0-66 мм	300	578



Пружинная кнопка для настройки



Захват круглых деталей



Оптимальная установка размера



Большое раскрытие клещей для захвата

Слесарный инструмент, серия «ПРОФИ»

Клещи арматурные, вязальные (КВТ)

- Применяются для скручивания и резки вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход
- Кованая инструментальная сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены
- Твердость лезвий HRC 62...64
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 2.5 мм
- Материал корпуса: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль
- Надежный и долговечный инструмент
- Вес: 500 г
- Длина: 280 мм



Клещи переставные – гаечный ключ с кнопочной самофиксацией (КВТ)

- Заменяют полный набор гаечных ключей, так же применяются для захвата и фиксации деталей
- Размер под ключ: 0-50 мм/0-2.0"
- Ширина губок: 9 мм
- Количество позиций установки: 20
- Губки повышенной твердости: HRC 51...53
- Точная многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали без зазоров
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Конструкция шарнира исключает случайную перестановку
- Параллельный ход губок
- Гладкие губки позволяют работать с хромированными деталями без риска их повреждения
- Безлюфтовое прилегание поверхностей
- Материал корпуса: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль



Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные – гаечный ключ 260 мм	0-50 мм	260	543



Пружинная кнопка для настройки



Оптимальная установка размера



Захват плоских деталей



Захват хромированных деталей без повреждения



Слесарный инструмент

**МГК (КВТ)**

молоток цельнокованый с гвоздодером

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Бойк имеет круглое сечение и рифленую поверхность
- Цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Диаметр бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МГ-36	36	360	860

МС (КВТ)

молотки слесарные

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка благодаря кованой структуре металла
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Вес (г)
МС-300	23x23	300	300	480
МС-400	25x25	400	300	580
МС-500	27x27	500	315	750
МС-600	29x29	600	315	850

КВ (КВТ)

кувалды

- Кувалда с головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка благодаря кованой структуре металла
- Неразъемное соединение головки кувалды с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Вес (г)
КВ-1000	40x40	1000	260	1235
КВ-1500	45x45	1500	280	1765



Слесарный инструмент

**МГ (КВТ)**

молоток столярный с гвоздодером

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Бойк имеет круглое сечение и плоскую поверхность
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка благодаря кованой структуре металла
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Диаметр бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МГ-27	27	330	680

МСК (КВТ)

молотки слесарные цельнокованые

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка благодаря кованой структуре металла
- Цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций
- Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, бензина, растворителей и перепадам температур

Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Вес (г)
МСК-300	23x23	300	300	700
МСК-500	27x27	500	325	925





Слесарный инструмент

КЭШ-5 (КВТ)

ключ для электрошкафов с 5 профилями и битой «крест/шилиц»


- Универсальный, многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Количество рабочих профилей ключа: 5 шт.
 - профиль \square 5/ 6/8 мм
 - профиль Δ 9 мм
 - профиль \lozenge 3-5 мм
- Двусторонняя бита: PH2/шилиц 7 мм
- Адаптер для бит 1/4" на цепочки
- Материал ключа: цинковый сплав
- Вес: 66 г
- Длина: 72 мм



КЭШ-10 (КВТ)

ключ для электрошкафов с 10 профилями и битой «крест/шилиц»

- Универсальный, многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- Ключ состоит из двух крестовин, соединенных между собой магнитами
- Количество рабочих профилей ключа: 10 шт.
 - профиль \square 5/ 6-7/ 6-8/10-11 мм
 - профиль Δ 7-8/ 9-10/11-12 мм
 - профиль \lozenge 3-5 мм
 - профиль \bigtriangleup 6 мм
 - профиль \bowtie 6-9 мм
- Двусторонняя бита PH2/шилиц 7 мм прикреплена к ключу стальным тросом
- Материал ключа: цинковый сплав
- Вес: 143 г
- Длина: 92 мм



Монтажные сумки, пояса, перчатки и наборы инструмента





Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»



C-01 (KBT)

сумка монтажника с резиновым дном, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 большое отделение с 8 внутренними карманами
 - 4 наружных кармана
 - 6 наружных мини-карманов для узких предметов
 - 3 наружных крепежных элемента из капроновой ленты
- Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками
- Рифленые резиновые накладки на ручках
- Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 20 кг
- Вес: 2.00 кг
- Габариты: 400x220x330 мм



C-02 (KBT)

сумка-тележка монтажника на колесиках, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 большое отделение с 8 карманами
 - 9 наружных карманов
- Прочное жесткое дно с 2 колесами для перемещения сумки и 3 пластиковыми упорами для устойчивости сумки в горизонтальном положении
- Ручки с мягкими вкладками для переноса сумки
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 20 кг
- Усиленное крепление рукоятки и колес
- Вес: 4.30 кг
- Габариты: 530x300x410/980 мм



C-03 (KBT)

компактная сумка монтажника, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - трехсекционное внутреннее отделение с 1 карманом на липучке, 18 мини-карманами для узких предметов и 1 металлическим держателем для рулетки
 - 12 наружных карманов
- Прошитые мягкие ручки для удобства переноски
- Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами
- Металлические кольца для крепления плечевого ремня
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Сумка выдерживает вес до 15 кг
- Вес: 1.00 кг
- Габариты: 300x170x220 мм

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»



C-04 (KBT)

сумка монтажника, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - центральное отделение с 16 внутренними мини-карманами для узких предметов
 - переднее отделение с откидной стенкой, 5 карманами и 11 мини-карманами для узких предметов
 - заднее отделение с откидной стенкой, 6 карманами и 1 металлическим держателем для рулетки
 - 2 наружных боковых кармана
- Прошитые мягкие ручки для удобства переноски
- Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Сумка выдерживает вес до 20 кг
- Вес: 2.30 кг / Габариты: 400x200x320 мм



C-05 (KBT)

сумка монтажника с пластиковым дном, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 большое просторное отделение с 9 карманами
 - 11 наружных карманов
 - 4 наружных мини-кармана для узких предметов
- Усиленное водозащитное пластиковое дно с высокими бортиками
- Специальные защелкивающиеся накладки на ручках для удобства переноски
- Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 30 кг
- Вес: 2.00 кг / Габариты: 420x300x250 мм



C-06 (KBT)

сумка монтажника универсальная, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 основное заднее отделение с откидной стенкой, 2 карманами и 2 нейлоновыми крепежными элементами
 - 1 большое переднее отделение с откидной стенкой, 10 карманами, 30 мини-карманами для узких предметов и металлическим карабином
 - 6 наружных карманов
 - 7 наружных мини-карманов для узких предметов
 - 1 металлический карабин, металлический держатель для рулетки и держатель для габаритных предметов
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 15 кг
- Вес: 2.60 кг / Габариты: 490x280x400 мм





Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»



C-09 (KBT)

сумка монтажника универсальная, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 большое внутреннее отделение с 10 карманами, 16 мини-карманами для узких предметов, 20 резиновыми элементами для крепежа и 2 металлическими держателями для рулетки
 - 4 прозрачных кармана на откидном клапане
 - 1 карман на наружной части откидного клапана
 - 2 боковых кармана, 1 карман на задней стенке
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Прочная рукоятка с пластиковой накладкой
- Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами
- Металлические кольца для крепления плечевого ремня
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 15 кг
- Вес: 2.10 кг / Габариты: 510x120x370 мм



C-10 (KBT)

миниатюрная сумка монтажника с поясным ремнем, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 внутреннее отделение с 6 мини-карманами для узких предметов
 - 4 мини-кармана под откидным клапаном
 - 2 резиновых крепежных элемента на боковых стенках
- Небольшая удобная сумка для набора инструментов, который всегда должен быть под рукой
- Регулируемый ремень с возможностью переноски сумки через плечо или крепления сумки на пояс
- Сумка выдерживает вес до 5 кг
- Вес: 0.40 кг
- Габариты: 240x240x70 мм



C-11 (KBT)

сумка-пояс монтажника одинарная

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 2 больших и 1 малый внутренний карман
 - 8 мини-карманов для узких предметов
 - 3 кобуры для подвешивания
 - 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона
- Длина пояса: 130 см
- Прочный двухрядный пояс с мощной металлической пряжкой и металлической окантовкой отверстий
- Сумку можно перемещать по поясу
- Полезный размер сумки: 230x200 мм
- Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки на сумку
- Вес: 0.35 кг

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»



C-12 (KBT)

сумка-пояс монтажника двойная

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 2 симметричных больших подсумника, на каждом:
 - 2 больших кармана
 - 3 мини-кармана для узких предметов
 - 1 металлический держатель для молотка
 - прочный полипропиленовый ремень с металлической пряжкой
 - Одно внутреннее отделение
 - Длина пояса: 130 см
 - Прочный двухрядный пояс с мощной металлической пряжкой и металлической окантовкой отверстий
 - Сумки закреплены на поясе металлическими заклепками
 - Полезный размер сумки: 280x200 мм
 - Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки
 - Вес: 0.50 кг



C-14 (KBT)

сумка монтажника поясная с жесткими стенками, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 большое внутр. отделение и 1 наружный карман
 - 10 мини-карманов для узких предметов
 - 3 кобуры для подвешивания
 - 1 металлический держатель
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер сумки: 175x210 мм
- 6 крепежных элементов внутри отделения
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки
- Вес: 0.36 кг / Габариты: 300x365x100 мм



C-15 (KBT)

сумка монтажника поясная с жесткими стенками, серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 3 больших кармана
 - 4 мини-кармана для узких предметов
 - 2 кобуры для подвешивания
 - 2 металлических держателя для молотка и рулетки
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер внутреннего отделения: 240x180 мм
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на сумку
- Вес: 0.55 кг





Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

**C-07 (КВТ)**рюкзак монтажника с резиновым дном,
серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - просторное внутреннее отделение с 1 большим широким карманом и 16 карманами для инструментов
 - переднее отделение с 8 внутренними мини-карманами
 - 3 боковых кармана разных габаритов
 - 1 внешний фронтальный карман на липучке, 8 капроновых крепежных элементов на фронтальной и боковой частях рюкзака
 - широкий плоский карман на задней части рюкзака
 - 2 металлических крепежных кольца
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака
- Светоотражающие элементы на клапане рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками
- Рюкзак выдерживает вес до 20 кг
- Вес: 1.95 кг
- Габариты: 430x360x230 мм

C-08 (КВТ)рюкзак монтажника,
серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - переднее и заднее внутренние отделения с отдельными молниями
 - переднее отделение с 10 карманами
 - заднее отделение с большим широким плоским карманом, 2 карманами из капроновой сетки и вшитым нейлоновым карманом на молнии с 3 крепежными элементами из резиновой ленты и 2 кармашками на липучках
 - 2 внешних фронтальных каскадных кармана на молнии
 - 15 крепежных элементов из светоотражающей ленты и 15 крепежных элементов из капроновой ленты на фронтальной части рюкзака
 - верхний клапан рюкзака оборудован 2 карманами на молнии и 6 крепежными элементами из капроновой ленты
 - в одном из карманов на клапане рюкзака вшит внутренний нейлоновый карман и 3 крепежных элемента из резиновой ленты
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Регулируемый поясной ремень и ручка для переноски
- Зашелки-фиксаторы для изменения объема рюкзака
- Светоотражающие элементы на внешнем фронтальном кармане рюкзака
- Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Рюкзак выдерживает вес до 10 кг
- Вес: 1.65 кг
- Габариты: 450x300x220 мм

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

**C-17 (КВТ)**рюкзак монтажника,
серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 переднее внутреннее отделение с 10 карманами и 6 мини-карманами для узких предметов
 - 1 заднее внутреннее отделение с 6 карманами, 10 мини-карманами для узких предметов, 6 капроновыми крепежными элементами и металлическим карабином
 - 4 кармана и клапан для крепления крупногабаритных предметов на лицевой части
 - 3 мини-кармана для узких предметов и металлический держатель для рулетки на боковых сторонах
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски
- Мягкие вставки на спинке рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Рюкзак выдерживает вес до 10 кг
- Вес: 1.78 кг / Габариты: 410x350x200 мм

C-19 (КВТ)рюкзак монтажника со вставкой,
серия «ПРОФИ»

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 1 внутреннее отделение с 2 карманами и вставкой
 - 1 заднее внутреннее отделение с 1 карманом для плоских предметов
 - 1 сетчатый карман, 2 металлических крепежных элемента и 14 капроновых крепежных элементов на лицевой части
 - 2 кармана и 2 крепежных элемента по бокам
 - 1 сетчатый карман на лямке
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Светоотражающие элементы на фронтальной поверхности рюкзака, боковых карманах и лямках
- Мягкие вставки на спинке рюкзака
- Ручка для переноски рюкзака
- 2 ремешка на липучках для регулировки объема рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Жесткое дно
- Рюкзак выдерживает вес до 20 кг
- Рюкзак поставляется с дополнительной раскладной четырехсторонней вставкой-книжкой
- Вставка имеет жесткие стенки и ручки для переноски, что позволяет использовать ее отдельно от рюкзака
- Рабочие поверхности вставки оборудованы 40 карманами для размещения в них ручного инструмента различных габаритов
- Вес рюкзака без вставки/ со вставкой: 1.40/2.30 кг
- Габариты вставки в разложенном состоянии: 800x325 мм
- Габариты рюкзака: 500x350x200 мм





Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»



C-20 (KVT)

- сумка монтажника открытого типа с органайзером, серия «ПРОФИ»**
- Материал: влагозащитный полизэстер 1680D Оксфорд
 - Конструкция:
 - 3 отделения: большое центральное и 2 малых боковых
 - боковые отделения разделены на две части с 1 мини-карманом в каждой
 - специальное отделение в донной части сумки для органайзера
 - 7 карманов, 4 мини-кармана для узких предметов, 1 крепежный элемент с металлическим карабином и 1 металлический держатель для рулетки на боковых сторонах
 - Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами
 - Металлические кольца для крепления плечевого ремня
 - Прочная ручка для переноски
 - Мягкие вставки на одной из 4 боковых стенок
 - Жесткие армированные стенки позволяют сумке держать форму
 - Плотное двойное дно с отделением для органайзера
 - Пластмассовый органайзер с 12 ячейками в комплекте
 - Сумка выдерживает вес до 10 кг
 - Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки
 - Вес: 1.50 кг
 - Габариты: 400x210x210 мм



C-18 (KVT)

- рюкзак монтажника с внешним карманом-клапаном и с пластиковым дном, серия «ПРОФИ»**
- Материал: влагозащитный полизэстер 1680D Оксфорд
 - Конструкция:
 - переднее внутреннее отделение с 6 карманами, 10 мини-карманами для узких предметов и 7 крепежными элементами из резиновой ленты
 - заднее внутреннее отделение с 1 большим карманом для плоских предметов
 - внешний карман на молнии и карман-клапан для крепления крупногабаритных предметов с 4 крепежными элементами из резиновой ленты на лицевой части
 - 2 боковых кармана и 2 мини-кармана для узких предметов
 - Широкие мягкие регулирующиеся лямки
 - Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски
 - Мягкие вставки на спинке рюкзака
 - Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
 - Усиленное водозащитное дно из полимерного ударостойкого материала с высокими бортами
 - Рюкзак выдерживает вес до 20 кг
 - Вес: 2.73 кг
 - Габариты: 520x360x220 мм

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

C-50 / C-51 (KVT)

- ремни тканевые с пластиковой защелкой и металлической пряжкой**

- Предназначены для крепления на них сумок монтажника и других предметов, имеющих шлейку
- Модель С-50:
 - прочная пластиковая пряжка-защелка позволяет использовать ремень с грузами средней тяжести
- Модель С-51:
 - прочная металлическая пряжка с двумя язычками и двойной ряд отверстий с металлической окантовкой
- Максимальная длина ремней: 135 см
- Ширина ремней: 4.6 см
- Вес: 0.11 кг



C-52 (KVT)

- пояс-кушак текстильный без ремня, серия «ПРОФИ»**

- Материал: влагозащитный полизэстер 1680D Оксфорд
- Предназначен для снижения нагрузки на мышцы спины и живота при переноске на поясном ремне тяжелых грузов
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Конструкция кушака позволяет использовать его с любыми подходящими поясными ремнями
- Плотный мягкий материал внутри кушака
- Длина кушака: 82 см
- Максимальная ширина кушака: 14.5 см
- Вес: 0.19 кг

C-22 (KVT)

- универсальный регулируемый жилет монтажника со светоотражающими полосами, серия «ПРОФИ»**

- Материал: дышащий сетчатый синтетический материал и влагозащитный полизэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
 - 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом
 - 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом
 - 2 кармана на липучках на пояснице
 - 2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента
- Четыре широких боковых ремня для регулировки объема жилета
- Широкие липучки на плечах для регулировки длины жилета
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине
- Легкий и универсальный жилет монтажника с регулировкой по объему и длине
- Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине
- Петля для подвешивания
- Вес: 600 г





Монтажные сумки и пояса, серия «DEAD BULL»



СК-1 (КВТ)

ремень кожаный с металлической пряжкой, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле
- Толщина кожи: 3 мм
- Предназначен для крепления на нем сумок монтажника и других предметов, имеющих шлейку
- Двойной ряд отверстий
- Прочная металлическая пряжка с двумя язычками
- Длина /ширина ремня: 130 / 5 см
- Объем ремня мин/макс: 88/114 см
- Вес: 0.25 кг

СК-4 (КВТ)

сумка кожаная поясная без ремня, с 4 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
 - 4 больших кармана
 - 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона
- Дубление обеспечивает водоотталкивающие свойства
- Сумка прошита высокопрочной девятислойной краченой нейлоновой нитью
- Все кожаные элементы проклеаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой
- Ширина шлейки под ремень: 65 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Ручка для переноски сумки
- Габариты: 310x290 мм / Вес: 0.62 кг

СК-10 (КВТ)

сумка кожаная поясная без ремня, с 10 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
 - 6 больших карманов
 - 4 мини-кармана для узких предметов (отвертки и проч.)
 - 2 металлических держателя для молотка и рулетки
- Дубление обеспечивает водоотталкивающие свойства
- Сумка прошита высокопрочной девятислойной краченой нейлоновой нитью
- Все кожаные элементы проклеаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой
- Ширина шлейки под ремень: 65 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Ручка для переноски сумки
- Габариты: 340x250 мм / Вес: 0.70 кг



Монтажные сумки и пояса, серия «DEAD BULL»



СК-9 (КВТ)


сумка поясная кожаная без ремня, с 9 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2.8 мм
- Конструкция:
 - 6 карманов и 3 кожаных элемента для подвеса
 - 2 металлических держателя
 - стальной карабин
- Все кожаные элементы проклеаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты девятислойной краченой нейлоновой нитью
- Ширина шлейки под ремень: 80 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Отверстие для подвешивания на задней стороне шлейки
- Габариты: 210x270 мм / Вес: 0.60 кг

СК-12 (КВТ)

сумка-пояс монтажника кожаная, с 12 отделениями, премиум-серия «DEAD BULL»

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
 - 2 симметричных больших подсумника
 - с 5 отделениями и 1 стальным держателем для молотка каждый и центральная сумка-карман
 - 1 кобура для подвешивания
 - 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона
 - прочный кожаный пояс с металлической пряжкой
- Дубление обеспечивает водоотталкивающие свойства
- Все кожаные элементы проклеаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой девятислойной краченой нейлоновой нити
- Нейлоновые ручки для переноски сумки-пояса
- Вес: 1.35 кг / Длина пояса: 145 см



“Есть вещи, которые сразу становятся
фамильными реликвиями и затем
передаются из поколения в поколение.”



“Прочность, долговечность
и совершенство.

Премиум-серия «DEAD BULL» от КВТ.”



Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

**C-54 (КВТ)**помочи полипропиленовые,
серия «ПРОФИ»

- Предназначены для поддержки сумок монтажника и других предметов, имеющих необходимые крепления и закрепленных на поясном ремне
- 4 прочных металлических карабина
- 2 мягких регулируемых наплечника
- Регулируемая длина лямок
- Вес: 0.28 кг

**C-55 (КВТ)**напульсник с магнитным держателем,
серия «ПРОФИ»

- Изготовлен из водонепроницаемого высококачественного полиэстера 1680D Оксфорд
- Предназначен для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.п. при работе
- Во время работы обеспечивается быстрый доступ к необходимым деталиам
- Идеально подходит для применения при косметическом ремонте, строительстве, деревообработке, авторемонтных проектах
- Мягкая пористая подложка
- Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки
- Достаточная длина напульсника позволяет егокрепить поверх верхней одежды
- Количество магнитов: 5 шт
- Ширина напульсника: 8.7 см
- Длина напульсника: 35 см
- Вес: 0.07 кг

**C-56 (КВТ)**молоткодержатель,
серия «ПРОФИ»

- Изготовлен из водонепроницаемого высококачественного полиэстера 1680D Оксфорд
- Предназначен для крепления на пояс и удерживания молотка или похожего по форме инструмента
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Стальная поворотная петля держателя
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки
- Габариты 130x120x70 мм
- Вес: 0.12 кг

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

**C-31 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 95% полиэстер, 5% эластан
 - тыльная сторона: 50% полиэстер, 50% полимуретан
- Благодаря эластичным материалам идеально облегает кисть руки
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

**C-32 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав: 50% хлопок, 45% искусственная кожа, 5% PVC
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке

**C-33 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки из натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% натуральная кожа
 - тыльная сторона: 96% полиэстер, 4% спандекс
- Два вида кожи на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Кожаная вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке





Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

**C-34 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
 - тыльная сторона: 100% полиэстер
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскакивание
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

**C-35 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа
 - тыльная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
- Полиуретановые вставки на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскакивание
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке

**C-36 (КВТ)**

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки из натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав: 100% натуральная кожа
- Кожаные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскакивание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Дополнительная защита ладони и основания пальцев
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

**C-37 (КВТ)**

перчатки монтажника усиленные, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа с силиконовыми элементами
 - тыльная сторона: 100% полиэстер с TPR-накладками
- Водо- и маслозащитный внутренний слой на ладонной стороне
- Силиконовые точечные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскакивание
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- TPR-накладки на тыльной стороне и пальцах перчатки защищают руку от удара
- Удлиненный растрub предохраняет запястье

C-38 (КВТ)

перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием

- Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным покрытием
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 100% полиэстер, покрытый полиуретаном
- Полиуретановое покрытие ладони и пальцев обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскакивание
- Хорошая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость
- Бесшовная вязаная основа обеспечивает максимальную чувствительность
- Тонкий материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

**C-60 (КВТ)**

наколенники с гелевым наполнителем, серия «ПРОФИ»

- Используются для защиты коленных суставов от травм при выполнении различных работ
- Внутри накладки находится силиконовый гель-наполнитель, принимающий форму колена, что обеспечивает устойчивость и облегчает нагрузку
- Внешняя рифленая нескользящая накладка защищает от ударов и гарантирует устойчивость на любых поверхностях
- Крепятся на ноге с помощью легко регулируемых застежек-липучек и резинового ремня
- Наколенники изготовлены из дышащего неопрена
- Вес комплекта: 0.50 кг





Наборы инструмента



НИЭ-01 (КВТ)

набор инструментов электрика,
10 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи СТК-01
 - 2) стриппер WS-04B
 - 3) стриппер КС-25
 - 4) диэлектрические ножницы НКи-16
 - 5) нож монтерский диэлектрический НМИ-02
 - 6) пассатижи диэлектр. «Стандарт» 180 мм
 - 7) бокорезы диэлектр. «Стандарт» 160 мм
 - 8) длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм
 - 9) переставные клемши диэлектр. «Стандарт» 250 мм
 - 10) набор диэлектр. отверток «Стандарт» НИО-08
 - 11) сумка электромонтажника С-01
- Предназначен для как для профессиональных电工, так и для домашнего использования, идеально подходит для проведения всех видов электромонтажных работ
- Прочная сумка с резиновым дном и большим количеством отделений. Ремень с мягким наплечником
- Вес набора с сумкой: 5.40 кг
- Габариты сумки: 430x320x230 мм



НИЭ-02 (КВТ)

набор инструментов электрика,
5 предметов

- Состав набора:
 - 1) набор диэлектр. инструмента «Стандарт» НИИ-01
 - 2) стриппер WS-04A
 - 3) нож монтерский диэлектрический НМИ-02
 - 4) переставные клемши диэлектр. «Стандарт» 250 мм
 - 5) мультиметр MAS-830B
 - 6) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с большим количеством отделений и наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.00 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм



НИЭ-03 (КВТ)

набор инструментов «Щитовик» малый,
6 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи СТК-01
 - 2) пресс-клещи ПКВк-10
 - 3) набор диэлектрического инструмента НИИ-09
 - 4) стриппер WS-04A
 - 5) нож монтерский НМ-01
 - 6) втулочные наконечники НШВИ, набор № 5
 - 7) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.50 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм

Наборы инструмента



НИЭ-04 (КВТ)

набор электромонтажника «1000 вольт»,
18 предметов

- Состав набора:
 - 1) ножницы диэлектрические универсальные НИУ-01
 - 2) ножницы диэлектрические НКи-16
 - 3-4) нож диэлектрический НМИ-01 и НМИ-02
 - 5) набор диэлектрических отверток НИО-5502
 - 6) набор диэлектрических отверток НИО-5507
 - 7) набор торцевых диэлектр. отверток НИО-5505-Т
 - 8) набор диэлектрических ключей НИИ-06
 - 9-10) пассатижи диэлектр. «Стандарт» 160 и 180 мм
 - 11) длинногубцы диэлектр. «Стандарт» 200 мм
 - 12) бокорезы диэлектр. «Стандарт» 180 мм
 - 13) стриппер диэлектр. «Стандарт» 160 мм
 - 14) круглогубцы диэлектр. «Стандарт» 160 мм
 - 15) переставные клемши диэлектр. «Стандарт» 250 мм
 - 16) мультиметр цифровой MAS 830B
 - 17) бесконтактный детектор напряжения MS 8902A
 - 18) сумка электромонтажника С-01
- Прочная сумка с резиновым дном и большим количеством отделений. Ремень с мягким наплечником
- Вес набора с сумкой: 7.00 кг
- Габариты: 430x320x230 мм



НИЭ-05 (КВТ)

набор инструментов «Домашний мастер»,
5 предметов

- Состав набора:
 - 1) пассатижи «Мастер» 180 мм
 - 2) бокорезы «Мастер» 160 мм
 - 3) набор слесарных отверток НО-08
 - 4) нож монтерский НМ-01
 - 5) клемши переставные 250 мм
 - 6) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с большим количеством отделений и наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 2.55 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм



НИЭ-06 (КВТ)

набор инструментов «Щитовик-эксперт»,
5 предметов

- Состав набора:
 - 1) пресс-клещи СТК, без матриц
 - 2) матрицы: МПК-01/02/03/04/05/10
 - 3) ножницы для резки проводов МС-02
 - 4) стриппер WS-04A
 - 5) набор слесарных отверток НО-08
 - 6) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с большим количеством отделений и наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.00 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм





Монтажные органайзеры, серия «ПРОФИ»



K-01 (КВТ)


кейс-органайзер двусторонний с 15 модулями,
серия «ПРОФИ»

- Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями для хранения мелких деталей
- В комплекте:
 - 12 одинарных модулей 95x65x65 мм
 - 2 полуторных модуля 140x65x65 мм
 - 1 тройной модуль 295x65x65 мм
 - разделительные пластины для модулей
 - наклейки для маркировки содержимого модулей
- Каждый модуль надежно фиксируется в кейсе пластиковой клипсой
- По необходимости, с помощью клипсы можно закрепить модули на поясном ремне
- Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе
- Прочная и удобная защелка на крышке каждого модуля
- Возможность установки модулей в кейсе в произвольном порядке
- Кейс открывается на 180°
- Отверстия на наружной поверхности кейса, для закрепления его на вертикальной поверхности
- Съемный плечевой ремень с резиновым наплечником для легкой транспортировки
- Габариты кейса: 305x345x150 мм
- Вес: 2.00 кг



“Каркасно-сетчатая структура корпуса из прочного пластика и 15 прозрачных модулей различных габаритов.
Новое поколение организаторов-2018.”

Инструмент и приспособления для монтажа СИП, оптического кабеля и ВЛ





ИН-20 (КВТ)

инструмент для натяжения стальной ленты на опорах

“Классический инструмент для натяжения и резки нержавеющей ленты при монтаже линий СИП.”

ИНТ-20 мини (КВТ)

инструмент с храповым механизмом для натяжения стальной ленты на опорах

- Универсальный инструмент для натяжения лент из нержавеющей стали и стальных стяжек с шариковым замком
 - Предназначен для натяжения и обрезки ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов и крюков на опорах ВЛИ и крепеже тары
 - Инструмент также может быть использован для монтажа стяжек СКС и СКС-П шириной 7,9 и 12 мм
 - Максимальная ширина ленты: 20 мм
 - Максимальная толщина ленты: до 1 мм
 - 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
 - Рекомендован для монтажа лент из нержавеющей стали марок AISI 201, 304 и 316 шириной 12 мм, 15 мм и 20 мм
 - Мощный и надежный храповой механизм из высокопрочной инструментальной стали
 - Удобные рукоятки с нескользящим покрытием
 - Ручная регулировка храпового механизма для фиксации ленты
 - Специальный нож для обрезки ленты
 - Обрезка ленты отжатием рукоятки ножа
 - Неподвижная рукоятка со сменными положениями для удобства монтажа
 - Возможность монтажа одной рукой
 - Легкий, компактный и удобный инструмент
 - Вес: 1.20 кг
 - Длина: 170/230 мм

“Самый легкий и компактный инструмент среди мировых аналогов в данном классе.”

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



HM-20 (KBT)

ножницы для резки стальной ленты

- Специально разработаны для резки ленты из нержавеющей стали
 - Максимальная ширина ленты — 20 мм
 - Максимальная толщина ленты — 1.5 мм
 - Специальная форма и геометрия заточки лезвий
 - Защитный упор для позиционирования ленты
 - Безлюфтовый ход лезвий
 - Обеспечивает высокую производительность и удобство работ
 - Возможность работы одной рукой
 - Простая и долговечная конструкция инструмента
 - Удобные рукоятки с нескользящим покрытием
 - Вес: 820 г
 - Длина: 305 мм

“Специализированные ножницы для нарезки нержавеющей ленты при больших объемах работ.”

ИНТУ-20 (КВТ)

инструмент с храповым механизмом для натяжения стальной ленты на опорах

- Универсальный инструмент для натяжения лент из нержавеющей стали и стальных стяжек с шариковым замком
 - Предназначен для натяжения и обрезки ленты из нержавеющей стали при монтаже кронштейнов и крюков на опорах ВЛИ и крепеже тары
 - Инструмент также может быть использован для монтажа стяжек СКС и СКС-П шириной 12 мм
 - Максимальная ширина ленты: 20 мм
 - Максимальная толщина ленты: до 1 мм
 - 2 в 1: натяжение и обрезка ленты
 - Рекомендован для монтажа лент из нержавеющей стали марок AISI 201, 304 и 316 шириной 12 мм, 15 мм и 20 мм
 - Мощный и надежный храповой механизм из высокопрочной инструментальной стали
 - Ручная регулировка храпового механизма для фиксации ленты
 - Специальный нож для обрезки ленты
 - Обрезка ленты отжатием рукоятки ножа
 - Простая и удобная конструкция инструмента
 - Минимум прилагаемых усилий и временных затрат при монтаже
 - Легкость монтажа стальной ленты не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости
 - Вес: 1.15 кг
 - Длина: 240 мм



*“Усовершенствованная модель
с храповым механизмом.
Премьера 2017.”*





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



PM (КВТ)

ролики кабельные монтажные

- Применяются для раскатки СИП и оптоволоконного кабеля по опорам
- Особенности конструкции:
PM-1: диск из термо-ударостойкого полимера со стальной обтворткой; крепление на опоре при помощи разводных стальных подвесов
PM-2: диск из подвесной кронштейн из прочного и легкого алюминиевого сплава; крепление на опоре при помощи крюка с фиксатором
- Монтаж на линиях с углами до 30°
- Максимальная нагрузка: 20 кН

Модель	Материал ролика	Макс. Ø кабеля (мм)	Длина (мм)	Вес (кг)
PM-1	ударостойкий полимер	50	245	1.60
PM-2	алюминиевый сплав	50	345	2.20



M3 (КВТ)

монтажные зажимы «лягушка» для СИП-2

- Применяются при регулировке стрелы провеса на линиях СИП путем захвата за несущую жилу
- Могут использоваться при работах с оптоволоконным кабелем
- Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата
- Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода

Модель	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Вес (кг)
M3-10	1.0–10	5	0.40
M3-16	2.5–16	10	0.70
M3-22	4–22	20	1.20
M3-32	8–32	30	2.40



M3-СИП4 (КВТ)

монтажные зажимы «лягушка» для СИП-4

- Применяются при регулировке стрелы провеса на линиях СИП путем захвата четырех проводников
- Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата
- Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода

Модель	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Вес (кг)
M3-19/29 (СИП4)	4x(25–50)	6	2.10
M3-29/41 (СИП4)	4x(70–120)	8.5	4.40

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ЛР (КВТ)

профессиональные ручные лебедки для монтажа СИП

- Применяются для натяжения проводов СИП и оптоволоконных кабелей
- Обеспечивают перестановку провода СИП с монтажного ролика на поддерживающие и анкерные зажимы
- Усиленный трение-храповой механизм с переключателем, обеспечивающим пошаговое натяжение и отдачу
- З крюка
- Два режима работы: с блоком и без блока
- Повышенная гибкость троса

Модель	Диаметр троса (мм)	Длина троса (м)		Тяговое усилие (тонн)		Вес (кг)
		с блоком	без блока	с блоком	без блока	
ЛР-15	5.8	1.6	3.0	1.5	0.75	3.30
ЛР-20	6.2	1.6	3.0	2.0	1.0	4.35
ЛР-30	7.8	1.6	3.2	3.0	1.5	6.20


ВМ (КВТ)

вертлюги монтажные кабельные (компенсаторы вращения)

- Предназначены для предотвращения образования петель при протяжке кабеля, а также предотвращения раскручивания СИП и оптоволоконного кабеля при раскатке
- Устанавливаются между монтажным кабельным чулком и тросом-лидером
- Плавное вращение благодаря встроенному подшипнику
- Кабельные вертлюги «КВТ» спроектированы с трехкратным запасом прочности
- Максимально компактные габаритные размеры и плавные цилиндрические формы вертлюгов обеспечивают беспрепятственную протяжку
- Хромированная поверхность обеспечивает долговременную защиту от коррозии



“Самая полная и представительная линейка вертлюгов для кабельных работ от российского производителя.”



Модель	Диаметр троса-лидера (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Размеры (мм)						Вес (кг)
			A	B	C	D	E	F	
ВМ-5	до 11	5	14	67	31	26	8	85	0.18
ВМ-15	до 12	15	14	90	34	29	12	115	0.38
ВМ-20	до 15	20	17	109	41	39	16	148	0.92
ВМ-30	до 17	30	18	124	46	44	16	165	1.32
ВМ-50	до 22	50	25	161	58	57	22	214	2.79





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ




ЧМ (КВТ)

чулки монтажные кабельные

- Предназначены для захвата кабеля, а также несущей нейтрали или скрутки СИП с торца при укладке и протяжке кабеля
- Соединяются с вертлюгом и тросом-лидером при раскатке
- Материал: оцинкованная сталь
- Плетеная конструкция обеспечивает необходимую эластичность
- Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля
- Гибкая петля позволяет легко проходить изгибы в кабельной канализации

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМ-10/20	торцевые	10–20	9.4	18.8	1085	125	960	0.27
ЧМ-20/30	торцевые	20–30	11.3	22.6	1295	125	1170	0.47
ЧМ-30/40	торцевые	30–40	18.5	37.0	1465	125	1340	0.59
ЧМ-40/50	торцевые	40–50	27.5	55.0	1510	125	1385	0.80
ЧМ-50/65	торцевые	50–65	27.5	55.0	1585	125	1460	0.95
ЧМ-65/80	торцевые	65–80	36.6	73.2	1630	170	1460	1.17
ЧМ-80/95	торцевые	80–95	36.6	73.2	1720	170	1550	1.41
ЧМ-95/110	торцевые	95–110	42.5	85.0	1850	220	1630	1.90



ЧМп (КВТ)

чулки монтажные кабельные проходные

- Предназначены для временного захвата кабеля в любом месте при прокладке в колодцах, траншеях и кабельных канализациях
- Фиксация проходного кабельного чулка достигается за счет шнуровки стальным тросом
- Соединяются с вертлюгом и тросом-лидером при раскатке
- Материал: оцинкованная сталь
- Плетеная конструкция обеспечивает необходимую эластичность
- Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля
- Гибкая петля позволяет легко проходить изгибы в кабельной канализации

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМп-30/40	проходные	30–40	18.5	37.0	1465	125	1340	0.59
ЧМп-40/50	проходные	40–50	27.5	55.0	1510	125	1385	0.80
ЧМп-50/65	проходные	50–65	27.5	55.0	1585	125	1460	0.95
ЧМп-65/80	проходные	65–80	36.6	73.2	1630	170	1460	1.17
ЧМп-80/95	проходные	80–95	36.6	73.2	1720	170	1550	1.41
ЧМп-95/110	проходные	95–110	42.5	85.0	1850	220	1630	1.90

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ

ЭДР (КВТ)

электронные динамометры

- Предназначен для измерения статического и динамического усилия натяжения в проводе СИП при его раскатке и креплении на опорах ВЛ
- Состоит из силового блока, электронного терминала с ЖК-дисплеем и зарядного устройства
- Управление при помощи электронного терминала на расстоянии до 50 м
- Опция звукового сигнала при достижении нагрузки верхнего и нижнего пределов
- Запоминание максимально приложенного усилия

Модель	Усилие (кН)	Цена деления (Н)	Вес (кг)
ЭДР-20	0.1–20	0.02	1.67
ЭДР-50	2.5–50	0.05	6.20



НИС (КВТ)

профессиональные наборы для монтажа СИП

- Наборы НИС включают полный перечень инструментов и приспособлений для прокладки и монтажа СИП
- Прочная сумка (430x320x230 мм) с резиновым дном, наплечным ремнем и большим количеством отделений
- Вес наборов с сумкой: 13.30/15.30/17.80 кг

Состав наборов	НИС		
	1	2	3
1) инструмент для натяжения ленты ИН-20	●	●	●
2) ножницы для резки ленты НМ-20	●	●	●
3) ножницы для резки проводов НС-32	●	●	●
4) лебедка ЛР-15	●	●	●
5) монтажный зажим МЗ-22	●	●	●
6) вертлюг ВМ-15	●	●	●
7) чулок монтажный ЧМ-10/20	●	●	●
8) чулок монтажный ЧМ-20/30	●	●	●
9) чулок монтажный ЧМ-30/40	●	●	●
10) нож монтерский НМ-02	●	●	●
11) инструмент для снятия изоляции КС-25	●	●	●
12) инструмент для монтажа стяжек ТГ-03	●	●	●
13) клинья отделятельные КО	●	●	●
14) молоток	●	●	●
15) накидные ключи 10–13, 17–19 мм	●	●	●
16) динамометр ЭДР-20	—	●	—
17) комплект ГРс-150 (СИП)	—	—	●
18) сумка с резиновым дном С-01	●	●	●





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



KSP-30 (KBT)

инструмент для снятия жильной изоляции
на кабелях с изоляцией из свитого полиэтилена

- Снятие жильной изоляции на высоковольтных кабелях с изоляцией из свитого полиэтилена Ø 15–30 мм
- Аккуратное снятие изоляции при помощи радиальных и продольных разрезов
- Регулировочный винт для настройки глубины реза
- 2 запасных лезвия в комплекте
- Регулируемая длина лезвия:
толщина снимаемой изоляции до 6 мм
- Вес: 650 г Длина: 275 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 360x200x93 мм



KIH-2 (KBT)

набор диэлектрических накидных ключей
для монтажа прокалывающих зажимов на линии СИП

- Работа на линиях под напряжением до 1000 В
- Состав набора:
 - диэлектрический накидной ключ 10 мм
 - диэлектрический накидной ключ 13 мм
- Инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Изоляция: полипропилен с дополнительными прорезиненными чехлами
- Упаковка: раскладная сумка
- Вес: 220 г



TG-03 (KBT)

инструмент для монтажа усиленных нейлоновых стяжек КСУ с обрезкой в ручном режиме

- Монтаж усиленных нейлоновых стяжек КСС, КСЗ шириной 4–10 мм и усиленных стяжек КСУ с двойным и одинарным замком
- Безальтернативный инструмент для затяжки усиленных всепогодных стяжек при монтаже линий СИП
- Надежная и долговечная механика
- Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного захвата
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 280 г
- Длина: 200 мм

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



Npz-16 (KBT)

набор для заземления
для монтажа линий СИП

- Применяется для обеспечения безопасности монтажников при проведении регламентных и ремонтных работ на линиях СИП
- Состоит из провода заземления, модуля для соединения с устройством для закороток и струбцины для присоединения к стержню заземления
- Толщина силиконовой оболочки провода заземления «КВТ» на 60% превышает толщину изоляции на стандартном проводе марки ПВБ-3, и позволяет производить работу при низких температурах
- Вес: 2.55 кг
- Длина провода: 10 м



Ukz-6 (KBT)

устройство для закороток
для монтажа линий СИП

- Состоит из гибкого медного изолированного провода, 5-ти модулей для соединения с адаптерами для закороток и модулем для соединения с проводом заземления
- Для подключения к ВЛИ временного защитного заземления необходимо вставить в разъемы адаптеров АДЗ контактные модули и через модуль провода заземления соединить со струбциной заземляющего стержня
- Вес: 1.35 кг



ADZ-25 (KBT)


адAPTERЫ для закороток и заземления

- Предназначены для монтажа отводов заземления при выполнении ремонтных и регламентных работ на линии СИП, находящейся под напряжением
- Устанавливаются на фазных и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии
- Монтаж при помощи прокалывающих зажимов ЗПО
- Присоединение к системе заземления выполняется при помощи оборудования для закороток и набора для заземления
- Легкая идентификация фаз с помощью обламываемых флагков
- Изоляционный корпус выполнен из эластомера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Вес: 90 г





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ПГ-60 тонн (КВТ)

пресс гидравлический одностороннего действия с усилием 60 тонн

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры для алюминиевых и стальалюминиевых проводов ВЛ 110–500 кВ
- Матрицы с круглым и шестигранным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ
- Максимальное усилие: 60 т
- Ход поршня: 30 мм
- Удобное раскрытие головы поворотом верхней крышки
- Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой
- Две стальные рукоятки и металлический трос для подвешивания и транспортировки
- Вес инструмента: 22.00 кг
- Габариты инструмента: 335x165 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты упаковки: 420x370x200 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.8 л

Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер	
	круглые матрицы (D)	шестигранные матрицы (H)
алюминиевые зажимы	A-58	МШ-50.2-А
стальные зажимы	C-43	МШ-36.4-С



“Короли ринга в супертяжелом весе.
Однако легко запрессуют
алюминиевую и стальную
арматуру для ВЛ.”

Матрицы для прессов ПГ-60 тонн и ПГ-100 тонн «КВТ»

Размер матрицы* (мм)	матрицы круглые				матрицы шестигранные			
	для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов		для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов	
	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн
15.0	A-15.0	A-15.0	C-15.0	C-15.0	МШ-15.0-А	МШ-15.0-А	—	—
16.0	A-16.0	A-16.0	—	—	МШ-16.0-А	МШ-16.0-А	—	—
16.5	—	—	—	—	МШ-16.5-А	МШ-16.5-А	МШ-16.5-С	МШ-16.5-С
17.0	A-17.0	A-17.0	C-17.0	C-17.0	МШ-17.0-А	МШ-17.0-А	—	—
18.0	—	—	C-18.0	C-18.0	—	—	МШ-18.0-С	МШ-18.0-С
18.2	—	—	—	—	МШ-18.2-А	МШ-18.2-А	—	—
18.5	—	—	—	—	—	—	МШ-18.5-С	МШ-18.5-С
19.0	—	—	C-19.0	C-19.0	—	—	МШ-19.0-С	МШ-19.0-С
19.5	—	—	—	—	—	—	МШ-19.5-С	МШ-19.5-С
20.0	—	—	C-20.0	C-20.0	—	—	—	—
20.8	—	—	—	—	МШ-20.8-А	МШ-20.8-А	МШ-20.8-С	МШ-20.8-С
21.0	—	—	C-21.0	C-21.0	—	—	МШ-21.0-С	МШ-21.0-С
22.0	—	—	C-22.0	C-22.0	—	—	МШ-22.0-С	МШ-22.0-С
22.5	—	—	—	—	—	—	МШ-22.5-С	МШ-22.5-С
23.0	—	—	C-23.0	C-23.0	—	—	МШ-23.0-С	МШ-23.0-С
23.4	—	—	—	—	МШ-23.4-А	МШ-23.4-А	—	—
24.0	—	—	C-24.0	C-24.0	—	—	—	—
24.2	—	—	—	—	МШ-24.2-А	МШ-24.2-А	МШ-24.2-С	МШ-24.2-С
25.0	—	—	—	—	МШ-25.0-А	МШ-25.0-А	МШ-25.0-С	МШ-25.0-С
26.0	A-26.0	A-26.0	C-26.0	C-26.0	МШ-26.0-А	МШ-26.0-А	МШ-26.0-С	МШ-26.0-С
27.0	—	—	C-27.0	C-27.0	МШ-27.0-А	МШ-27.0-А	МШ-27.0-С	МШ-27.0-С
28.0	A-28.0	A-28.0	C-28.0	C-28.0	МШ-28.0-А	МШ-28.0-А	—	—
28.6	—	—	—	—	—	—	МШ-28.6-С	МШ-28.6-С
29.0	A-29.0	A-29.0	C-29.0	C-29.0	—	—	—	—
30.0	—	—	C-30.0	C-30.0	—	—	—	—
30.3	—	—	—	—	МШ-30.3-А	МШ-30.3-А	—	—
31.2	—	—	—	—	МШ-31.2-А	МШ-31.2-А	МШ-31.2-С	МШ-31.2-С
31.5	A-31.5	A-31.5	C-31.5	C-31.5	МШ-31.5-А	МШ-31.5-А	—	—
33.0	—	—	C-33.0	C-33.0	—	—	—	—
33.8	—	—	—	—	МШ-33.8-А	МШ-33.8-А	—	—
34.0	—	—	C-34.0	C-34.0	—	—	—	—
34.6	A-34.6	A-34.6	—	—	МШ-34.6-А	МШ-34.6-А	МШ-34.6-С	МШ-34.6-С
35.0	—	—	C-35.0	C-35.0	—	—	—	—
36.0	A-36.0	A-36.0	C-36.0	C-36.0	—	—	—	—
36.4	—	—	—	—	—	—	МШ-36.4-С	МШ-36.4-С
39.8	—	—	—	—	МШ-39.8-А	МШ-39.8-А	—	—
40.0	—	—	C-40.0	C-40.0	—	—	—	—
40.5	A-40.5	A-40.5	—	—	—	—	—	—
41.6	—	—	—	—	МШ-41.6-А	МШ-41.6-А	—	—
43.0	A-43.0	A-43.0	C-43.0	C-43.0	—	—	—	—
44.0	A-44.0	A-44.0	—	C-44.0	МШ-44.0-А	МШ-44.0-А	—	—
44.2	—	—	—	—	МШ-44.2-А	МШ-44.2-А	—	—
45.0	A-45.0	A-45.0	—	C-45.0	—	—	—	—
46.0	A-46.0	A-46.0	—	—	МШ-46.0-А	МШ-46.0-А	—	—
47.6	—	—	—	—	МШ-47.6-А	МШ-47.6-А	—	—
48.0	A-48.0	A-48.0	—	—	—	—	—	—
50.0	A-50.0	A-50.0	—	—	—	—	—	—
50.2	—	—	—	—	МШ-50.2-А	МШ-50.2-А	—	—
51.0	A-51.0	A-51.0	—	—	—	—	—	—
52.0	—	—	—	—	—	—	МШ-52.0-А	—
56.0	A-56.0	A-56.0	—	—	—	—	—	—
57.0	A-57.0	A-57.0	—	—	—	—	—	—
59.0	A-59.0	A-59.0	—	—	—	—	—	—
60.0	—	—	—	—	—	—	МШ-60.0-А	—
64.0	—	A-64.0	—	—	—	—	—	—
66.0	—	A-66.0	—	—	—	—	—	—

* Возможно изготовление матриц других размеров под заказ





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ



ПГРс-150 СИП (КВТ)

пресс гидравлический с набором матриц
для опрессовки изолированных гильз
и наконечников


- В комплекте:
 - пресс ПГРс-150 СИП
 - набор из 3 матриц: Е140, Е173, Е215
 - ремкомплект (уплотнительные кольца)
 - прочный пластиковый кейс
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
- Максимальное усилие: 12 т
- Легкая, удобная и компактная модель
- Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг
- Длина: 470 мм
- Габариты кейса: 490x185x90 мм



НМ-300 СИП (КВТ)

набор матриц для опрессовки проводов СИП

- Предназначены для опрессовки проводов СИП изолированными гильзами и наконечниками
- Состав набора:
 - матрицы Е140, Е173, Е215
- Профиль опрессовки: шестигранник
- Совместимость с гидравлическими прессами:
ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300А,
ПГРс-300АМ, ПП-300, ПП-300А, ПГРА-300



МИ-230У (КВТ)

монтажный инструмент для скручивания
гильз COAC при соединении алюминиевых
и стальалюминиевых проводов

- Предназначен для монтажа голых проводов марок: А, АС, АСК в овальных соединителях типа COAC
- Соединение проводов осуществляется путем скручивания их в овальном соединителе
- Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4–4.5 оборота соединяемым зажимом
- Усилие на разрыв правильно смонтированного соединителя – не менее 2000 кН

Модель	Диапазон сечений (мм ²)	Габариты (мм)	Вес (кг)
МИ-230У	10–185	1060x150x200	14.80

Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ

ЛУ (КВТ)

лазы универсальные

- Предназначены для перемещения по железобетонным трапециoidalным стойкам опор линий электропередачи
- Тип опор:
 - СВ 95, СВ 105, СВ 110
- Раствор когтя: 168–190 мм
- Испытательно-эксплуатационная нагрузка: 180 кгс на 1 лаз
- Регулировка раствора лаза осуществляется перестановкой вставки
- Кожаные крепежные ремни в комплекте
- Четвертый дополнительный ремень для жесткой фиксации стопы на подножке когтя
- Вес: 5.00 кг



Крепежные ремни для когтей монтерских и лазов универсальных

- В комплекте:
 - большой ремень для охвата ступни: 2 шт.
 - малый ремень с пряжкой и петлей: 2 шт.
 - задний ремень для охвата пятки: 2 шт.
 - ремень вспомогательный для охвата ступни со стороны пятки
- Предназначены для комплектования монтерских когтей, когтей-лазов и лазов универсальных



КМ (КВТ)

когти монтерские

- Предназначены для перемещения по деревянным и деревяным с железобетонными пасынками опорам линий электропередачи, а также на опорах линий связи для управления и обслуживания энергетических установок
- Испытательно-эксплуатационная нагрузка: 180 кгс на 1 лаз
- Кожаные крепежные ремни в комплекте
- Четвертый дополнительный ремень для фиксации стопы к основанию когтя во время вытаскивания его из опоры

Модель	Диаметр опор (мм)	Раствор когтя (мм)	Вес (кг)
КМ-1	140–245	245±5	4.00
КМ-2	220–315	315±5	4.25





Инструмент и приспособления для монтажа СИП и ВЛ

СК/СЛ (КВТ)
стропы

- Предназначены для обеспечения безопасности при работе на высоте
- Материал исполнения:
СК-21, СК-21а – полизэфирный канат + 2 карабина
СЛ-21, СЛ-21а – полиамидная лента + 2 карабина

Модель	Наличие амортизатора	Длина (м)	Нагрузка (кН)	Вес (кг)
СК-21	–	2.0	15	0.90
СК-21а	•	2.0	15	1.10
СЛ-21	–	2.0	15	1.00
СЛ-21а	•	2.0	15	1.20

ПМ-20 (КВТ)
пояс монтерский

- Предназначен для поддерживания рабочего на высоте
- Статическая разрывная нагрузка: 15 кН

Модель	Объем талии (мм)	Длина кушака (мм)	Нагрузка (кН)	Вес (кг)
ПМ-20	840–1500	620	15	0.54



ППЛ-32 (КВТ)

пояс предохранительный лямочный

- Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь
- Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками – компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью удержания и предотвращения падения с высоты
- Высокий прочный кушак обеспечивает максимальное удобство при длительном выполнении работ
- Пояс имеет четыре элемента крепления: два D-образных элемента крепления по бокам привязи, одно на спине и анкерная петля на груди
- Регулируемые застегивающие пряжки на наплечных и набедренных лямках позволяют за минимально короткое время подогнать привязь по размеру
- Наличие вспомогательной ленты с застежкой на груди позволяет быстро отстегнуть и пристегнуть привязь
- Строк службы привязи: 5 лет
- Статическая нагрузка: не менее 15кН

Модель	Объем талии (мм)	Длина кушака (мм)	Длина ремня (мм)	Вес (кг)
ППЛ-32	940–1240	800	1620	1.70

Контрольно-измерительные приборы





Контрольно-измерительные приборы

“Бесконтактный детектор напряжения и подсветка рабочей зоны – факторы в пользу безопасности.”



MY 64M (KBT)

мультиметр цифровой с True RMS

- Многофункциональный мультиметр True RMS со встроенным тестером, функцией подсветки дисплея, поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 600 мВ – 1000 В
 - переменное напряжение: 6 В – 750 В
 - постоянный ток: 60 мА – 20 А
 - переменный ток: 60 мА – 20 А
 - частотный диапазон: 9.999 Гц – 9.999 МГц
 - сопротивление: 600 Ом – 60 МОм
 - емкость: 6 нФ – 100 мФ
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Ручной выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки через 15 секунд бездействия
- Функция DATA HOLD
- Режим подсветки рабочей области и дисплея
- Батарея: 1.5 В AAA, 4 шт.
- Вес с батареей: 380 г
- Габариты: 195x89x50 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, батареи, инструкция

“Мобильность и простота использования, доступные всем!”



MAS 830B (KBT)

мультиметр цифровой

- Компактный мультиметр с ручным выбором пределов измерений и защитным полимерным кожухом с откидной подставкой для более удобной работы
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 200 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мкА – 10 А
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Индикация перегрузки
- Индикация полярности
- Индикация разряда батареи
- Диод-тест
- Количество измерений в секунду: 2–3
- Функция DATA HOLD
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Защитный полимерный кожух
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 230 г
- Габариты: 145x74x48 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, полимерный кожух, батарея, инструкция

Контрольно-измерительные приборы

“Автоматический выбор пределов измерений с индикацией превышения диапазона.”



MY 64A (KBT)

мультиметр цифровой с True RMS

- Многофункциональный мультиметр True RMS со встроенным тестером, функцией подсветки дисплея, поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 600 мВ – 1000 В
 - переменное напряжение: 6 В – 750 В
 - постоянный ток: 60 мкА – 10 А
 - переменный ток: 60 мА – 20 А
 - частотный диапазон: 9.999 Гц – 9.999 МГц
 - сопротивление: 600 Ом – 60 МОм
 - температура: от -20 °C до +1000 °C
 - емкость: 6 нФ – 100 мФ
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки через 15 секунд бездействия
- Функция DATA HOLD
- Режим подсветки рабочей области и дисплея
- Батарея: 1.5 В AAA, 4 шт.
- Вес с батареей: 380 г
- Габариты: 195x89x50 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, батареи, инструкция

“Подсветка дисплея – возможность измерений в зоне плохого освещения.”



MAS 830L (KBT)

мультиметр цифровой

- Компактный мультиметр с ручным выбором пределов измерений и защитным полимерным кожухом с откидной подставкой для более удобной работы
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 200 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мкА – 10 А
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
- Функция подсветки дисплея
- Режим «прозвонка»
- Диод-тест
- Количество измерений в секунду: 2–3
- Функция DATA HOLD
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Защитный полимерный кожух
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 230 г
- Габариты: 145x74x48 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, полимерный кожух, батарея, инструкция





Контрольно-измерительные приборы

“Смарт – это автоматический выбор режимов.
Достаточно просто включить прибор.”



MS 8248S (КВТ) смарт-мультиметр цифровой с True RMS и LCR TESTER

- Многофункциональный мультиметр True RMS со встроенным тестером, функцией подсветки дисплея и зоны проведения измерений, поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 6 В – 600 В
 - переменное напряжение: 6 В – 600 В
 - постоянный ток: 600 мА
 - переменный ток: 600 мА
 - частотный диапазон: 30 Гц – 1000 Гц
 - сопротивление: 6 кОм – 10 МОм
 - температура: от -20 °С до +1300 °С
 - емкость: 60 нФ – 6 мФ
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор режима и пределов измерений
- Режим «прозвонка»
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки через 10 секунд бездействия
- Функция DATA HOLD
- Режим подсветки рабочей области и дисплея
- Батарея: 1.5 В AAA, 3 шт.
- Вес с батареей: 286 г
- Габариты: 169x83x53 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, сумка, батареи, инструкция

“Два варианта измерения температуры:
с термопарой или без нее.”



MAS 838 (КВТ) мультиметр цифровой

- Компактный мультиметр с ручным выбором пределов измерений и защитным полимерным кожухом с откидной подставкой для более удобной работы
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 200 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мкА – 10 А
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - температура: от -20 °С до +1000 °С
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 2–3
- Функция DATA HOLD
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 230 г
- Габариты: 145x74x48 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, полимерный кожух, батарея, инструкция

Контрольно-измерительные приборы

MS 8211 (КВТ) мультиметр с бесконтактным детектором напряжения

- Портативный мультиметр с бесконтактным детектором напряжения, выполнен в виде авторучки со встроенным в корпус щупом. Выносной щуп позволяет с легкостью производить манипуляции во время тестирования или прозвонки электрической цепи
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 2 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мА – 200 мА
 - переменный ток: 20 мА – 200 мА
 - сопротивление: 200 Ом – 20 МОм
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Звуковая и световая индикация
- Автоматический и ручной диапазоны измерений
- Режим автоматического отключения питания
- Удержание максимального значения
- Удержание показаний DATA HOLD
- Режим подсветки рабочей области
- Встроенный и выносной щупы
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарея: 1.5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 150 г
- Габариты: 225x38x26 мм
- В комплекте: мультиметр, чехол, батареи, инструкция


“Компактность, надежность и мобильность измерений – основные характеристики прибора.”



M 300 (КВТ) мультиметр цифровой

- Карманный мультиметр с ручным выбором пределов измерений, встроенными щупами, отвечающий требованиям безопасности. Прибор легок в обращении, что делает его доступным для любой категории пользователей
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 2 В – 500 В
 - переменное напряжение: 200 В – 500 В
 - постоянный ток: 200 мА
 - сопротивление: 2 КОм – 2 МОм
- Индикация полярности и разряда батареи
- Режим «прозвонка»
- Диод-тест
- Количество измерений в секунду: 2–3
- Разрядность дисплея: до 1999 отсчетов
- Встроенные измерительные щупы
- Батарея: 12 В тип 23А, 1 шт.
- Вес с батареей: 120 г
- Габариты: 120x70x18 мм
- В комплекте: мультиметр, чехол, батарея, инструкция

“Весь необходимый функционал на ладони.”





Контрольно-измерительные приборы

*"Smart – новое поколение
контрольно-измерительных приборов."*



MS 2016S (KBT) смарт-токовые клещи цифровые

- Токовые клещи SMART с автоматическим выбором режимов и пределов измерений. Прибор с легкостью помещается в кармане рабочей куртки, компактен и прост в использовании
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 0,5 В – 600 В
 - переменное напряжение: 1,0 В – 600 В
 - переменный ток: 10 мА – 200 А
 - сопротивление: до 6 кОм
 - частотный диапазон: 40 Гц – 1000 Гц
- Автосканирование:
 - напряжение/сила тока/сопротивление
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Режим «прозвонка»
- Раскрып клещей: 20 мм
- Функция DATA HOLD
- Подсветка дисплея
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Батарея: 1,5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 135 г
- Габариты: 158x58x28 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, сумка, батареи, инструкция

*"Компактность + автоматика –
слагаемые в пользу выбора."*



MS 2118S (KBT) смарт-токовые клещи цифровые

- Токовые клещи SMART с автоматическим выбором режимов и пределов измерений, бесконтактным тестером наличия напряжения, функцией подсветки дисплея. Поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 600 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 6 В – 600 В
 - постоянный ток: 60 А – 600 А
 - переменный ток: 60 А – 600 А
 - сопротивление: 6 кОм – 10 МОм
 - частотный диапазон: 60 Гц – 1000 Гц
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор режима и пределов измерений
- Режим «прозвонка»
- Количество измерений в секунду: 3
- Раскрып клещей: 24 мм
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки
- Функция DATA HOLD
- Функция подсветки рабочей области и дисплея
- Батарея: 1,5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 210 г
- Габариты: 187x65x38 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, сумка, батареи, инструкция

Контрольно-измерительные приборы

*"Классическая модель в современном дизайне
со всеми необходимыми функциями."*



*"Автоматический выбор пределов
измерений – гарантия работы прибора."*



MS 2008B (KBT) токовые клещи цифровые

- Токовые клещи с ручным выбором режимов и пределов измерений, основными функциями мультиметра, а также функцией подсветки клещей и дисплея
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 400 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 4 В – 600 В
 - переменный ток: 4 А – 600 А
 - сопротивление: 400 Ом – 40 МОм
 - частотный диапазон: 50 Гц – 100 кГц
 - температура: от -20 °С до +1000 °С
 - емкость: 50 мФ – 100 мкФ
- Ручной выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 3
- Раскрып клещей: 26 мм
- Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
- Функция DATA HOLD
- Режим подсветки дисплея
- Батарея: 1,5 В AAA, 3 шт.
- Вес с батареей: 260 г
- Габариты: 210x78x35 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара, сумка, батареи, инструкция

MS 2018B (KBT) токовые клещи цифровые

- Токовые клещи с автоматическим выбором пределов измерений, бесконтактным тестером наличия напряжения, функцией подсветки дисплея. Поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 6 В – 600 В
 - переменное напряжение: 6 В – 600 В
 - переменный ток: 6 А – 600 А
 - сопротивление: 6 кОм – 60 МОм
 - частотный диапазон: 60 Гц – 1000 Гц
 - температура: от -20 °С до +1000 °С
 - емкость: 600 мФ – 6000 мкФ
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка»
- Количество измерений в секунду: 3
- Раскрып клещей: 24 мм
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки
- Функция DATA HOLD
- Батарея: 1,5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 195 г
- Габариты: 187x65x38 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара, сумка, батареи, инструкция





Контрольно-измерительные приборы

“Большой раскрыв клещей – возможность измерений на проводнике большого диаметра.”



MS 2028S (KBT) смарт-токовые клещи цифровые

- Токовые клещи SMART с автоматическим выбором режимов и пределов измерений, бесконтактным тестером наличия напряжения, функцией подсветки дисплея. Поставляется в прорезиненном защитном корпусе
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 6 В – 600 В
 - переменное напряжение: 6 В – 600 В
 - переменный ток: 6 А – 1000 А
 - сопротивление: 6 кОм – 60 МОм
 - частотный диапазон: 60 Гц – 1000 Гц
 - температура: от -20 °C до +1000 °C
 - емкость: 600 мкФ – 6000 мкФ
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор режима и пределов измерений
- Режим «прозвонка»
- Количество измерений в секунду: 3
- Раскрыв клещей: 35 мм
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Режим автоматического отключения подсветки через 60 секунд бездействия
- Функция DATA HOLD
- Низкочастотный фильтр переменного тока LPF
- Режим подсветки рабочей области и дисплея
- Батарея: 1.5 В ААА, 3 шт.
- Вес с батареей: 345 г
- Габариты: 245x85x40 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара, сумка, батареи, инструкция

“Настолько прост в использовании, что с ним разберется даже ребенок.”



MS 8908 (KBT) бесконтактный детектор напряжения

- Бесконтактный детектор служит для обнаружения скрытой электропроводки, определения наличия переменного напряжения в сети, определения фазной жилы провода. Не требует профессиональных навыков в использовании, компактен и отвечает всем необходимым требованиям безопасности
- Чувствительность: 12 В – 1000 В
- Три режима чувствительности: высокая, средняя и низкая
- Три режима звукового сигнала и световой индикации
- Частотный диапазон: 50/60 Гц
- Тип щупа: однополюсный
- Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C
- Режим автоматического отключения питания
- Подсветка рабочей зоны
- Индикация низкого напряжения
- Указатель низкого заряда батареи
- Пластиковая клипса для крепления прибора
- Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.
- Вес с батареей: 45 г
- Габариты: 156x20x20 мм

Контрольно-измерительные приборы

“Классическая серия токовых клещей двух модификаций. Проверено временем.”



“И невидимое станет видимым – поиск и тестирование скрытых трасс.”

M 266C (KBT) / M 266F (KBT) клещи токовые цифровые

- Популярная модель токовых клещей с набором основных функций присущих этому классу приборов. Для более удобной работы в режиме мультиметра в задней части корпуса прибора предусмотрена встроенная откидная подставка
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение:
 - **M 266F:** 2 В – 1000 В
 - **M 266C:** 200 мВ – 1000 В
 - переменное напряжение: 200 В – 750 В
 - переменный ток:
 - **M 266F:** 200 А – 1000 А
 - **M 266C:** 20 А – 1000 А
 - температура **M 266C:** от 0 °C до +750 °C
 - частотный диапазон **M 266F:** до 2 кГц
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - звуковой пробник: < 50 Ом
- Индикация перегрузки
- Индикация полярности
- Индикация разряда батареи
- Режим «прозвонка», **M 266F:** диод-тест
- Раскрыв клещей: 50 мм
- Функция DATA HOLD
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 314 г
- Габариты: 235x100x46 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара (для M266C), сумка, батарея, инструкция



MS 6816 (KBT)

тестер кабельный – трассоискатель

- Портативный кабельный тестер для определения трассировки, тестирования сетевых линий с разъемом RJ-45 и телефонных линий с разъемом RJ-11, а также коаксиальных кабелей с разъемом BNC
- Проверка сетевого кабеля:
 - целостность кабеля
 - обрыв цепи
 - короткое замыкание в цепи
 - неправильная разводка жил
 - нарушение полярности соединения
 - разрыв витых пар
 - проводимость
- Проверка телефонной линии:
 - статус линии: «свободно», «занято», «снятие трубки»
 - целостность линии
- Батарея: приемник – 9 В 6LR61, 1 шт.
передатчик – 1.5 В ААА, 6 шт.
- Вес с батареей: приемник – 263 г
передатчик – 370 г
- Габариты: приемник – 250x99x43 мм
передатчик – 125x66x30 мм
- В комплекте: приемник, передатчик, кабели, чехол, батареи, инструкция





Контрольно-измерительные приборы

“Цветной жидкокристаллический дисплей – рабочий процесс в красках.”



MS 6531 (KBT)

лазерный бесконтактный цифровой пирометр

- Лазерный бесконтактный цифровой пирометр с цветным дисплеем
- Прибор измеряет температуру твердых и жидких тел на расстоянии и в труднодоступных местах
- Диапазон измерений температуры предметов: от -50 °C до +550 °C
- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Шаг/повторяемость измерений: ± 0.1 °
- Время отклика: < 0.5 сек
- Показатель визирования: 12:1
- Коэффициент излучения: 0.10 – 1.00
- Спектральный диапазон: 8...14 мкм
- Переключение °C/°F
- Мощность лазера: < 1 мВт/630-670 нм, уровень 2
- Индикация перегрузки «OL» или «-OL»
- Отображение MAX, MIN, AVG значений
- Индикация заряда батареи
- Подсветка дисплея
- Подсветка рабочей области
- Режим автоматического отключения питания
- Функция DATA HOLD
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 130 г
- Габариты: 163x103x48 мм
- В комплекте: пирометр, сумка, батарея, инструкция



MS 6860DR (KBT)

тестер для проверки
правильности монтажа евро-розеток

- Тестер со светодиодной индикацией используется для проверки подключения евро-розеток на электролинии с УЗО 220–250 В, 50–60 Гц
- Светодиодная индикация следующих факторов:
 - подключение верно
 - обрыв заземления
 - перепутана фаза/земля
 - перепутана фаза/ноль
 - обрыв нуля
- Легкая и быстрая проверка работы монтажника
- Вес: 54 г
- Габариты: 60x66x60 мм



T 3002 (KBT)

комплект щупов

- Максимальное напряжение: 1000 В
- Максимальный ток: 10 А
- Длина провода: 0.8 м, красный и черный
- Пробник: длина – 130 мм, толщина – 10 мм
- Наконечник: длина – 16 мм, диаметр – 2 мм
- Штекер: диаметр – 4 мм, прямой угол
- Вес: 70 г



Устройства для закладки и протяжки кабелей





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



NP (Fortisflex)

нейлоновая протяжка
с фиксированными наконечниками

- Материал протяжки: нейлон
- Цвет протяжки:
 - белый натуральный
 - черный
- Тип наконечников:
 - запрессованные латунные наконечники (гибкая направляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения кабелей)
- Особая пластичность и гибкость протяжки из нейлона
- Диэлектрические свойства нейлона гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
NP-3.0/05 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	5	150	бухта
NP-3.0/10 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	10	150	бухта
NP-3.0/15 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	15	150	бухта
NP-3.0/20 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	20	150	бухта
NP-3.0/25 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	25	150	бухта
NP-3.0/30 (Fortisflex)	нейлон	□	3.0	30	150	бухта
NP-4.0/05 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	5	200	бухта
NP-4.0/10 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	10	200	бухта
NP-4.0/15 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	15	200	бухта
NP-4.0/20 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	20	200	бухта
NP-4.0/25 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	25	200	бухта
NP-4.0/30 (Fortisflex)	нейлон	■	4.0	30	200	бухта

ST (Fortisflex)

плоская стальная протяжка в кассете



“Удобная и стильная пластмассовая кассета. 18 см – размер, входящий в любую монтажную сумку.”

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



STP (Fortisflex)

стальная протяжка в полимерной оболочке со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стальная лента в оболочке из полипропилена
- Цвет протяжки: красный
- Тип наконечников:
 - сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой М5
- Плоский профиль стального сердечника придает протяжке дополнительную пружинную жесткость и толкающую силу при навигации в заполненных каналах
- Конструкция протяжки исключает риск поломки при прохождении острых углов и каналов сложной конфигурации
- Оболочка из полипропилена уменьшает коэффициент трения и обеспечивает антикоррозионную защиту стального сердечника
- Винтовые наконечники позволяют производить быструю замену гибкой направляющей для проталкивания на заглушку-окно для тяжения кабелей
- Диэлектрические свойства полипропилена гарантируют безопасную протяжку

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
STP-4.0/10 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	10	200	бухта
STP-4.0/15 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	15	200	бухта
STP-4.0/20 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	20	200	бухта
STP-4.0/30 (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	30	200	бухта
STP-4.0/20 K (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	20	200	пласт. кассета Ø 305 мм
STP-4.0/30 K (Fortisflex)	сталь в оболочке	■	4.0	30	200	пласт. кассета Ø 305 мм

K-305 (Fortisflex)

пластмассовая кассета для кабельной протяжки



- Корпус кассеты выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Выдерживает crash-test падения с высоты 3 м на бетонный пол
- Удобная для захвата рукоятка обеспечивает комфорт при работе
- При подаче и намотке протяжки кассета свободно вращается, в то время как рукоятка остается неподвижной в руке монтажника
- Контрольные окна для определения длины остаточной намотки протяжки в корпусе кассеты
- Специальная пластиковая прокладка по всему периметру торца кассеты препятствует попаданию грязи и посторонних частиц внутрь корпуса
- Легкая подача и намотка длинных протяжек
- Поставляется в комплекте с самыми популярными для монтажа длинами протяжки
- Быстрый монтаж, удобное хранение и транспортировка
- Вес пустой кассеты: 670 г
- Диаметр кассеты: 305 мм

Размоточное устройство K-305 используется для упаковки кабельных протяжек STP-4.0/PET-1-4.0/FGP-4.0





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



PET-1 (Fortisflex)

протяжка из монолитной спирально закрученной полиэстеровой нити

- Материал протяжки: специальная композиция полиэстера
- Цвет протяжки: зеленый, оранжевый, желтый
- Тип наконечников:
 - опрессованные стальные наконечники на протяжке Ø 4.0 и 5.2 мм
 - сменные винтовые наконечники из латуни на протяжке Ø 4.7 мм
- Инновационная протяжка нового поколения, обладающая значительными преимуществами даже в сравнении с профессиональной протяжкой из стеклопрутка
- Конструкция из спирально закрученной полиэстеровой нити обеспечивает уникальное сочетание механических свойств: прочности, гибкости, пластичности и высокой толкающей силы
- Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффициентом трения. Кроме того, благодаря спиральной конструкции уменьшается площадь контакта протяжки с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все это придает протяжке из полиэстера исключительные антифрикционные свойства
- Высокая прочность протяжки на разрыв
- Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
- Цветовая маркировка облегчает идентификацию
- Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
- Легкая навигация и прохождение в тесном пространстве заполненных кабельных каналов увеличивает скорость монтажа
- Диэлектрические свойства полимера гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями под напряжением

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
PET-1-4.0/10 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	10	300	бухта
PET-1-4.0/15 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	15	300	бухта
PET-1-4.0/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	20	300	бухта
PET-1-4.0/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	30	300	бухта
PET-1-4.0/20 K (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	20	300	пласт. кейс Ø 305 мм
PET-1-4.0/30 K (Fortisflex)	полиэстер	■	4.0	30	300	пласт. кейс Ø 305 мм
PET-1-4.7/10 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	10	350	бухта
PET-1-4.7/15 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	15	350	бухта
PET-1-4.7/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	20	350	бухта
PET-1-4.7/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	30	350	бухта
PET-1-4.7/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	50	350	бухта
PET-1-4.7/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	20	350	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-4.7/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	4.7	30	350	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	20	400	бухта
PET-1-5.2/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	30	400	бухта
PET-1-5.2/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	50	400	бухта
PET-1-5.2/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	20	400	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	30	400	метал. катушка Ø 355 мм
PET-1-5.2/50 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	5.2	50	400	метал. катушка Ø 355 мм

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК




PET-3 (Fortisflex)

протяжка из трех плетеных полиэстеровых нитей

- Материал протяжки: специальная композиция полиэстера
- Цвет протяжки: черный
- Тип наконечников:
 - запрессованные стальные наконечники (гибкая направляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения кабелей)
- Инновационная протяжка нового поколения, обладающая значительными преимуществами даже в сравнении с профессиональной протяжкой из стеклопрутка
- Конструкция из трех плетеных нитей полиэстера обеспечивает уникальное сочетание механических свойств: прочности, гибкости, пластиичности и высокой толкающей силы
- Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффициентом трения. Кроме того, благодаря плетенной конструкции уменьшается площадь контакта протяжки с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все это придает протяжке из полиэстера исключительные антифрикционные свойства
- Высокая прочность протяжки на разрыв
- Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
- Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
- Легкая навигация и прохождение в тесном пространстве заполненных кабельных каналов увеличивает скорость монтажа
- Диэлектрические свойства полимера гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением



“Легкая, гибкая и практически не ломающаяся протяжка. Высокая стойкость к абразивному воздействию.”



“Благодаря спиральной форме минимизирована площадь контакта при прохождении кабельных каналов.”

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
PET-3-6.0/20 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	20	550	бухта
PET-3-6.0/30 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	30	550	бухта
PET-3-6.0/50 (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	50	550	бухта
PET-3-6.0/20 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	20	550	метал. катушка Ø 355 мм
PET-3-6.0/30 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	30	550	метал. катушка Ø 355 мм
PET-3-6.0/50 MK (Fortisflex)	полиэстер	■	6.0	50	550	метал. катушка Ø 355 мм





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



FGP (Fortisflex) протяжка-стеклопруток со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стеклопруток в оболочке из ПЭ
- Цвет протяжки: черный
- Сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой М5
- Стеклопруток обеспечивает необходимую жесткость при проталкивании и прохождении заполненных каналов
- Антифрикционная полиэтиленовая оболочка обеспечивает легкое скольжение и дополнительную защиту
- Идеальное сочетание гибкости и жесткости
- Высокое усилие протяжки на разрыв
- Диэлектрические свойства стекловолокна и полиэтилена гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями, находящимися под напряжением
- Легкая и прочная протяжка из стекловолокна не подвержена коррозии и обладает высоким усилием на разрыв
- Винтовые наконечники позволяют производить быструю замену гибкой направляющей для проталкивания на заглушку-окно для тяжения кабелей

“Сделано в России!
Протяжка торговой марки «Fortisflex»
производится на заводе «КВТ» из отечественных и импортных материалов.”


Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр [мм]	Длина [м]	Усилие на разрыв [кг]	Тип упаковки
FGP-3.5/03 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	3	400	бухта
FGP-3.5/05 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	5	400	бухта
FGP-3.5/10 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	10	400	бухта
FGP-3.5/15 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	15	400	бухта
FGP-3.5/20 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	бухта
FGP-3.5/30 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	бухта
FGP-3.5/50 (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	50	400	бухта
FGP-3.5/20 K (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	пласт. кассета Ø 305 мм
FGP-3.5/30 K (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	пласт. кассета Ø 305 мм
FGP-3.5/20 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	20	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-3.5/30 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	30	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-3.5/50 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	3.5	50	400	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/10 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	10	1200	бухта
FGP-4.5/15 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	15	1200	бухта
FGP-4.5/20 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	20	1200	бухта
FGP-4.5/30 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	30	1200	бухта
FGP-4.5/50 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	50	1200	бухта
FGP-4.5/70 (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	70	1200	бухта
FGP-4.5/20MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	20	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/30MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	30	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/50MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	50	1200	метал. катушка Ø 355 мм
FGP-4.5/70MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	4.5	70	1200	метал. катушка Ø 355 мм

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



FGP Telepro (Fortisflex) комплект винтовых штанг из стеклопрутка

- В комплекте:
 - штанги стеклопрутка Ø 5 мм и длиной 1 м – 10 шт.
 - наконечник с гибкой направляющей – 1 шт.
 - наконечник с крюком – 1 шт.
 - наконечник с кольцом – 1 шт.
 - упаковка: тубус из прозрачного ПВХ
- Материал протяжки: стеклопруток
- Цвет протяжки: красный
- Концы штанг оснащены винтовыми наконечниками. Максимальная длина сборной конструкции – 10 м
- Предназначены для протяжки кабелей в труднодоступных местах: над подвесными потолками, под напольными перекрытиями, в кабельных каналах и т. п.
- В сравнении со стеклопрутком в оболочке из полиэтилена, сборные навинчивающиеся штанги выполнены из цельного стеклопрутка Ø 5.0 мм. Штанги в сборе обладают усиленной жесткостью и силой
- В зависимости от расстояния, на которое нужно пробросить или вытянуть кабели, штанги могут быть оперативно свинчены в линию необходимой длины
- Малый вес и компактные габариты комплекта
- Экономия до 50% времени монтажа
- Вес: 730 г



ЧМ мини (КВТ)

чулки монтажные кабельные с резьбовым наконечником

- Предназначены для захвата конца кабеля при его протяжке и укладке
- Материал: оцинкованная сталь
- Соединяются с протяжками типа STP, PET-1-4.7 и FGP, имеющими сменные резьбовые наконечники
- Резьба наконечника: М5
- Равномерное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции и оболочки кабеля



Модель	Тип	Диаметр кабеля [мм]	Рабочая нагрузка [кН]	Разрушающая нагрузка [кН]	Размеры [мм]			Вес [кг]
					L	L ₁	L ₂	
ЧМ мини-6/9	торцевые	6–9	1.3	2.2	230	18	212	0.01
ЧМ мини-9/12	торцевые	9–12	1.3	2.2	368	18	350	0.02





Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК



FGP-11 (Fortisflex)
протяжка-стеклопруток
со сменными наконечниками

- Материал протяжки: стеклопруток в оболочке из полиэтилена
- Цвет протяжки: желтый
- Сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой M12
- Предназначен для протяжки силовых и телекоммуникационных кабелей по подземным коммуникациям городской инфраструктуры между зданиями, внутри кабельных коллекторов и труб
- Мощные сердечники из стеклопрутка обеспечивают необходимую жесткость и упругость при проталкивании и прохождении заполненных каналов
- Оболочка из полиэтилена обеспечивает легкое скольжение и дополнительную защиту стеклопрутка
- Транспортная тележка на колесах позволяет без усилий переместить УЗК к месту выполнения работ
- Установленная на тележке металлическая кассета надежно удерживает стеклопруток в бухте при хранении и перевозке, а также позволяет удобно и безопасно разматывать и сматывать протяжку в процессе эксплуатации

Модель	Материал протяжки	Цвет	Диаметр (мм)	Длина (м)	Усилие на разрыв (кг)	Тип упаковки
FGP-11/100 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	100	6 250	на стальном барабане
FGP-11/150 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	150	6 250	на стальном барабане
FGP-11/200 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	200	6 250	на стальном барабане
FGP-11/250 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	250	6 250	на стальном барабане
FGP-11/300 MK (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	300	6 250	на стальном барабане
FGP-11/100 (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	100	6 250	бухта
FGP-11/150 (Fortisflex)	стеклопруток	■	11	150	6 250	бухта
Ремкомплект для FGP-11	Состав: винт. наконечники для направляющей – 2 шт., заглушка-окно – 2 шт., клей – 1 шт.					

Сравнение технических характеристик протяжки в зависимости от материала и размера

Типы протяжки (материал)	Диаметр протяжки (мм)	Диаметр трубы (мм)	Усилие проталкивания*	Минимальный радиус изгиба (мм)	Усилие на разрыв (кг)	Усилие тяжения** (кг)	Рекомендуемая длина (м)
Нейлон	3.0	16-20	★	80	150	110	5-15
Нейлон	4.0	20-25	★	80	200	120	5-20
Сталь в оболочке	4.0	16-25	★★	80	200	130	5-20
Полиэстер PET-1	4.0	16-32	★★★	100	300	130	10-30
Полиэстер PET-1	4.7	20-32	★★★	100	350	140	10-30
Полиэстер PET-1	5.2	20-32	★★★	100	400	160	10-50
Полиэстер PET-3	6.0	32-60	★★★	100	550	400	20-60
Стеклопруток	3.5	16-32	★★★	160	400	110	10-30
Стеклопруток	4.5	32-60	★★★	310	1200	170	20-50
Стеклопруток	11	63-150	★★★★	770	6250	500	100-300

* Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы

** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками

Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок





Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок

ТТ-1800 (КВТ)

высокотемпературный фен
для монтажа термоусаживаемых трубок

- В комплекте:
 - фен
 - 4 насадки: редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная
 - пластиковый кейс
- Три режима нагрева спирали: 50, 380 и 580 °С
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Вес комплекта: 1.51 кг
- Вес инструмента: 0.83 кг
- Габариты кейса: 310x290x110 мм

“Качественные материалы и керамическая основа нагревательного элемента обеспечивают надежность и длительный срок службы.”



ПГ (КВТ)

профессиональная пропановая горелка
для монтажа термоусаживаемых муфт

- 2 в 1: термоусадка и пайка
- Предназначена для монтажа термоусаживаемых элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, защитных кожухов, перчаток и манжет
- При использовании насадки для пайки применяется для монтажа узла заземления в кабельных муфтах
- В комплекте:
 - 1) широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм
 - 2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм
 - 3) рукоятка с вентилем подачи газа
 - 4) редуктор
 - 5) шланг высокого давления длиной 5 метров
- Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже
- Вес комплекта: 1.75 кг

“Профессиональная горелка кабельщика-монтажника с двумя насадками, редуктором и 5-метровым шлангом.”

Инструмент для монтажа термоусаживаемых муфт и трубок

НМБ-6 (КВТ)

набор для срыва головок
болтовых соединителей и наконечников

- Состав набора:
 - струбцина из хромированной стали для фиксации наконечников и соединителей
 - реверсивный ключ-трещотка на 1/2"
 - 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм
 - тканевая сумка
- Диапазон сечений монтируемых наконечников и соединителей: 10–800 мм²
- Возможно использование струбцины для разворота и ориентирования жил кабеля
- Вес комплекта: 1.43 кг
- Длина струбцины: 290 мм



“Расширенный универсальный набор для монтажа болтовых соединителей и наконечников «КВТ» с шестью головками.”

НИМ-1 (КВТ)

набор инструментов
для монтажа кабельных муфт

- Состав набора:
 - 1) горелка пропановая ПГ
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6
 - 3) нож монтерский складной НМ-01
 - 4) клещи переставные изолированные
 - 5) пассатики
 - 6) ножовка с двумя запасными полотнами
 - 7) бесконтактный тестер напряжения MS-8900
 - 8) молоток
 - 9) напильник плоский
 - 10) отвертка шлицевая
 - 11) рулетка 3 м
 - 12) сумка с резиновым дном
- Прочная сумка с резиновым дном, ремнем и большим количеством отделений
- Вес набора в сумке: 7.70 кг





Портативные многофункциональные газовые горелки



X-190 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 19 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 60 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Переключатель на постоянный режим работы и кнопка защиты от детей
- Надежная и безопасная конструкция. Более 20 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Мягкий, прорезиненный и приятный на ощупь кожух
- Легкий вес и компактность
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 183 г
- Габариты: 140x105x70 мм
- Диаметр корпуса баллона: 38 мм



Клиновидное пламя для точных работ



Форсированное клиновидное пламя



Мягкое пламя с языками желтого цвета

X-220 (КВТ)

- Одна из лучших миниатюрных бутановых горелок, представленных на мировом рынке. Рекомендована для термоусадки
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Емкость баллона: 22 мл
- Регулируемая длина пламени: от 30 до 80 мм
- Время горения: 110 мин.
- Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позволяют варьировать пламя горелки от острого клиновидного до мягкого пламени с желтым языком
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Прочный латунный контейнер для газа
- Легкий вес и компактность
- Отточенный современный дизайн и выверенная эргономика
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 226 г
- Габариты: 140x95x70 мм
- Диаметр корпуса баллона: 36 мм



Портативные многофункциональные газовые горелки



X-350 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 35 мл
- Мощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 70 до 160 мм
- Время горения: 120 мин.
- Подпружиненный регулятор для перехода на мягкое пламя с желтым языком
- Отдельный переключатель на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей и случайного включения
- Надежная и безопасная конструкция, проверенная временем
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 254 г
- Габариты: 185x130x60 мм
- Диаметр корпуса баллона: 40 мм



Клиновидное пламя для точных работ



Форсированное клиновидное пламя



Мягкое пламя с языками желтого цвета

X-500 (КВТ)

- Рекомендована для монтажа термоусадочной трубы, а также наконечников и разъемов с термоусаживающей изоляцией
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Максимальная температура пламени: 1300 °C
- Увеличенная емкость баллона: 50 мл
- Сверхмощное широкое пламя
- Регулируемая длина пламени: от 100 до 180 мм
- Время горения: 120 мин.
- Кнопка переключения на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от детей
- Сопло горелки имеет эргономичный угол наклона по отношению к корпусу
- Внешний кожух из легкого алюминиевого сплава
- Надежная и безопасная конструкция. Более 15 лет на мировом рынке
- Съемная настольная подставка
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Вес: 381 г
- Габариты: 190x155x74 мм
- Диаметр корпуса баллона: 50 мм





Портативные многофункциональные газовые паяльники

**XZ-1 (KBT)**

портативный газовый паяльник

- Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к электросетям
- В комплекте:
 - газовый паяльник
 - защитный колпачок
 - 4 насадки для пайки
 - рефлектор
 - припой и губка для снятия припоя
 - пластиковый кейс
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Работает в трех режимах: паяльник, газовая горелка, фен для термоусадки
- Температура жала в режиме паяльника: макс. 580 °C
- Температура пламени в режиме горелки: 1300 °C
- Температура воздуха в режиме фена: 550 °C
- Переключатель на постоянный режим работы
- Кнопка защиты от случайного включения
- Регулятор подачи газа
- Емкость баллона: 20 мл
- Время работы: 120 мин
- Вес паяльника: 120 г
- Габариты паяльника: 210x28 мм

**XZ-2 mini (KBT)**

портативный газовый паяльник

- Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к электросетям
- Пьезоэлектрическая система зажигания
- Топливо: высокоочищенный бутан для заправки зажигалок
- Работает в трех режимах:
 - паяльник
 - газовая горелка
 - фен для термоусадки
- Температура жала в режиме паяльника: макс. 350 °C
- Температура пламени в режиме горелки: 1300 °C
- Температура воздуха в режиме фена: 550 °C
- Кнопка защиты от случайного включения
- Регулятор подачи газа
- Защитный прозрачный колпачок на жало для хранения и транспортировки
- Емкость баллона: 12 мл
- Легкий и компактный
- Время работы: 60 мин.
- Вес паяльника: 60 г

**Фонарики
светодиодные**



Фонарики светодиодные



FL-8012 (КВТ)

фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: современный светодиод CREE XML2
- Яркость светового потока: 800 лм
- Дальность: 400 м
- Время непрерывной работы: ~ 4 часа
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика
- 5 режимов работы:
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS
- Выбор режимов осуществляется полунажатием кнопки включения
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- В комплекте:
 - ремешок для ношения на руке
 - переходник для батареек AAA в комплекте
- Вес (без батарей): 150 г / Габариты: 138x40 мм



FL-8047 (КВТ)

фонарик светодиодный
с регулируемым фокусом

- Источник света: современный светодиод CREE XML2
- Яркость светового потока: 800 лм
- Дальность: 300 м
- Время непрерывной работы: ~ 4 часа
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика
- Защитные резиновые накладки на головной части и торце фонарика
- 5 режимов работы:
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS
- Выбор режимов осуществляется полунажатием кнопки включения
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Переходник для батареек AAA в комплекте
- Вес (без батарей): 154 г / Габариты: 142x42 мм



Фонарики светодиодные



FL-8030 (КВТ)

фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: современный светодиод CREE XML2
- Яркость светового потока: 1000 лм
- Дальность: 300 м
- Время непрерывной работы: ~ 8 часов
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Пластиковая кнопка включения выполняет функцию индикатора заряда: полный заряд – зеленый цвет кнопки / низкий заряд – красный цвет кнопки
- 5 режимов работы:
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Встроенный разъем USB для подзарядки аккумулятора
- Кабель микро-USB и переходник для батареек AAA в комплекте
- Вес (без батарей): 209 г / Габариты: 159x44 мм



FL-3058 (КВТ)

фонарик светодиодный
с раздвижной рукояткой и магнитным креплением

- Источники света:
 - светодиод XPG LED в головной части
 - светодиод COB в раздвижной рукоятке
- Яркость светового потока: 350 лм
- Дальность: 150 м
- Время непрерывной работы: ~ 4 часа
- 2 в 1: фонарь и стационарный прибор освещения
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Пластиковая кнопка включения
- 3 режима работы:
 - головной диод: полная яркость
 - диод в рукоятке: полная яркость / красный мигающий
- Мощный магнит в торцевой части рукоятки фонаря позволяет закрепить его на стенке металлического щитка
- Питание: 4 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Вес (без батарей): 237 г
- Габариты: 170/227x45 мм





Фонарики светодиодные

HL-9023 (КВТ)

фонарик налобный светодиодный



- Источники света:
светодиод COB, 2 красных боковых светодиода
- Яркость светового потока: 120 лм
- Дальность: 100 м
- Время непрерывной работы: ~ 4 часа
- Прочный пластиковый корпус. Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения
- 4 режима работы: полная яркость, 50% яркости,
красный свет, мигание красного света
- Поворотный механизм корпуса фонаря
- Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Вес (без батарей): 44 г / Габариты: 60x35x42 мм

HL-9026 (КВТ)

фонарик налобный светодиодный
с отдельным батареочным блоком



- Источники света: центральный светодиод CREE XPG,
2 боковых светодиода COB, 10 красных светодиодов SMD, 3 красных светодиода на батарейном отсеке
- Яркость светового потока: 300 лм
- Дальность: 150 м
- Время непрерывной работы: ~ 6 часов
- Прочный пластиковый корпус. Степень защиты: IPX4
- 2 прорезиненные кнопки включения
- Режимы работы:
 - светодиод CREE XPG: полная яркость, 50% яркости,
мигание, SOS (при удержании кнопки 1 сек)
 - светодиоды COB и светодиоды SMD: полная яркость,
красный свет, мигание красного света
- Возможность комбинирования режимов работы
- Поворотный механизм на 90°
- Отдельный батареочный блок с подсветкой
- Питание: 3 батарейки AA (в комплект не входят)
- Вес (без батарей): 135 г / Габариты: 84x52x36 мм

FL-7007 (КВТ)

фонарь переносной светодиодный



- Источник света: 1 светодиод COB
- Яркость светового потока: 200 лм
- Дальность: 50 м
- Время непрерывной работы: ~ 5 часов
- Прочный пластиковый корпус. Степень защиты: IPX4
- 1 режим работы: полная яркость
- Поворотная рамка для установки фонарика
в различных положениях
- Вращающийся карабин для подвешивания
со встроенным магнитом
- Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)
- Вес (без батарей): 113 г / Габариты: 127x68x25 мм



Инструмент
для монтажа
кабельных стяжек



Инструмент для монтажа нейлоновых кабельных стяжек



TG-01 (KBT)

инструмент для монтажа нейлоновых стяжек с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

- Монтаж нейлоновых стяжек шириной 2.5–4.8 мм
- Автоматическая обрезка по достижении необходимого усилия затяжки
- Корпус из алюминиевого сплава
- Регулятор усилия затяжки, при котором происходит обрезка конца стяжки
- Три положения регулятора усилия:
1 – для стяжек шириной 2.5 мм
2 – для стяжек шириной 3.5 мм
3 – для стяжек шириной 4.8 мм
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 310 г
- Длина: 160 мм



TG-03 (KBT)

инструмент для монтажа нейлоновых стяжек с обрезкой в ручном режиме

- Монтаж нейлоновых стяжек КСС, КС3 шириной 4–10 мм и усиленных всепогодных стяжек КСУ с двойным и одинарным замком
- Безальтернативный инструмент для затяжки усиленных всепогодных стяжек при монтаже линий СИП
- Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
- Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного захвата
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 280 г
- Длина: 200 мм



TG-04 (KBT)

инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

- Монтаж нейлоновых стяжек шириной 2.5–12 мм
- Обрезка стяжки поворотом инструмента
- Корпус из 3-миллиметровой стали
- Уникальный дизайн
- Сокращает время монтажа и обеспечивает профессиональное качество работ
- Надежная механика
- Вес: 250 г
- Длина: 180 мм

Инструмент для монтажа стальных кабельных стяжек



TG-05 (KBT)

инструмент для монтажа стальных стяжек с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

- Монтаж стяжек из нержавеющей стали шириной 4.6–7.9 мм
- Максимальная толщина стальных стяжек: 0.3 мм
- Длина конца стяжки, необходимая для захвата и натяжения – не менее 30 мм
- Бесступенчатый регулятор усилия затяжки
- Автоматическая обрезка конца стяжки по достижении выставленного усилия затяжки
- Усиленная, износостойкая конструкция
- Литой металлический корпус
- Скоба для подвешивания инструмента на поясце
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 550 г Длина: 180 мм



TG-02 (KBT)

инструмент для монтажа стальных стяжек с обрезкой в ручном режиме

- Монтаж стяжек из нержавеющей стали шириной 4.6–12 мм
- Максимальная толщина стальных стяжек: 0.45 мм
- Длина конца стяжки, необходимая для захвата и натяжения – не менее 45 мм
- Полуавтоматический модуль с возвратной пружиной
- Обрезка – отжатием рычага вверх после затяжки
- Надежная механика
- Прорезиненные рукоятки из термопластичной резины
- Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие затяжки и профессиональное качество работ
- Вес: 550 г Длина: 210 мм

Монтаж кабельных стяжек при помощи профессионального инструмента

■ Безальтернативность

Монтаж некоторых видов стяжек возможен только с использованием специального инструмента.

При монтаже усиленных стяжек КСУ и стяжек из нержавеющей стали качественную затяжку невозможно произвести вручную.

■ Гарантия правильного усилия затяжки

Надежность и срок службы крепежа во многом определяется адекватным усилием затяжки.

В автоматических моделях TG-01 и TG-05 предусмотрен специальный регулятор усилия затяжки. Положение регулятора выставляется в зависимости от ширины нейлоновой или стальной стяжки.

■ Обрезка конца затянутой стяжки


Все инструменты имеют встроенную функцию обрезки конца стяжки в ручном либо автоматическом режиме. Комбинированная функция затяжки и обрезки в одном инструменте делает монтаж аккуратным и быстрым. В пистолетах TG-01 и TG-05 обрезка конца стяжки происходит автоматически при достижении фиксированного усилия затяжки.

■ Сокращение времени монтажа

При использовании профессиональных инструментов время, затраченное на завершение полного цикла: затяжку и обрезку конца стяжки – значительно меньше, чем при монтаже «вручную».

Преимущества электромонтажного инструмента «КВТ»

■ Качество Качество инструмента «КВТ» обеспечивается коллективом квалифицированных инженеров и сотрудников, преданных своему делу, наличием современной станочной базы и высокой культурой производства. Многолетний опыт эксплуатации и независимые ресурсные испытания подтверждают высокую надежность и практичность инструментов «КВТ»	■ Комплексный подход Будучи самым известным в стране производителем кабельной арматуры, электротехнический завод «КВТ» предлагает системные решения на платформе специализированного инструмента: «гидравл. прессы – матрицы – кабельные наконечники», «инструмент для пробивки отверстий – перфоформы – герметичные вводы», «кабельные муфты – наконечники – инструмент»
■ Ассортимент По полноте, структурной цельности и глубине ассортимент электромонтажного инструмента «КВТ», насчитывающий более 700 наименований, сопоставим с ассортиментом ведущих мировых лидеров индустрии	■ Гарантия На весь инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия сроком до 5 лет в зависимости от группы инструмента. По истечении гарантийного периода осуществляется постгарантийное сервисное обслуживание
■ Выбор Применительно к каждой конкретной задаче из существующего многообразия инструмента «КВТ» существует возможность выбора. Это могут быть упрощенные бюджетные модели, продвинутый профессиональный инструмент с дополнительными опциями и улучшенной эргономикой или инструмент премиум класса. В зависимости от условий эксплуатации и объемов монтажных работ, можно выбрать инструмент с механическим, гидравлическим, электрическим или аккумуляторным приводом	■ Самостоятельный ремонт Покупатели из удаленных регионов могут воспользоваться возможностью приобретения необходимых запчастей и подробных инструкций для самостоятельного ремонта. Сервисный центр завода «КВТ» предлагает ряд специально подготовленных обучающих статей и видеоматериалов, помогающих справиться с решением проблемы на месте. Это значительно экономит время и позволяет избежать длительных простоев в работе
■ Фокус Инструмент «КВТ» является единственным инструментальным брендом в России, последовательно развивающимся в рамках «профессионального инструмента для электромонтажных работ»	■ Сертификация Весь инструмент «КВТ» прошел добровольную сертификацию по системе ГОСТ-Р и комплексные испытания в сертифицированных лабораториях
■ Развитие Усовершенствование традиционных моделей и не прекращающийся поиск новых решений являются неотъемлемыми атрибутами бренда «КВТ». За последние 15 лет ряд моделей и групп инструмента стали инновационными хедлайнерами российского электротехнического рынка и заняли прочное место в списке самых популярных инструментов для электромонтажа. Делая ставку на бренд «КВТ», наши партнеры вместе с пакетом уже существующего инструмента приобретают нечто не менее ценное – гарантированную подпиську на развитие	■ Обучение и безопасность Особое внимание уделяется обучению монтажников правилам эксплуатации и безопасного обращения с инструментом. Помимо подробного отражения темы в паспортах и рекомендациях, проводятся обучающие семинары и мастер-классы по инструменту. В отличие от некоторых российских компаний, предлагающих инструмент сомнительного происхождения в качестве изолирующего, все дизлектрические инструменты «КВТ» проходят индивидуальное тестирование и сертифицированы по стандарту VDE
■ Дизайн и эргономика Инструмент «КВТ» имеет свое лицо. Продуманный дизайн и эргономика, тщательный подбор материалов, особое внимание к геометрии и фактуре поверхностей, снижение веса инструмента за счет использования современных материалов, поиск удобной и практичной упаковки – вот далеко не полный список параметров, учитываемых при разработке инструмента	■ Цены Продуманная система скидок и демократичная ценовая политика делает инструмент привлекательным для дилеров и оптовиков, а также доступным для конечных пользователей. При этом, сравнимые с инструментом «КВТ» по качеству и ассортименту инструменты ведущих европейских и американских брендов стоят в разы дороже



© KVT

Все права защищены.

Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи, таблицы, не может быть воспроизведена без письменного разрешения правообладателя.

