

2017-2018 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Электротехническая Компания МЕАНДР

196240, г. Санкт-Петербург, Предпортовый 5-й проезд, д. 1

+7 (800) 100-42-20 (бесплатный по России)
+7 (812) 410-17-38, +7 (812) 410-19-66, +7 (812) 410-17-59,
+7 (812) 410-17-22, +7 (921) 785-06-93 (Мегафон)
WEB: www.meandr.ru
E-mail: info@meandr.ru

- ♦ **ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВОГО ПРОБОЯ**
- ♦ **УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ**
- ♦ **ТИРИСТОРНЫЕ КОММУТАТОРЫ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ УКРМ**
- ♦ **ТИРИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ**
- ♦ **МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ АВР**
- ♦ **РЕЛЕ ВРЕМЕНИ**
- ♦ **РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПЯЖЕНИЯ**
- ♦ **РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ**
- ♦ **РЕЛЕ ВЫБОРА ФАЗ**
- ♦ **РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА**
- ♦ **РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ**
- ♦ **РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ**
- ♦ **ФОТОРЕЛЕ**
- ♦ **РЕЛЕ ИМПУЛЬСНЫЕ**
- ♦ **ВОЛЬТМЕТРЫ, ВОЛЬТАМПЕРМЕТРЫ**
- ♦ **СЧЁТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ, ТАХОМЕТРЫ**
- ♦ **ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ФОТОМЕТОК для УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
- ♦ **БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОПТИЧЕСКИЕ, ИНДУКТИВНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ**



Технические данные служат для общей информации.
При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании следует обязательно соблюдать инструкции по эксплуатации и указания, нанесённые на изделия.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию и комплектацию, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.
Все используемые обозначения изделий являются товарными знаками или наименованиями изделий фирмы «МЕАНДР» или других предприятий.





Уважаемые наши коллеги!

Электротехническая компания МЕАНДР представляет вашему вниманию новый каталог продукции. Наша компания добилась больших успехов в освоении новых направлений, широкий ассортимент выпускаемых изделий постоянно растёт.

В этом году мы разработали и внедрили новую линейку корпусов шириной 13мм и 22мм, также выпускаются реле в стандартных корпусах шириной 1, 2 и 6 модулей. Информация, которая содержится в каталоге, поможет вам правильно выбрать продукцию, а также будет служить справочником по изделиям, предназначенным для различных областей промышленности.

С уважением,

Группа компаний МЕАНДР

Сертификат ЕАС на реле времени

Сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Сертификат о соответствии принят на основании протоколов испытаний
№ 23ТС/4-04/2014, 23ТС/5-04/2014 от 17.04.2014 года.

Сертификат ЕАС на реле контроля и защиты

Сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Сертификат о соответствии принят на основании протоколов испытаний
№ 23ТС/6-04/2014, 23ТС/7-04/2014, 23ТС/8-04/2014, 23ТС/9-04/2014 от 17.04.2014 года.

Сертификат ЕАС на счётчики

Сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Сертификат о соответствии принят на основании протоколов испытаний
№ 23ТС/2-04/2014, 23ТС/3-04/2014 от 17.04.2014 года.

Сертификат ЕАС на тиристорные регуляторы и коммутаторы

Сертификат на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Сертификат о соответствии принят на основании протоколов испытаний
№ 23ТС/0-04/2014, 23ТС/1-04/2014 от 17.04.2014 года.

Декларация ЕАС на вольтметры и вольтамперметры

Декларация на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний
№№ 30Д-03/2014, 31Д-03/2014 от 22.04.2014 года.

Декларация ЕАС на датчики

Декларация на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний
№№ 32Д-03/2014, 33Д-03/2014 от 23.04.2014 года.

Свидетельство о вступлении в международную систему GS1

ЗАО "МЕАНДР" признана членом ассоциации GS1 - международная организация, ведающая вопросами стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц.
Номер предприятия в системе 464001693.

1. Реле времени.....

Структура обозначения реле времени.....

Таблица выбора диаграммы работы реле времени.....

Таблица функциональных параметров реле времени.....

Диаграммы работы реле времени.....

Реле времени однокомандные.....

Реле времени циклические.....

Реле времени трёхцепные.....

Реле времени пусковое (звезда-треугольник).....

Реле выбора приоритета.....

Реле счётчик импульсов.....

2. Реле контроля напряжения.....

Структура обозначения реле контроля напряжения.....

Таблица выбора реле контроля напряжения.....

Реле контроля однофазного напряжения.....

Устройство защиты многофункциональное однофазное.....

Противопожарные устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП).....

Реле контроля трёхфазного напряжения для трёхпроводных сетей без нейтрали.....

Реле контроля трёхфазного напряжения для четырёхпроводных сетей с нейтралью.....

Устройство защиты многофункциональное трёхфазное.....

3. Модульные приборы.....

66

4. Реле промежуточные.....

Структура обозначения промежуточных реле.....

Промежуточные реле.....

Реле ограничения пусковых токов.....

5. Реле контроля.....

Реле выбора фаз.....

Реле контроля частоты.....

Ограничители мощности.....

Реле контроля тока.....

Реле защиты насосов.....

Реле контроля уровня.....

Реле приоритета нагрузки.....

Устройство защиты абонентской линии.....

Реле контроля температуры.....

Реле контроля освещённости (фотореле).....

6. Вольтметры и вольтамперметры.....

Измеритель тока короткого замыкания, совмещённый с цифровым вольтметром.....

7. Реле импульсные.....

Реле импульсные однофазные.....

Реле импульсное трехфазное.....

8. Модули управления Автоматическим Вводом Резерва.....

118

9. Тиристорные приборы.....

Структура обозначения.....

Общая информация.....

Тиристорные регуляторы мощности.....

Тиристорные коммутаторы.....

10. Счётчики.....

Счётчики импульсов.....

Тахометры.....

Счётчики моточасов.....

11. Блоки питания.....

144

13. Товары сторонних производителей.....

146



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ



- Типы реле
- PBO - реле времени однокомандное

PBP - реле времени пусковое (переключения) «звезда-треугольник» («star-delta»)

PBC - реле времени циклическое

PB3 - реле времени трёхцепное

PСИ - реле счётчик импульсов

- Способы установки выдержки времени
- P - плавная (потенциометр)

П2 - дискретная (2 декадных переключателя)

П3 - дискретная (3 декадных переключателя)

- Типы корпусов
- 13 - модульное исполнение (13мм), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность

15 - модульное исполнение (17.5мм 1модуль), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность

08 - модульное исполнение (35мм 2 модуля), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность

22 - модульное исполнение (22мм), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность

10 - щитовое исполнение

Условное обозначение функций реле времени











	Количество диапазонов выдержки времени		Плавная регулировка задержки срабатывания
	Количество функциональных диаграмм		Дискретная регулировка задержки срабатывания








ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДИАГРАММЫ РАБОТЫ
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

	Наименование модели	Реле однокомандные										Реле циклические									
		PBO-1M	PBO-15	PBO-П2-15	PBO-П2-M-15	PBO-26M	PBO-26	PBO-П2-26	PBO-08	PBO-083	PBO-П3-08	PBO-П3-081	PBO-П3-22	PBO-П3-10	PВЦ-1M	PВЦ-Р-15	PВЦ-08	PВЦ-П2-22	PВЦ-П2-10	PВ3-22	РСИ-П4-10
Функциональная диаграмма	0 - включение без задержки после подачи питания (мгновенный контакт)										•										
	1 - задержка включения после подачи питания	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	
	2 - формирование импульса после подачи питания	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	
	3 - запуск при воздействии управляющего сигнала							•	•	•	•	•	•								
	4 - запуск при воздействии управляющего сигнала	•			•			•	•	•	•	•	•								
	5 - счётчик импульсов								•			•	•								•
	6 - счётчик импульсов								•												•
	7 - циклическое начало формирования цикла с паузы после подачи питания				•									•	•	•	•	•			
	8 - циклическое начало формирования цикла с импульса после подачи питания				•				•	•	•			•	•	•	•	•			
	9 - циклическое на один цикл при воздействии управляющего сигнала								•	•	•			•	•	•	•	•			
	10 - циклическое на один цикл при воздействии управляющего сигнала									•	•			•	•	•	•	•			
	11 - запуск при воздействии управляющего сигнала							•		•	•	•	•								
	12 - запуск при воздействии управляющего сигнала	•			•			•		•	•	•	•								
	13 - смена положения контактов по переднему фронту управляющего сигнала	•																			
	19 - запуск при воздействии управляющего сигнала старт/стоп отсчёта времени								•			•	•								
	20 - запуск при воздействии управляющего сигнала старт/стоп отсчёта времени								•			•	•								
	21 - запуск при воздействии управляющего сигнала								•			•	•								
	22 - запуск при воздействии управляющего сигнала								•			•	•								
	23 - запуск при воздействии управляющего сигнала							•		•	•	•	•								
	24 - запуск при воздействии управляющего сигнала	•						•		•	•	•	•								
	26 - задержка отключения после снятия напряжения питания					•	•	•													
	27 - включение и отключение после снятия напряжения питания					•	•	•													
	28 - контроль частоты или скорости вращения	•			•				•		•	•	•	•							
	29 - контроль частоты или скорости вращения с памятью	•			•				•		•	•	•	•							
	30 - запуск при воздействии управляющего сигнала							•		•	•	•	•	•							
	31 - задержка отключения после снятия напряжения питания							•													

ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

	Наименование модели	Реле однокомандные										Реле циклические					РСИ-П4-10	РВ3-22		
		PBO-1M	PBO-15	PBO-П2-15	PBO-П2-M-15	PBO-26M	PBO-26	PBO-П2-26	PBO-08	PBO-083	PBO-П3-08	PBO-П3-081	PBO-П3-22	PBO-П3-10	PВЦ-1M	PВЦ-Р-15			PВЦ-08	PВЦ-П2-22
Контакты реле	мк (мгновенный контакт)										•									
	1п (1 переключающая группа)	•				•								•						
	2п (2 переключающие группы)		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
	3п (3 переключающие группы)																			•
Диапазон выдержки времени	0.01-9.99с								•	•	•	•	•	•						
	0.1-9.9с		•	•	•	•	•	•									•	•	•	
	0.1-99.9с								•	•	•	•	•	•						
	0.3-3с	•																		
	1-10с	•													•	•				•
	1-99с		•	•	•	•	•	•									•	•	•	
	1-999с								•	•	•	•	•	•						
	3-30с	•													•					•
	10-100с	•													•					•
	10-990с		•	•	•													•	•	
	10-9990с												•	•						
	0.1-1мин															•				
	0.1-9.9мин		•	•	•	•	•	•									•	•	•	
	0.1-99.9мин								•	•	•	•	•	•						
	1-10мин	•													•	•				•
	1-99мин		•	•		•											•	•	•	
	1-999мин								•	•	•	•	•	•						
	3-30мин	•													•					•
	10-100мин	•													•					•
	10-990мин		•	•	•													•	•	
	10-9990мин												•	•						
	0.1-1ч															•				
	0.1-9.9ч		•	•	•													•	•	•
	0.1-99.9ч								•	•	•	•	•	•						
1-10ч	•													•	•				•	
1-99ч		•	•	•														•	•	
1-999ч								•	•	•	•									
3-30ч														•					•	
Способ установки выдержки времени	потенциометр	•												•	•					
	2 декадных поворотных переключателя		•			•	•										•			
	3 декадных поворотных переключателя								•	•										•
	2 декадных переключателя			•	•			•										•	•	
	3 декадных переключателя										•	•	•	•						
4 декадных переключателя																			•	
Напряже- ние пита- ния (В)	DC6			•												•				
	ACDC10-30	•	•	•	•															
	DC12															•				
	DC24															•				
	ACDC24										•									
	ACDC24/AC230	•	•	•								•		•				•	•	
	ACDC24-240					•	•	•	•	•			•			•		•		•
	ACDC24-245				•															
	ACDC36			•																
	ACDC36-240										•									
AC230															•					
AC400							•	•												
Габарит- ные раз- меры, мм	13 x 93 x 62 (2/3 модуля)	•				•								•						
	18 x 93 x 62 (1 модуль)		•	•	•		•	•							•					
	22 x 93 x 62 (5/4 модуля)											•						•		•
	35 x 90 x 63 (2 модуля)								•	•	•	•					•			
	48 x 48 x 100 (щитовое)													•				•		•
Макс. коммутир. ток	5A/250В	•				•							•	•	•			•	•	•
	8A/250В		•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•		•	•	•
	16A/250В																			

	Контакт мгновенного действия - изменяет своё состояние при включении питания. Возвращается в исходное состояние при выключении питания.
	Отсчёт заданного времени начинается при подаче напряжения питания, после чего реле включается (задержка на включение). Отключение по снятию питания.
	Реле включается одновременно с подачей питания. Отключение реле происходит после отсчёта заданного времени (задержка на отключение).
	Включение реле и отсчёт заданного времени начинается после размыкания управляющего контакта. Отсчёт времени прерывается повторной командой внешнего запуска. Отключение реле происходит после отсчёта заданного времени или при выключении питания.
	Реле включается при замыкании управляющего контакта. Отсчёт заданного времени начинается после размыкания управляющего контакта. Отсчёт времени прерывается повторной командой внешнего запуска. Отключение реле происходит после отсчёта заданного времени или при выключении питания.
	Реле включается при замыкании управляющего контакта. Отсчёт заданного времени начинается после размыкания управляющего контакта. Отсчёт времени прерывается повторной командой внешнего запуска. Отключение реле происходит после отсчёта заданного времени или при выключении питания.
	Счёт импульсов до заданного значения N и по окончании счета включение реле на заданное время $t = 100\text{мс}$. Обнуление счётчика и выключение реле осуществляется по команде сброс (Y2).
	Реле включается одновременно со включением питания. Счёт импульсов до заданного значения N и по окончании счета отключение реле на фиксированное время $t = 100\text{мс}$. Обнуление счётчика и включение реле осуществляется по команде сброс (Y2).
	Циклическое включение и отключение реле (бесконечный цикл). При подаче напряжения питания начинается отсчёт выдержки времени t_1 , после отработки времени паузы исполнительное реле включается и начинается отсчёт выдержки времени t_2 , после отработки времени импульса исполнительное реле выключается. Цикл повторяется до снятия напряжения питания.
	Циклическое включение и отключение реле (бесконечный цикл). При подаче напряжения питания исполнительное реле включается и начинается отсчёт выдержки времени t_1 , после отработки времени импульса исполнительное реле выключается и начинается отсчёт выдержки времени t_2 . Цикл повторяется до снятия напряжения питания.
	Циклическое реле с однократным циклом. При замыкании управляющего контакта начинается отсчёт выдержки времени t_1 , после отработки времени паузы исполнительное реле включается и начинается отсчёт выдержки времени t_2 , после отработки времени импульса исполнительное реле выключается. Отсчёт времени не прерывается повторной командой внешнего запуска.

	При подаче питания реле выключено. Включение реле и отсчёт заданного времени начинается при замыкании управляющего контакта. После отсчёта заданного времени реле выключается. Отсчёт времени не прерывается повторной командой внешнего запуска. Отключение реле - после отсчёта заданного времени или при выключении питания.
	При замыкании управляющего контакта начинается отсчёт заданной выдержки времени. Отсчёт времени прерывается повторной командой внешнего запуска. Реле включится если интервал между командами внешнего запуска больше установленной выдержки времени. Реле выключается при поступлении очередной команды внешнего запуска или при отключении питания.
	При замыкании управляющего контакта реле включается и начинается отсчёт заданной выдержки времени. Отсчёт времени прерывается повторной командой внешнего запуска. Реле выключится если интервал между командами внешнего запуска больше установленной выдержки времени. Реле включается при поступлении очередной команды внешнего запуска.
	Задержка срабатывания реле после снятия питания. Реле включается одновременно с включением питания. Отключение реле происходит через заданное время после снятия напряжения питания. Отсчёт времени прерывается при повторном включении питания и возобновляется вновь после его снятия.
	Задержка срабатывания реле после снятия питания. Реле включается одновременно с включением питания. Отключение реле происходит через заданное время после снятия напряжения питания. Отсчёт времени возобновляется вновь после его снятия.
	Контроль частоты или скорости. Отсчёт времени задержки на включение начинается при включении напряжения питания и по переднему или заднему фронту управляющего импульса; реле включается если пауза между любыми соседними фронтами больше установленной выдержки времени или длительность управляющего импульса больше установленной выдержки времени. Отключение реле и начало нового цикла начинается при подаче очередного управляющего импульса.
	Контроль частоты или скорости. Отсчёт времени задержки на включение начинается при включении напряжения питания и по переднему или заднему фронту управляющего импульса; реле включается если пауза между любыми соседними фронтами больше установленной выдержки времени или длительность управляющего импульса больше установленной выдержки времени. Отключение реле и начало нового цикла начинается при подаче очередного управляющего импульса.
	Контроль частоты или скорости. Отсчёт времени задержки на включение начинается при включении напряжения питания и по переднему или заднему фронту управляющего импульса; реле включается если пауза между любыми соседними фронтами больше установленной выдержки времени или длительность управляющего импульса больше установленной выдержки времени. Отключение реле и начало нового цикла начинается при подаче очередного управляющего импульса.
	Контроль частоты или скорости. Отсчёт времени задержки на включение начинается при включении напряжения питания и по переднему или заднему фронту управляющего импульса; реле включается если пауза между любыми соседними фронтами больше установленной выдержки времени или длительность управляющего импульса больше установленной выдержки времени. Отключение реле происходит только при снятии напряжения питания (режим памяти).
	При подаче команды внешнего запуска начинается отсчёт заданной выдержки времени. Если длительность команды внешнего запуска меньше установленного времени, отсчёт времени будет прерван и реле будет отключено. Если длительность будет больше, то через заданное время реле включится. После снятия команды внешнего запуска вновь начинается отсчёт заданного времени, после чего происходит отключение реле. Интервал между двумя командами внешнего запуска должен превышать значение заданного времени, в противном случае отсчёт прекратится и реле останется включённым.
	Задержка срабатывания реле после подачи и снятия питания (диаграмма устранения дребезга контактов). При подаче питания начинается отсчёт заданного времени, после чего реле включается. Выключение реле происходит через заданное время после снятия питания.
	Трёхцепное реле времени с мгновенным контактом. После подачи питания все три канала начинают отсчёт времени. По окончании отсчёта времени реле включаются. Отключить реле можно только выключив питание. Выдержка времени задаётся для каждого канала индивидуально. Диапазон устанавливается один для всех.
	Трёхцепное реле времени с мгновенным контактом. При подаче напряжения питания реле всех трёх каналов включаются, начинается отсчёт установленного времени. По окончании отсчёта времени происходит отключение реле. Выдержка времени задаётся для каждого канала индивидуально. Диапазон устанавливается один для всех.
	Пусковое реле. При подаче питания включается реле «звезда» на время разгона t_p , после паузы t_n - включается реле «треугольник» до снятия питания.




- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.3 с до 10 ч
- ♦ Установка выдержек времени осуществляется с помощью одного поворотного декадного переключателя
- ♦ 8 диаграмм работы
- ♦ 1 переключающая группа 5А/250В
- ♦ Индикатор состояния встроенного реле, индикатор наличия питания
- ♦ Корпус шириной 2/3 модуля (13 мм)




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РВО-1М ACDC24В/AC230В	РВО-1М ACDC10-30В
Напряжения питания	В	ACDC24 ± 10%, AC230 ± 10%	DC10-30
Диапазоны выдержки времени		0.3-3с, 1-10с, 3-30с, 10-100с, 1-10мин, 3-30мин, 10-100мин, 1-10ч	
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10	
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2	
Время готовности, не более	с	0.15	
Время повторной готовности, не более	с	0.1	
Диаграммы работы		1, 2, 4, 12, 13, 24, 28, 29	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		1 переключающая группа	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	13 х 93 х 62	
Масса, не более	кг	0.05	

Схемы подключения




Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016936885	РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ2	4640016936892





- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.1 с до 99 ч
- ♦ Установка выдержек времени осуществляется с помощью двух поворотных декадных переключателей
- ♦ 2 диаграммы работы
- ♦ 2 переключающие группы 8А/250В
- ♦ Индикатор состояния встроенного реле, индикатор наличия питания
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РВО-15 ACDC24В/AC230В	РВО-15 ACDC10-30В
Напряжения питания	В	ACDC24 ± 10%, AC230 ± 10%	DC10-30
Диапазоны выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 10-990с, 0.1-9.9мин, 1-99мин, 10-990мин, 0.1-9.9ч, 1-99ч	
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10	
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2	
Время готовности, не более	с	0.15	
Время повторной готовности, не более	с	0.1	
Диаграммы работы		1, 2	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2) / -1...+55 (ТМ)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2 или ТМ	
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 х 93 х 62	
Масса, не более	кг	0.07	

Схемы подключения



Габаритные размеры



Напряжение питания ACDC24В подаётся на клеммы «+А3», «А2». При питании реле постоянным напряжением «+Упит» подключается на клемму «+А3». Напряжение питания AC230В подаётся на клеммы «А1», «А2».

Напряжение питания ACDC10-30В подаётся на клеммы «+А1», «А2», при питании реле постоянным напряжением «+Упит» подключается на клемму «+А1».

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016932887	РВО-15 ACDC10-30В УХЛ4	4640016930616
РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2	4640016932870	РВО-15 ACDC10-30В УХЛ2	4640016930609
РВО-15 ACDC24В/AC230В ТМ	4640016932863		




- Диапазон выдержки времени от 0.1 с до 99ч
- Установка выдержки времени осуществляется с помощью двух декадных кнопочных переключателей
- 2 диаграммы работы
- 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики					
Параметр	Ед.изм.	РВО-П2-15 ACDC10-30В	РВО-П2-15 ACDC36В	РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В	РВО-П2-15 DC6В
Напряжение питания	В	ACDC10-30	ACDC36 ± 10%	ACDC24 ± 10% AC230 ± 10%	DC6 ± 10%
Диапазоны выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 10-990с, 0.1-9.9мин, 1-99мин, 10-990мин, 0.1-9.9ч, 1-99ч			
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2			
Время готовности, не более	с	0.15			
Время повторной готовности, не более	с	0.1			
Диаграммы работы		1, 2			
Максимальный коммутируемый ток: AC250В, 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8			
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)			
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240			
Максимальное напряжение между цепью питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)			
Потребляемая мощность, не более	ВА	2			
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶			
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000			
Количество и тип контактов		2 переключающие группы			
Диапазон рабочих температур	°С	-10...+55			
Температура хранения	°С	-40...+70			
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)			
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4			
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20			
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2			
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 63			
Масса, не более	кг	0.075			

Схемы подключения




В изделиях с исполнением ACDC24В/ AC230В напряжение питания ACDC24В подаётся на клеммы «+А3», «А2». При питании реле постоянным напряжением «+Упит» подключать на клемму «+А3». Напряжение питания AC230В подаётся на клеммы «А1», «А2».



В изделиях с исполнением ACDC10-30В, ACDC36В, DC6В напряжение питания подаётся на клеммы «+А1», «А2». При питании реле постоянным напряжением «+Упит» подключать на клемму «+А1».

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016932917	РВО-П2-15 ACDC36В УХЛ4	4640016932283
РВО-П2-15 ACDC10-30В УХЛ4	4640016930692	РВО-П2-15 DC6В УХЛ4	4640016930715




- Диапазон выдержки времени от 0.1с до 99ч
- Установка выдержки времени осуществляется с помощью двух декадных кнопочных переключателей
- 8 диаграмм работы
- 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- Индикатор наличия питания, цепи управления, встроенного реле
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики			
Параметр	Ед. изм.	РВО-П2-М-15 ACDC24-245В	РВО-П2-М-15 ACDC10-30В
Напряжение питания	В	ACDC24-245	ACDC10-30
Диапазоны выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 10-990с, 0.1-9.9мин, 10-990мин, 0.1-9.9ч, 1-99ч	
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	5	
Время готовности, не более	с	0.15	
Время готовности при повторном включении, не более	с	0.1	
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	мс	50	
Диаграммы работы		1, 2, 7, 8 и 4, 12, 28, 29	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур	°С	-10...+55	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.075	

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-П2-М-15 ACDC24-245В УХЛ4	4640016932306	РВО-П2-М-15 ACDC10-30В УХЛ4	4640016930746




- ♦ **Выдержка времени после отключения напряжения питания:**
0.1-9.9с, 1-99с и 0.1-9.9м
- ♦ **Установка выдержек времени осуществляется с помощью двух поворотных декадных переключателей**
- ♦ **4 диаграммы работы**
- ♦ **1 переключающая группа контактов 5А/250В**
- ♦ **Индикатор наличия питания**
- ♦ **Корпус шириной 2/3 модуля (13 мм)**




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВО-26М ACDC24-240В
Напряжение питания	В	ACDC24-240
Диапазон выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 0.1-9.9мин, 1-99мин (только для 1, 2 диаграммы работы)
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	5
Время предварительного пребывания реле под напряжением питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью	с	1
Время готовности реле (включение реле после подачи питания)	с	0.5
Диаграммы работы		1, 2, 26, 27
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами	В	AC2000, (50 Гц - 1мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	- 25...+ 55 (УХЛ4) / - 40...+ 55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	- 40 ... + 70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ +А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.056

Схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-26М ACDC24-240В УХЛ4	4640016936861	РВО-26М ACDC24-240В УХЛ2	4640016936878




- ♦ **Выдержка времени после отключения напряжения питания:**
0.1-9.9с, 1-99с и 0.1-9.9м
- ♦ **Установка выдержки времени двумя десятичными переключателями с шагом 1% от максимального значения диапазона**
- ♦ **3 диаграммы работы или функция мгновенного контакта (МК)**
- ♦ **2 переключающие группы контактов 8А/250В**
- ♦ **Индикатор наличия питания**
- ♦ **Корпус шириной 1 модуль (18 мм)**




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РВО-26 ACDC24-240В	РВО-26 AC400В
Напряжение питания	В	ACDC24-240	AC400 ±10%
Диапазон выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 0.1-9.9мин	
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10	
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2	
Время предварительного пребывания реле под напряжением питания для обеспечения выдержки времени с заданной точностью	с	1	
Время готовности реле (включение реле после подачи питания)	с	0.5	
Диаграммы работы		26, 27, 30	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами	В	AC2000, (50 Гц - 1мин)	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса	кг	0.075	

Схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ4	4640016930685	РВО-26 AC400В УХЛ4	4640016932900
РВО-26 ACDC24-240В УХЛ2	4640016930678	РВО-26 AC400В УХЛ2	4640016932894




- *Выдержка времени после снятия напряжения питания 0.1-9.9с, 1-99с, 0.1-9.9м*
- *Установка выдержки времени осуществляется с помощью двух декадных кнопочных переключателей*
- *3 диаграммы работы или функция мгновенного контакта*
- *2 переключающие группы контактов 8А/250В*
- *Ширина корпуса 1 модуль (18 мм)*




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РВО-П2-26 ACDC24-240В	РВО-П2-26 AC400В
Напряжение питания	В	ACDC24-240 ± 10%	AC400 ± 10%
Диапазон выдержки времени		0.1-9.9с, 1-99с, 0.1-9.9мин	
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2	
Время готовности, не более	с	1	
Время повторной готовности, не более	с	0.5	
Диаграммы работы		26, 27, 31	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур	°С	-10...+55	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.075	

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-П2-26 ACDC24-240В УХЛ4	4640016930722	РВО-П2-26 AC400В УХЛ4	4640016932924




- *Диапазон выдержки времени от 0.01с до 999ч*
- *Установка выдержки времени тремя поворотными переключателями*
- *13 диаграмм работы*
- *2 переключающие группы контактов 8А/250В*
- *Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле*




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВО-08
Напряжение питания	В	ACDC24-240
Диапазоны выдержек времени		0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 0.1-99.9ч, 1-999ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05
Диаграммы работы		1, 2, 3, 4, 11, 12, 23, 24, 28 и 29
Дополнительные диаграммы (диапазон 0.1с-99.9с)		8, 9, 30
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц 1мин.)
Потребляемая мощность, не более	Вт	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ2 или ТМ
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63
Масса, не более	кг	0.1

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВО-08 ACDC24-240В УХЛ2	4640016930579




- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.01с до 999ч
- ♦ Установка выдержек времени осуществляется с помощью трёх поворотных декадных переключателей
- ♦ 13 диаграмм работы
- ♦ 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- ♦ Функция счётчика импульсов
- ♦ Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВО-083
Напряжения питания	В	ACDC24-240±10%
Диапазоны выдержки времени		0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 0.1-99.9ч, 1-999ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	мс	50
Диаграммы работы		1, 2, 3, 4, 8, 9, 19, 20, 21, 22
Дополнительная диаграмма (диапазон времени 0.1с-99.9с)		30
Диаграммы счётчика импульсов (диапазон счета 1-999имп.)		5 и 6
Фиксированное время удержания реле (диаграмма 5 и 6)	мс	100
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц -1 мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	35 х 90 х 63
Масса, не более	кг	0.1

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВО-083 ACDC24-240В УХЛ4	4640016932276




- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.01 с до 999 ч
- ♦ Установка выдержки времени осуществляется с помощью трёх декадных кнопочных переключателей
- ♦ 14 диаграмм работы
- ♦ Контакт мгновенного действия (только в реле РВО-ПЗ-081)
- ♦ 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- ♦ Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- ♦ Корпус шириной 2 модуля (35 мм)




Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	РВО-ПЗ-08 ACDC24-240В	РВО-ПЗ-081 ACDC24В	РВО-ПЗ-081 ACDC36-240В
Напряжение питания	В	ACDC24-240	ACDC24 ± 10%	ACDC36-240
Диапазоны выдержки времени		0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 0.1-99.9ч, 1-999ч		
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2		
Время готовности, не более	с	0.15		
Время повторной готовности, не более	с	0.1		
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05		
Диаграммы работы		1, 2, 3, 4, 11, 12, 23, 24, 28,29		
Дополнительные диаграммы работы (диапазон 0.1-99.9с)		8, 9, 30		
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240		
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)		
Потребляемая мощность, не более	ВА	2		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	2 переключающие группы + контакт мгновенного действия (МК)	
Диапазон рабочих температур	°С	-10 ... +55		
Температура хранения	°С	-40 ... +70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63		
Масса	кг	0.1		


РВО-ПЗ-08



РВО-ПЗ-081



Габаритные размеры



Напряжение питания подаётся на клеммы «+А1» и «А2». При подключении реле в цепь с постоянным напряжением питания положительный провод подключается к клемме «+А1», отрицательный к «А2».

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВО-ПЗ-08 ACDC24-240В УХЛ4	4640016930753	РВО-ПЗ-081 ACDC24В УХЛ4	4640016930760
РВО-ПЗ-081 ACDC36-240В УХЛ4	4640016936298		




- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.01 с до 99.9 ч
- ♦ Установка выдержки времени осуществляется с помощью трёх декадных кнопочных переключателей
- ♦ 16 диаграмм работы
- ♦ 2 переключающие группы 5А/250В
- ♦ Возможность перевода одной группы в режим мгновенного контакта
- ♦ Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- ♦ Корпус шириной 1 1/4 модуля (22 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВО-ПЗ-22 ACDC24В/AC230В ACDC24 ± 10%, AC230 ± 10%
Напряжения питания	В	
Диапазоны выдержки времени		0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 10-9990с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 10-9990мин, 0.1-99.9ч
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Диаграммы работы		1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	22 х 93 х 62
Масса, не более	кг	0.08

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВО-ПЗ-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016936687




- ♦ Установка выдержки времени осуществляется с помощью трёх декадных кнопочных переключателей
- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.01с до 99.9ч
- ♦ 17 диаграмм работы
- ♦ 2 переключающие группы 5А/250В
- ♦ Размер 48х48х88 мм (щитовой монтаж)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВО-ПЗ-10 ACDC24-240
Напряжения питания	В	
Диапазон выдержек времени		0.01-9.99с, 0.1-99.9с, 1-999с, 10-9990с, 0.1-99.9мин, 1-999мин, 10-9990мин, 0.1-99.9ч
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	5
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05
Диаграммы работы		1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц 1 мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-10 ... +55
Температура хранения	°С	-40 ... +70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	48 х 48 х 88
Масса, не более	кг	0.115

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВО-ПЗ-10 ACDC24-240В УХЛ4	4640016930784




- Циклическое реле времени с отдельной регулировкой времени импульса и паузы
- Диапазон выдержки времени от 1с до 30ч
- Установка выдержек времени осуществляется с помощью двух поворотных декадных переключателей
- 4 диаграммы работы
- 1 переключающая группа контактов 5А/250В
- Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- Корпус шириной 2/3 модуля (13 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВЦ-1М
Напряжение питания	В	ACDC24/AC230
Диапазоны выдержки времени импульса и паузы		1-10с, 3-30с, 10-100с, 1-10м, 3-30м, 10-100м, 1-10ч, 3-30ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05
Диаграммы работы		7, 8, 9 и 10
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнению)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.065

Схема подключения



Габаритные размеры



Выбор диаграммы работы и диапазона времени


Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВЦ-1М ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016936908	РВЦ-1М ACDC24В/AC230В УХЛ2	4640016936915

- Циклическое реле времени с отдельной регулировкой времени импульса и паузы
- Диапазон выдержки времени от 1с до 10ч
- Установка выдержек времени осуществляется с помощью двух поворотных декадных переключателей
- 4 диаграммы работы
- 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВЦ-Р-15
Напряжение питания	В	DC12 DC6
Диапазоны выдержки времени импульса и паузы		1-10с, 0.1-1мин, 1-10мин, 0.1-1ч, 1-10ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05
Диаграммы работы		7, 8, 9 и 10
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнению)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса не более	кг	0.062

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВЦ-Р-15 DC12В УХЛ4	4640016933730	РВЦ-Р-15 DC6В УХЛ4	4640016936304




- ♦ Циклическое реле времени с отдельной регулировкой времени импульса и паузы
- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.1с до 9.9ч
- ♦ 4 диаграммы работы
- ♦ 2 переключающие группы контактов 8А/250В
- ♦ Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВЦ-08
Напряжение питания	В	ACDC24-240
Диапазон выдержки времени паузы и импульса		0.1-9.9с, 1-99с, 0.1-9.9мин, 1-99мин, 0.1-9.9ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	мс	50
Диаграммы работы		7, 8, 9, 10
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ2 или ТМ
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63
Масса, не более	кг	0.101

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВЦ-08 ACDC24-240В УХЛ2	4640016931019

- ♦ Циклическое реле времени с отдельной регулировкой времени импульса и паузы
- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.1с до 99ч
- ♦ Установка выдержки времени осуществляется с помощью двух декадных кнопочных переключателей
- ♦ 4 диаграммы работы
- ♦ 2 переключающие группы контактов 5А/250В
- ♦ Индикатор наличия питания и состояния встроенного реле
- ♦ Корпус шириной 1 1/4 модуля (22 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВЦ-П2-22 ACDC24В/AC230В
Напряжение питания	В	ACDC24±10%, AC230±10%
Диапазоны выдержки времени импульса и паузы		0.1-9.9с, 1-99с, 10-990с, 0.1-9.9м, 1-99м, 10-990м, 0.1-9.9ч, 1-99ч
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0.05
Диаграммы работы		7, 8, 9, 10
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-10 ... +55
Температура хранения	°С	-40 ... +70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2+А3)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	22 x 93 x 62
Масса	кг	0.09

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВЦ-П2-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016936694




- ♦ Циклическое реле с отдельной регулировкой времени импульса и паузы
- ♦ Диапазон выдержки времени от 0.1с до 99ч
- ♦ 4 диаграммы работы
- ♦ 2 переключающие группы контактов 5А/250В
- ♦ Индикаторы наличия питания и состояния встроенного реле




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВЦ-П2-10
Напряжение питания	В	ACDC24-240
Диапазон выдержки времени паузы и импульса		0.1-9.9с, 1-99с, 10-990с, 0.1-9.9м, 1-99м, 10-990м, 0.1-9.9ч, 1-99ч
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	5
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	мс	0.05
Диаграммы работы		7, 8, 9 и 10
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	48 х 48 х 90
Масса, не более	кг	0.15

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВЦ-П2-10 ACDC24-240В УХЛ4	4640016933693

- ♦ Диапазон выдержек времени от 1с до 30ч
- ♦ Установка выдержек времени осуществляется с помощью трёх поворотных декадных переключателей
- ♦ 3 диаграммы работы + функция мгновенного контакта
- ♦ 3 независимые цепи с регулируемой выдержкой в каждой цепи
- ♦ Ширина корпуса 1 1/4 модуля (22 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВ3-22 ACDC24В/AC230В
Напряжение питания	В	ACDC24/AC230±10%
Диапазоны выдержек времени		1-10с, 3-30с, 10-100с, 1-10м, 3-30м, 10-100м, 1-10ч, 3-30ч
Погрешность установки выдержки времени, не более		10
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0.15
Время повторной готовности, не более	с	0.1
Диаграммы работы		1, 2, цикл + мк
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин)
Потребляемая мощность	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 х 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	10000
Количество и тип контактов		3 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнению)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP 20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры		22 х 93 х 62
Масса, не более	кг	0.095

Схема подключения



Габаритные размеры



Выбор диаграммы работы и диапазона времени

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4	4640016936663	РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ2	4640016936670



- ♦ Плавный пуск электродвигателей
- ♦ Уменьшение пусковых токов электродвигателей
- ♦ Регулируемое время разгона
- ♦ Переключение со "ЗВЕЗДЫ" на "ТРЕУГОЛЬНИК" с задержкой 40 или 80мс
- ♦ 5 диапазонов установки времени срабатывания
- ♦ Индикация рабочего состояния реле "ЗВЕЗДА" и "ТРЕУГОЛЬНИК"
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




- ♦ Поочерёдное включение двух нагрузок (агрегатов, насосов и пр.)
- ♦ Индикация напряжения питания
- ♦ Индикация состояния выходов
- ♦ 2 релейных переключающих выхода 16А/250В
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	РВП-3 АС230В	РВП-3 АС110В	РВП-3 АСDC24В
Напряжение питания	В	АС230 ± 10%	АС110 ± 10%	АСDC24 ± 10%
Диапазон выдержки времени		0.1-1с, 1-10с, 0.1-1м, 1-10м, 0.1-1ч		
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	± 5		
Погрешность отсчёта выдержки времени, не более	%	2		
Время готовности, не более	с	0.15		
Время повторной готовности, не более	с	0.1		
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	А	16		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (АС1/5А)		
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	ВА/Вт	4000 / 480		
Максимальное напряжение между цепями и контактами реле	В	АС2000 (50 Гц - 1 мин)		
Потребляемая мощность, не более	ВА	2		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Количество и тип контактов		2 переключающие группы		
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 (без образования конденсата)		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		
Масса, не более	кг	0.076		

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВП-3 АС230В УХЛ4	4640016933631	РВП-3 АСDC24В УХЛ4	4640016930852
РВП-3 АС110В УХЛ4	4640016933624		




Технические характеристики					
Параметр	Ед.изм.	РВП-3-1 АС230В	РВП-3-1 АС110В	РВП-3-1 АС400В	РВП-3-1 АСDC24В
Напряжение питания	В	АС230±10%	АС110±10%	АС400±10%	АСDC24±10%
Время готовности, не более	с	0.15			
Время повторной готовности, не более	с	0.1			
Время срабатывания, не более	мс	40			
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	А	16			
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (АС1/5А)			
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480			
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	АС2000 (50 Гц - 1 мин)			
Потребляемая мощность, не более	ВА	2			
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶			
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000			
Количество и тип контактов		2 переключающие группы			
Диапазон рабочих температур	°С	-25 ... +55			
Температура хранения	°С	-40 ... +70			
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)			
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4			
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20			
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2			
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62			
Масса, не более	кг	0.076			

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РВП-3-1 АС230В УХЛ4	4640016936090	РВП-3-1 АС400В УХЛ4	4640016936106
РВП-3-1 АС110В УХЛ4	4640016936083	РВП-3-1 АСDC24В УХЛ4	4640016936076




- ♦ Щитовое исполнение 48х48мм
- ♦ 8 значений выдержки времени
- ♦ 2 диаграммы работы
- ♦ Широкий диапазон напряжения питания
- ♦ Индикатор питания, индикатор состояния встроенного реле




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	РСИ-П4-10
Напряжение питания	В	ACDC24-240
Диапазон счёта импульсов		1-9999 импульсов
Время выдержки включения / отключения реле после окончания счёта	с	∞, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0
Диаграммы работы		5, 6
Время готовности, не более	с	0.15
Максимальная частота следования импульсов	Гц	25
Минимальная длительность импульса «Сброс»	мс	50
Минимальная длительность импульсов, поступающих на счётный вход	мс	50
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-10...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	48 х 48 х 88
Масса, не более	кг	0.095

Схема подключения




Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РСИ-П4-10 ACDC24-240В УХЛ4	4640016932962



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПЯЖЕНИЯ




Типы реле
РКН - реле контроля напряжения

Количество фаз
1 - однофазная сеть или постоянное напряжение
3 - трёхфазная четырёхпроводная сеть

Номер версии
1 - однофазное общего применения с регулировкой порогов
2 - однофазное для защиты компрессоров, холодильных установок, кондиционеров (6-минутная задержка повторного включения)
3 - однофазное для обнаружения кратковременных провалов напряжения (более 5 мс)
15 - трёхфазное общего применения с отдельной регулировкой порогов
16 - трёхфазное реле провалов всех фаз, для подстанций типа РП, РТП напряжением 6, 10 кВ
17 - трёхфазное для обнаружения коротких провалов (более 10 мс)
18 - трёхфазное с фиксированными пороговыми значениями (Низ - 154В, Верх - 286В) без функции контроля чередования фаз
20 - трёхфазное с фиксированными пороговыми значениями (Низ - 176В, Верх - 253В)
21 - трёхфазное с регулировкой пороговых значений «окном»
25 - трёхфазное с отдельной регулировкой пороговых значений без контроля чередования фаз

Типы корпусов
15 - модульное исполнение (18 мм, 1 модуль), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность



Типы реле
ЕЛ - реле контроля фаз - функциональные аналоги старых реле ЕЛ
РКФ - реле контроля фаз - новые реле

Номер модификации
M03 - контроль чередования, обрыва и «слипания» фаз
M04 - обнаружение кратковременных провалов напряжения по одной, двум или трём фазам (более 10 мс)
M05 - трёхфазное общего применения с отдельной регулировкой порогов
M06 - аналог реле серии ЕЛ с дополнительными регулировками
M07 - трёхфазное общего применения с регулировкой порогов «окном»
M08 - с контролем сопротивления изоляции (R> 500 кОм)

Номер версии
1 - общего применения
2 - общего применения, без функции контроля чередования фаз (кроме реле РКФ-M08-2-15)
3 - с контролем сопротивления изоляции без функции контроля чередования фаз (только для РКФ-M018-3-15)
11 - общего применения
12 - для защиты электродвигателей
13 - для защиты крановых электродвигателей

Типы корпусов
15 - модульное исполнение (18 мм, 1 модуль), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность
22 - модульное исполнение (22 мм, 5/4 модуля), крепление на DIN-рейку или на ровную поверхность

Условное обозначение функций реле контроля напряжения

	Трёхпроводная схема подключения		Плавная регулировка верхнего порога напряжения / тока		Дискретная регулировка верхнего порога напряжения / тока
	Четырёхпроводная схема подключения		Плавная регулировка нижнего порога напряжения / тока		Дискретная регулировка нижнего порога напряжения / тока
	Контроль обрыва фаз		Плавная регулировка порогов «окном» по повышению / понижению напряжения / тока		Дискретная регулировка порогов «окном» по повышению / понижению напряжения / тока
	Контроль направления чередования фаз		Регулировка асимметрии фаз		Фиксированный верхний порог напряжения / тока
	Опторазвязка		Фиксированный порог на превышение асимметрии фаз		Фиксированный нижний порог напряжения / тока
	Регулировка частоты		Регулировка задержки срабатывания		Фиксированные верхний и нижний пороги напряжения / тока
	Количество диапазонов выдержки времени		Обнаружение кратковременных провалов напряжения		Измерение сопротивления изоляции

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЁХФАЗНОГО НАПЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ТРЁХПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ НЕЙТРАЛИ

	Наименование модели	ЕК-11М-15	ЕК-12М-15	ЕК-13М-15	ЕК-14М-15	ЕК-15М-15	ЕК-16М-15	ЕК-17М-15	ЕК-18М-15	ЕК-19М-15	ЕК-20М-15	ЕК-21М-15	ЕК-22М-15
Параметр	Контроль порядка чередования фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль обрыва фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль «слипания» фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированная задержка срабатывания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемая задержка срабатывания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Назначение	Общего применения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Защита электродвигателей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Защита крановых электродвигателей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Напряжение питания	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	415	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	690	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	715	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Контакты реле	1 переключающая группа	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2 переключающие группы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	8А / 250В	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Габаритные размеры	18 х 93 х 62 мм (1 модуль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22 х 93 х 62 мм (5/4 модуля)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Способ монтажа	На рейку-DIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	На ровную поверхность	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Климатическое исполнение	УХЛ4 (-25...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	УХЛ2 (-40...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЁХФАЗНОГО НАПЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ТРЁХПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ НЕЙТРАЛИ

	Наименование модели	ЕК-11М-15	ЕК-12М-15	ЕК-13М-15	ЕК-14М-15	ЕК-15М-15	ЕК-16М-15	ЕК-17М-15	ЕК-18М-15	ЕК-19М-15	ЕК-20М-15	ЕК-21М-15	ЕК-22М-15
Параметр	Контроль порядка чередования фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль обрыва фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль «слипания» фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог асимметрии фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированная задержка срабатывания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регулируемая задержка срабатывания	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Назначение	Общего применения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Обнаружение коротких провалов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Предстартовый контроль изоляции	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Напряжение питания	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	415	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	690	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	715	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Контакты реле	1 переключающая группа	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2 переключающие группы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	8А / 250В	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16А / 250В	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Габаритные размеры	18 х 93 х 62 мм (1 модуль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22 х 93 х 62 мм (5/4 модуля)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Способ монтажа	На рейку-DIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	На ровную поверхность	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Климатическое исполнение	УХЛ4 (-25...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	УХЛ2 (-40...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЁХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ЧЕТЫРЁХПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С НЕЙТРАЛЬЮ

	Наименование модели	УЗМ-3-63К	РКН-3-26-15	РКН-3-25-15	РКН-3-21-15	РКН-3-20-15	РКН-3-18-15	РКН-3-17-15	РКН-3-16-15	РКН-3-15-15
Параметр	Контроль порядка чередования фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль обрыва фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль «слипания» фаз	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль обрыва нуля (по перекосу фаз)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения				•	•				
	Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения				•	•				
	Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения	•	•		•	•	•	•	•	•
	Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения	•	•			•	•	•	•	•
	Фиксированная задержка срабатывания									
	Регулируемая задержка срабатывания			•	•	•	•	•	•	•
	Индикация причины аварии	•			•	•		•	•	•
Назначение	Общего применения	•			•	•	•	•	•	•
	Обнаружение коротких провалов			•						
Напряжение питания	Контроль наличия напряжения в секциях питания подстанций типа РП, РТП 6, 10 кВ		•							
	58/100	•	•		•	•		•		
	130/230									
Контакты реле	230/400	•		•	•	•	•	•	•	•
	1 переключающая группа									
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	2 переключающие группы	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8А / 250В	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Габаритные размеры	63А / 250В									•
	18 х 93 х 62 мм (1 модуль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Способ монтажа	105 х 94 х 63 мм (6 модулей)									•
	На рейку-DIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Климатическое исполнение	На ровную поверхность	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	УХЛ4 (-25...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	УХЛ2 (-40...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ТАБЛИЦА ВЫБОРА РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО ПОСТОЯННОГО / ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

	Наименование модели	РКН-1М	РКН-1-1-15	РКН-1-2-15	УЗМ-50МД	УЗМ-51МД	УЗМ-16	УЗМ-50М	УЗМ-51М	УЗМ-50Ц
Устройства защиты от скачков напряжения										
Параметр	Контроль переменного напряжения	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Контроль постоянного напряжения	•	•							
	Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения				•			•		•
	Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения				•			•		•
	Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения	•	•	•		•	•		•	
	Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения	•	•	•		•	•		•	
	Фиксированная задержка срабатывания				•	•	•	•	•	•
	Регулируемая задержка срабатывания	•	•	•						
	Индикация работы реле	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Цифровой дисплей									•
	Общего применения	•	•							
Назначение	Защита компрессоров, холодильных установок, холодильников (6-минутная задержка повторного включения)			•	•	•				
	Обнаружение коротких провалов				•	•	•	•	•	•
	Защита от скачков и провалов напряжения				•	•				
	Обнаружение дуги				•	•				
Напряжение питания	AC24	•								
	AC36	•								
	AC58	•								
	AC100	•								
	AC130	•								
	AC220	•								
	AC230	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AC240	•								
	DC24	•	•							
	DC48	•	•							
	DC60	•	•							
	DC100	•								
	DC130	•								
	DC220	•	•							
	DC230	•								
	DC240	•								
Контакты реле	1 переключающая группа	•								
	2 переключающие группы		•	•						
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	5А / 250В	•		•						
	8А / 250В		•	•						
	16А / 250В						•			
	63А / 250В				•	•		•	•	•
Габаритные размеры	13 х 93 х 62 мм (2/3 модуля)	•								
	18 х 93 х 62 мм (1 модуль)	•	•	•			•			
	35 х 83 х 63 мм (2 модуля)				•	•		•	•	•
Способ монтажа	На рейку-DIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	На ровную поверхность	•	•	•						
Климатическое исполнение	УХЛ4 (-25...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	УХЛ2 (-40...+55°С)	•	•	•	•	•	•	•	•	•




- Широкий ряд контролируемого напряжения в одном корпусе
- Контроль переменного или постоянного напряжения
- Контроль только *U*_{макс}, или только *U*_{мин}, или *U*_{макс} и *U*_{мин} (окном)
- Регулируемый отключаемый порог на снижение напряжения -30...-5% от *U*_{ном}
- Регулируемый отключаемый порог на повышение напряжения +5...+30% от *U*_{ном}
- Фиксируемая задержка срабатывания 0.5с, 2с, 5с, 10с
- Не требует дополнительного напряжения питания
- Корпус шириной 2/3 модуля (13мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РКН-1М
Род напряжения (выбирается DIP-переключателем 1)		АС или DC
Номинальное переменное напряжение <i>U</i> _{ном} (выбирается DIP-переключателем 2, 3, 4)	В	AC24, AC36, AC58, AC100, AC130, AC220, AC230, AC240
Номинальное постоянное напряжение <i>U</i> _{ном} (выбирается DIP-переключателем 2, 3, 4)	В	DC24, DC48, DC60, DC100, DC130, DC220, DC230, DC240
Минимальное рабочее напряжение	В	15
Контроль перенапряжения, <i>U</i> _{ном}	%	+5...+30
Контроль снижения напряжения, <i>U</i> _{ном}	%	-30 -5
Точность установки порогов напряжения, <i>U</i> _{ном}	%	5
Точность измерения, <i>U</i> _{ном}	%	2
Гистерезис напряжения порога срабатывания, <i>U</i> _{ном}	%	3
Время задержки	с	0.5, 2, 5, 10
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)
Механическая износостойкость, не более	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не более	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.07

Схема подключения



Габаритные размеры



Выбор диаграммы работы и напряжения питания

Положение замков для крепления на ровную поверхность

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-1М УХЛ4	4640016936922	РКН-1М УХЛ2	4640016936939




- Контроль переменного или постоянного напряжения (по исполнениям)
- Регулируемый порог на снижение напряжения -30...-5% от *U*_{ном}
- Регулируемый порог на повышение напряжения +5...+30% от *U*_{ном}
- Регулируемая задержка срабатывания 0.1...10с
- Не требует дополнительного напряжения питания
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики							
Параметр	Ед.изм.	РКН-1-1-15 AC230В	РКН-1-1-15 DC220В	РКН-1-1-15 DC24В	РКН-1-1-15 DC48В	РКН-1-1-15 DC60В	РКН-1-1-15 DC110В
Номинальное напряжение <i>U</i> _{ном}	В	230	220	24	48	60	110
Минимальное рабочее напряжение питания	В	150	143	116	32	39	72
Максимальное допустимое напряжение питания	В	400	330	36	72	90	165
Контроль перенапряжения, <i>U</i> _{ном}	%	+5...+30					
Контроль снижения напряжения, <i>U</i> _{ном}	%	-30...-5					
Точность установки порогов напряжения, <i>U</i> _{ном}	%	5					
Точность измерения, <i>U</i> _{ном}	%	2					
Гистерезис напряжения порога срабатывания, <i>U</i> _{ном}	%	5					
Диапазон установки времени задержки	с	0.1-10					
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8					
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1-2A)					
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240					
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)					
Потребляемая мощность, не более	ВА	4					
Механическая износостойкость, не более	циклов	10x10 ⁶					
Электрическая износостойкость, не более	циклов	100000					
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы					
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)					
Температура хранения	°С	-40...+70					
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)					
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2					
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20					
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2					
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62					
Масса, не более	кг	0.065					

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)					
наименование	артикул	наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-1-1-15 AC230В УХЛ4	4640016933860	РКН-1-1-15 DC110В УХЛ2	4640016931972	РКН-1-1-15 DC48В УХЛ4	4640016931224
РКН-1-1-15 AC230В УХЛ2	4640016933853	РКН-1-1-15 DC110В УХЛ4	4640016931156	РКН-1-1-15 DC60В УХЛ4	4640016931231
РКН-1-1-15 DC220В УХЛ4	4640016931187	РКН-1-1-15 DC24В УХЛ2	4640016931200		
РКН-1-1-15 DC220В УХЛ2	4640016931170	РКН-1-1-15 DC24В УХЛ4	4640016931217		




- ♦ Фиксированная задержка включения (задержка повторного включения) 6 мин
- ♦ Регулируемый порог на снижение напряжения –30...+20%
- ♦ Регулируемый порог на повышение напряжения –20...+30%
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания 0.1...10с
- ♦ Не требует дополнительного напряжения питания
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	РКН-1-2-15 AC230В
Номинальное напряжение питания, Уном	В	AC230
Максимальное допустимое напряжения питания	В	400 (5мин)
Минимальное допустимое напряжения питания	В	150
Регулируемый порог перенапряжения от Уном	%	-20 ...+30
Регулируемый порог снижения напряжения от Уном	%	-30 ...+20
Точность установки порогов напряжения	%	5
Точность измерения	%	2
Гистерезис напряжения порога срабатывания	%	5
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1...10
Фиксированная задержка включения	м	6
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	4
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	17.5 x 90 x 63
Масса	кг	0.08

Схема подключения



Габаритные размеры



Положение замков для крепления на ровную поверхность

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-1-2-15 AC230В УХЛ4	4640016933877		




- ♦ Максимальный ток коммутации 16А/250В (4кВт)
- ♦ Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения
- ♦ Двухпороговая защита от снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения
- ♦ Фиксированная переключаемая задержка повторного включения - 10 секунд или 6 минут
- ♦ Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - 0...440В




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	УЗМ-16
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	42
Максимальный ток поглощения (повторяющиеся импульсы 8/20мкс)	А	1750
Время срабатывания варисторной защиты	нс	<25
Регулируемый верхний порог отключения нагрузки U _{макс} . Задержка срабатывания t ₃ =0.2с	В	240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290
Верхний порог отключения нагрузки. Задержка срабатывания t ₂ =20мс	В	300 ± 15
Регулируемый нижний порог отключения нагрузки U _{мин} . Задержка срабатывания t ₄ =10с	В	210, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120
Нижний порог ускоренного отключения нагрузки. Задержка срабатывания t ₂ =100мс	В	100 ± 10
Напряжение возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения (гистерезис)	%	2
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	50 / 60
Максимальное напряжение питания	В	400
Электрическая износостойкость контактов, не менее	циклов	100000
Максимальный ток нагрузки	А	16
Максимальная коммутируемая мощность при напряжении 230В (AC1)	ВА	3680
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Задержка включения (повторного включения) - выбирается пользователем (при поставке 10 с)- t ₁		10с или 6 мин
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55(УХЛ4)/-40...+55(УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4/УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.07
Гарантийный срок эксплуатации	месяцев	24
Срок службы, не менее	лет	10

Примеры схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
УЗМ-16 УХЛ4	4640016931910	УЗМ-16 УХЛ2	4640016938605



- ♦ **Защита от искрения и плохого контакта в электропроводке**
- ♦ **Защита от скачков и длительных перенапряжений**
- ♦ **Переключаемое время повторного включения (10 секунд или 6 минут)**
- ♦ **Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения**
- ♦ **Функция дистанционного управления (импульсное реле, контактор)**
- ♦ **Максимальный ток коммутации 63А/250В (14кВт)**




Противопожарные устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) УЗМ-51МД и УЗМ-50МД - это устройства защиты от сетевых возмущений (защита от импульсов, скачков и провалов напряжения) совмещённые с устройством защиты от дугового пробоя (УЗДП) - Arc Fault circuit interrupter (AFCI). Устройство защищает от скачков и провалов напряжения, а также, позволяет обнаруживать дуговые явления (искрение) в электропроводке и отключать напряжение во избежание пожара. Устройства УЗМ-51МД и УЗМ-50МД были разработаны в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	УЗМ-51МД	УЗМ-50МД
Параметры защиты			
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ	1.2	
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	200	
Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс	А	8000 / 6000	
Время срабатывания импульсной защиты	нс	<25	
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Уверх	В	240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290	265
Порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Уверх.кр.	В	300 ± 15	
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Униз	В	210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100	165
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Униз.кр	В	80 ± 10	
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения	%	3	
Питание			
Номинальное напряжение питания/Частота напряжения питания		230В/50Гц	
Максимальное напряжение питания	В	440	
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.5	
Потребление электроэнергии	Вт*ч	1.5	
Коммутирующая способность контактов			
Максимальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь)	А	63	
Номинальная мощность нагрузки (АС230В)	кВт	14.5	
Максимальный ток нагрузки, (активная - АС1, 30мин)	А	80	
Максимальная мощность нагрузки (АС230В - АС1, 30мин)	кВт	20.0	
Максимальный допустимый ток короткого замыкания (<10мс)	А	4500	
Технические данные			
Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем		6 минут /10 секунд	
Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу, не более	мс	20	
Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу	мс	100	
Задержка отключения при повышении напряжения выше установленного верхнего порога	с	0.2	
Задержка отключения при снижении напряжения ниже установленного нижнего порога	с	10	
Сечение подключаемых проводников не менее	мм²	0.5-25 (20-4 AWG)	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55(УХЛ4)/-40...+55(УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP0	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	83 x 35 x 67	
Масса, не более	кг	0.16	
Срок службы, не менее	лет	10	


Виды аварий в электросетях, на которые реагируют УЗДП:

Виды аварии	Возможные причины	Возможные последствия без средств защиты	Возможные средства защиты
Последовательная дуга 	- Плохой контакт в розетке - Плохой контакт в винтовых соединениях - Повреждённый провод	Воспламенение и пожар	УЗМ-51МД/УЗМ-50МД
Параллельная дуга 	- Повреждённая / недостаточная изоляция в проводах - Попадание воды на открытые контакты	Воспламенение и пожар	Автомат + УЗМ-51МД/УЗМ-50МД
Параллельная дуга на землю 	- Повреждённая / недостаточная изоляция в проводах - Попадание воды на открытые контакты	Воспламенение и пожар	УЗО + УЗМ-51МД/УЗМ-50МД
Скачок напряжения 	- Авария на КТП - Обрыв нуля от КТП до потребителей - Ошибка электрика при ремонте	Выход из строя электрооборудования. Воспламенение оборудования	УЗМ-51МД/УЗМ-50МД
Провал напряжения 	- Авария на КТП - Обрыв нуля от КТП до потребителей - Ошибка электрика при ремонте	Выход из строя электрооборудования (кондиционеры, компрессоры, насосы, холодильники)	+ УЗМ-51МД/УЗМ-50МД
Импульс напряжения 	- Последствия удалённого грозового разряда - Коммутационные возмущения	Выход из строя электрооборудования	УЗИП III или УЗМ-51МД/УЗМ-50МД

Схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
УЗМ-51МД УХЛ4	4640016938285	УЗМ-50МД УХЛ4	4640016938261
УЗМ-51МД УХЛ2	4640016938278	УЗМ-50МД УХЛ2	4640016938254




- ♦ Максимальный ток коммутации 63А/250В (14кВт)
- ♦ Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения
- ♦ Двухпороговая защита от снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения
- ♦ Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания - 0...440В




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	УЗМ-50М	УЗМ-51М
Параметры защиты			
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ		1.2
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж		200
Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс	А		8000 / 6000
Время срабатывания импульсной защиты	нс		<25
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Уверх	В	265	240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290
Порог ускоренного отключения нагрузки при повышении, Уверх.кр.	В	300 ± 15	300 ± 15
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Униз	В	170	210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении, Униз.кр.	В	130 ± 10	80 ± 10
Питание			
Номинальное напряжение питания	В		230
Максимальное напряжение питания	В		440
Потребление электроэнергии	Вт*ч		1.5
Коммутирующая способность контактов			
Максимальный ток нагрузки	А		63
Максимальная мощность нагрузки (АС230В)	кВт		14.5
Максимальный допустимый ток короткого замыкания	А		4500
Технические данные			
Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем			6 минут / 10 секунд
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога	с		0.2
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога	с		10
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С		-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)			Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)			Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)			УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96			IP40 / IP0
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89			2
Габаритные размеры	мм		83 x 35 x 67
Масса, не более	кг		0.16

Примеры схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
УЗМ-50М УХЛ4	4640016931934	УЗМ-51М УХЛ4	4640016931958
УЗМ-50М УХЛ2	4640016931927	УЗМ-51М УХЛ2	4640016931941




- ♦ Энергонезависимая память событий (число отключений, минимальное и максимальное значение напряжения)
- ♦ Измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность)
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения
- ♦ Двухпороговая защита от снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения
- ♦ Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль
- ♦ Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 20...440В


Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	УЗМ-50МД
Параметры защиты		
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ	1.2
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	200
Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс	А	8000 / 6000
Время срабатывания импульсной защиты	нс	<25
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В	240...295
Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В	300
Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В	100...190
Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В	80
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения	%	3
Питание		
Номинальное напряжение питания/Частота напряжения питания		230В/50Гц
Максимальное напряжение питания	В	440
Потребляемая мощность, не более	Вт	2.2
Потребление электроэнергии	Вт*ч	2.2
Коммутирующая способность контактов		
Максимальный ток нагрузки (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь)	А	63
Максимальный ток нагрузки, (активная - АС1, 30мин)	А	80
Максимальная мощность нагрузки (АС250В - АС1, 30мин)	кВт	15,7
Максимальный допустимый ток короткого замыкания (<10мс)	А	4500
Технические данные		
Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем		6 минут / 10 секунд
Задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу, не более	мс	20
Задержка ускоренного отключения по нижнему фиксированному порогу, не более	мс	100
Задержка отключения по верхнему регулируемому порогу	мс	200
Задержка отключения по нижнему регулируемому порогу	с	10
Сечение подключаемых проводников не менее	мм²	0.5-33 (20-2AWG)
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55(УХЛ4)/-40...+55(УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP0
Габаритные размеры	мм	83 x 35 x 67
Масса, не более	кг	0.16
Срок службы, не менее	лет	10

Примеры схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
УЗМ-50Ц УХЛ4	4680019911854



- ♦ *Контроль линейных напряжений (работает без нулевого провода)*
- ♦ *Отключение при превышении линейных напряжений >1.3 Uном*
- ♦ *Отключение при снижении напряжения 0.8 Uном*
- ♦ *Отключение при асимметрии фаз >30%*
- ♦ *Контроль порядка чередования фаз*
- ♦ *Обнаружение обрыва фаз*
- ♦ *Регулируемая задержка срабатывания от 0.1 до 10 с*
- ♦ *Питание реле осуществляется от контролируемой сети*


- ♦ *Фиксированный порог на превышение напряжения 1.3 Uном*
- ♦ *Регулируемый нижний порог отключения (0.8 ...1.1) Uном*
- ♦ *Контроль порядка чередования фаз*
- ♦ *Контроль обрыва фаз*
- ♦ *Контроль "слипания" фаз*
- ♦ *Регулируемая задержка срабатывания 0.1...10с*
- ♦ *Питание реле осуществляется от контролируемой сети*



Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	ЕЛ-11М-15	ЕЛ-11М-22
Номинальное напряжение Uном 50Гц (по исполнениям)	В	100, 110, 127, 175, 230, 400, 415	500, 690, 715
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Uном	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Время выключения встроенного реле			
снижении напряжения ниже 0.8 Uном ± 5%	с	0.1-10	
обрыве одной фазы	с	0.1-10	
обрыве двух или трёх фаз	с	0.1	
асимметрии линейных напряжений >(30± 2)%	с	0.1-10	
обратном порядке чередования фаз	с	0.1	
«слипаний» фаз	с	0.1-10	
превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5%	с	0.1	
Минимальное синфазное напряжение включения	%	0.85 Uном	
Гистерезис напряжения порога срабатывания	%	0.05 Uном	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата)	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.065	0.095

Схема подключения

Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4	4640016933174	ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ2	4640016934348

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РКФ-М06-11-15	РКФ-М06-11-22
Номинальное напряжение Uном 50Гц	В	100, 110, 230, 400, 415	500, 690, 715
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Uном	
Пределы регулирования нижнего порога срабатывания	В	(0.8...1.1) Uном	
Погрешность отсчёта порога срабатывания	В	0.05 Uном	
Погрешность установки порога срабатывания	%	± 5 Uном	
Гистерезис напряжения порога срабатывания	В	0.02 Uном	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Время выключения встроенного реле			
снижении напряжения ниже 0.8...1.1 Uном	с	0.1-10	
обрыве одной фазы	с	0.1-10	
обрыве двух или трёх фаз	с	0.1	
обратном порядке чередования фаз	с	0.1	
«слипаний» фаз	с	0.1-10	
превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5%	с	0.1	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.07	0.095

Схема подключения

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ4	4640016934799	РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ2	4640016934782




- ♦ Контроль линейных напряжений в трёхпроводных сетях (без нейтрали)
- ♦ Контроль асимметрии фаз >25%
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения 1.3Uном
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	ЕЛ-12М-15	ЕЛ-12М-22
Номинальное напряжение Уном 50Гц	В	100, 230, 400, 415	500, 690, 715
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Уном	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Время выключения встроенного реле при:			
обрыве одной фазы	с	0.1-10	
обрыве двух или трёх фаз	с	0.1	
асимметрии линейных напряжений >25± 2%	с	0.1-10	
обратном порядке чередования фаз	с	0.1	
«слипани» фаз	с	0.1-10	
превышении напряжения выше 1.3 Уном ± 5%	с	0.1	
Минимальное синфазное напряжение включения	В	0.85 Уном	
Гистерезис напряжения порога срабатывания	В	0.05 Уном	
Погрешность времени срабатывания, не более	%	± 10	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.065	0.095

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ4	4640016934430	ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ2	4640016934423
ЕЛ-12М-15 AC100В УХЛ4	4640016934386	ЕЛ-12М-15 AC230В УХЛ4	4640016934409
ЕЛ-12М-15 AC230В УХЛ2	4640016934393	ЕЛ-12М-15 AC415В УХЛ4	4640016934447




- ♦ Регулируемый порог контроля асимметрии фаз 5%...25%
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения 1.3 Uном
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания 0.1.. 10с
- ♦ Контроль напряжения рекуперации до 95%
- ♦ Не требует дополнительного напряжения питания




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РКФ-М06-12-15	РКФ-М06-12-22
Номинальное линейное напряжение ,Uном 50Гц	В	100, 230, 400, 415	500, 690, 715
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Uном	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Пределы регулирования асимметрии линейных напряжений	В	5...25 Uном ± 2%	
Время выключения встроенного реле при:			
асимметрия линейных напряжений 5...25 Uном ±2%	с	0.1-10	
обрыв одной фазы	с	0.1-10	
синфазное снижение напряжения ниже 0.5 Uном	с	0.1	
обратный порядок чередования фаз	с	0.1	
«слипание» фаз	с	0.1-10	
превышение напряжения выше 1.3 Uном ± 5% Uном	с	0.1	
Минимальное синфазное напряжение для включения реле		0.85 Uном	
Погрешность времени срабатывания, не более	%	±10	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение м/у цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.07	0.095

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ4	4640016931828	РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ2	4640016934867
РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ4	4640016934850	РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ2	4640016934843




- ♦ Контроль трёхфазного линейного напряжения для крановых электродвигателей
- ♦ Контроль асимметрии фаз
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения 1.3Uном
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Фиксированная задержка срабатывания - 0.15с

- ♦ Регулируемый порог контроля асимметрии фаз 5%...25%
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения 1.3Uном
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания 0.1...10с
- ♦ Не требует дополнительного напряжения питания




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	ЕЛ-13М-15	ЕЛ-13М-22
Номинальное напряжение Uном 50Гц	В	100, 230, 400, 415	500, 690, 715
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Uном	
Потребляемая мощность, не более	ВА	4	
Время выключения встроенного реле при:			
сифазное снижение напряжения ниже 0.5 Uном	с	0.15	
обрыв одной, двух или трёх фаз	с	0.15	
асимметрии линейных напряжений > 25± 2%	с	0.15	
«слипаний» фаз	с	0.15	
превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5%	с	0.15	
Минимальное сифазное напряжение включения	В	0.85 Uном	
Гистерезис напряжения порога срабатывания	В	0.05 Uном	
Погрешность времени срабатывания, не более	%	± 10	
Максимальный коммутируемый: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур	°С	-40...+55	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 62
Масса, не более	кг	0.07	0.095

Схема подключения




Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2	4640016934492	ЕЛ-13М-15 AC100В УХЛ2	4640016930319
ЕЛ-13М-15 AC230В УХЛ2	4640016934485	ЕЛ-13М-15 AC415В УХЛ2	4640016934508

Технические характеристики			
	Ед.изм.	РКФ-М06-13-15	РКФ-М06-13-22
	В	400	500, 690, 715
	В	1.4Uном	
пряжений	В	5...25% Uном	
симметрии линейных напряжений	В	0.05 Uном	
ейных напряжений	В	± 5% Uном	
	В	0.025 Uном	
	ВА	2	
	с	0.1	
	с	0.1-10	
	с	0.1	
	с	0.1-10	
	с	0.1-10	
	с	0.1	
	%	± 10	
(AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
	В	400 (AC1/2A)	
и контактами реле	В	АС2000 (50Гц - 1 мин.)	
	циклов	10 x 10 ⁶	
	циклов	100000	
		2 переключающие группы	
	°С	-25...+55	
	°С	-40...+70	
гствии с		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
гствии с		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
ия по ГОСТ 15150-69		УХЛ4	
14254-96		IP40 / IP20	
89		2	
	мм	18 x 93 x 62	22 x 93 x 62
	кг	0.07	0.095

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М06-13-15 AC400В УХЛ4	4640016934874		




- ♦ Обнаружение кратковременных пропаданий напряжения по одной, двум или трём фазам
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка времени возврата (1с, 10с, 10м)
- ♦ Не требует дополнительного напряжения питания




Технические характеристики			
Параметры	Ед. изм.	РКФ-М04-1-15 AC230В	РКФ-М04-1-15 AC400В
Номинальное линейное напряжение $U_{ном}$ частотой 50Гц	В	230	400
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4 $U_{ном}$	
Потребляемая мощность, не более	ВА	3	
Минимальная длительность обнаруживаемого провала напряжения, $t_{пров}$	мс	10	
Время включения, $t_{вкл}$	с	1	
Время выключения, $t_{выкл}$	мс	80	
Регулируемое время возврата, $t_{возвр}$		1с, 10с, 10мин	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение питания	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц 1 мин)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающих группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.065	

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ4	4640016934607	РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ2	4640016934591
РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ2	4640016934560	РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ4	4640016934577

- ♦ Контроль перенапряжения по любой из фаз
- ♦ Контроль снижения напряжения любой из фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Контроль чередования фаз (только в РКФ-М05-1-15)
- ♦ Регулируемый верхний порог срабатывания от 105 до 130% $U_{ном}$
- ♦ Регулируемый нижний порог срабатывания от 70 до 95% $U_{ном}$
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики									
Параметр	Ед. изм.	РКФ-М05-1-15 AC100В	РКФ-М05-1-15 AC110В	РКФ-М05-1-15 AC230В	РКФ-М05-1-15 AC400В	РКФ-М05-2-15 AC415В	РКФ-М05-2-15 AC100В	РКФ-М05-2-15 AC230В	РКФ-М05-2-15 AC400В
Номинальное линейное напряжение, $U_{ном}$, 50Гц	В	100	110	230	400	415	100	230	400
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4 $U_{ном}$							
Диапазон установки порогов перенапряжения от $U_{ном}$	В	105-130							
Диапазон установки порогов снижения напряжения от $U_{ном}$	В	70-95							
Точность установки порогов напряжения от $U_{ном}$	В	±5							
Потребляемая мощность, не более	ВА	4							
Гистерезис напряжения зоны срабатывания	%	4							
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1-10							
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8							
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240							
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)							
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин)							
Время включения реле, не более	с	1							
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶							
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000							
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы							
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2) / -0...+55 (ТМ)							
Температура хранения	°С	-40...+70							
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)							
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)							
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2 или ТМ							
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20							
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2							
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62							
Масса, не более	кг	0.055							

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ4	4640016934683	РКФ-М05-2-15 AC400В УХЛ4	4640016934744
РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ2	4640016934676	РКФ-М05-2-15 AC400В УХЛ2	4640016934737




- ♦ Регулировка порогов «окном» от 5% до 25% от $U_{ном}$
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения $1.3U_{ном}$ без задержки
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания от 0.1 до 10с
- ♦ Питание реле осуществляется от контролируемой сети




Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	РКФ-М07-1-15 АС100В	РКФ-М07-1-15 АС230В	РКФ-М07-1-15 АС400В
Номинальное линейное напряжение Uном, 50Гц	В	100	230	400
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4Uном		
Потребляемая мощность, не более	ВА	2		
Пределы синхронного регулирования порогов срабатывания	%	5...25 Uном		
Погрешность порогов срабатывания	%	2 Uном		
Погрешность установки порогов срабатывания	%	5 Uном		
Гистерезис напряжения порога срабатывания	%	5 (от Uном)		
Время выключения встроенного реле:				
снижение или превышение установленных порогов Umin, Umax	с	0.1-10		
обратный порядок чередования фаз	с	0.1		
«слипание» фаз	с	0.1-10		
обрыве двух или трёх фаз	с	0.1		
обрыв одной фазы	с	0.1-10		
превышение напряжения 1.3 Uном	с	0.1		
Минимальное напряжение для включения реле	В	0.85 Uном		
Время срабатывания (пределы регулирования)	с	0.1-10		
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	А	8		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (АС1/2А)		
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240		
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	АС2000 (50 Гц - 1мин.)		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁵		
Количество и тип контактов		2 переключающие группы		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		
Масса, не более	кг	0.07		

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М07-1-15 АС400В УХЛ4	4640016934942	РКФ-М07-1-15 АС400В УХЛ2	4640016934935





- ♦ Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения $0.8U_{ном}$
- ♦ Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения $1.3U_{ном}$
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Предпусковой контроль сопротивления изоляции двигателя
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики					
Параметр	Ед.изм.	РКФ-М08-1-15 АС400В	РКФ-М08-2-15 АС230В	РКФ-М08-2-15 АС400В	РКФ-М08-3-15 АС400В
Номинальное линейное напряжение $U_{ном}$, 50Гц	В	400	230	400	400
Максимальное допустимое линейное напряжение	В	1.4 $U_{ном}$			
Потребляемая мощность, не более	ВА	2			
Пределы синхронного регулирования порогов срабатывания	%	5...25 $U_{ном}$			
Погрешность порогов срабатывания	%	2 $U_{ном}$			
Время выключения встроенного реле:					
снижение напряжения менее 0.8 $U_{ном}$	с	0.1-10			
обратный порядок чередования фаз	с	0.1			
«слипание» фаз	с	0.1-10			
обрыве двух или трёх фаз при отсутствии нагрузки	с	0.1			
обрыв одной фазы	с	0.1-10			
превышение напряжения 1.3 $U_{ном}$	с	0.1			
Минимальное напряжение для включения реле	В	0.85 $U_{ном}$			
Время срабатывания (пределы регулирования)	с	0.1-10			
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1)	А	8			
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (АС1/2А)			
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240			
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	АС2000 (50 Гц - 1мин.)			
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000			
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁵			
Количество и тип контактов		2 переключающие группы			
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)			
Температура хранения	°С	-40...+70			
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)			
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2			
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20			
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2			
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62			
Масса, не более	кг	0.07			

Схемы подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКФ-М08-1-15 АС400В УХЛ4	4640016934959	РКФ-М08-2-15 АС400В УХЛ4	4640016934980
РКФ-М08-3-15 АС400В УХЛ4	4640016935000	РКФ-М08-3-15 АС400В УХЛ2	4640016934997




- ♦ Контроль трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Контроль перенапряжения по любой из фаз от 240В до 298В
- ♦ Контроль снижения напряжения любой из фаз от 162В до 220В
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики				
Параметры	Ед.изм.	РКН-3-15-15 AC58В/AC100В	РКН-3-15-15 AC130В/AC230В	РКН-3-15-15 AC230В/AC400В
Напряжение питания фазное/линейное Uном, 50Гц	В	58/100	130/230	230/400
Допустимые напряжения Uф max / Uф min	В	86/39	194/87	330/130
Пороги перенапряжения «Uф>»	В	60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78	133, 137, 140, 14, 148, 151, 155, 158, 161, 164	240, 250, 256, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298
Пороги снижения напряжения «Uф<»	В	38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56	94, 98, 102, 105, 108, 112, 115, 119, 122, 125	162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 220
Погрешность порога срабатывания	%	Uном ±1.5		
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания	%	Uном ± 2.5		
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1 - 10		
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4		
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)		
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240		
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		
Масса	кг	0.081		

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-15-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016933945	РКН-3-15-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016933952




- ♦ Контроль пропадания всех трёх фаз в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Применяется в подстанциях типа РП, РТП напряжением 6, 10 кВт
- ♦ Индикация обрыва фаз
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (17.5 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РКН-3-16-15 AC58В/AC100В
Напряжение питания фазное Uном, 50Гц	В	58
Максимальное допустимое напряжение	В	75
Напряжение выключения реле (при наличии одной фазы), не более	В	20
Напряжение включения реле (при наличии одной фазы), не более	В	50
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.081

Схема подключения




Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-16-15 AC58В/AC100В УХЛ4	4640016932092	РКН-3-16-15 AC58В/AC100В УХЛ2	4640016932085




- ♦ Обнаружение провалов напряжения ниже установленного порога длительностью от 10мс
- ♦ Контроль снижения напряжения по одной, двум или трём фазам ниже установленного порога
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Не требует дополнительного напряжения питания




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РКН-3-17-15 AC58В/AC100В	РКН-3-17-15 AC230В/AC400В
Номинальное фазное/линейное напряжение U ном	В	58/100	230/400
Максимальное допустимое фазное/линейное напряжение	В	90/150	340/560
Потребляемая мощность, не более	ВА	3	
Минимальная длительность обнаруживаемого провала напряжения	мс	10	
Пределы регулирования порога срабатывания на снижение напряжения от Uл ном	%	70-95	
Погрешность установки порогов срабатывания при снижении напряжения от Uл ном	%	5	
Погрешность установки порогов срабатывания при синфазном снижении напряжения от Uл ном	%	10	
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания от Uл ном	%	5	
Время включения реле t1 при подаче напряжения питания		1с, 10с, 10м, ∞	
Погрешность установки времени включения, не более	%	10	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁵	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.077	

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-17-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016933976	РКН-3-17-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016933969
РКН-3-17-15 AC58В/AC100В УХЛ4	4640016932122		




- ♦ Контроль напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Контроль перенапряжения по любой из фаз (фиксированный порог 286В)
- ♦ Контроль снижения напряжения любой из фаз (фиксированный порог 154В)
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РКН-3-18-15 AC230В/AC400В	
Напряжение питания фазное/линейное Uном, 50Гц	В	230 / 400	
Допустимые напряжения Uф max / Uф min	В	330 / 130	
Фиксированный порог срабатывания Uмакс	В	286	
Фиксированный порог срабатывания Uмин	В	154	
Погрешность порога срабатывания	%	Uном ±1.5	
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания	%	Uном ± 2.5	
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1-10	
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц, 1 мин.)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса	кг	0.077	

Схема подключения




Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-18-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016933990	РКН-3-18-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016933983




- ♦ Контроль трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Фиксированное значение верхнего порога срабатывания 263В
- ♦ Фиксированное значение нижнего порога срабатывания 186В
- ♦ Контроль перенапряжения и снижения напряжения в каждой фазе
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РКН-3-20-15 AC230В/AC400В
Номинальное напряжение питания (фазное) Уном, 50Гц	В	230
Минимальное /максимальное допустимое напряжение	В	130 / 330
Фиксированное значение верхнего порога отключения	В	263
Фиксированное значение нижнего порога отключения	В	186
Погрешность порогов срабатывания от Уном	%	± 2.5
Ширина зоны гистерезиса порогов срабатывания от Уном	%	± 2.5
Регулируемая задержка срабатывания и возврата реле	с	0.1 - 10
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА	2000
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.075

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-20-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016934034	РКН-3-20-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016934027

- ♦ Регулируемые пороги окном на снижение / превышение напряжения
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания 0.1..10с при снижении и превышении напряжения




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РКН-3-21-15 AC230В/AC400В
Номинальное напряжение питания (фазное) Уном, 50Гц	В	230
Допустимые напряжения Uф min / Uф max	В	130 / 330
Пределы регулирования порогов срабатывания окном от Уном	%	5...20 (верх) / 5...25 (низ)
Погрешность измерения порога срабатывания от Уном	%	2
Погрешность установки порога срабатывания от Уном	%	5
Гистерезис напряжения порога срабатывания от Уном	%	0.05
Регулируемая задержка срабатывания при снижении /превышении напряжения выше (ниже) установленных порогов	с	0.1-10
Время срабатывания при превышении 1.2 Уном и других неисправностях сети	с	0,1
Минимальное напряжение для включения реле	В	0.85
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	2
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.075

Схема подключения




Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-21-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016934065	РКН-3-21-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016934058


- ♦ Контроль трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Контроль перенапряжения по любой из фаз от 237В до 297В
- ♦ Контроль снижения напряжения любой из фаз от 163В до 223В
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10с




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	РКН-3-25-15 AC230В/AC400В
Напряжение питания фазное Uном, 50Гц	В	230/400
Допустимые напряжения Uф max / Uф min	В	330/130
Пороги перенапряжения «Uф>»	В	237, 243, 250, 257, 264, 270, 277, 283, 290, 297
Пороги снижения напряжения «Uф<»	В	163, 170, 177, 184, 191, 197, 203, 210, 217, 223
Погрешность порога срабатывания	%	Uном ±1.5
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания	%	Uном ± 2.5
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1 - 10
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.081

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-25-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016934089	РКН-3-25-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4640016934072


- ♦ Повышенная помехоустойчивость
- ♦ Контроль трёхфазного напряжения в четырёхпроводных сетях с нейтралью
- ♦ Контроль перенапряжения по любой из фаз
- ♦ Контроль снижения напряжения любой из фаз
- ♦ Контроль порядка чередования фаз
- ♦ Контроль обрыва фаз
- ♦ Контроль "слипания" фаз
- ♦ Установка верхнего порога срабатывания от 240В до 295В
- ♦ Установка нижнего порога срабатывания от 165В до 220В
- ♦ Задержка срабатывания от 0.1 до 10 сек.




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	РКН-3-25-15 AC230В/AC400В
Напряжение питания фазное Uном, 50Гц	В	230/400
Допустимые напряжения Uф max / Uф min	В	330/130
Пороги перенапряжения «Uф>»	В	240, 250, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295
Пороги снижения напряжения «Uф<»	В	165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 220
Погрешность порога срабатывания	%	Uном ±1.5
Ширина зоны «гистерезиса» порога срабатывания	%	Uном ± 2.5
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.1 - 10
Мощность, потребляемая от сети, не более	ВА	4
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)
Максимально коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип выходных контактов		2 переключающие группы
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.081

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКН-3-26-15 AC230В/AC400В УХЛ4	4640016938612	РКН-3-26-15 AC230В/AC400В УХЛ2	4680019911847




- ♦ Контроль обрыва фаз и контроль чередования фаз
- ♦ Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз
- ♦ Контроль частоты сети 45-55Гц
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения
- ♦ Двухпороговая защита от снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных возмущений в сети
- ♦ Переключаемая задержка повторного включения
- ♦ Время отключения при скачках напряжения < 30мс
- ♦ Наличие клеммы для дистанционного управления




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	УЗМ-3-63
Параметры защиты		
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax (totкл=0.5с)	В	243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291,297±3
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Umin (totкл=10с)	В	217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3
Порог ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения (totкл=30мс)	В	300
Порог отключения нагрузки при провале напряжения (totкл=100мс)	В	110
Допустимый разброс напряжений по фазам, не более	%	25
Порог срабатывания по частоте	Гц	45/55 ±0.5
Время срабатывания импульсной защиты	нс	<25
Питание		
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	45-55
Максимальное напряжение питания	В	440
Потребляемая мощность	ВА	2.2
Коммутирующая способность контактов		
Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16мм², медь)	А	63 / AC250В
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) по каждой из фаз	кВт	14.5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10мс)	А	4500
Технические данные		
Задержка включения/ повторного включения, переключается пользователем		2с, 5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 1мин, 2мин, 4мин, 8мин
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога	с	0.2
Время ускоренного отключения нагрузки при скачке напряжения	мс	30
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога	с	10
Время отключения нагрузки при провале напряжения	мс	100
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле корпус/клеммы		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	105 x 63 x 94
Масса, не более	кг	0.45

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
УЗМ-3-63К AC230В/AC400В УХЛ4	4640016939237	УЗМ-3-63К AC230В/AC400В УХЛ2	4640016939244



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Наименование изделия

- ВКМ - выключатель модульный
- ГКМ-4-1 - гнездо контрольное модульное
- ЗМ-1М - зуммер модульный
- ЛСМ - лампы сигнальные модульные
- МВ-3М - модуль варисторов
- МД-3М-2 - модуль диодов
- МДП - модуль предохранителей
- МК-3М - модуль конденсаторов
- ПКМ - переключатель модульный
- СБ-2-1 - модуль снабберный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:



Для ВКМ, ГКМ, ЗМ-1М, ЛСМ, МВ-3М, МД-3М-2, МК-3М, ПКМ, СБ-2-1 (см. таблицы технических характеристик).

Для МДП, ПКМ (см. таблицы технических характеристик).

- Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- Передние присоединение проводников
- Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)

Выключатель модульный ВКМ (далее выключатель) предназначен для использования в жилищных и промышленных проводках и охранных системах. Технические характеристики приведены в таблице.



Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	ВКМ-1	ВКМ-2
Количество коммутируемых цепей		1	2
Номинальный ток	А	15, 6, 4	4
Номинальное рабочее напряжение	В	250	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.10	0.11

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВКМ-1 15А АС250В УХЛ4	4640016938650	ВКМ-1 4А АС250В УХЛ4	4640016938667
ВКМ-1 6А АС250В УХЛ4	4640016938698	ВКМ-2 4А АС250В УХЛ4	4640016938674

Гнездо контрольное модульное ГКМ-4-1

- Возможность подключения стандартных электрических вилок ВД-1, ВД-1-1 или аналогичных
- Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- Передние присоединение проводников
- Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)

Гнездо контрольное модульное ГКМ-4-1 (далее - модуль) предназначено для установки в распределительные щиты и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ. Технические характеристики приведены в таблице.



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ГКМ-4-1
Номинальный ток	А	6
Номинальное рабочее напряжение	В	250
Диаметр штыря под гнездо	мм	4.0
Расстояние между центрами гнезд	мм	18.6
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.04

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
ГКМ-4-1 6А АС250В УХЛ4	4640016938704



- ♦ Питание от сети переменного тока 230В 50Гц
- ♦ Высокий уровень звукового давления
- ♦ Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- ♦ Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)

Зуммер электрический модульный 3М-1М (далее - зуммер) предназначен для сигнализации возникновения внештатной ситуации в системах сигнализации, аварийного срабатывания системы защиты оборудования, срабатывания датчиков оборудованных встроенными контактами и т.п. Зуммер соответствует требованиям ГОСТ 7220-87, ГОСТ ИЕК 60947-5-1-2014. Технические характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	3М-1М
Номинальный ток	мА	33
Номинальное рабочее напряжение	В	230
Число полюсов		Однополюсный
Уровень звукового давления, не более	дБ	85
Частота звукового сигнала	Гц	2300
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.08

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
3М-1М AC230В УХЛ4	4640016938568

- ♦ Используется для организации центрального управления в схемах подключения импульсных реле
- ♦ В одном корпусе расположено 2 сборки по три диода с общим анодом
- ♦ Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- ♦ Передние присоединение проводников
- ♦ Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)


Модуль диодов МД-3М-2 (далее модуль) предназначен для организации центрального управления в схемах подключения импульсных (бистабильных) реле типов РИО-1, РИО-2 и др. Схемы подключения модулей приведены в руководствах по эксплуатации реле. Технические характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	МД-3М-2
U мах, обратное DC	В	1000
Uмах, обратное импульсное	В	1200
I мах (прямой)	А	1
I мах (прямой) импульсный	А	30
I мах (обратный), при I=1А	мкА	5
Падение U (при I=1А)	В	1.1
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.04

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МД-3М-2 УХЛ4	4640016937004



Схема подключения




- ♦ Применяется для защиты трёхфазного электрооборудования от коммутационных перенапряжений
- ♦ Максимальная энергия поглощения 175 Дж (импульс 8/20мкс)
- ♦ Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- ♦ Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)

Модуль варисторов МВ-3М (далее модуль) предназначен для обеспечения качественного электропитания в трёхфазных сетях с высоким уровнем импульсных помех индустриального и атмосферного характера. Технические характеристики модуля приведены в таблице.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	3М-1М
Максимальное напряжение ограничения (при токе 100А)	В	780
Среднеквадратичное значение напряжения, U _{РМС}	В	420
Максимальное постоянное напряжение	В	560
Максимальная энергия поглощения (импульс 8/20 мкс)	Дж	175
Максимальный разрядный ток (импульс 8/20мкс)	кА	8.0
Максимальная рассеиваемая мощность	Вт	1.0
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.04

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МВ-3М УХЛ4	4640016937028

Схема подключения



- ♦ Применяется для оптимизации работы контактов различных коммутационных аппаратов, а также для ослабления импульсных помех
- ♦ Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- ♦ Передние присоединение проводников
- ♦ Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)


Модуль конденсаторный МК-3М (далее модуль) предназначен для ослабления импульсных помех в трёхфазной или однофазной сети, а также для создания дополнительного тока для обеспечения надёжной коммутации различных коммутационных аппаратов при работе на холостом ходу (например, включение вводного автомата). Модуль может применяется совместно с импульсными реле типов РИО-1, РИО-2 и т.д., как комплектующее изделие для обеспечения работы большого количества кнопок управления с подсветкой. Технические характеристики модуля приведены в таблице.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	3М-1М
Максимальное напряжение ограничения (при токе 100А)	В	780
Среднеквадратичное значение напряжения, U _{РМС}	В	420
Максимальное постоянное напряжение	В	560
Максимальная энергия поглощения (импульс 8/20 мкс)	Дж	175
Максимальный разрядный ток (импульс 8/20мкс)	кА	8.0
Максимальная рассеиваемая мощность	Вт	1.0
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.04

Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МК-3М УХЛ4	4640016937011



Схема подключения





- ♦ *Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность*
- ♦ *Передние присоединение проводников*
- ♦ *Корпус шириной 1 модуль (18 мм)*

Модуль предохранителей МДП (далее модуль) предназначен для применения в жилищных и промышленных проводках и охранных системах. Технические характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	ПКМ-1	ПКМ-2	ПКМ-3
Количество защищаемых цепей		1	2	3
Номинальное рабочее напряжение	В	250		
Максимальный ток	А	15		
Максимальные потери вставки	Вт	1		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.10	0.12	0.14
Код для заказа (EAN-13)				
наименование	артикул	наименование	артикул	наименование
МДП-1 15А 250В УХЛ4	4640016938896	МДП-2 15А 250В УХЛ4	4640016938902	МДП-3 15А 250В УХЛ4

Переключатель модульный ПКМ



- ♦ *Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность*
- ♦ *Передние присоединение проводников*
- ♦ *Корпус шириной 18 мм или 13 мм в зависимости от исполнения*

Модуль предохранителей МДП (далее модуль) предназначен для применения в жилищных и промышленных проводках и охранных системах. Технические характеристики приведены в таблице.


Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	ПКМ-1	ПКМ-2	ПКМ-3
Количество защищаемых цепей		1	2	3
Номинальное рабочее напряжение	В	250		
Максимальный ток	А	2		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.10	0.11	0.12
Код для заказа (EAN-13)				
наименование	артикул	наименование	артикул	наименование
ПКМ-1 2А 250В УХЛ4	4640016938865	ПКМ-2 2А 250В УХЛ4	4640016938872	ПКМ-3 2А 250В УХЛ4

- ♦ *2 защитные снабберные цепочки в одном корпусе*
- ♦ *Предназначен для подавления выбросов напряжения, возникающих при коммутации индуктивных компонентов (электромагнитные реле, пускатели, контакторы и пр.)*
- ♦ *Применение защитных RC-цепочек в несколько раз увеличивает срок службы контактов коммутирующих обмотки*
- ♦ *Уменьшаются помехи, возникающие при коммутациях*
- ♦ *Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)*

Модуль СБ-2-1 (далее модуль) предназначен для защиты коммутирующих контактов от разрушительного действия выбросов напряжения возникающих при коммутации обмоток электромагнитных устройств, таких как; реле, контакторы, электромагнитные пускатели и пр. Также модуль может применяться для уменьшения скорости нарастания напряжения dU/dt различных силовых полупроводниковых приборов (мощные транзисторы, тиристоры симисторы и пр.). Технические характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	СБ-2-1
Номинальное рабочее напряжение	В	250
Максимальное рабочее напряжение	В	400
Ёмкость конденсатора	мкФ	0.1
Рабочее напряжение конденсатора	В	630
Сопротивление резистора	Ом	100
Мощность резистора	Вт	1
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.1

Схема подключения



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
СБ-2-1 УХЛ4	4640016938766





- ♦ Отображают наличие напряжения в контролируемой цепи
- ♦ Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность
- ♦ Передние присоединение проводников
- ♦ Корпус шириной 18 мм или 13 мм в зависимости от исполнения

Лампы сигнальные модульные ЛСМ (далее - лампы) предназначена для установки в распределительные щиты и служат для отображения наличия напряжения в контролируемой цепи. Возможные варианты исполнения и технические характеристики приведены в таблице.

Технические характеристики							
Параметр	Ед.изм.	ЛСМ-1к	ЛСМ-1з	ЛСМ-2кз	ЛСМ-3к	ЛСМ-3з	ЛСМ-3жзк
Цвет и порядок расположения (сверху вниз) светодиодов (соответствует последней букве (буквам) в обозначении)		красный	зеленый	красный зеленый	красный	зеленый	желтый зеленый красный
Номинальное рабочее напряжение	В	ACDC230					
Потребляемый ток одного индикатора	мА	<6					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4					
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55					
Температура хранения	°С	-40...+70					
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20					
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2					
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		18 x 93 x 62			
Масса, не более	кг	0.10		0.12			




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ЛСМ-1з ACDC230В УХЛ4	4680019910055	ЛСМ-1к ACDC230В УХЛ4	4680019910062
ЛСМ-2зк ACDC230В УХЛ4	4680019910086	ЛСМ-3з ACDC230В УХЛ4	4680019910109
ЛСМ-3к ACDC230В УХЛ4	4680019910123	ЛСМ-3жзк ACDC230В УХЛ4	4680019911267

- ♦ Электрическая блокировка при управлении двумя взаимоисключающими потребителями
- ♦ Индикация рабочей линии
- ♦ 2 выходных реле 8А/250В
- ♦ Крепление на рейку-DIN или на ровную поверхность
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)



Реле телеуправления РТУ-2 (далее - реле) предназначено для применения в схемах телемеханики для управления двухпозиционным объектом. Реле имеет электрическую блокировку при управлении двумя взаимоисключающими потребителями. Возможно применение в схемах управления задвижками и др. двухпозиционными объектами. Находит широкое применение в схемах телемеханики метрополитена. Технические характеристики приведены в таблице.


Технические характеристики			
Параметр	Ед. изм.	РТУ-2 ACDC24В	РТУ-2 ACDC110В/ACDC230В
Напряжение питания	В	ACDC24	ACDC110/ACDC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт		
Время во включённом состоянии		не ограничено	
Время включения реле, не более	мс	25	
Время выключения реле, не более	мс	50	
Количество и тип контактов		2 x 1 переключающая группа	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты реле: по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса	кг	0.08	



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РТУ-2 ACDC110В/ACDC230В УХЛ4	4640016938469	РТУ-2 ACDC110В/ACDC230В УХЛ2	4640016938452
РТУ-2 ACDC24В УХЛ4	4640016938247	РТУ-2 ACDC24В УХЛ2	4640016938230



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ




- Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
- Индикация состояния выхода
- Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	МРП-1	МРП-2	МРП-2-1	МРП-3	МРП-3-1	МРП-4
Напряжение питания (по исполнениям)	В	ACDC24/ AC230 ACDC12	AC230 ACDC12 ACDC24	ACDC24/ AC230 ACDC12	ACDC230 ACDC110 AC400	AC230 ACDC230 ACDC24 ACDC12	AC230 ACDC24 ACDC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	0.5Вт/4ВА	1.0	0.5Вт/4ВА	2.0	1.0	1.0
Время включения реле, не более	мс	25					
Время выключения реле, не более	мс	50					
Контакты (переключающий(п.)/нормально открытый(НО))		1п.	2п.	2п.	3НО	3п.	2п.+ 2НО
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение	В	250 /400, AC1					
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	16	16	8	16	8	8
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480	4000 / 480	2000 / 240	4000 / 480	2000 / 240	2000 / 240
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)					
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶					
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000					
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл/ч	600					
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)					
Температура хранения	°С	-40...+70					
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)					
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата)					
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20					
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2					
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62					
Масса	кг	0.065	0.065	0.065	0.093	0.085	0.085

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)

наименование	артикул	наименование	артикул	наименование	артикул
МРП-1 ACDC24В/АС230В УХЛ4	4640016935222	МРП-1 ACDC12В УХЛ4	4640016932436	МРП-2 AC230В УХЛ4	4640016935239
МРП-2-1 ACDC24В/АС230В УХЛ4	4640016935260	МРП-3 ACDC230В УХЛ4	4640016935284	МРП-2 ACDC24В УХЛ4	4640016932481
МРП-2-1 ACDC12В УХЛ4	4640016932511	МРП-3 ACDC110В УХЛ4	4640016931385	МРП-3-1 AC230В УХЛ4	4640016935307
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ4	4640016931446	МРП-4 ACDC230В УХЛ4	4640016935314	МРП-4 AC230В УХЛ4	4640016936038




- ♦ Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
- ♦ Индикация состояния выхода
- ♦ Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
- ♦ Корпус шириной 2/3 модуля (13мм)




- ♦ 3 переключающие группы в тонком корпусе 13 мм!
- ♦ Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
- ♦ Индикация состояния выхода
- ♦ Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле

Технические характеристики				
Параметр	Ед. изм.	МРП-2М ACDC12B	МРП-2М ACDC24B	МРП-2М AC230B
Напряжение питания	В	ACDC12	ACDC24	AC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	0.5Вт/4ВА	1.0	0.5Вт/4ВА
Время во включённом состоянии		не ограничено		
Время включения реле, не более	мс	25		
Время выключения реле, не более	мс	50		
Количество и тип контактов		2 переключающие группы		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250		
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150		
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62		
Масса	кг	0.065		

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МРП-2М AC230В УХЛ4	4640016936946	МРП-2М AC230В УХЛ2	4640016936953
МРП-2М ACDC24В УХЛ4	4640016936960	МРП-2М ACDC24В УХЛ2	4640016936977
МРП-2М ACDC12В УХЛ4	4640016937790	МРП-2М ACDC12В УХЛ2	4640016937806


Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	МРП-3М ACDC12B	МРП-3М ACDC24B	МРП-3М AC230B
Напряжение питания	В	ACDC12	ACDC24	AC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	2 Вт	1.5 Вт	0.5Вт/4ВА
Время во включённом состоянии		не ограничено		
Время включения реле, не более	мс	25		
Время выключения реле, не более	мс	50		
Количество и тип контактов		3 переключающие группы		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250		
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150		
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62		
Масса	кг	0.065		

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МРП-3М AC230В УХЛ4	4680019910291	МРП-3М AC230В УХЛ2	4680019910307
МРП-3М ACDC24В УХЛ4	4680019910314	МРП-3М ACDC24В УХЛ2	4680019910321
МРП-3М ACDC12В УХЛ4	4680019910338	МРП-3М ACDC12В УХЛ2	4680019910345




- Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
- 4 группы контактов на выходе
- Индикация состояния выхода
- Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
- Корпус шириной 1 1/4 модуля (22мм)




- 4 переключающие группы
- Индикация состояния выхода
- Встроенная защита коммутирующего элемента от индуктивных выбросов возникающих при размыкании реле
- Ширина корпуса 1 модуль (18 мм)

Технические характеристики						
Параметр	Ед. изм.	МРП-4-1 ACDC12B	МРП-4-1 ACDC24B	МРП-4-1 ACDC48B	МРП-4-1 ACDC110B	МРП-4-1 ACDC230B
Напряжение питания	В	ACDC12	ACDC24	ACDC48	ACDC110	ACDC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	1.2	0.8	0.8	1.1	1.2
Время во включённом состоянии		не ограничено				
Время включения реле, не более	мс	25				
Время выключения реле, не более	мс	50				
Количество и тип контактов		4 переключающие группы				
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250				
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8				
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240				
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)				
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶				
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000				
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600				
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)				
Температура хранения	°С	-40...+70				
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)				
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)				
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2				
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20				
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2				
Габаритные размеры	мм	22 x 93 x 62				
Масса, не более	кг	0.06				

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МРП-4-1 ACDC12В УХЛ4	4640016938032	МРП-4-1 ACDC12В УХЛ2	4640016938025
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4	4640016938056	МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2	4640016938049
МРП-4-1 ACDC48В УХЛ4	4640016938070	МРП-4-1 ACDC48В УХЛ2	4640016938063
МРП-4-1 ACDC110В УХЛ4	4640016938094	МРП-4-1 ACDC110В УХЛ2	4640016938087
МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4	4640016938117	МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2	4640016938100


Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	МРП-3М AC230В
Напряжение питания	В	ACDC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	2
Время во включённом состоянии		не ограничено
Время включения реле, не более	мс	25
Время выключения реле, не более	мс	50
Количество и тип контактов		4 переключающие группы
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.075

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МРП-4-2 ACDC230В УХЛ4	4680019911151



- ♦ Снижение пускового тока емкостных нагрузок (импульсных БП, драйверов LCD)
- ♦ Замыкание контакта при переходе через «0» - технология «zero sync»
- ♦ Распределенное включение групповых нагрузок (генератор случайного числа)
- ♦ Индикация состояния выхода
- ♦ Гальваническая развязка входа L и выхода U
- ♦ Ширина корпуса 13мм



- ♦ Ограничение пускового тока емкостных нагрузок до 30 А
- ♦ Максимальная емкость нагрузки - 2000 мкФ, максимальный ток нагрузки - 16 А
- ♦ Подключается МЕЖДУ выключателем и нагрузкой
- ♦ Ширина корпуса 13мм

Технические характеристики		
Параметр	Ед. изм.	МРП-1Т AC230В
Напряжение питания	В	AC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	1
Время во включённом состоянии		не ограничено
Время готовности	с	0,15
Время включения реле*	мс	150...700
Время выключения реле, не более	мс	50
Номинальная емкость нагрузки, не более	мкФ	160
Количество и тип контактов		1 замыкающий
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1)	ВА	4000
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.065

*выбирается случайным образом (программно)

Схема подключения







Диаграмма работы



Габаритные размеры





Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МРП-1Т AC230В УХЛ4	4680019910352	МРП-1Т AC230В УХЛ2	4680019910369

Технические характеристики


Параметр	Ед. изм.	МРП-101 AC230В
Напряжение питания	В	AC230
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	1
Частота питающей сети	Гц	50
Время готовности	с	0,25
Максимальная суммарная емкость нагрузки, не более	мкФ	2000
Количество и тип контактов		1 замыкающий
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1)	ВА	4000
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 минута)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.06

*выбирается случайным образом (программно)

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МРП-101 AC230В УХЛ4	4680019911496



- ♦ Ограничение пускового тока емкостных нагрузок до 30 А
- ♦ Максимальная емкость нагрузки - 2000 мкФ, максимальный ток нагрузки - 16 А
- ♦ Подключается ПЕРЕД выключателем и нагрузкой
- ♦ Ширина корпуса 13мм

Технические характеристики		
Параметр	Ед. изм.	МРП-102
Напряжение питания	В	АС230
Частота питающей сети	Гц	50
Мощность потребляемая катушкой, не более	Вт	1
Время готовности*	с	не менее 10
Время включения реле	с	0,25
Максимальная суммарная емкость нагрузки, не более	мкФ	2000
Количество и тип контактов		1 замыкающий
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)	ВА	4000
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	АС2000 (50Гц - 1 минута)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Максимальная частота коммутаций, не более	цикл./ч	600
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.065

*Не допускается сначала подключение нагрузки, а потом подача питания на реле. Между подачей питания на реле и включением нагрузки должно пройти не менее 10 секунд.



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
МРП-102 АС230В УХЛ4	4680019911502




- До 3 вводов источников напряжения (3 фазы) AC230В 45-65Гц с общим нулём
- Переключаемая задержка повторного включения - 1с, 5с, 30с, 2м, 10м
- Работа с приоритетом фазы L1 или без приоритета
- Индикация наличия фазных напряжений на входе и включённой фазы на выходе
- Двухпороговая защита от перенапряжения >AC265В/0.1с и >AC300В/0.02с
- Двухпороговая защита от снижения напряжения; <AC157-209В/10с (плавная регулировка порога) и <AC130В/0.1с (фиксированный порог)
- Защита от межфазных замыканий при переключении за счёт контроля срабатывания контактов встроенных реле или внешних пускателей
- Постоянный контроль исправности пускателей




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РВФ-02
Уном/частота	В/Гц	230/45-65
Umax	В	400
Регулируемый порог переключения (отключения) при понижении напряжения Униз; время реакции 10с	В	154-209
Гистерезис по напряжению	В	5-7
Точность определения порога срабатывания	В	+/- 3
Порог переключения (отключения) при повышении напряжения; время реакции 0.1с	В	>265
Порог ускоренного переключения (отключения) при повышении напряжения; время реакции 20мс	В	>300
Порог ускоренного переключения (отключения) при понижении напряжения; время реакции 0.1с	В	<130
tвкл повторное		1с, 5с, 30с, 2м, 10м
tвозвр. на приоритетную фазу	с	от 5 до 150
Возможность отключения приоритета фазы		есть
Время переключения на резервные фазы, не более	с	0.1
Коммутируемый ток выходных контактов, не менее	А	16
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более	ВА	1.0
Ресурс выходных контактов под нагрузкой 16А, не менее	циклов	10 x 10 ⁵
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40 - +70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.2


Схема подключения



Габаритные размеры



Управление нагрузкой через магнитные пускатели (Inagr>16А)





Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РВФ-02 AC230В УХЛ4	4640016932559

- Диапазон контролируемых частот - 50 ± 10 или 60 ± 10 Гц
- Контроль собственного напряжения питания (РКЧ-М01) или внешнего сигнала (РКЧ-М02)
- Работа с памятью аварии или без памяти аварии
- Контроль превышения и снижения частоты
- Регулируемая задержка срабатывания (0.1с, 2с, 4с, 6с)
- Задание нижнего порога отключения (fmin), Гц (-10, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1)
- Задание верхнего порога отключения (fmax), Гц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
- 2 диапазона измерения частоты по напряжению - 2...40 и 20...400 В (только для РКЧ-М02)




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РКЧ-М01	РКЧ-М02
Напряжение питания	В	AC150-400	ACDC150-400
Частота питающей сети	Гц	50...60	
Напряжение контролируемого сигнала	В	AC150-400 (А1-А2)	AC3-40(Е-Е1) AC30-400(Е-Е2)
Значения нижнего порога, f min	Гц	откл., -10, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1	
Значения верхнего порога, fmax	Гц	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, откл.	
Гистерезис в зависимости от значения установленной частоты отключения	Гц	(Fном +1,2,3Гц) ± 0.25 (Fном +4,5,6,7,8,0Гц) ± 0.5	
Время срабатывания, t з	с	0.1, 2, 4, 6	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	8	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/2A)	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	2000 / 240	
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁵	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Количество и тип контактов		2 переключающие группы	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.08	

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКЧ-М01 AC150-400В УХЛ4	4640016935994	РКЧ-М02 ACDC150-400В УХЛ4	4640016936014
РКЧ-М02 ACDC150-400В УХЛ2	4640016936007		



- ♦ Максимальный ток нагрузки 16А (4.0кВт)
- ♦ Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль
- ♦ Установка времени включения после превышения мощности от 10с до 6мин
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения и снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных скачков напряжения
- ♦ Сохраняет работоспособность при напряжении питания до 400В
- ♦ Установка ограничения мощности от 0.1 до 2.5 кВт





Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	OM-16
Параметры по ограничению мощности		
Пороги отключения нагрузки при превышении (мощность / ток) (Uпит=230В)	кВт/А	(0.1/0.44),(0.2/0.9),(0.3/1.3),(0.4/1.7), (0.5/2.2),(0.75/3.3),(1/4.3), (1.5/6.5), (2.0/8.7), (2.5/10.9)
Фиксированная задержка отключения при превышении мощности, totкл	с	10
Регулируемая задержка (время повторного включения)	с/м	10с, 20с, 30с, 50с, 90с, 2м, 3м, 4м, 5м, 6м
Параметры защиты по напряжению		
Задержка включения (задержка повторного включения)	с	10
Верхний порог отключения нагрузки/задержка срабатывания	Uмакс/с	265/0.2
Верхний порог ускоренного отключения нагрузки/время срабатывания	Uмакс/мс	300/20
Нижний порог отключения нагрузки/задержка срабатывания	Uмин/с	160/10
Нижний порог ускоренного отключения/время срабатывания	Uмин/мс	130/100
Гистерезис верхнего и нижнего порогов (возврат)	%	3
Параметры защиты от импульсных помех		
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВ	1.2
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	40
Максимальный ток поглощения (одиночный импульс 8/20мкс)	А	1200
Максимальный ток поглощения (повторяющиеся импульсы 8/20мкс)	А	600
Время срабатывания импульсной защиты	нс	<25
Питание		
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	50/60
Максимальное напряжение питания	В	400
Коммутирующая способность контактов		
Максимальный ток нагрузки: AC250В 50Гц (AC1)	А	16
Максимальная мощность нагрузки: AC250В 50Гц (AC1)	кВт	4.0
Максимальный ток нагрузки (активная – AC1, 4с)	А	30
Технические данные		
Погрешность измерения, не более	%	6
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более		0.156



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
OM-16 УХЛ4	4640016936458	OM-16 УХЛ2	4640016936465

- ♦ Номинальный ток нагрузки 63А (14кВт)
- ♦ Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль
- ♦ Установка времени включения после превышения мощности от 10с до 360с
- ♦ Двухпороговая защита от перенапряжения и снижения напряжения
- ♦ Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения
- ♦ Сохраняет работоспособность при напряжении питания до 400В
- ♦ Возможность ручного управления

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	OM-63
Параметры по ограничению мощности		
Пороги отключения нагрузки при превышении мощности / при токе (Uпит=230В)	кВт/А	(1.0/4.3),(1.5/6.5),(2.0/8.7),(3.0/13),(4.0/17.4), (5.0/21.7),(6.0/26),(8.0/35),(10.0/43.5),(14.5/63)
Фиксированная задержка отключения при превышении мощности, totкл	с	15
Задержка включения, твкл	с	10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360
Параметры защиты по напряжению		
Задержка включения (задержка повторного включения)	с	10
Верхний порог отключения нагрузки/задержка срабатывания	Uверх/с	265/0.2
Верхний порог ускоренного отключения нагрузки/время срабатывания	Uверх/с	300/0.02
Нижний порог отключения нагрузки/задержка срабатывания	Uниз/с	160/10
Нижний порог ускоренного отключения/время срабатывания	Uниз/с	130/0.1
Гистерезис верхнего и нижнего порогов (возврат)	%	3
Параметры защиты от импульсных помех		
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более	кВт	1.2
Макс. энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)	Дж	40
Макс. ток поглощения (одиночный импульс 8/20мкс)	А	1200
Макс. ток поглощения (повторяющиеся импульсы 8/20мкс)	А	600
Время срабатывания импульсной защиты	мс	<25
Питание		
Номинальное напряжение питания	В	230
Частота напряжения питания	Гц	50
Максимальное напряжение питания	В	400
Коммутирующая способность контактов		
Номинальный ток нагрузки	А	63
Номинальная мощность нагрузки	кВт	13.8
Максимальный ток нагрузки, (активная – AC1, 30 мин)	А	80
Максимальная мощность нагрузки (активная – AC1, 30 мин)	кВт	17.6
Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания (не более 10мс)	А	4500
Технические данные		
Погрешность измерения, не более	%	6
Степень защиты реле корпус / клеммы по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP0
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2)
Температура хранения	°С	-50...+70
Габаритные размеры	мм	83 x 35 x 67
Масса, не более	кг	0.156



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
OM-63 УХЛ4	4640016930500	OM-63 УХЛ2	4640016930517




- ♦ Питание от контролируемого тока
- ♦ Диапазон измерения тока 2-20А
- ♦ Возможность подключения внешнего трансформатора ХХ/5А
- ♦ Регулируемый порог срабатывания от 10 до 100% максимального значения тока
- ♦ Термическая устойчивость в длительном режиме до 200А
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания встроенного реле от 0.2с до 20с
- ♦ Встроенное реле 5А/250В
- ♦ Корпус шириной 2/3 модуля (13мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РТ-40М
Питание		От контролируемого тока
Номинальная частота измеряемого тока	Гц	45...65, 400*
Измерительная цепь	А	2-20
Термическая устойчивость при длительном протекании тока	А	200
Регулировка порога срабатывания от максимального значения диапазона	%	10-100
Погрешность установки порога срабатывания	%	15
Гистерезис	%	5
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.2-20
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальное напряжение между цепями измерения и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающий
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса	кг	0.095

* Специисполнение

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РТ-40М УХЛ4	4640016938346	РТ-40М УХЛ2	4640016938339


- ♦ Питание от контролируемого тока
- ♦ Три диапазона измерения тока (0.1-1А, 0.5-5А и 3-30А)
- ♦ Регулируемый порог срабатывания от 10 до 100% максимального значения тока
- ♦ Термическая устойчивость в длительном режиме: диапазон - 1А до 4А; диапазон - 5А до 15А, диапазон - 30А до 400А
- ♦ Регулируемая задержка срабатывания встроенного реле от 0.2с до 20с
- ♦ Встроенное реле 16А/250В
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РТ-40У
Питание		От контролируемого тока
Номинальная частота измеряемого тока	Гц	45...65, 400*
Измерительная цепь	А	0.1-1
- клеммы Е - Е2		0.5-5
- клеммы Е - Е1		3-30
Бесконтактный способ		- встроенный трансформатор тока
Термическая устойчивость при длительном протекании тока:	А	4
- Вход Е-Е2 - 1А		15
- Вход Е-Е1 - 5А		200
- Встроенный трансформатор тока - 30А		
Регулировка порога срабатывания от максимального значения диапазона	%	10-100
Погрешность установки порога срабатывания	%	15
Гистерезис	%	5
Регулируемая задержка срабатывания	с	0.2-20
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/5А)
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480
Максимальное напряжение между цепями измерения и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающий
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.095

* Специисполнение

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РТ-40У УХЛ4	4640016934225	РТ-40У УХЛ2	4640016934218




- ♦ Защита насосов, имеющих встроенные датчики перегрева и наличия жидкости внутри двигателя (например ф. Wilo, Германия)
- ♦ Защита насосов, имеющих встроенные датчики попадания внутрь воды
- ♦ Отключаемая функция термисторной защиты двигателя насоса
- ♦ Возможна работы с биметаллическими датчиками температуры
- ♦ Выходной контакт - 1 переключающая группа (250В/5А)
- ♦ Регулируемая настройка уровня чувствительности от 5 до 300 кОм
- ♦ Настройка времени срабатывания - 0.5—30с
- ♦ Гальваническая развязка от сети

- ♦ Двухуровневый контактный контроль уровня проводящих жидкостей
- ♦ Используется с любыми типами проводящих жидкостей
- ♦ Режимы работы «Наполнение» и «Откачка»
- ♦ Допускает подключение кондуктометрических или поплавковых датчиков
- ♦ Защита двигателя насоса от перегрева (при встроенных термисторах)
- ♦ Используется с однофазными или трёхфазными асинхронными двигателями, со встроенными термисторами или термоконтактами
- ♦ Обеспечивает контроль встроенных датчиков температуры и блокировку двигателя насоса при перегреве
- ♦ Возможно применение или только в качестве реле термисторной защиты, или только в качестве реле контроля уровня
- ♦ Гальваническая развязка от сети




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РЗН-1М
Номинальное напряжение питания	В	AC230
Допустимое напряжения питания	В	AC170-270
Потребляемая мощность	ВА	2
Количество каналов измерения уровня жидкости	шт.	2
Чувствительность канала	кОм	5, 8, 12, 20, 30, 50, 80, 120, 200, 300
Задержка отключения / включения насоса	с	0.5, 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25, 30
Количество позисторов в измерительной цепи электромотора, не более	шт.	6
Функция контроля КЗ		есть
Сопротивление Rнагр. (выключение реле)	кОм	3.6 ± 5%
Сопротивление Rохл. (включение реле)	кОм	1.5 ± 5%
Сопротивление Rкз. при КЗ позисторов (выкл.реле), менее	Ом	40
Сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	Ом	60 ± 5%
Макс. длина проводки для распознавания КЗ	м	2х100 (при 0.75мм²), 2х400 (при 2.5мм²)
Время реакции, не более	с	0.5
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальное коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Диапазон температуры хранения	°С	-40...+70
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63
Вес	кг	0.2

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РКУ-1М
Номинальное напряжение питания	В	AC230
Допустимое напряжения питания	В	AC170-270
Потребляемая мощность	ВА	2
Количество каналов измерения уровня жидкости	шт.	2
Чувствительность канала	кОм	5, 8, 12, 20, 30, 50, 80, 120, 200, 300
Задержка отключения / включения насоса	с	0.5, 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25, 30
Количество позисторов в измерительной цепи электромотора, не более	шт.	6
Функция контроля КЗ		есть
Сопротивление Rнагр. (выключение реле)	кОм	3.6 ± 5%
Сопротивление Rохл. (включение реле)	кОм	1.5 ± 5%
Сопротивление Rкз. при КЗ позисторов (выкл.реле), менее	Ом	40
Сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	Ом	60 ± 5%
Макс. длина проводки для распознавания КЗ	м	2х100 (при 0.75мм²), 2х400 (при 2.5мм²)
Время реакции, не более	с	0.5
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Максимальное коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Диапазон температуры хранения	°С	-40...+70
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63
Вес	кг	0.2



Напряжение на электродах разнополярное для устранения электролиза.



Напряжение на электродах разнополярное для устранения электролиза.
Регулируемая настройка уровня чувствительности от 5 до 300 кОм
Настройка времени срабатывания - 0.5-10с

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РЗН-1М AC230В УХЛ4	4640016938193		

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РКУ-1М AC230 УХЛ4	4640016938445		




- Перераспределение электроэнергии в электрических системах с лимитированной максимальной мощностью
- Возможность использования в качестве реле максимального тока
- Измерение тока с помощью встроенного трансформатора тока
- Питание от контролируемого тока - не требует оперативного питания
- Регулировка срабатывания по току от 10 до 100% максимального тока
- Регулируемая задержка срабатывания от 0.2 до 20с



- Защита оборудования с интерфейсом RS485 от повреждения электрическими разрядами (грозовых, электростатических разрядов и др.) или посторонним напряжением при аварии электросетей
- Скорость передачи данных до 10 Мбит/с
- Рабочий ток до 100 мА



Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	РПН-1-25	РПН-1-40	РПН-1-100
Питание		от контролируемого тока		
Частота контролируемого тока	Гц	50		
Диапазон контролируемого тока (по исполнениям)	А	2.5-25	4-40	10-100
Порог срабатывания от максимального значения тока	%	10-100		
Основная погрешность измерения тока (при 25°С)	%	10		
Погрешность при изменении температуры	% / °С	-0.1...0.3		
Погрешность установки порога срабатывания	%	20		
Гистерезис	%	10		
Задержка срабатывания реле, t	с	0.2 - 20		
Максимальный длительный входной ток	А	250		
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение	В	250 / 400		
Максимальный коммутируемый ток: AC250В, 50Гц (AC1), DC30В (DC1)	А	16		
Максимальный коммутируемый ток (<4с при скважности 10)	А	30		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1)/DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480		
Электрическая прочность (питание - контакты)	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)		
Потребляемая мощность, не более	ВА	2		
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶		
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000		
Количество и тип контактов		1 переключающий		
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62		
Масса, не более	кг	0.095	0.7	0.7




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РПН-1-25 УХЛ4	4640016934195	РПН-1-40 УХЛ4	4640016934201
РПН-1-100 УХЛ4	4640016934188		

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	АЗУ-М485
Количество защищаемых пар		1
Номинальное рабочее напряжение DC	В	6
Макс. длительное рабочее напряжение DC	В	300
Номинальный ток	мА	100
Максимальный разрядный ток (8/20), Imax	кА	2.5
Время срабатывания, tA	нс	<30
Скорость передачи данных	Мбит/с	10
Вносимое сопротивление на линию	Ом	20
Паразитная ёмкость, С, не более	пФ	300
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40 - +70
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Монтаж		DIN-рейка 35 мм или винтами М4
Сечение присоединяемых проводников	мм²	0.25-2.5
Материал корпуса		ABS, V0
Цвет корпуса		светло-серый, RAL7035
Габаритные размеры	мм	13 x 62 x 93
Масса	кг	0.06

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
АЗУ-М485 УХЛ4	4640016937066	АЗУ-М485 УХЛ2	4640016937073




- ♦ Защита двигателей и другого оборудования от перегрева
- ♦ Контроль до 6 датчиков одновременно
- ♦ 1 нормально разомкнутый контакт
- ♦ Контроль КЗ датчиков
- ♦ Индикация работы реле
- ♦ Корпус шириной 2/3 модуля (13мм)




- ♦ Защита двигателей и другого оборудования от перегрева
- ♦ Контроль до 6 датчиков одновременно
- ♦ 1 нормально замкнутый контакт и 1 нормально разомкнутый контакт
- ♦ Контроль КЗ датчиков
- ♦ Индикация работы реле
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РТЗ-1М AC230В
Входная цепь А1-А2		
Номинальное напряжение питания	В	AC230
Допустимое напряжения питания	В	AC170-270
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Измерительная цепь Т1-Т2		
Количество термометрических датчиков в измерительной цепи	шт.	до 6
Функция контроля КЗ		есть
Сопротивление Rнагр. (выключение реле)	кОм	3.4 ± 5%
Сопротивление Rохл. (включение реле)	кОм	2.3 ± 5%
Сопротивление Rкз. при КЗ температурных датчиков (реле выключается) менее	Ом	25
Минимальное сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	Ом	40 ± 5%
Максимальное сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	кОм	1.5 ± 5%
Максимальная длина проводки для распознавания КЗ	м	2х100 (при 0.75мм ²), 2х400 (при 2.5мм ²)
Время реакции, не более	с	0.1
Выходные цепи		
Количество и тип контактов		1 замыкающий
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальное коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Общие параметры		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Вес	кг	0.05



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РТЗ-1М AC230В УХЛ4	4640016936984	РТЗ-1М AC230В УХЛ2	4640016936991

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РТ-М01-1-15 AC230В	РТ-М01-1-15 AC400В
Входная цепь А1-А2			
Номинальное напряжение питания	В	AC230	AC400
Допустимое напряжения питания	В	AC170-270	AC330-560
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Измерительная цепь Т1-Т2			
Количество термометрических датчиков в измерительной цепи	шт.	до 6	
Функция контроля КЗ		есть	
Сопротивление Rнагр. (выключение реле)	кОм	3.4 ± 5%	
Сопротивление Rохл. (включение реле)	кОм	2.3 ± 5%	
Сопротивление Rкз. при КЗ температурных датчиков (реле выключается) менее	Ом	25	
Минимальное сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	Ом	40 ± 5%	
Максимальное сопротивление в измерительной цепи в холодном состоянии	кОм	1.5 ± 5%	
Максимальная длина проводки для распознавания КЗ	м	2х100 (при 0.75мм ²), 2х400 (при 2.5мм ²)	
Время реакции, не более	с	0.1	
Выходные цепи			
Количество и тип контактов		1 замыкающий, 1 размыкающий	
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400	
Максимальное коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1250 / 150	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В, 50Гц (AC1)/DC30В(DC1)	А	5	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Общие параметры			
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2	
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Диапазон температуры хранения	°С	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Вес	кг	0.07	



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РТ-М01-1-15 AC230В УХЛ4	4640016939183	РТ-М01-1-15 AC400В УХЛ4	4640016939190
РТ-М01-1-15 AC230В УХЛ2	4640016934119	РТ-М01-1-15 AC400В УХЛ2	4640016934126



- Прецизионная дискретная установка температуры (через 1 °С)
- Широкий диапазон контролируемых температур –55 ...+125 °С
- Возможность работы в режиме «нагрев» или «охлаждение»
- Выходной контакт - 1 переключающая группа 16А/250В
- Контроль исправности датчика
- Переключаемый гистерезис 0.5 или 2°С
- Работает с цифровыми датчиками температуры DS18B20 Dallas Semiconductor



- Прецизионная дискретная установка температуры (через 1 °С)
- Широкий диапазон контролируемых температур –55 ...+125 °С
- Возможность работы в режиме «нагрев» или «охлаждение»
- Выходной контакт - 1 переключающая группа 16А/250В
- Контроль исправности датчика
- Установка гистерезиса 0.5 или 2 °С
- Работает с цифровыми датчиками температуры DS 18B20 Dallas Semiconductor
- Ширина корпуса 13 мм

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	TP-15 ACDC24В/AC230В	TP-15 DC12В
Номинальное напряжение питания	В	ACDC24/AC230	DC12
Потребляемая мощность, не более	ВА	2	
Диапазон контролируемых температур	°С	-55...+125	
Погрешность измерения температуры: от -10 до 85°С в остальном рабочем диапазоне	°С	± 0.5	± 2
	°С	0.5 или 2	
Температурный гистерезис	с	2.5	
Время готовности не более	В	400 (AC1/5A)	
Максимальное коммутируемое напряжение	А	16	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	В	AC2000 (1 мин.)	
Максимальное напряжение между цепью питания и контактами реле	циклов	10 x 10 ⁶	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Электрическая износостойкость, не менее		1 переключающая группа	
Количество и тип контактов	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-40...+70	
Температура хранения		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		УХЛ4 или УХЛ2	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		IP40 / IP20 / IP68	
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам / датчика по ГОСТ 14254-96		2	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89	мм	18 x 93 x 62	
Габаритные размеры	кг	0.075	
Масса без датчика			

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	TP-15M
Номинальное напряжение питания	В	AC230
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Диапазон контролируемых температур	°С	-55...+125
Погрешность измерения температуры: от -10 до 85°С в остальном рабочем диапазоне	°С	± 0.5
	°С	0.5 или 2
Температурный гистерезис	с	2.5
Время готовности не более	В	400 (AC1/5A)
Максимальное коммутируемое напряжение	А	16
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	В	AC2000 (1 мин.)
Максимальное напряжение между цепью питания и контактами реле	циклов	10 x 10 ⁶
Механическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Электрическая износостойкость, не менее		1 переключающая группа
Количество и тип контактов	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-40...+70
Температура хранения		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		УХЛ4 или УХЛ2
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		IP40 / IP20 / IP68
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам / датчика по ГОСТ 14254-96		2
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89	мм	18 x 93 x 62
Габаритные размеры	кг	0.06
Масса без датчика		

Схема подключения

Габаритные размеры







Схема подключения

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TP-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ТД-2	4640016935086	TP-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с ТД-2	4640016935055
TP-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ТД-3	4640016935093	TP-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с ТД-3	4640016935062

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TP-15M AC230В УХЛ4 без датчика	4680019911250	TP-15M AC230В УХЛ2 без датчика	4680019911281
TP-15M AC230В УХЛ4 с ТД-2	4680019911243	TP-15M AC230В УХЛ2 с ТД-2	4680019911274



- Отображение текущей температуры на светодиодном индикаторе
- Широкий диапазон контролируемых температур –55...+125°C
- Работа в режиме «нагрев» или «охлаждение»
- Работа в режиме «антиобледенение»
- Выходной контакт - 1 переключающая группа 16А/250В
- Контроль исправности датчика
- Встроенный таймер отключения/включения нагрузки через заданное время
- Работает с цифровыми датчиками температуры DS 18B20 Dallas Semiconductor




- Пыле-влагозащищённое исполнение
- Прецизионная установка температуры (с шагом 1°C)
- Широкий диапазон контролируемых температур –55...+125 °C
- Работа в режиме «нагрев» или «охлаждение»
- Выходной замыкающий контакт - AC250В/30А, (7.5кВт)
- Контроль исправности датчика
- Регулируемый гистерезис переключения 0.5 или 2 °C
- Работает с цифровыми датчиками температуры DS 18B20 Dallas Semiconductor

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	TP-M02 ACDC24В/AC230В
Номинальное напряжение питания	В	ACDC24 ± 10% / AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Диапазон контролируемых температур, °C	°C	-55...+125
Погрешность измерения температур в диапазоне –10...+85 в остальном рабочем диапазоне	°C	± 0.5 ± 2
Температурный гистерезис	°C	от 0.5 до 2
Время готовности, не более	с	2.5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/5A)
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц-1 мин)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.08

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	TP-30 AC230В
Номинальное напряжение питания	В	AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Диапазон контролируемых температур	°C	-55...+125
Погрешность измерения температур в диапазоне –10...+85°C в остальном рабочем диапазоне	°C	± 0.5 ± 2
Температурный гистерезис	°C	0.5 или 2
Время готовности, не более	с	2.5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	30
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	7500 / 900
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 нормально открытый контакт
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55(УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу по ГОСТ 14254-96		IP54
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56
Масса, не более	кг	0.215

Схема подключения



Габаритные размеры






Схема подключения



Габаритные размеры



Возможно раздельное задание температуры включения и температуры отключения.
Режим «антиобледенение» - реле включено только между установленных значений температур.
Например; t1 -2°C, t2 +5°C, реле будет включено в диапазоне температур от -2°C до +5°C.

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TP-M02 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ТД-2	4640016935208	TP-M02 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с ТД-2	4640016935178
TP-M02 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ТД-3	4640016935215	TP-M02 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с ТД-3	4640016935185

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TP-30 AC230В УХЛ4	4640016935123	TP-30 AC230В УХЛ2	4640016935116




- Автоматическое включение и отключение освещения
- Два диапазона уровня освещённости 0.5-30лк и 3-300лк
- Выносной фотодатчик с защитным корпусом для монтажа на стену
- Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле
- Индикация работы реле
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)



- Автоматическое включение и отключение освещения
- Настройка порога срабатывания по освещённости (кнопкой обучения)
- Возможность дистанционной настройки с помощью выносной кнопки
- Встроенный таймер отключения нагрузки через заданное время от 0.5 до 7 часов
- Широкий диапазон срабатывания по уровню освещённости (0.1-500лк)
- Выносной фотодатчик с защитным корпусом для монтажа на стену
- Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле от 5с до 10мин
- Корпус шириной 2/3 модуля (13 мм)

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ФР-М01-1-15
Напряжение питания	В	ACDC24V/AC220 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Уровень освещённости - регулируемый порог включения (два диапазона)	лк	0.5-30 / 3-300
Длительность задержки на включение		0с, 30с, 1мин, 3мин, 10мин
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/5A)
Максимальный коммутируемый ток: AC250В, 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁵
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам / по датчику по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20 / IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.1
Тип выносного фотодатчика (поставляется отдельно)		ФД-3-1
Рабочая температура фотодатчика	°С	-40 ... +60
Длина провода к внешнему фотодатчику	м	до 30
Сечение подключаемого провода	мм ²	0.75



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком	4640016935741	ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком	4640016935819

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ФР-М02 AC230В
Номинальное напряжение питания	В	AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Уровень освещённости - настраиваемый методом обучения	лк	0.1-500
Длительность задержки на включение		5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 40с, 1м, 3м, 5м, 10м
Длительность задержки отключения встроенного таймера	ч	∞, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400 (AC1/5A)
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	10
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10 ⁵
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам / по датчику по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20 / IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.061
Тип выносного фотодатчика (поставляется отдельно)		ФД-3-1
Рабочая температура фотодатчика	°С	-40 ... +60
Длина провода к внешнему фотодатчику	м	до 30
Сечение подключаемого провода	мм ²	0.75




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ФР-М02 AC230В УХЛ4 с датчиком	4680019911298	ФР-2М AC230В УХЛ4 без датчика	4680019911304



- Встроенный фотодатчик (предусмотрено подключение выносного фотодатчика)
- Пыле влагозащищённое исполнение
- Ток коммутации 30А
- Возможность дистанционной настройки с помощью выносной кнопки
- Встроенный таймер отключения нагрузки через заданное время от 0.5 до 7 часов
- Широкий диапазон срабатывания по уровню освещённости (0.1-500 лк)
- Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле от 5с до 10мин



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ФР-31
Номинальное напряжение питания	В	AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Уровень освещённости - настраиваемый методом обучения	лк	0.1-500
Длительность задержки срабатывания - 10 положений		5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 40с, 1м, 3м, 5м, 10м
Длительность задержки отключения встроенного таймера - 10 положений	Ч	∞, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0, 7.0
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	30
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	7500 / 900
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50 Гц - 1 мин.)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10 x 10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 замыкающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2 или ТМ
Степень защиты реле по корпусу / по датчику по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56
Масса, не более	кг	0.215




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ФР-31 AC230В УХЛ4	4640016935796	ФР-31 AC230В УХЛ2	4640016935789



- Автоматическое включение и отключение освещения
- Настройка порога срабатывания по освещённости (кнопкой обучение)
- Возможность дистанционной настройки с помощью выносной кнопки
- Встроенный таймер отключения нагрузки через заданное время от 0.5 до 7 часов
- Широкий диапазон срабатывания по уровню освещённости (0.1-500лк)
- Выносной фотодатчик с защитным корпусом для монтажа на стену
- Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле от 5с до 10мин -10 положений
- Корпус шириной 1 модуль (18 мм)



Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	ФР-M02 DC24В	ФР-M02 AC230В
Номинальное напряжение питания	В	DC24 ± 10%	AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА		2
Уровень освещённости - настраиваемый методом обучения	лк		0.1-500
Длительность задержки на включение			5с, 10с, 15с, 20с, 30с, 40с, 1м, 3м, 5м, 10м
Длительность задержки отключения встроенного таймера	ч		∞, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7
Максимальное коммутируемое напряжение	В		400 (AC1/5A)
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А		16
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт		4000 / 480
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В		AC2000 (50Гц - 1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов		10x10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов		100000
Количество и тип контактов			1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С		-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С		-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)			Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)			Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)			УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам / по датчику по ГОСТ 14254-96			IP40 / IP20 / IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89			2
Габаритные размеры	мм		18 x 93 x 62
Масса	кг		0.061
Тип выносного фотодатчика (поставляется отдельно)			ФД-3-1
Рабочая температура фотодатчика	°С		-40 ... +60
Длина провода к внешнему фотодатчику	м		до 30
Сечение подключаемого провода	мм ²		0.75



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ФР-M02 AC230В УХЛ4 с датчиком	4640016935888	ФР-M02 AC230В УХЛ2 с датчиком	4640016935864



- ♦ Питание от контролируемого напряжения
- ♦ Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов
- ♦ Измерение мощности и потребляемой нагрузки
- ♦ Измерение напряжения - AC20...450В
- ♦ Рабочий диапазон частот - от 45 до 65Гц или 400Гц (по исполнениям)
- ♦ Бесконтактное измерение тока - 0.5...63А
- ♦ Основная погрешность измерений напряжения ±1 ед. младшего разряда
- ♦ Основная погрешность измерений тока ±2 ед. младшего разряда
- ♦ Корпус шириной 2 модуля (35мм)


- ♦ Класс точности - 1.0
- ♦ Питание от контролируемого напряжения
- ♦ Широкий диапазон измерения напряжения - AC15-450В
- ♦ Диапазон частот - от 40 до 70 Гц, возможна поставка на 400 Гц
- ♦ Несколько вариантов цвета индикатора: зелёный, жёлтый, белый или синий




Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВАР-M01-08
Измерительная цепь, она же питание		Клеммы А1-А2
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC20...450
Частота измеряемого напряжения и тока	Гц	40...70, 400 *
Измерение тока		Встроенный трансформатор тока Диаметр отверстия для провода- 10.5 мм
Диапазон измеряемого тока	А	0.5...63
Основная погрешность измерений напряжения	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Основная погрешность измерений тока	%	2 ± 2 единицы младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.5
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1/А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	35 x 88 x 63
Масса	кг	0.1
Средний срок службы, не менее	лет	8
Средняя наработка на отказ, не менее	ч	50000

* - реле с частотой 400Гц изготавливаются под заказ

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВАР-M01-08 AC20-450В УХЛ4	4640016938711	ВАР-M01-08 AC20-450В УХЛ2	4680019911076
ВАР-M01-08 AC20-450В 400Гц УХЛ4	4640016939633		

Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	ВР-M01-29СД
Питание		От измеряемого напряжения
Частота измеряемого напряжения	Гц	40...70, 400 *
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC15...450
Измерительная цепь, она же питание		X1 - X2
Класс точности		1.0
Основная погрешность измерений	%	0.5 ± единица младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.0
Степень защиты: корпус/клеммы		IP54/IP20
Диапазон рабочих температур	°С	-40...+55
Температура хранения	°С	-60...+70
Габаритные размеры	мм	29.5 x 29.5 x 54 (M22)
Масса	кг	0.021
* - Спец. исполнение		

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВР-M01-29СД AC15-450В УХЛ4	4640016936069		




- Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов
- Питание от контролируемого напряжения
- Измерение напряжения - AC20...450 В
- Рабочий диапазон частот - от 45 до 65 Гц, и от 360 до 450 Гц (только для исполнения 400 Гц)
- Бесконтактное измерение тока 3...30А
- Контактное измерения тока (0.1 ... 1.0А, 0.5 ... 5.0А)
- Измерение мощности
- Возможность подключения внешнего трансформатора тока до 1000А

- Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов
- Питание от контролируемого напряжения
- Измерение напряжения - AC20...450 В
- Рабочий диапазон частот - от 45 до 65 Гц, и от 360 до 450 Гц (только для исполнения 400 Гц)
- Бесконтактное измерение тока 3...30А
- Контактное измерения тока (0.1 ... 1.0А, 0.5 ... 5.0А)
- Возможность подключения внешнего трансформатора тока до 1000А



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВАР-M02
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC20...450
Частота измеряемого напряжения и тока	Гц	45...65, 400 *
Диапазон измеряемого тока, встроенный трансформатор тока, AC	А	0.1...1.0 (E-E2); 0.5...5.0 (E-E1); 3...30.0 (через отверстие)
Диапазон измеряемого тока, внешний трансформатор тока	А	5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 999 (E-E1)
Основная погрешность измерений напряжения	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Основная погрешность измерений тока	%	2 ± 2 единицы младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.5
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1/А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязненности в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.1
Средний срок службы, не менее	лет	8
Средняя наработка на отказ, не менее	ч	50000


* - реле с частотой 400Гц изготавливаются под заказ



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВАР-M02 AC20-450В УХЛ4	4680019910253	ВАР-M02 AC20-450В 400Гц УХЛ4	4680019910260
ВАР-M02 AC20-450В УХЛ2	4680019911090		

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВАР-M02
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC20...450
Частота измеряемого напряжения и тока	Гц	45...65, 400 *
Диапазон измеряемого тока, встроенный трансформатор тока, AC	А	0.1...1.0 (E-E2); 0.5...5.0 (E-E1); 3...30.0 (через отверстие)
Диапазон измеряемого тока, внешний трансформатор тока	А	5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 999 (E-E1)
Основная погрешность измерений напряжения	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Основная погрешность измерений тока	%	2 ± 2 единицы младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	Вт	1.5
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1/А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязненности в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	48 x 48 x 88
Масса	кг	0.11
Средний срок службы, не менее	лет	8
Средняя наработка на отказ, не менее	ч	50000

* - реле с частотой 400Гц изготавливаются под заказ



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВАР-M02-10 AC20-450В УХЛ4	4640016939718	ВАР-M02-10 AC20-450В 400Гц УХЛ4	4680019912042



- ♦ Питание от контролируемого напряжения
- ♦ Широкий диапазон измерения напряжения - AC60-440В
- ♦ Диапазон частот - от 40 до 70Гц
- ♦ Класс точности 1.0
- ♦ Яркая индикатор
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (17.5 мм)



- ♦ Возможно измерение как линейных, так и фазных напряжений трёхфазной сети
- ♦ Питание от контролируемого напряжения
- ♦ Широкий диапазон измерения напряжения - AC15-450В
- ♦ Класс точности 1.0
- ♦ Диапазон частот - от 40 до 70 Гц, и от 360 до 450 Гц (только для исполнения 400 Гц)
- ♦ Несколько вариантов цвета индикатора: зелёный, жёлтый, белый или синий
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВР-М02
Питание		От измеряемого напряжения
Частота измеряемого напряжения	Гц	45...65, 400 *
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC60...445
Измерительная цепь, она же питание		A1-A2
Основная погрешность измерений, ед. младшего разряда	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	ВА	1.5
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ A1-A2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.05
* - Спец. исполнение		



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВР-М03-01
Питание		От измеряемого напряжения
Частота измеряемого напряжения	Гц	40...70, 400 *
Диапазон измеряемого напряжения	В	AC15...450
Измерительная цепь, она же питание		A-B-C-N
Основная погрешность измерений	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	ВА	1.5
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ A1-A2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.06
* - Спец. исполнение		



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВР-М02 AC60-440В УХЛ4	4640016935970	ВР-М02 AC60-440В УХЛ2	4640016935963

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВР-М03-1 AC15-450В УХЛ4	4640016939626	ВР-М03-1 AC15-450В УХЛ2	4680019910970
ВР-М03-1 AC15-450В УХЛ4 400 Гц	4680019911144		



- ♦ Постоянное измерение и индикация тока короткого замыкания в цепи фаза-ноль сети
- ♦ Постоянное измерение и индикация напряжение сети
- ♦ Сравнение тока КЗ с током срабатывания вводного автомата
- ♦ Контроль проводника РЕ
- ♦ Звуковая и световая индикация обрыва нуля, несоответствия характеристики вводного автомата току КЗ и аварии РЕ
- ♦ Память скачков, провалов и количества пропаданий напряжения
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВР-М02
Питание		От измеряемого напряжения
Частота измеряемого напряжения	Гц	45...65
Диапазон измерения напряжения на клеммах N, L	В	AC20...450
Диапазон измерения напряжения на входе РЕ	В	AC0...100
Напряжение включения звукового сигнала при аварии РЕ	В	> 50
Диапазон измерения тока короткого замыкания на клеммах N, L	А	50...1500
Основная погрешность измерения напряжения	%	1 ± 1 единица младшего разряда
Основная погрешность измерения тока КЗ	%	5 ± 1 единица младшего разряда
Потребляемая мощность, не более	ВА	1.5
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса	кг	0.05
Средний срок службы, не менее	лет	8
Средняя наработка на отказ, не менее	ч	10000

Схема подключения для трёхпроводной сети






Схема подключения для двухпроводной сети



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ВР-М02 AC60-440В УХЛ4	4640016935970	ВР-М02 AC60-440В УХЛ2	4640016935963




- ♦ Управление освещением из нескольких мест (в коридоре, на лестнице, во всем доме)
- ♦ Экономия проводов (цепи управления прокладываются проводом меньшего сечения)
- ♦ Комфорт управления - одним выключателем можно выключить и выключить все осветительные приборы
- ♦ Исключение подгорания контактов выключателей, исключение влияния перебоев напряжения питания
- ♦ Технология синхронной коммутации контактов
- ♦ Возможность использования датчиков движения
- ♦ Ширина корпуса 13 мм

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РИО-1 АС230В	РИО-1 АСDC24В
Питание	В	АС230 ± 10%	АСDC24В ± 10%
Минимальное время подачи сигнала управления, не менее	с		0.3
Время во включённом состоянии (по любому входу)		не ограничено	
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y», не более	шт.		20
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y1», «Y2», не более	шт.		5
Задержка срабатывания реле, не более	с		0.25
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение	В		250 / 400
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	А		16
Максимальный коммутируемый ток (<4с при скважности 10)	А		30
Максимальная нагрузка лампами накаливания	Вт		2000
Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (некомпенсированная) cosφ=0.5	шт.		25 x 36Вт 13 x 65Вт
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт		4000 / 480
Минимальная коммутируемая мощность (100В/5мА)	мВт		500
Электрическая прочность (питание - контакты) (50Гц - 1мин.)	В		АС2000
Механическая износостойкость, не менее	циклов		10x10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов не менее	циклов		100000
Максимальная частота коммутаций, не более	комм./ч		600
Присоединение			0.35÷2.5 мм ²
Количество и тип контактов			1 замыкающий
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)	
Температура хранения	°С		-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)			Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)			Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)			УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96			IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89			2
Габаритные размеры	мм		13 x 93 x 62
Масса, не более	кг		0.07




Код для заказа (EAN-13)				
наименование	артикул	наименование	артикул	наименование
РИО-1М АС230В УХЛ4	4680019911113	РИО-1М АС230В УХЛ2	4680019911120	РИО-1М АСDC24В УХЛ4
				4680019911212

Схемы подключения



Местное, центральное управление несколькими импульсными реле

Каждым импульсным реле управляют с места при помощи кнопок (местное управление); каждым уровнем или комплектом импульсных реле управляют одновременно с соответствующего места (центральное управление)



Местное, центральное, центральное многоуровневое управление

Каждым импульсным реле управляют с места при помощи кнопок (местное управление); каждым уровнем или комплектом импульсных реле управляют одновременно с соответствующего места (центральное управление); всеми уровнями одновременно управляют от одной команды с одного места (центральное многоуровневое управление)



- 3 режима управления: - импульсное реле, имитация перекрёстных выключателей, импульсное реле с отключением по таймеру
- Управление освещением из нескольких мест соединёнными параллельно кнопками
- Входы центрального управления позволяют управлять несколькими реле одновременно (вход включения и вход выключения) - одной кнопкой можно включить и ли выключить свет в разных помещениях
- Благодаря включению реле при переходе сетевого напряжения через ноль возможна коммутация люминесцентных светильников с суммарной ёмкостью до 100 мкФ

Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	РИО-2 AC230В	РИО-2 ACDC24В
Питание	В	AC160-250	ACDC24±10%
Минимальное время подачи сигнала управления, не менее	с	0.3	
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y», не более	шт.	20	
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y1», «Y2», не более	шт.	5	
Задержка срабатывания реле, не более	с	0.25	
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение	В	250 / 440	
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	16	
Максимальный коммутируемый ток (<4с при скважности 10)	А	30	
Максимальная нагрузка лампами накаливания	Вт	2000	
Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (некомпенсированная) cosφ=0,5	шт.	25 x 36Вт / 13 x 65Вт	
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	4000 / 480	
Минимальная коммутируемая мощность (100В/5 мА)	мВт	500	
Электрическая прочность (питание - контакты) (50Гц - 1мин.)	В	AC2000	
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10x10 ⁶	
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000	
Максимальная частота коммутаций, не более	комм./ч	600	
Количество и тип контактов		1 замыкающий	
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55	
Температура хранения	°C	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62	
Масса, не более	кг	0.08	



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
РИО-2 AC230В УХЛ4	4640016933815	РИО-2 ACDC24В УХЛ4	4640016938476

Диаграммы работы




Схемы подключения



Местное и центральное управление несколькими импульсными реле

Каждым импульсным реле управляют с места при помощи кнопок (местное управление); каждым уровнем или комплектом импульсных реле управляют одновременно с соответствующего места (центральное управление)



Местное, центральное, центральное многоуровневое управление


Каждым импульсным реле управляют с места при помощи кнопок (местное управление); каждым уровнем или комплектом импульсных реле управляют одновременно с соответствующего места (центральное управление); всеми уровнями одновременно управляют одной командой с одного места (центральное многоуровневое управление)



- ♦ **Управление трехфазными (трековыми) системами освещения**
- ♦ **Режим электромагнитного контактора**
- ♦ **Отсутствие шума при работе**
- ♦ **Малое собственное потребление и высокая нагрузочная способность контактов**

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	РИО-3-63
Питание	В	AC230 ± 10%
Минимальное время подачи сигнала управления, не менее	с	0.3
Время во включённом состоянии (по любому входу)		не ограничено
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y», не более	шт.	20
Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y1», «Y2», не более	шт.	5
Задержка срабатывания реле, не более	с	0.25
Номинальное/максимальное коммутируемое напряжение	В	250 / 400
Номинальный коммутируемый ток	А	63
Максимальный коммутируемый ток (<4с при скважности 10)	А	80
Максимальная нагрузка лампами накаливания	Вт	7500
Максимальная нагрузка люминесцентными лампами (некомпенсированная) cosφ=0.5	шт.	90 x 36Вт / 50 x 65Вт
Максимальная коммутируемая мощность: AC250V 50Гц (AC1) / DC30V (DC1)	ВА / Вт	15000 / 1800
Минимальная коммутируемая мощность (100В/5мА)	мВт	500
Электрическая прочность (питание - контакты) (50Гц - 1мин.)	В	AC2000
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10x10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов не менее	циклов	100000
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	105 x 68 x 94
Масса, не более	кг	0.50

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)	
наименование	артикул
РИО-3-63 AC230В УХЛ4	4640016938926

Диаграммы работы






Схема подключения



Местное, групповое, центральное управление

Каждым импульсным реле управляют с места при помощи кнопок (местное управление); каждым уровнем или комплектом импульсных реле управляют одновременно с соответствующего места (групповое управление); всеми уровнями одновременно управляют одной командой с одного места (центральное управление)





- ♦ Внутреннее формирование оперативного напряжения питания для пускателей от фазы L1 (Ввода 1 или Ввода 2)
- ♦ Установка порогов Умин и Умакс отдельно для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Установка времени включения, отключения, повторного включения
- ♦ Нагрузочная способность по выходам K1, K2, Авария - 16А/АС250V
- ♦ Реле аварийной сигнализации (АС250/16А)
- ♦ Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели


2 ввода

Управление двумя электромагнитными пускателями без контроля их состояния



Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	МАВР-3-1
Тип контролируемых линий (3-х фазная, 4-х проводная)		L1, L2, L3, N
Количество контролируемых вводов		2
Напряжение питания ввод1, ввод2	В	180-400
Частота сети	Гц	47-60
Максимальное напряжение коммутации / при токе	В / А	АС400 / 5*
Максимальный ток нагрузки, АС1 / при напряжении	А / В	16 / АС250*
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Умакс	В	243, 249, 255, 361, 267, 273, 279, 285, 291, 297
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Умин	В	163, 169, 175, 181, 187, 193, 199, 205, 211, 217
Задержка на отключение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на включение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на повторное включение		0.1с, 1с, 3с, 8с, 15с, 30с, 1мин, 2мин, 3мин, 6мин
Контроль обрыва фазы		Есть
Контроль чередования фаз		Есть
Контроль слипания фаз		Есть
Коммутационная износостойкость		>10 ⁶
Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20
Степень загрязненности в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	140 x 140 x 78
Длина кронштейнов	мм	85
Масса	кг	0.9

* - Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов

Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МАВР-3-1 УХЛ4	4640016930357		



В качестве искрогасящей цепи может применяться модуль СБ-2-1, подробнее смотри стр. 71




- ♦ Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
- ♦ Установка порогов *U*мин и *U*макс отдельно для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Установка времени включения, отключения
- ♦ Нагрузочная способность контактов управления - 16А/АС250V
- ♦ Реле аварийной сигнализации
- ♦ Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели

2 ввода
Управление коммутационными аппаратами с контролем и индикацией их состояния


Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	МАВР-3-11
Тип контролируемых линий (3-х фазная, 4-х проводная)		L1, L2, L3, N
Количество контролируемых вводов		2
Напряжение питания ввод1, ввод2	В	180-400
Частота сети	Гц	47-60
Максимальное напряжение коммутации / при токе	В / А	АС400 / 5*
Максимальный ток нагрузки, АС1 / при напряжении	А / В	16 / АС250*
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по <i>U</i> макс	В	243, 249, 255, 361, 267, 273, 279, 285, 291, 297
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по <i>U</i> мин	В	163, 169, 175, 181, 187, 193, 199, 205, 211, 217
Задержка на отключение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на включение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Контроль обрыва фазы		Есть
Контроль чередования фаз		Есть
Контроль слипания фаз		Есть
Коммутационная износостойкость		>10 ⁶
Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	140 x 140 x 78
Длина кронштейнов	мм	85
Масса, не более	кг	0.74

* - Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МАВР-3-11 УХЛ4	4640016938391		

Подключение нагрузки автоматическими выключателями с моторными приводами



Подключение нагрузки магнитными пускателями



В качестве искрогасящей цепи может применяться модуль СБ-2-1, подробнее смотри стр. 71




- ♦ Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
- ♦ Установка порогов *U*мин и *U*макс отдельно для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Установка времени включения, отключения
- ♦ Нагрузочная способность контактов управления - 16А/АС250V
- ♦ Реле аварийной сигнализации
- ♦ Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели

2 ввода + управление секцией шин
Управление коммутационными аппаратами с контролем и индикацией их состояния


Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	МАВР-3-21
Тип контролируемых линий (3-х фазная, 4-х проводная)		L1, L2, L3, N
Количество контролируемых вводов		2
Напряжение питания ввод1, ввод2	В	180-400
Частота сети	Гц	47-60
Максимальное напряжение коммутации / при токе	В / А	AC400 / 5*
Максимальный ток нагрузки, АС1 / при напряжении	А / В	16 / AC250*
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по <i>U</i> макс	В	243, 249, 255, 361, 267, 273, 279, 285, 291, 297
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по <i>U</i> мин	В	163, 169, 175, 181, 187, 193, 199, 205, 211, 217
Задержка на отключение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на включение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Контроль обрыва фазы		Есть
Контроль чередования фаз		Есть
Контроль слипания фаз		Есть
Коммутационная износостойкость		>10 ⁶
Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	140 x 140 x 78
Длина кронштейнов	мм	85
Масса, не более	кг	0.74

* - Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МАВР-3-21 УХЛ4	4640016938407		

Подключение нагрузки автоматическими выключателями с моторными приводами с объединенной нейтралью



Подключение нагрузки магнитными пускателями



В качестве искрогасящей цепи может применяться модуль СБ-2-1, подробнее смотри стр. 71




- ♦ Внутреннее формирование оперативного напряжения питания
- ♦ Установка порогов *U*мин и *U*макс отдельно для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2
- ♦ Установка времени включения, отключения
- ♦ Нагрузочная способность контактов управления - 16А/AC250V
- ♦ Реле аварийной сигнализации
- ♦ Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели

1 ввод + генераторная установка
Управление коммутационными аппаратами с контролем и индикацией их состояния


Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	МАВР-3-31
Тип контролируемых линий (3-х фазная, 4-х проводная)		L1, L2, L3, N
Количество контролируемых вводов		2
Напряжение питания ввод1, ввод2	В	180-400
Частота сети	Гц	47-60
Максимальное напряжение коммутации / при токе	В / А	AC400 / 5*
Максимальный ток нагрузки, AC1 / при напряжении	А / В	16 / AC250*
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Uмакс	В	243, 249, 255, 361, 267, 273, 279, 285, 291, 297
Пороги отключения Ввод 1, Ввод 2 по Uмин	В	163, 169, 175, 181, 187, 193, 199, 205, 211, 217
Задержка на отключение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Задержка на включение	с	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60
Контроль обрыва фазы		Есть
Контроль чередования фаз		Есть
Контроль слипания фаз		Есть
Коммутационная износостойкость		>10 ⁶
Диапазон рабочих температур	°С	-20...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ L1-L2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	140 x 140 x 78
Длина кронштейнов	мм	85
Масса, не более	кг	0.74

* - Обязательно применение цепей защиты от коммутационных выбросов




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МАВР-3-31 УХЛ4	4640016938414		

Подключение нагрузки автоматическими выключателями с моторными приводами




Подключение нагрузки магнитными пускателями




В качестве искрогасящей цепи может применяться модуль СБ-2-1, подробнее смотри стр. 71



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИРИСТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ




СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИРИСТОРНЫХ КОММУТАТОРОВ




Принцип работы

Тиристор - это полупроводниковый прибор. Он может находиться в одном из двух состояний: в открытом или закрытом. При подаче управляющего сигнала тиристор может пропускать ток от анода к катоду. Тиристор может открываться управляющим сигналом в любой момент времени. Если ток через тиристор больше тока защелкивания, он будет оставаться открытым, пока ток проходящий через него больше тока удержания. Блок тиристоров состоит из двух тиристоров, включённых встречно-параллельно. Каждый тиристор пропускает ток только в одном направлении, то есть только положительные или отрицательные полупериоды тока.

В режиме максимальной мощности (тиристоры открыты полностью) работа тиристорного блока выглядит так:




В режиме 50% мощности (тиристоры открыты на середине полупериода) работа тиристорного блока выглядит так (режим Phase Angle):



Способы регулировки мощности


1. Изменением угла (фазы) открывания тиристора

Мощность в нагрузке пропорциональна времени открытого состояния тиристора внутри полупериода сетевого напряжения.




2. Числоимпульсный способ

Тиристор включается в момент перехода через ноль сетевого напряжения (Zero Crossing) на весь период. Мощность в нагрузке пропорциональна соотношению числа периодов во включенном и выключенном состоянии.



2. Числоимпульсный способ

Тиристор включается в момент перехода через ноль сетевого напряжения (Zero Crossing) на весь период. Мощность в нагрузке пропорциональна соотношению числа периодов во включенном и выключенном состоянии.



Мощность в нагрузке определяется числом периодов «N» во включенном состоянии за определенное количество периодов «T». При этом $N = T \cdot P / 100$, где T-количество периодов, P - мощность в %.

4. Пакетный способ управления с режимом плавного пуска «разогрева»

Перед каждой пачкой периодов выходная мощность плавно нарастает от 0 до 100% (режим Phase Angle). Затем выдается 100% мощности в течении заданного числа периодов.



Мощность в нагрузке определяется числом периодов «N» во включенном состоянии за определенное количество периодов «T». При этом $N = T \cdot P / 100$, где T-количество периодов, P - мощность в %.

5. Пакетный способ управления с режимом однократного плавного пуска «разогрева»

Перед выдачей первой пачки периодов выходная мощность плавно нарастает от 0 до 100% (режим Phase Angle). Затем пачки периодов выдаются без разгона, в начале пачки тиристор открывается в момент перехода напряжения через ноль и удерживается открытым в течении числа периодов пропорционально заданной мощности.






- 5 способов управления тиристорами (выбирается пользователем)
- Широкий диапазон напряжения питания нагрузки - 180...480 VAC и частотой - 50...60 Гц
- Встроенные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров
- Линеаризация зависимости выходного напряжения или мощности от входного сигнала
- Управление; - ток 4...20 мА или 0...20 мА, напряжение 0...5 VDC, 0...10 VDC, RS-485 (опция), переменный резистор или с панели управления
- Обнаружение и индикация причин аварии (обрыва фазы, перегрева регулятора и выхода частоты сети за допустимые пределы, определение перегорания предохранителя) и возможность подключения внешнего аварийного сигнализатора «Авария» к контактам реле.
- При обнаружении ошибки регулятор отключает нагрузку.


Технические характеристики	
Напряжение питания схемы управления	180-250В, 45-65Гц
Напряжение питания нагрузки	100-480В (690В - спец. исполнение), 50-60Гц
Максимальное значение тока в нагрузке	30-720А (по исполнениям)
Способы регулирования мощности в нагрузке	
Изменением угла (фазы) открывания тиристора (Phase Angle)	
Числоимпульсный способ управления - включение тиристоров при переходе напряжения через ноль (Zero Crossing)	
Пакетный способ управления.	
Пакетный способ управления с режимом плавного пуска «разогрева».	
Пакетный способ управления с режимом однократного плавного пуска «разогрева».	
Входные управляющие воздействия	
Вход разрешения работы «ПУСК»	Сухой контакт или открытый коллектор NPN-транзистора
Вход управления 1	
Входное напряжение управления	0-5В / 0-10В (выбирается в меню)
Максимальное допустимое входное напряжение	11В
Входной ток управления	0-20мА / 4-20мА (выбирается в меню)
Максимально допустимый входной ток	40мА
Вход управления 2	
Входное напряжение управления	0-5В
Максимальное допустимое входное напряжение	5.5В
Выход	
Встроенное реле	1 переключающая группа
Максимальное коммутируемое напряжение (AC1)	AC250В
Максимальный коммутируемый ток (AC1) AC250В	5А
Прочие	
Устойчивость к воздействию пачек импульсов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.4-99	Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Устойчивость к воздействию импульсов большой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.5-99	Степень жёсткости 3 (2кВ)
Степень защиты по передней панели / по клеммам подключения по ГОСТ 14254-96	IP00 / IP00
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	-25 ... +55 °С *
Энергопотребление платы питания	Не более 2Вт
Энергопотребление вентилятора (на тиристорных регуляторах с номинальным током 100А и выше)	
80 мм	Не более 14Вт
120 мм	Не более 20Вт
Удельное тепловыделение	1.5Вт/А
Уровень шума вентиляторов	
80 мм	32Дб
120 мм	50Дб
Способ управления тиристором	статический
* При температуре выше + 35 °С требуется запас по току	

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TPM-1M-30	4640016936205	TPM-1M-230	4640016939077
TPM-1M-45	4640016936229	TPM-1M-300	4640016939091
TPM-1M-60	4640016936243	TPM-1M-380	4640016939282
TPM-1M-80	4640016936267	TPM-1M-450	4640016939305
TPM-1M-100	4640016936151	TPM-1M-580	4640016939329
TPM-1M-125	4640016937738	TPM-1M-720	4640016939343
TPM-1M-150	4640016937752		
TPM-1M-180	4640016937769		


К однофазной сети




Трёх TPM-1M для управления трёхфазной нагрузкой



Габариты TPM-1M-30



Габариты TPM-1M-300






- ♦ Широкий диапазон напряжения питания нагрузки - 180...480 VAC и частотой - 50...60 Гц
- ♦ Встроенные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров
- ♦ Линеаризация зависимости выходного напряжения или мощности от входного сигнала
- ♦ Управление; - ток 4...20 мА или 0...20 мА, напряжение 0...5 VDC, 0...10 VDC, RS-485, переменный резистор или с панели управления
- ♦ Обнаружение и индикация причин аварии (обрыва фазы, перегрева регулятора и выхода частоты сети за допустимые пределы, определение перегорания предохранителя) и возможность подключения внешнего аварийного сигнализатора «Авария» к контактам реле. При обнаружении ошибки регулятор отключает нагрузку.


Технические характеристики	
Напряжение питания схемы управления	180-250В, 45-65Гц
Напряжение питания нагрузки	100-480В, 50-60Гц
Максимальное значение тока в нагрузке	30-720А (по исполнениям)
Числоимпульсный способ управления - включение тиристоров при переходе напряжения через ноль (Zero Crossing)	
Входные управляющие воздействия	
Вход разрешения работы «ПУСК»	Сухой контакт или открытый коллектор NPN-транзистора
Вход управления 1	
Входное напряжение управления	0-5В / 0-10В (выбирается в меню)
Максимальное допустимое входное напряжение	11В
Входной ток управления	0-20мА / 4-20мА (выбирается в меню)
Максимально допустимый входной ток	40мА
Вход управления 2	
Входное напряжение управления	0-5В
Максимальное допустимое входное напряжение	5.5В
Выход	
Встроенное реле	1 переключающая группа
Максимальное коммутируемое напряжение (AC1)	AC250В
Максимальный коммутируемый ток (AC1) AC250В	5А
Прочие	
Устойчивость к воздействию пачек импульсов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.4-99	Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Устойчивость к воздействию импульсов большой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.5-99	Степень жёсткости 3 (2кВ)
Степень защиты по передней панели / по клеммам подключения по ГОСТ 14254-96	IP00 / IP00
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	-25 ... +55 °С *
Энергопотребление платы питания	Не более 2Вт
Энергопотребление вентилятора (на тиристорных регуляторах с номинальным током 100А и выше)	Не более 14Вт
80 мм	Не более 20Вт
120 мм	3Вт/А
Удельное тепловыделение	
80 мм	32Дб
120 мм	50Дб
Способ управление тиристором	статический
* При температуре выше + 35 °С требуется запас по току	

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
TPM-2M-30	4640016936519	TPM-2M-230	4640016939381
TPM-2M-45	4640016936533	TPM-2M-300	4640016939404
TPM-2M-60	4640016936557	TPM-2M-380	4640016939428
TPM-2M-80	4640016936571	TPM-2M-450	4640016939442
TPM-2M-100	4640016936632	TPM-2M-580	4640016939466
TPM-2M-125	4640016937813	TPM-2M-720	4640016939480
TPM-2M-150	4640016939503		
TPM-2M-180	4640016939367		


Схема подключения




Габариты TPM-2M-30



Габариты TPM-2M-300






- ♦ 5 способов управления тиристорами (выбирается пользователем)
- ♦ Широкий диапазон напряжения питания нагрузки - 180...480 VAC и частотой - 50...60 Гц
- ♦ Встроенные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров
- ♦ Линеаризация зависимости выходного напряжения или мощности от входного сигнала
- ♦ Управление; - ток 4...20 mA или 0...20 mA, напряжение 0...5 VDC, 0...10 VDC, RS-485, переменный резистор или с панели управления
- ♦ Обнаружение и индикация причин аварии (обрыва фазы, перегрева регулятора и выхода частоты сети за допустимые пределы, определение перегорания предохранителя) и возможность подключения внешнего аварийного сигнализатора «Авария» к контактам реле. При обнаружении ошибки регулятор отключает нагрузку.


Технические характеристики	
Напряжение питания схемы управления	180-250В, 45-65Гц
Напряжение питания нагрузки	100-480В, 50-60Гц
Максимальное значение тока в нагрузке	См. приложение 1
Способы регулирования мощности в нагрузке	
Изменением угла (фазы) открывания тиристора (Phase Angle)	
Числоимпульсный способ управления - включение тиристоров при переходе напряжения через ноль (Zero Crossing)	
Пакетный способ управления.	
Пакетный способ управления с режимом плавного пуска «разогрева».	
Пакетный способ управления с режимом однократного плавного пуска «разогрева».	
Входные управляющие воздействия	
Вход разрешения работы «ПУСК»	Сухой контакт или открытый коллектор NPN-транзистора
Вход управления 1	
Входное напряжение управления	0-5В / 0-10В (выбирается в меню)
Максимальное допустимое входное напряжение	11В
Входной ток управления	0-20мА / 4-20мА (выбирается в меню)
Максимально допустимый входной ток	40мА
Вход управления 2	
Входное напряжение управления	0-5В
Максимальное допустимое входное напряжение	5.5В
Выход	
Встроенное реле	1 переключающая группа
Максимальное коммутируемое напряжение (AC1)	AC250В
Максимальный коммутируемый ток (AC1) AC250В	5А
Прочие	
Устойчивость к воздействию пачек импульсов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.4-99	Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Устойчивость к воздействию импульсов большой энергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.5-99	Степень жёсткости 3 (2кВ)
Степень защиты по передней панели / по клеммам подключения по ГОСТ 14254-96	IP00 / IP00
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	-25 ... +55 °С *
Энергопотребление платы питания	Не более 2Вт
Энергопотребление вентилятора (на тиристорных регуляторах с номинальным током 100А и выше)	
80 мм	Не более 14Вт
120 мм	Не более 20Вт
Удельное тепловыделение	4.5Вт/А
Уровень шума вентиляторов	
80 мм	32Дб
120 мм	50Дб
Способ управления тиристором	
статический	
* При температуре выше + 35 °С требуется запас по току	

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
ТРМ-3М-30	4640016937400	ТРМ-3М-230	4640016939039
ТРМ-3М-45	4640016937424	ТРМ-3М-300	4640016939053
ТРМ-3М-60	4640016937448	ТРМ-3М-380	4640016939527
ТРМ-3М-80	4640016937462	ТРМ-3М-450	4640016939541
ТРМ-3М-100	4640016938933	ТРМ-3М-580	4640016939565
ТРМ-3М-125	4640016938971	ТРМ-3М-720	4640016939589
ТРМ-3М-150	4640016938995		
ТРМ-3М-180	4640016939015		


Схема подключения



Габариты ТРМ-3М-30



Габариты ТРМ-3М-300








- ♦ Частота коммутации конденсаторных батарей - до 20 раз в секунду
- ♦ Встроенный модуль быстрого разряда конденсаторов
- ♦ Светодиодный индикатор наличия опасного напряжения на конденсаторе
- ♦ Встроенные предохранители (по исполнениям)
- ♦ Встроенная термозащита отключения модуля при температуре радиатора выше 100°С.
- ♦ Принудительное охлаждение вентилятором при температуре выше 60° (по исполнениям)

Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	МТК-25-50	МТК-25-100	МТК-25-150
Плата питания:				
Максимальное коммутируемое напряжение	В	480±10%		
Максимальный непрерывный ток (I _{RMS}) тиристор/тиристор (при максимальной окружающей температуре 45°C)	А	50	100	150
Предохранитель		нет	нет	нет
I²t; T _{vj} =125°C; 8.3...10мс	А²с	9100	28800	28800
Мощность	кВАр/В	33/380	66/380	99/380
		35/400	69/400	103/400
		38/440	76/440	114/440
		42/480	83/480	125/480
Мощность потерь максимальная	Вт	128	256	385
Разряд конденсаторов		Встроенный модуль разряда конденсаторов		
Время срабатывания	мс	1...20		
Схема управления:				
Уровень сигнала управления	В	DC24±20%		
Общие данные:				
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55		
Температура хранения	°C	-40...+70		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP00		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Охлаждение		естественное	вентилятор	вентилятор

Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
МТК-25-50-480 УХЛ4	4640016937097	МТК-26-50-480 УХЛ4	4640016937103
МТК-25-100-480 УХЛ4	4640016937080	МТК-26-100-480 УХЛ4	4640016937653
МТК-25-150-480 УХЛ4	4640016938438	МТК-26-150-480 УХЛ4	4640016937114



* В качестве блока питания рекомендуется применять БПИ-13-24, подробнее смотри стр. 144






- ♦ Прямой, обратный счёт импульсов или режим цифровой шкалы (реверсивный)
- ♦ Режим суммирования по двум входам
- ♦ Реальные единицы измерения
- ♦ Отображение величины до тысячных долей
- ♦ Подсчёт времени наработки оборудования (подсчёт моточасов)
- ♦ Управление нагрузкой двумя встроенными реле
- ♦ Сохранение результатов счёта при отключении питания




Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05-1-17, СИМ-05-1-09		
Напряжение питания	В	AC160...240	DC24	DC12
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC12	DC24	DC12
Количество разрядов дисплея	ед	6		
Количество входов (Сч1, Сч2, Сброс, Блокировка)	ед	4		
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, HTL или «сухой» контакт		
Максимальная частота входных импульсов Сч1 и Сч2 (достигается при скважности 2)	кГц	20		
Максимальная частота входных импульсов Сч1 и Сч2 при диаграмме работы 03	кГц	10		
Максимальное коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)		1250 / 150		
Количество выходных реле		2 х 1 переключающая группа		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по лицевой панели / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP54 (СИМ-05-1-17) IP54 / IP20 (СИМ-05-1-09)		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено		
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56 (СИМ-05-1-17) 96 x 96 x 75 (СИМ-05-1-09)		
Размер окна индикации	мм	14 x 47(СИМ-05-1-17) 20 x 76 (СИМ-05-1-09)		
Высота цифры	мм	10 (СИМ-05-1-17) 15 (СИМ-05-1-09)		
Масса, не более	кг	0.5		

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05-1-17 AC230В УХЛ4	4640016934614	СИМ-05-1-09 AC230В УХЛ4	4640016935369
СИМ-05-1-17 DC12В УХЛ4	4640016935383	СИМ-05-1-09 DC24В УХЛ4	4640016935352
СИМ-05-1-17 DC24В УХЛ4	4640016935406		




- ♦ Счёт импульсов по 4 независимым каналам
- ♦ Реальные единицы измерения
- ♦ Отображение величины до тысячных долей
- ♦ Подсчёт времени наработки оборудования (подсчёт моточасов)
- ♦ Управление нагрузкой двумя встроенными реле
- ♦ Сохранение результатов счёта при отключении питания




Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05-4-17, СИМ-05-4-09		
Напряжение питания	В	AC160...240	DC24	DC12
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC12	DC24	DC12
Количество разрядов дисплея	ед	6		
Количество входов (Сч1, Сч2, Сч3 и Сч4)	ед	4		
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, HTL или «сухой» контакт		
Максимальная частота входных импульсов Сч1, Сч2, Сч3 и Сч4 (достигается при скважности 2)	кГц	20		
Максимальное коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5		
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400		
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)		1250 / 150		
Количество выходных реле		2 х 1 переключающая группа		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)		
Температура хранения	°С	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2		
Степень защиты по лицевой панели / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP54(СИМ-05-4-17) IP54 / IP20 (СИМ-05-4-09)		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено		
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56 (СИМ-05-4-17) 96 x 96 x 75 (СИМ-05-4-09)		
Размер окна индикации	мм	14 x 47(СИМ-05-4-17) 20 x 76 (СИМ-05-4-09)		
Высота цифры	мм	10 (СИМ-05-4-17) 15 (СИМ-05-4-09)		
Масса, не более	кг	0.5		

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05-4-17 AC230В УХЛ4	4640016938179	СИМ-05-4-17 DC12 УХЛ4	4680019911977
СИМ-05-4-09 AC230В УХЛ4	4680019911106	СИМ-05-4-17 DC24 УХЛ4	4680019911984




- ♦ Прямой и обратный счёт импульсов или режим цифровой шкалы
- ♦ Режим суммирования по двум входам
- ♦ Отображение величины до тысячных долей
- ♦ Подсчёт времени наработки оборудования (подсчёт моточасов)
- ♦ Сохранение результатов счёта при отключении питания




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05-5 (СИМ-05-6) AC230В	СИМ-05-5 (СИМ-05-6) DC10-30В
Напряжение питания (по исполнению)	В	AC230 ± 10%	DC10-30
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC12	DC10-30
Суммарный ток потребления подключённых датчиков, не более	мА	90	
Количество разрядов дисплея	ед	6	
Типы входных датчиков		NPN, PNP, контактный	
Минимальная длительность входного сигнала по входу счёт	мс	2	
Максимальная скорость счёта по счётным входам	имп./с	до 500 (режим 1) до 250 (режим 2)	
Минимальная длительность сигналов по входу сброса	мс	40	
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55	
Температура хранения	°C	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Степень защиты по лицевой панели / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20 (СИМ-05-5-17, СИМ-05-6-17) IP54 / IP20 (СИМ-05-5-09, СИМ-05-6-09)	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56 (СИМ-05-5-17, СИМ-05-6-17) 96 x 96 x 75 (СИМ-05-5-09, СИМ-05-6-09)	
Размер окна индикации	мм	14 x 47 (СИМ-05-5-17, СИМ-05-6-17) 20 x 76 (СИМ-05-5-09, СИМ-05-6-09)	
Высота цифры	мм	10 (СИМ-05-5-17, СИМ-05-6-17) 15 (СИМ-05-5-09, СИМ-05-6-09)	
Масса, не более	кг	0.4	
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничен	

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05-5-17 AC230В УХЛ4	4640016935420	СИМ-05-6-17 AC230В УХЛ4	4640016935468
СИМ-05-5-09 AC230В УХЛ4	4640016935413	СИМ-05-6-09 AC230В УХЛ4	4640016935444




- ♦ Измерение скорости поступления входных импульсов (вращения вала двигателя и пр.)
- ♦ Подсчёт времени работы оборудования и количества включений (встроенная функция счётчика моточасов)
- ♦ Сохранение результатов счёта при отключении питания




Технические характеристики			
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05т-1-17 AC230В	СИМ-05т-1-17 DC10-30В
Напряжение питания	В	AC230	DC10...30
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC12	
Максимальное потребление датчиков	мА	90	
Количество разрядов дисплея		6	
Максимальная частота входных импульсов (при скважности 2)	кГц	20	
Минимальная длительность входного сигнала	мкс	25	
Основная погрешность измерения скорости, не более	%	± 0.1	
Максимальное время следования импульсов, не более	с	2	
Максимальная суммарная наработка двигателя	ч	до 999999	
Учёт количества пусков		до 999999	
Основная погрешность отсчёта времени, не более	%	± 0.1	
Количество входов (Сч1)		1	
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, контактный датчик	
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55	
Температура хранения	°C	-40...+70	
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)	
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP54	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2	
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56	
Размер окна индикации	мм	14 x 47	
Высота знака индикатора	мм	10	
Масса, не более	кг	0.21	
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено	

Схема подключения



Габаритные размеры



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05т-1-17 AC230В УХЛ4	4640016935505	СИМ-05т-1-17 DC10-30В УХЛ4	4640016935512



- ♦ Напряжение питания AC230В или DC10...30В
- ♦ Измерение скорости вращения вала двигателя об/мин
- ♦ Отображение величины скорости до тысячных долей
- ♦ Может использоваться в режиме расходомера
- ♦ Подсчёт времени работы двигателя и количества пусков
- ♦ Сохранение результатов счёта времени при отключении





- ♦ Напряжение питания AC230В
- ♦ Измерение скорости об/мин и определение направления вращения двигателя
- ♦ Отображение величины скорости до тысячных долей
- ♦ Может использоваться в режиме расходомера
- ♦ Подсчёт времени работы двигателя и количества пусков
- ♦ Управление нагрузкой двумя встроенными реле
- ♦ Сохранение результатов счёта времени при отключении питания



Технические характеристики				
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05т-2-09		СИМ-05т-2-17
Напряжение питания	В	AC230	DC10...30	AC230 / DC10...30
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC10...30		
Максимальное потребление датчиков	мА	90мА		
Количество разрядов дисплея		6		
Максимальная частота входных импульсов (при скважности 2)	кГц	20		
Минимальная длительность входного сигнала	мкс	25		
Погрешность измерения скорости, не более	%	± 0.1		
Максимальное время между импульсами	с	2		
Максимальная суммарная наработка двигателя	ч	до 999999		
Учёт количества пусков		до 999999		
Погрешность отсчёта времени, не более	%	± 0.1		
Диапазон задания коэффициента пересчёта «множитель»		0.00001...9.99999		
Диапазон задания делителя счётного входа «делитель»		1...9999		
Диапазон задания скорости счета программный фильтр	с	0.000...9.999		
Максимальное время между импульсами	с	2...9.999		
Количество входов (Сч1)		1		
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, контактный датчик		
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20		
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55		
Температура хранения	°C	-40...+70		
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)		
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4		
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2		
Габаритные размеры	мм	96 x 96 x 93		
Размер окна индикации	мм	20 x 76		
Высота цифры	мм	15		
Масса, не более	кг	0.4		
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено		

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05т-3-17
Напряжение питания	В	AC230±10%
Напряжение питания датчика (внутренний адаптер)	В	DC24
Максимальное потребление датчиков	мА	50
Максимальное коммутируемое напряжение: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	В	250
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	5
Количество разрядов дисплея		6
Максимальная частота входных импульсов (при скважности 2)	кГц	20
Минимальная длительность входного сигнала	мкс	25
Погрешность измерения скорости, не более	%	± 0.1
Максимальное время между импульсами	с	2.0...9.9
Максимальная суммарная наработка двигателя	ч	до 999999
Максимальное количества пусков		до 999999
Погрешность отсчёта времени, не более	%	± 0.1
Количество входов (Сч1 и Сч2)		2
Количество выходных реле		2 x 1 переключающая группа
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, НТЛ, контактный датчик
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	82 x 80 x 56
Размер окна индикации	мм	14 x 47
Высота цифры	мм	10
Масса, не более	кг	0.4
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05т-2-17 AC230В УХЛ4	4640016935543	СИМ-05т-2-09 AC230В УХЛ4	4640016935529


Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05т-3-17 AC230В УХЛ4	4640016938155	СИМ-05т-3-17 AC230В УХЛ2	4640016936328



- ♦ Напряжение питания AC230В или DC24В
- ♦ Измерение скорости вращения вала двигателя об/мин, режим расходомера
- ♦ Отображение перемещения до тысячных долей
- ♦ Подсчёт времени работы двигателя и количества пусков
- ♦ Управление нагрузкой двумя встроенными реле
- ♦ Сохранение результатов счёта времени при отключении



Технические характеристики					
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05т-5-09		СИМ-05т-5-17	
Напряжение питания	В	AC230	DC24	AC230	DC24
Максимальное потребление датчиков	мА	90			
Количество разрядов дисплея		6			
Максимальная частота входных импульсов (при скважности 2)	кГц	20			
Минимальная длительность входного сигнала	мкс	25			
Погрешность измерения скорости, не более	%	± 0.1			
Максимальное время между импульсами	с	2.0...9.9			
Максимальная суммарная наработка	ч	до 999999			
Учёт количества пусков		до 999999			
Погрешность отсчёта времени, не более	%	± 0.1			
Диапазон задания коэффициента пересчёта «множитель»		0.00001...9.99999			
Диапазон задания делителя счётного входа «делитель»		1...9999			
Диапазон задания скорости счета программный фильтр	с	0.000...9.999			
Количество входов (Сч1)		1			
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, контактный датчик			
Диапазон рабочих температур	°C	-25...+55			
Температура хранения	°C	-40...+70			
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)			
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4			
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20		IP54 / IP54	
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2			
Габаритные размеры	мм	96 x 96 x 93		82 x 80 x 56	
Размер окна индикации	мм	20 x 76		14 x 47	
Высота цифры	мм	15		10	
Масса, не более	кг	0.4		0.35	
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено			



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05т-5-09 AC230В УХЛ4	4640016935567	СИМ-05т-5-17 AC230В УХЛ4	4640016935598



- ♦ Подсчёт и индикация суммарного времени наработки оборудования в часах, минутах и секундах
- ♦ Подсчёт и индикация количества включений оборудования
- ♦ Возможность сброса накопленных показаний
- ♦ Возможность считывания накопленных показаний без включения оборудования
- ♦ Щитовое и настенное исполнение корпуса



Технические характеристики							
Параметр	Ед.изм.	СИМ-05ч-2-09			СИМ-05ч-2-17		
Напряжение питания	В	AC230	AC400	DC10...30	AC230	AC400	DC10...30
Максимальное потребление датчиков	мА	90					
Количество разрядов дисплея		6					
Погрешность отсчёта времени, не более	%	± 1					
Максимальная суммарная наработка	ч	до 999999					
Учёт количества пусков		до 999999					
Габаритные размеры	мм	96 x 96 x 93			82 x 80 x 56		
Размер окна индикации	мм	20 x 76			14 x 47		
Высота цифры	мм	15			10		
Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP54 / IP20			IP54 / IP54		
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)					
Температура хранения	°С	-25...+70					
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)					
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2					
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2					
Масса, не более	кг	0.35					
Срок хранения информации при отключённом питании		не ограничено					



Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
СИМ-05ч-2-17 AC230В УХЛ4	4640016935680	СИМ-05ч-2-09 AC230В УХЛ4	4640016935659




- ♦ Ультратонкий корпус - всего 13 мм шириной
- ♦ Стабилизированное выходное напряжение
- ♦ Защита от перегрузки по току
- ♦ Защита от перегрева
- ♦ Гальваническая развязка от сети

- ♦ Стабилизированное выходное напряжение DC24В
- ♦ Подключение любых типов датчиков с транзисторным выходом NPN или PNP
- ♦ Два независимых входа транзисторный NPN с открытым коллектором и релейный
- ♦ Функция синхронного включения выходов
- ♦ Гальванически развязанные исполнительные контакты с высокой нагрузочной способностью
- ♦ Индикация питания и индикация состояния по каждому выходу




Технические характеристики							
Параметр	Ед.изм.	БПИ-13-5	БПИ-13-6	БПИ-13-9	БПИ-13-12	БПИ-13-15	БПИ-13-24
Напряжение питания	В	ACDC160...260					
Стабилизированное номинальное выходное напряжение	В	5	6	9	12	15	24
Диапазон регулировки выходного напряжения, не менее	%	±10	±10	±10	±10	±10	±10
Выходной ток	А	1.5	1.3	1.0	0.83	0.8	0.5
Выходная мощность	Вт	7.5	8	9	10	12	12
КПД, не менее	%	65	70	75	82	87	88
Величина пульсаций не более	%	10					
Стабилизация выходного напряжения (диапазон In = 0...100%)	%	1					
Частота сети	Гц	45-440					
Потребляемая мощность, не более	ВА	2					
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц -1 мин.)					
Диапазон рабочих температур (по исполнению)	°С	-25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2)					
Температура хранения	°С	-40...+70					
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)					
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)					
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2					
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20					
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2					
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62					
Масса, не более	кг	0.07					

Схема подключения




Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
БПИ-13-5 УХЛ4	4640016937561	БПИ-13-15 УХЛ4	4640016937196
БПИ-13-6 УХЛ4	4640016937585	БПИ-13-24 УХЛ4	4640016937202
БПИ-13-9 УХЛ4	4640016937608	БПИ-13-48 УХЛ4	4640016937219
БПИ-13-12 УХЛ4	4640016937189		

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	БПУ-2
Напряжение питания (50Гц)	В	AC170...240
Выходное напряжение	В	DC24±10%
Величина пульсаций не более	%	10
Суммарный ток нагрузки, не более	мА	50
Потребляемая мощность, не более	ВА	1.5
Тип выходного транзистора подключаемого датчика		NPN или PNP
Выход 1 транзистор		NPN OK
Максимальное напряжение коллектора	В	30
Максимальный ток нагрузки	мА	300
Выход 2		1 переключающий
Максимальный коммутируемый ток: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	А	7
Максимальная коммутируемая мощность: AC250В 50Гц (AC1) / DC30В (DC1)	ВА / Вт	1750 / 210
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц -1 мин.)
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10x10 ⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		Степень жёсткости 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		Степень жёсткости 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Габаритные размеры	мм	35 x 90 x 63
Масса, не более	кг	0.25

Схема подключения



Габаритные размеры




Код для заказа (EAN-13)			
наименование	артикул	наименование	артикул
Блок питания БПУ-2 AC230В УХЛ4	4640016932573		



- ♦ Ультратонкий корпус половинной ширины стандартного автомата - всего 9 мм
- ♦ Размер окна клемм подключения 5х6.5 мм
- ♦ Клеммы с защитой от не правильного подключения провода
- ♦ Наличие индикатора состояния выключателя
- ♦ Соответствуют ГОСТ Р 50345-2010

Автоматические выключатели в ультратонком корпусе ВА-9-1, ВА-9-2, ВА-9-3 и ВА-9-4. ВА – современное поколение аппаратов, предназначенных для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели выпускаются с защитными характеристиками В, С.

Технические характеристики		
Параметр	Ед.изм.	ВА-9-1, ВА-9-2, ВА-9-3 и ВА-9-4
Номинальное рабочее напряжение Ue	В	AC230/400
Номинальный рабочий ток In	А	6, 10, 16, 20
Номинальная частота тока сети	Гц	50/60
Напряжение постоянного тока на один полюс, не более	В	48
Наибольшая отключающая способность, не менее	кА	4,5
Класс токоограничения		3
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	6000
Механическая износостойкость, не менее	циклов	15000
Число полюсов	шт	1,2,3,4
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам	мм²	16
Степень защиты по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96		IP20
Характеристика теплового расцепителя		по ГОСТ Р 50345-99
Масса одного полюса, не более		0,052
Наличие драгоценных металлов (серебро), на полюс		0,3...0,5



	Вольтметр щитовой Производство: Китай	Диапазон измерений: AC80-300В Частота: 50-60Гц Разрешение: 1В Погрешность: ± 1В Потребляемая мощность: 0.5Ватт Размер: 45 x 45 x 35 мм
	Механическая система измерения длины LK80 Производство: Китай	DC10-30В 1мм на импульс
	Механическая система измерения длины LK90 Производство: Китай	DC10-30В 0.01-1м на импульс
	Кнопки Производство: Китай	Диаметр: M12 Цвет: желтый, зеленый Защита: IP40 Напряжение нагрузки: AC230В Вес: 0.003кг Климатическое исполнение: УХЛ4 (-25...+55°C) Ток нагрузки: 3А Способ вкл / выкл: с фиксацией и без фиксации
	Быстродействующие предохра- нители для полупроводниковых приборов Производство: Япония / Индия	Для защиты от короткого замыкания предусмотре- ны быстродействующие предохранители. В случае выхода из строя, ТД «МЕАНДР» предоставляет на за- мену со склада предохранители вплоть до 400А.

LEINE LINDE

Швеция

Энкодеры	
	Шведской фирмой Leine&Linde были разработаны энко- деры серии «800» предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации. Основное распространение этот тип энкоде- ров получил в целлюлозно-бумажной и лесоперерабатыва- ющей промышленности, а также в тяжёлом машинострое- нии, нефте- и газодобывающем, подъёмно-транспортном и крановом оборудовании.



Китай
(Тайвань)

Тиристорные регуляторы мощности компании SIPIN TECHNOLOGY, WATT за последнее время стали очень популярны за счёт своего стабильного качества, универсальности и доступной цены. Компания специализируется на производстве регуляторов мощности. Регуляторы мощности серии W5 наиболее универсальны и работают как на резистивную (активную) так и на индуктивную (трансформаторную) нагрузку. Имеют плавкие быстродействующие предохранители, защищающие регулятор мощности (тиристоры) от короткого замыкания. Все защиты имеют сигнал «Авария» контактами реле. Нагрузка регулируется плавно без скачков и перепадов.

Серия W5 (одна и три фазы)



Область применения данных регуляторов достаточно широка: в туннельных печах для сушки различной продукции, в печах для обжига керамических изделий и в других аналогичных установках, где требуется устанавливать разный режим по мощности в разных зонах рабочего объёма. Применение тиристорного регулятора позволяет осуществлять плавное нарастание температуры в заданной зоне объёма. За счёт плавного изменения мощности в диапазоне от нуля до максимального значения.


Входные сигналы - 4...20мА, 1...5VDC, 2...10VDC, 0...20мА, 0...5VDC, 0...10VDC, сухой контакт. Сигнал «Авария» с сухими контактами реле. Встроенная функция плавного включения выхода (SFS VR) с ручной настройкой 1...222 секунды. Включение тириستоров при пересечении нуля, а так же при изменении фазового угла.

Серия SP48 (одна фаза)



Данные тиристорные регуляторы мощности используются во всех отраслях промышленности, где необходимо управлять активными нагрузками, например, в промышленных печах, при переработке пластмасс, на транспорте. Тиристорный регулятор мощности состоит из двух встречно параллельно-включённых силовых тириستоров. Изолированного радиатора и схемы управления.

Аналоговый вход управления (4-20мА). Возможность установки на DIN-рейку и на ровную поверхность. Не нуждаются в дополнительном источнике питания. Использование тиристорных регуляторов серии SP48, SR48 обеспечивает экономию до 50 % пространства в распределительных шкафах и существенную экономию средств.



ЗАО «МЕАНДР»

Разработка, производство и поставка устройств промышленной автоматики

196240, г. Санкт-Петербург, Предпортовый 5-й проезд, д. 1

+7 (800) 100-42-20 (бесплатный по России)
+7 (812) 410-17-38
+7 (812) 410-19-66
+7 (812) 410-17-59
+7 (812) 410-17-22
+7 (921) 785-06-93 (Мегафон)

WEB: www.meandr.ru
E-mail: info@meandr.ru