


Выключатели кнопочные КЕ



Выключатели кнопочные серии КЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В. Выключатели применяются в подвижных и неподвижных стационарных установках, в том числе в химостойких изделиях и кузнечно-прессовом оборудовании.



Преимущества

- наличие защиты от самопроизвольного включения;
- надежная защита от попадания влаги и пыли.

Структура условного обозначения

Выключатель кнопочный КЕ X₁X₂X₃-X₄X₅-исп. X₆(X₇)-КЭАЗ

Выключатель кнопочный	- Группа изделий
КЕ	- Серия
X₁X₂	- Вид управляющего элемента и наличие специальных устройств (см. таблицу "Классификация выключателей по типоразмерам")
X₃	- Количество контактных элементов: 1 – 1 или 2 2 – 3 или 4
X₄X₅	- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У2 для выключателей со степенью защиты IP54 со стороны управляющего элемента У3 для выключателей со степенью защиты IP40 со стороны управляющего элемента
X₆	- Исполнение по количеству контактных цепей (см. таблицу "Классификация выключателей по типоразмерам")
X₇	- Цвет управляющего элемента: красный; желтый; зеленый; черный; синий; белый (только для цилиндрического толкателя)
КЭАЗ	- Торговая марка

Пример записи условного обозначения выключателя кнопочного КЕ с цилиндрическим толкателем черного цвета, двумя контактными элементами, климатическим исполнением и категорией размещения У3, двумя замыкающими контактами, торговой марки КЭАЗ:
Выключатель кнопочный КЕ 011-У3-исп.1(черный)-КЭАЗ

Классификация выключателей по типоразмерам

Тип	Управляющее устройство	Количество контактных цепей		Исполнение	Степень защиты
		Замык.	Размык.		
KE011	Толкатель цилиндрический	2	-	1	IP40
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE012		4	-	1	
		3	1	2	
		2	2	3	
		1	3	4	
		-	4	5	
		3	-	6	
		2	1	7	
		1	2	8	
		-	3	9	
KE021		2	-	1	
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE022	4	-	1		
	3	1	2		
	2	2	3		
	1	3	4		
	-	4	5		
	3	-	6		
	2	1	7		
	1	2	8		
	-	3	9		
KE081	Толкатель цилиндрический с наружным протектором	2	-	1	IP54
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE082		4	-	1	
		3	1	2	
		2	2	3	
		1	3	4	
		-	4	5	
		3	-	6	
		2	1	7	
		1	2	8	
		-	3	9	
KE131	Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении. Расфиксация поворотом толкателя на 90°	2	-	1	IP40
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE141	Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором. Расфиксация поворотом толкателя на 90°	2	-	1	IP54
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE181	Толкатель цилиндрический с внутренним протектором.	2	-	1	
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE191	Толкатель грибовидный с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания.	2	-	1	
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	
KE201	Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания. Расфиксация поворотом толкателя на 90°	2	-	1	
		1	1	2	
		-	2	3	
		1	-	4	
		-	1	5	

Технические характеристики


Наименование параметра		Обозначение параметра
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50/60 Гц, В		до 660
Номинальное напряжение постоянного тока, В		до 440
Минимальное рабочее напряжение, В		12
Номинальный тепловой ток, А		10
Минимальный рабочий ток, А		0,05
Форма толкателя		цилиндрическая или грибовидная
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Механическая износостойкость, млн. циклов	толкатель цилиндрический или грибовидный	10
	толкатель цилиндрический и грибовидный с наружным или внутренним протектором	4
	толкатель грибовидный фиксируемый	0,25
Коммутационная износостойкость, млн. циклов	цилиндрический и грибовидный толкатель с самовозвратом	1
	грибовидный фиксируемый толкатель	0,25
Вид климатического исполнения и категория размещения		У2, У3

Артикулы


Наименование	Напряжение, ток	Артикул
КЕ 011-У3-исп.1 (зеленый)	~660 В\10 А -440 В\10 А	264475
КЕ 011-У3-исп.1 (красный)		264476
КЕ 011-У3-исп.1 (черный)		264477
КЕ 011-У3-исп.2 (зеленый)		264478
КЕ 011-У3-исп.2 (красный)		264479
КЕ 011-У3-исп.2 (черный)		264480
КЕ 011-У3-исп.3 (красный)		264481
КЕ 011-У3-исп.3 (черный)		264482
КЕ 011-У3-исп.4 (черный)		264483
КЕ 012-У3-исп.1 (красный)		264484
КЕ 012-У3-исп.1 (черный)		264485
КЕ 012-У3-исп.2 (красный)		264486
КЕ 012-У3-исп.2 (черный)		264487
КЕ 012-У3-исп.3 (красный)		264493
КЕ 012-У3-исп.3 (черный)		264494
КЕ 012-У3-исп.4 (красный)		264495
КЕ 012-У3-исп.4 (черный)		264496
КЕ 012-У3-исп.6 (красный)		264497
КЕ 012-У3-исп.6 (черный)		264498
КЕ 021-У3-исп.1 (красный)		264499
КЕ 021-У3-исп.1 (черный)		264500
КЕ 021-У3-исп.2 (красный)		264501
КЕ 021-У3-исп.2 (черный)		264502
КЕ 021-У3-исп.3 (красный)		264503
КЕ 021-У3-исп.3 (черный)		264504
КЕ 022-У3-исп.3 (красный)		264505
КЕ 022-У3-исп.3 (черный)		264506
КЕ 081-У2-исп.1 (черный)		222861
КЕ 081-У2-исп.1 (красный)		222860
КЕ 081-У2-исп.2 (красный)		222862
КЕ 081-У2-исп.2 (черный)		222863
КЕ 081-У2-исп.3 (красный)		222864
КЕ 081-У2-исп.3 (черный)		222865
КЕ 081-У2-исп.4 (черный)		222867
КЕ 082-У2-исп.3 (черный)		222875
КЕ 191-У2-исп.2 (красный)		222896
КЕ 191-У2-исп.2 (черный)		222897

Габаритные, установочные и присоединительные размеры


KE 011




KE 012




KE 021




KE 022




KE 081





KE 082




KE 131, KE 141



KE 181


**Размеры установочного
отверстия в панели**


KE 191



KE 201

